

Gripp CRM API Data Model

for use with Invantive SQL

23.0

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Onlangs alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1	SQL-stuurprogramma voor Gripp CRM API	1
2	SQL-Driverattributen voor Gripp CRM API	2
3	Schema:	15
3.1	Tabellen	15
3.1.1	AbsenceRequestById: Gripp CRM Afw ezigheidsverzoek per ID	15
3.1.2	AbsenceRequestLineById: Gripp CRM Afw ezigheidsverzoekregel per ID	16
3.1.3	AbsenceRequestLines: Gripp CRM Regels voor Afw ezigheidsverzoeken	18
3.1.4	AbsenceRequests: Gripp CRM Afw ezigheidsverzoeken	19
3.1.5	CalendarItemById: Gripp CRM Kalenderitem per ID	19
3.1.6	CalendarItems: Gripp CRM Agendapunten	21
3.1.7	Companies: Gripp CRM Bedrijven	22
3.1.8	CompanyByCocNumber: Gripp CRM Bedrijf op KvK-nummer	25
3.1.9	CompanyById: Gripp CRM Bedrijf per ID	29
3.1.10	ContactById: Gripp CRM Contactpersoon per ID	32
3.1.11	Contacts: Gripp CRM Contactpersonen	34
3.1.12	ContractById: Gripp CRM Contract op ID	35
3.1.13	ContractLineById: Gripp CRM Contractregel op ID	37
3.1.14	ContractLines: Gripp CRM Contractregels	39
3.1.15	Contracts: Gripp CRM Contracten	40
3.1.16	CostHeadingById: Gripp CRM Kostenrubriek op ID	42
3.1.17	CostHeadings: Gripp CRM Kostenrubrieken	43
3.1.18	EmployeeById: Gripp CRM Werknemer op ID	44
3.1.19	EmployeeFamilies: Gripp CRM Gezinnen van Werknemers	46
3.1.20	EmployeeFamilyById: Gripp CRM Werknemersfamilie per ID	47
3.1.21	Employees: Gripp CRM Werknemers	48
3.1.22	EmployeeTargetById: Gripp CRM Werknemersdoelstelling per ID	50
3.1.23	EmployeeTargets: Gripp CRM Werknemersdoelen	51
3.1.24	EmployeeYearlyLeaveBudgetById: Gripp CRM Jaarlijks Verlofbudget van Werknemer op ID	51
3.1.25	EmployeeYearlyLeaveBudgets: Gripp CRM Jaarlijkse Verlofbudgetten voor Werknemers	52
3.1.26	EmploymentContractById: Gripp CRM Arbeidsovereenkomst op ID	53
3.1.27	EmploymentContracts: Gripp CRM Arbeidsovereenkomsten	55
3.1.28	FileContentsById: Gripp CRM Bestandsinhoud op ID	56
3.1.29	Files: Gripp CRM Bestanden	57
3.1.30	HourById: Gripp CRM Uur per ID	58
3.1.31	Hours: Gripp CRM Uren	60
3.1.32	InvoiceById: Gripp CRM Factuur op ID	61
3.1.33	InvoiceLineById: Gripp CRM Factuurregel op ID	64
3.1.34	InvoiceLines: Gripp CRM Factuurregels	66
3.1.35	Invoices: Gripp CRM Facturen	68
3.1.36	LedgerById: Gripp CRM Grootboek op ID	70
3.1.37	Ledgers: Gripp CRM Grootboeken	71
3.1.38	OfferById: Gripp CRM Offerte op ID	72
3.1.39	OfferPhaseById: Gripp CRM Offertefase op ID	75
3.1.40	OfferPhases: Gripp CRM Offertefases	76
3.1.41	OfferProjectLineById: Gripp CRM Offerteprojectregel op ID	77
3.1.42	OfferProjectLines: Gripp CRM Aanbieding Projectregels	78
3.1.43	Offers: Gripp CRM Aanbiedingen	80
3.1.44	PacketById: Gripp CRM Pakket op ID	83
3.1.45	PacketLineById: Gripp CRM Pakketregel op ID	84
3.1.46	PacketLines: Gripp CRM Pakketregels	86

3.1.47	Packets: Gripp CRM Pakketten	87
3.1.48	PaymentById: Gripp CRM Betaling op ID	88
3.1.49	Payments: Gripp CRM Betalingen	89
3.1.50	PriceExceptionById: Gripp CRM Prijsuitzondering op ID	90
3.1.51	PriceExceptions: Gripp CRM Prijsuitzonderingen	91
3.1.52	ProductById: Gripp CRM Product per ID	92
3.1.53	Products: Gripp CRM Producten	94
3.1.54	ProjectById: Gripp CRM Project op ID	96
3.1.55	ProjectPhaseById: Gripp CRM Projectfase op ID	98
3.1.56	ProjectPhases: Gripp CRM Projectfasen	99
3.1.57	Projects: Gripp CRM Projecten	100
3.1.58	PurchaseInvoiceById: Gripp CRM Aankoopfactuur op ID	102
3.1.59	PurchaseInvoiceLineById: Gripp CRM Aankoopfactuurregel op ID	104
3.1.60	PurchaseInvoiceLines: Gripp CRM Inkoop Factuurregels	106
3.1.61	PurchaseInvoices: Gripp CRM Inkoopfacturen	107
3.1.62	PurchaseOrderById: Gripp CRM Aankooporder op ID	108
3.1.63	PurchaseOrderLineById: Gripp CRM Aankooporderregel op ID	111
3.1.64	PurchaseOrderLines: Gripp CRM Inkooporderregels	112
3.1.65	PurchaseOrders: Gripp CRM Inkooporders	114
3.1.66	PurchasePaymentById: Gripp CRM Aankoopbetalingen op ID	115
3.1.67	PurchasePayments: Gripp CRM Aankoopbetalingen	117
3.1.68	RevenueTargetById: Gripp CRM Omzetdoel op ID	117
3.1.69	RevenueTargets: Gripp CRM Omzetdoelen	118
3.1.70	TagById: Gripp CRM Label op ID	119
3.1.71	Tags: Gripp CRM Labels	120
3.1.72	TaskById: Gripp CRM Taken per ID	120
3.1.73	TaskPhaseById: Gripp CRM Taakfase op ID	122
3.1.74	TaskPhases: Gripp CRM Taakfasen	123
3.1.75	TaskTypeById: Gripp CRM Taaksoort op ID	124
3.1.76	TaskTypes: Gripp CRM Taaksoorten	125
3.1.77	Tasks: Gripp CRM Taken	126
3.1.78	TimelineEntries: Gripp CRM Tijdlijnitems	127
3.1.79	TimelineEntryById: Gripp CRM Tijdregel invoer op ID	129
3.1.80	UmbrellaProjectById: Gripp CRM Parapluproject op ID	131
3.1.81	UmbrellaProjects: Gripp CRM Parapluprojecten	132
3.1.82	UnitById: Gripp CRM Eenheid op ID	133
3.1.83	Units: Gripp CRM Units	135
3.1.84	View OnlineUrlById: Gripp CRM Bekijk Online URL op ID	135
3.1.85	WebhookById: Gripp CRM Webhook op ID	136
3.1.86	Webhooks: Gripp CRM Webhooks	137
3.1.87	WorkingHoursByEmployeeId: Gripp CRM Werkuren op Werknemer-ID	138
3.1.88	YearTargetById: Gripp CRM Jaardoel op ID	139
3.1.89	YearTargets: Gripp CRM Jaardoelen	140
3.1.90	YearTargetTypeById: Gripp CRM Jaardoelsoort op ID	141
3.1.91	YearTargetTypes: Gripp CRM Jaardoelsoorten	141

4 Schema: Native 142

4.1	Tabellen	142
4.1.1	NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Gripp CRM Native Platform Scalar Verzoeken	142

Index 144

1 SQL-stuurprogramma voor Gripp CRM API

Invantive SQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Gripp CRM-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://forums.invantive.com/">gebruikersgemeenschap</link>. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Gripp CRM biedt klantenbeheer: projecten, urenstaten en workflows.

De Gripp CRM-driver omvat 92 tabellen en 2832 kolommen.

Gripp CRM-API Clients

Invantive SQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive SQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Gripp CRM-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://data-replicator.cloud/" target="_blank" styleclass="Normal" translate="true">Invantive Data Replicator</link>. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Gripp CRM-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Gripp CRM ADO.net-provider.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive SQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Gripp CRM-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive SQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Gripp CRM-API.

Specificaties

De SQL-driver voor Gripp CRM ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Gripp CRM om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive SQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="ht-

`tps://go.invative.com/sqlgrammar" target="_blank" styleclass="Normal" translate="true">Invantive SQL grammatica</link>.`

De configuratie kan worden gewijzigd met behulp van verschillende attributen uit de databankdefinitie, bij het aanmelden en tijdens het gebruik. Een volledige lijst van configuratie-opties staat in de [driver attributen](#).

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Gripp CRM is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Gripp CRM SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de [release notes](#). Er is momenteel geen specifieke sectie op de [Invantive forums](#) voor Gripp CRM. Gelieve andere gebruikers van Gripp CRM te bereiken door een vraag of contactverzoek achter te laten.

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml: GrippCrm

Alias: gripp

Aanbevolen alias: grp

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml

Algemene documentatie over Gripp CRM is beschikbaar op <https://support.gripp.com/>.

Bijgewerkt 18-01-2023 11:06 met Invantive SQL versie 22.1.122-BETA+3761.

2 SQL-Driverattributen voor Gripp CRM API

Het SQL-stuurprogramma voor Gripp CRM heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Gripp CRM of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Gripp CRM-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden hoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De verbindingsstring voor Gripp CRM is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map %USERPROFILE%\invantive in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een connectionString element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Gripp CRM-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor software-analyse.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-url	URL van de webdienst.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal te verwijderen rijen per batch bij bulk verwijderen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van de batch bij het invoegen in bulk.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal in te voegen rijen per batch bij bulkinvoer.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slecht formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-State-ment	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server onverw erkbare entiteit tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-State-ment	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmelden
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server meldt dat een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		1000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		1000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
dow nload-error-590-netw ork-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-netw ork-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-netw ork-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-netw ork-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-netw ork-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-netw ork-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-netw ork-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een argument-exceptie w ordt gere-tourneerd bij het dow nloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer een argument-exceptie w ordt teruggestuurd bij het dow nloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer een argument-uitzondering w ordt gere-tourneerd bij het dow nloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer een argument-uitzondering w ordt gere-tourneerd bij het dow nloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-State-ment	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmelden
dow nload-error-internet-dow n-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt teruggestuurd.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongekwificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een		10000	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-State-ment	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
	ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.						
dow nload-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt bij het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding onder dwang wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		1	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-State-ment	Instellen vanuit be-stuurd ers-best-and	Instellen vanaf aan-melde n
dow nload-error-w eb-not-implement ed-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbindings-rapporten niet w orden uitgevoerd.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implement ed-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de ver-bindingsrapporten niet w orden uitge-voerd.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implement ed-sleep-multiplic-ator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de ver-binding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		2	✓	✓	✓	
force-case-sensit-ive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlet-tergevoelig, onafhankelijk van de mo-gelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identi-fiers	Forced casing van identifiers. Keuze uit: Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-schijf cache, variërend van 1 (w einig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-dir-ectory	Directory w aar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\gle3.WS212\In-	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-State-ment	Instellen vanuit be-stuurs-best-and	Instellen vanaf aan-melden
			vantive\Cach e\http\gle3\sh ared				
http-disk-cache-ig- nore-write-errors	Of schrijffouten naar de schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache- max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout- max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET timeout (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache- compression-level	Compressieniveau voor de HTTP geheugencache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache- max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout- max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST timeout (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-er- rors	HTTP 400-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-er- rors	HTTP 401-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-er- rors	HTTP 402-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-er- rors	HTTP 403-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-er- rors	HTTP 404-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-er- rors	HTTP 422-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-er- rors	HTTP 429-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-er- rors	HTTP 500-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-State-ment	Instellen vanuit be-stuurs-best-and	Instellen vanaf aan-melden
ignore-http-502-errors	HTTP 502-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	HTTP 503-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invariant-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invariant-sql-correct-invalid-date	Of ongeldig geachte data moeten worden gecorrigeerd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Als ze nul zijn, worden ze verwijderd. Anders worden ze vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invariant-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar gegevenscontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invariant-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invariant-sql-share-strings	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke strings in res-	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-State-ment	Instellen vanuit be-stuurd ers-best-and	Instellen vanaf aan-mel-de n
	ultatensets tijdens compressie moet w orden gedeeld.						
invantive-sql-shuffle-fetch-res-ults-data-containers	Of resultaten uit gegevenscontai-ners moeten w orden geschud.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten w orden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een join set.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimum aantal resterende API-aan-roepen op een partitie naar een harde limiet. Als deze lager is, w ordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren oproepgebeurtenissen vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om oproepen te registreren vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert native calls naar data container backend als disk files w anneer de call een fout heeft op-geleverd.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert native calls naar data container backend als disk files w anneer de call geen error op-leverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls naar data container backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte in tekens van identificatienamen.	Shared		✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData-filterelemen-ten.	OData	100	✓	✓	✓	
max-url-length-ac-cepted	De maximaal aanvaarde URL-lengte voordat er een fout optreedt.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-de-sired	De maximale gew enste URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen w anneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-State-ment	Instellen vanuit be-stuurd ers-best-and	Instellen vanaf aan-melde n
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een partitiegebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitiegebaseerde snelheidslimiet. Nul betekent geen slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden per verzoek.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Voorkeur aantal rijen om te wisselen per rondreis; alleen effectief op beperkte platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximumaantal parallele gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de gegevenscontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	HTTP 400-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	HTTP 403-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestaande	Instellen vanaf aanmelden
simulate-http-429-errors	HTTP 429-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	HTTP 500-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	HTTP 502-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	HTTP 503-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503 fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP time-out fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP endpoint.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een slot-based snelheidslimiet.	Shared	11000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots van een slot-based rate limit. Nul betekent geen slot-based rate limit.	Shared	18	✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd door standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-State-ment	Instellen vanuit be-stuurd ers-best-and	Instellen vanaf aan-melden
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiërs naar de aanbevolen standaard platform-specifieke casing wanneer een datamodel op een case-afhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-batch-insert	Of u batchinvoer wilt gebruiken.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere query's die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige query te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-reacties op schijf moeten worden opgeslagen.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere in het geheugen opgeslagen query's die de huidige query kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP antwoorden van vorige queries moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige queries.	OData	True	✓	✓	✓	

3 Schema:

3.1 Tabellen

3.1.1 AbsenceRequestById: Gripp CRM Afwezigheidsverzoek per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Afwezigheidsverzoek per ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsenceRequestById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
absencerequest.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `AbsenceRequestById` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absencetype_discr	string		☐	
absencetype_id	int32	Afw ezigheidssoort ID	☐	
absencetype_searchname	string	Afw ezigheidssoort Zoeknaam	☐	
comment	string	Commentaar	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

3.1.2 AbsenceRequestLineById: Gripp CRM Afwezigheidsverzoekregel per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Afwezigheidsverzoekregel per ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `AbsenceRequestLineByld` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
<code>absencerequestline.id</code>	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `AbsenceRequestLineByld` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>absencerequest_discr</code>	string		☐	
<code>absencerequest_id</code>	int32	Afw ezigheidsverzoek ID	☐	
<code>absencerequest_searchname</code>	string	Afw ezigheidsverzoek Zoeknaam	☐	
<code>absencerequeststatus_discr</code>	string		☐	
<code>absencerequeststatus_id</code>	int32	Afw ezigheidsverzoek Status-ID	☐	
<code>absencerequeststatus_searchname</code>	string	Afw ezigheidsverzoek Status Zoeknaam	☐	
<code>amount</code>	float	Bedrag	☐	
<code>createdon_date</code>	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
<code>createdon_timezone_type</code>	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
<code>createdon_timezone</code>	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
<code>date_date</code>	datetime	Datum Datum	☐	
<code>date_timezone_type</code>	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
<code>date_timezone</code>	string	Datum Tijdzone	☐	
<code>description</code>	string	Omschrijving	☐	
<code>extendedproperties</code>	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
<code>id</code>	int32	ID	☐	
<code>searchname</code>	string	Zoeknaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startingtime	datetime	Starttijd	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.3 AbsenceRequestLines: Gripp CRM Regels voor Afwezigheidsverzoeken

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Regels voor Afwezigheidsverzoeken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AbsenceRequestLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absencerequest_discr	string		☐	
absencerequest_id	int32	Afwezigheidsverzoek ID	☐	
absencerequest_searchname	string	Afwezigheidsverzoek Zoeknaam	☐	
absencerequeststatus_discr	string		☐	
absencerequeststatus_id	int32	Afwezigheidsverzoek Status-ID	☐	
absencerequeststatus_searchname	string	Afwezigheidsverzoek Status Zoeknaam	☐	
amount	float	Bedrag	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
startingtime	datetime	Starttijd	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.4 AbsenceRequests: Gripp CRM Afwezigheidsverzoeken

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Afwezigheidsverzoeken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AbsenceRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absencetype_discr	string		☐	
absencetype_id	int32	Afwezigheidssoort ID	☐	
absencetype_searchname	string	Afwezigheidssoort Zoeknaam	☐	
comment	string	Commentaar	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.5 CalendarItemById: Gripp CRM Kalenderitem per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Kalenderitem per ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalendarItemById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
calendaritem.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalendarItemById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
calendaritememployee_discr	string		☐	
calendaritememployee_id	int32	Kalenderitem Werknemer-ID	☐	
calendaritememployee_searchname	string	Kalenderitem Werknemer Zoeknaam	☐	
completedon_date	datetime	Voltooid op (Datum)	☐	
completedon_timezone_type	int32	Voltooid op (Tijdzonesoort)	☐	
completedon_timezone	string	Voltooid op (Tijdzone)	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☒	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☒	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
hours	float	Uren	☒	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int32	ID	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
task_discr	string		☐	
task_id	int32	Taak ID	☒	
task_searchname	string	Taak Zoeknaam	☒	
time	datetime	Tijd	☐	
timelineentry_discr	string		☐	
timelineentry_id	int32	Tijlijnitem ID	☐	
timelineentry_searchname	string	Tijlijnitem Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.6 CalendarItems: Gripp CRM Agendapunten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Agendapunten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CalendarItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
calendaritememployee_discr	string		☐	
calendaritememployee_id	int32	Kalenderitem Werknemer-ID	☐	
calendaritememployee_searchname	string	Kalenderitem Werknemer Zoeknaam	☐	
completedon_date	datetime	Voltooid op (Datum)	☐	
completedon_timezone_type	int32	Voltooid op (Tijdzonesoort)	☐	
completedon_timezone	string	Voltooid op (Tijdzone)	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☒	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☒	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
hours	float	Uren	☒	
id	int32	ID	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
task_discr	string		☐	
task_id	int32	Taak ID	☒	
task_searchname	string	Taak Zoeknaam	☒	
time	datetime	Tijd	☐	
timelineentry_discr	string		☐	
timelineentry_id	int32	Tijdlijnitem ID	☐	
timelineentry_searchname	string	Tijdlijnitem Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.7 Companies: Gripp CRM Bedrijven

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Bedrijven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Companies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	string		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	string	Accountmanager Zoeknaam	☐	
active	boolean	Actief	☐	
additionaltermofpayment	int32	Extra Betalingstermijn	☐	
bankaccount	string	Bankrekening	☐	
bankascription	string		☐	
bankcity	string	Bankstad	☐	
bic	string	BIC	☐	
cocnumber	string	KvK Nummer	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
companyname	string	Bedrijfsnaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
customernumber	int32	Klantnummer	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijd-zonesoort)	☐	
dateofbirth_timezone	string	Geboortedatum (Tijd-zone)	☐	
email	string	E-mail	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
externalreference	string	Externe Referentie	☐	
firstname	string	Voornaam	☐	
foundationdate_date	datetime	Oprichtingsdatum (Datum)	☐	
foundationdate_timezone_type	int32	Oprichtingsdatum (Tijdzonesoort)	☐	
foundationdate_timezone	string	Oprichtingsdatum (Tijdzone)	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
infix	string	Infix	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoiceaddress_addressline2	string	Factuuradres Adresregel 2	☐	
invoiceaddress_attn	string	Factuuradres Attentie	☐	
invoiceaddress_city	string	Factuuradres Plaats	☐	
invoiceaddress_companyname	string	Factuuradres Bedrijfsnaam	☐	
invoiceaddress_country	string	Factuuradres Land	☐	
invoiceaddress_street	string	Factuuradres Straat	☐	
invoiceaddress_streetnumber	string	Factuuradres Huisnummer	☐	
invoiceaddress_zipcode	string	Factuuradres Postcode	☐	
invoiceemail	string	Factuur E-mail	☐	
invoicesendby_discr	string		☐	
invoicesendby_id	int32	Factuur Stuur via ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoicesendby_searchname	string	Factuur Stuur per Zoeknaam	☐	
invoicesendto_discr	string		☐	
invoicesendto_id	int32	Factuur Stuur per ID	☐	
invoicesendto_searchname	string	Factuur Stuur per Zoeknaam	☐	
lastname	string	Achternaam	☐	
mobile	string	Mobiel	☐	
notes	string	Notities	☐	
paymentmethod_discr	string		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☐	
paymentmethod_purchaseinvoice_discr	string		☐	
paymentmethod_purchaseinvoice_id	int32	Betaalmethode Aankoopfactuur ID	☐	
paymentmethod_purchaseinvoice_searchname	string	Betaalmethode Aankoopfactuur Zoeknaam	☐	
paymentmethod_searchname	string	Betaalmethode Zoeknaam	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
postaddress_addressline2	string	Postadres Adresregel 2	☐	
postaddress_city	string	Postadres Stad	☐	
postaddress_country	string	Postadres Land	☐	
postaddress_discr	string		☐	
postaddress_id	int32	Postadres ID	☐	
postaddress_searchname	string	Postadres Zoeknaam	☐	
postaddress_street	string	Postadres Straat	☐	
postaddress_streetnumber	string	Postadres Huisnummer	☐	
postaddress_zipcode	string	Postadres Postcode	☐	
relationtype_discr	string		☐	
relationtype_id	int32	Relatietype-ID	☒	
relationtype_searchname	string	Relatiesoort Zoeknaam	☒	
salutation_discr	string		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	string	Aanhef Zoeknaam	☐	
screenname	string	Schermnaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
termofpayment_purchaseinvoice	int32	Betalingstermijn Aankoopfactuur	☐	
termofpayment	int32	Betalingstermijn	☐	
title	string	Titel	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☐	
vatnumber	string	BTW-nummer	☐	
vatshifted	boolean	BTW Verlegd	☐	
visitingaddress_addressline2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visitingaddress_city	string	Bezoekadres Stad	☐	
visitingaddress_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visitingaddress_lat	string	Bezoekadres Breedtegraad	☐	
visitingaddress_lng	string	Bezoekadres Lengtegraad	☐	
visitingaddress_street	string	Bezoekadres Straat	☐	
visitingaddress_streetnumber	string	Bezoekadres Huisnummer	☐	
visitingaddress_zipcode	string	Bezoekadres Postcode	☐	
website	string	Website	☐	

3.1.8 CompanyByCocNumber: Gripp CRM Bedrijf op KvK-nummer

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Bedrijf op KvK-nummer

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyByCocNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
cocnumber	string	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyByCocNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	string		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	string	Accountmanager Zoeknaam	☐	
active	boolean	Actief	☐	
additionaltermofpayment	int32	Extra Betalingstermijn	☐	
bankaccount	string	Bankrekening	☐	
bankascription	string		☐	
bankcity	string	Bankstad	☐	
bic	string	BIC	☐	
cocnumber	string	KvK Nummer	☐	
companyname	string	Bedrijfsnaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
customernumber	int32	Klantnummer	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijd-zonesoort)	☐	
dateofbirth_timezone	string	Geboortedatum (Tijd-zone)	☐	
email	string	E-mail	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
externalreference	string	Externe Referentie	☐	
firstname	string	Voornaam	☐	
foundationdate_date	datetime	Oprichtingsdatum (Datum)	☐	
foundationdate_timezone_type	int32	Oprichtingsdatum (Tijdzonesoort)	☐	
foundationdate_timezone	string	Oprichtingsdatum (Tijdzone)	☐	
id	int32	ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
infix	string	Infix	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoiceaddress_addressline2	string	Factuuradres Adresregel 2	☐	
invoiceaddress_attn	string	Factuuradres Attentie	☐	
invoiceaddress_city	string	Factuuradres Plaats	☐	
invoiceaddress_companyname	string	Factuuradres Bedrijf- snaam	☐	
invoiceaddress_country	string	Factuuradres Land	☐	
invoiceaddress_street	string	Factuuradres Straat	☐	
invoiceaddress_streetnumber	string	Factuuradres Huis- nummer	☐	
invoiceaddress_zipcode	string	Factuuradres Post- code	☐	
invoiceemail	string	Factuur E-mail	☐	
invoicesendby_discr	string		☐	
invoicesendby_id	int32	Factuur Stuur via ID	☐	
invoicesendby_searchname	string	Factuur Stuur per Zoeknaam	☐	
invoicesendo_discr	string		☐	
invoicesendo_id	int32	Factuur Stuur per ID	☐	
invoicesendo_searchname	string	Factuur Stuur per Zoeknaam	☐	
lastname	string	Achternaam	☐	
mobile	string	Mobiel	☐	
notes	string	Notities	☐	
paymentmethod_discr	string		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☐	
paymentmethod_purchasein- voice_discr	string		☐	
paymentmethod_purchasein- voice_id	int32	Betaalmethode Aankoopfactuur ID	☐	
paymentmethod_purchasein- voice_searchname	string	Betaalmethode Aankoopfactuur Zoeknaam	☐	
paymentmethod_searchname	string	Betaalmethode Zoeknaam	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
postaddress_addressline2	string	Postadres Adresregel 2	☐	
postaddress_city	string	Postadres Stad	☐	
postaddress_country	string	Postadres Land	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
postaddress_discr	string		☐	
postaddress_id	int32	Postadres ID	☐	
postaddress_searchname	string	Postadres Zoeknaam	☐	
postaddress_street	string	Postadres Straat	☐	
postaddress_streetnumber	string	Postadres Huisnummer	☐	
postaddress_zipcode	string	Postadres Postcode	☐	
relationtype_discr	string		☐	
relationtype_id	int32	Relatietype-ID	☒	
relationtype_searchname	string	Relatiesoort Zoeknaam	☒	
salutation_discr	string		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	string	Aanhef Zoeknaam	☐	
screenname	string	Scherмнаam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
termofpayment_purchaseinvoice	int32	Betalingstermijn Aankoopfactuur	☐	
termofpayment	int32	Betalingstermijn	☐	
title	string	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☐	
vatnumber	string	BTW-nummer	☐	
vatshifted	boolean	BTW Verlegd	☐	
visitingaddress_addressline2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visitingaddress_city	string	Bezoekadres Stad	☐	
visitingaddress_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visitingaddress_lat	string	Bezoekadres Breedtegraad	☐	
visitingaddress_lng	string	Bezoekadres Lengtegraad	☐	
visitingaddress_street	string	Bezoekadres Straat	☐	
visitingaddress_streetnumber	string	Bezoekadres Huisnummer	☐	
visitingaddress_zipcode	string	Bezoekadres Postcode	☐	
website	string	Website	☐	

3.1.9 CompanyById: Gripp CRM Bedrijf per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Bedrijf per ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
company.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	string		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	string	Accountmanager Zoeknaam	☐	
active	boolean	Actief	☐	
additionaltermofpayment	int32	Extra Betalingstermijn	☐	
bankaccount	string	Bankrekening	☐	
bankascription	string		☐	
bankcity	string	Bankstad	☐	
bic	string	BIC	☐	
cocnumber	string	KvK Nummer	☐	
companyname	string	Bedrijfsnaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
customernumber	int32	Klantnummer	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijd-zonesoort)	☐	
dateofbirth_timezone	string	Geboortedatum (Tijd-zone)	☐	
email	string	E-mail	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
externalreference	string	Externe Referentie	☐	
firstname	string	Voornaam	☐	
foundationdate_date	datetime	Oprichtingsdatum (Datum)	☐	
foundationdate_timezone_type	int32	Oprichtingsdatum (Tijdzonesoort)	☐	
foundationdate_timezone	string	Oprichtingsdatum (Tijdzone)	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
infix	string	Infix	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoiceaddress_addressline2	string	Factuuradres Adresregel 2	☐	
invoiceaddress_attn	string	Factuuradres Attentie	☐	
invoiceaddress_city	string	Factuuradres Plaats	☐	
invoiceaddress_companyname	string	Factuuradres Bedrijfsnaam	☐	
invoiceaddress_country	string	Factuuradres Land	☐	
invoiceaddress_street	string	Factuuradres Straat	☐	
invoiceaddress_streetnumber	string	Factuuradres Huisnummer	☐	
invoiceaddress_zipcode	string	Factuuradres Postcode	☐	
invoiceemail	string	Factuur E-mail	☐	
invoicesendby_discr	string		☐	
invoicesendby_id	int32	Factuur Stuur via ID	☐	
invoicesendby_searchname	string	Factuur Stuur per Zoeknaam	☐	
invoicesendto_discr	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoicessendo_id	int32	Factuur Stuur per ID	☐	
invoicessendo_searchname	string	Factuur Stuur per Zoeknaam	☐	
lastname	string	Achternaam	☐	
mobile	string	Mobiel	☐	
notes	string	Notities	☐	
paymentmethod_discr	string		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☐	
paymentmethod_purchaseinvoice_discr	string		☐	
paymentmethod_purchaseinvoice_id	int32	Betaalmethode Aankoopfactuur ID	☐	
paymentmethod_purchaseinvoice_searchname	string	Betaalmethode Aankoopfactuur Zoeknaam	☐	
paymentmethod_searchname	string	Betaalmethode Zoeknaam	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
postaddress_addressline2	string	Postadres Adresregel 2	☐	
postaddress_city	string	Postadres Stad	☐	
postaddress_country	string	Postadres Land	☐	
postaddress_discr	string		☐	
postaddress_id	int32	Postadres ID	☐	
postaddress_searchname	string	Postadres Zoeknaam	☐	
postaddress_street	string	Postadres Straat	☐	
postaddress_streetnumber	string	Postadres Huisnummer	☐	
postaddress_zipcode	string	Postadres Postcode	☐	
relationtype_discr	string		☐	
relationtype_id	int32	Relatietype-ID	☒	
relationtype_searchname	string	Relatiesoort Zoeknaam	☒	
salutation_discr	string		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	string	Aanhef Zoeknaam	☐	
screenname	string	Schermnaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
termofpayment_purchaseinvoice	int32	Betalingstermijn Aankoopfactuur	☐	
termofpayment	int32	Betalingstermijn	☐	
title	string	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☐	
vatnumber	string	BTW-nummer	☐	
vatshifted	boolean	BTW Verlegd	☐	
visitingaddress_addressline2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visitingaddress_city	string	Bezoekadres Stad	☐	
visitingaddress_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visitingaddress_lat	string	Bezoekadres Breedtegraad	☐	
visitingaddress_lng	string	Bezoekadres Lengtegraad	☐	
visitingaddress_street	string	Bezoekadres Straat	☐	
visitingaddress_streetnumber	string	Bezoekadres Huisnummer	☐	
visitingaddress_zipcode	string	Bezoekadres Postcode	☐	
website	string	Website	☐	

3.1.10 ContactById: Gripp CRM Contactpersoon per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Contactpersoon per ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
contact.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	boolean	Actief	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☒	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☒	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijd-zonesoort)	☐	
dateofbirth_timezone	string	Geboortedatum (Tijd-zone)	☐	
department	string	Afdeling	☐	
email	string	E-mail	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
firstname	string	Voornaam	☐	
function	string	Functie	☐	
id	int32	ID	☐	
infix	string	Infix	☐	
initials	string	Initialen	☐	
lastname	string	Achternaam	☐	
mobile	string	Mobiel	☐	
notes	string	Notities	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
salutation_discr	string		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	string	Aanhef Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
show oncompanycard	boolean	Weergeven op Bedrijfskaart	☐	
title	string	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.11 Contacts: Gripp CRM Contactpersonen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Contactpersonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	boolean	Actief	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☒	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☒	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijd-zonesoort)	☐	
dateofbirth_timezone	string	Geboortedatum (Tijd-zone)	☐	
department	string	Afdeling	☐	
email	string	E-mail	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
firstname	string	Voornaam	☐	
function	string	Functie	☐	
id	int32	ID	☐	
infix	string	Infix	☐	
initials	string	Initialen	☐	
lastname	string	Achternaam	☐	
mobile	string	Mobiel	☐	
notes	string	Notities	☐	
phone	string	Telefoon	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
salutation_discr	string		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	string	Aanhef Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
show oncompanycard	boolean	Weergeven op Bedrijfskaart	☐	
title	string	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.12 ContractById: Gripp CRM Contract op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Contract op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
contract.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
clientreference	string	Klantreferentie	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☒	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☒	
contact_discr	string		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☒	
date_original_date	datetime	Oorspronkelijke Datum (Datum)	☐	
date_original_timezone_type	int32	Oorspronkelijke Datum (Tijdzonesoort)	☐	
date_original_timezone	string	Oorspronkelijke Datum (Tijdzone)	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☒	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☒	
description	string	Omschrijving	☐	
expirydate_date	datetime	Vervaldatum (Datum)	☐	
expirydate_timezone_type	int32	Vervaldatum (Tijd-zonesoort)	☐	
expirydate_timezone	string	Vervaldatum (Tijd-zone)	☐	
extendautomatically	boolean	Automatisch Verlengen	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
extendperiod	int32	Periode Verlengen	☐	
extrapdf1_discr	string		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	string		☐	
extrapdf2_discr	string		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	string		☐	
frequency_discr	string		☐	
frequency_id	int32	Frequentie-ID	☒	
frequency_searchname	string	Frequentie Zoeknaam	☒	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	boolean	Is Basis	☐	
name	string	Naam	☒	
number	int32	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	string		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☒	
paymentmethod_searchname	string	Betaalmethode Zoeknaam	☒	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sendmaxtimes	int32	Stuur Max. Keer	☐	
sendmaxtimescheckbox	boolean	Stuur Max. Keer Checkbox	☐	
status_discr	string		☐	
status_id	int32	Status-ID	☐	
status_searchname	string	Status Zoeknaam	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
templateset_discr	string		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☒	
templateset_searchname	string	Sjabloonset Zoeknaam	☒	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.13 ContractLineByld: Gripp CRM Contractregel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Contractregel op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractLineByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
contractline.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractLineByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	string	Extra onderwerp	☐	
amount	float	Bedrag	☒	
buyingprice	float	Koopprijs	☒	
contract_discr	string		☐	
contract_id	int32	Contract ID	☒	
contract_searchname	string	Contract Zoeknaam	☒	
convertto_discr	string		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	string	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount	float	Korting	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
groupcategory_discr	string		☐	
groupcategory_id	int32	Groepscategorie-ID	☐	
groupcategory_searchname	string	Groepscategorie Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
invoicebasis_discr	string		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☐	
invoicebasis_searchname	string	Factuurbasis Zoeknaam	☐	
product_discr	string		☐	
product_id	int32	Product-ID	☒	
product_searchname	string	Product Zoeknaam	☒	
row type_discr	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
row_type_id	int32	Rijsoort ID	☐	
row_type_searchname	string	Rijsoort Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☒	
unit_discr	string		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	string	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☒	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☒	

3.1.14 ContractLines: Gripp CRM Contractregels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Contractregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	string	Extra onderwerp	☐	
amount	float	Bedrag	☒	
buyingprice	float	Koopprijs	☒	
contract_discr	string		☐	
contract_id	int32	Contract ID	☒	
contract_searchname	string	Contract Zoeknaam	☒	
convertto_discr	string		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	string	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	
discount	float	Korting	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
groupcategory_discr	string		☐	
groupcategory_id	int32	Groepscategorie-ID	☐	
groupcategory_searchname	string	Groepscategorie Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
invoicebasis_discr	string		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☐	
invoicebasis_searchname	string	Factuurbasis Zoeknaam	☐	
product_discr	string		☐	
product_id	int32	Product-ID	☒	
product_searchname	string	Product Zoeknaam	☒	
row type_discr	string		☐	
row type_id	int32	Rijsoort ID	☐	
row type_searchname	string	Rijsoort Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☒	
unit_discr	string		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	string	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☒	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☒	

3.1.15 Contracts: Gripp CRM Contracten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Contracten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
clientreference	string	Klantreferentie	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☒	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☒	
contact_discr	string		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☒	
date_original_date	datetime	Oorspronkelijke Datum (Datum)	☐	
date_original_timezone_type	int32	Oorspronkelijke Datum (Tijdzonesoort)	☐	
date_original_timezone	string	Oorspronkelijke Datum (Tijdzone)	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☒	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☒	
description	string	Omschrijving	☐	
expirydate_date	datetime	Vervaldatum (Datum)	☐	
expirydate_timezone_type	int32	Vervaldatum (Tijd-zonesoort)	☐	
expirydate_timezone	string	Vervaldatum (Tijd-zone)	☐	
extendautomatically	boolean	Automatisch Verlengen	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
extendperiod	int32	Periode Verlengen	☐	
extrapdf1_discr	string		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	string		☐	
extrapdf2_discr	string		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	string		☐	
frequency_discr	string		☐	
frequency_id	int32	Frequentie-ID	☒	
frequency_searchname	string	Frequentie Zoeknaam	☒	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	boolean	Is Basis	☐	
name	string	Naam	☒	
number	int32	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	string		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☒	
paymentmethod_searchname	string	Betaalmethode Zoeknaam	☒	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sendmaxtimes	int32	Stuur Max. Keer	☐	
sendmaxtimescheckbox	boolean	Stuur Max. Keer Checkbox	☐	
status_discr	string		☐	
status_id	int32	Status-ID	☐	
status_searchname	string	Status Zoeknaam	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
templateset_discr	string		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☒	
templateset_searchname	string	Sjabloonset Zoeknaam	☒	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.16 CostHeadingById: Gripp CRM Kostenrubriek op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Kostenrubriek op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostHeadingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
costheading.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostHeadingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
number	string	Nummer	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.17 CostHeadings: Gripp CRM Kostenrubrieken

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Kostenrubrieken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostHeadings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
number	string	Nummer	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.18 EmployeeById: Gripp CRM Werknemer op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Werknemer op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employee.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	boolean	Actief	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
adresline2	string	Adresregel 2	☐	
bankaccount	string	Bankrekening	☐	
bankascription	string		☐	
bankcity	string	Bankstad	☐	
city	string	Plaats	☐	
country	string	Land	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijd-zonesoort)	☐	
dateofbirth_timezone	string	Geboortedatum (Tijd-zone)	☐	
email	string	E-mail	☐	
emailprivate	string	E-mail Privé	☐	
employeesince_date	datetime	Werknemer sinds (Datum)	☐	
employeesince_timezone_type	int32	Werknemer sinds (Tijdzonesoort)	☐	
employeesince_timezone	string	Werknemer sinds (Tijdzone)	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
firstname	string	Voornaam	☐	
function	string	Functie	☐	
id	int32	ID	☐	
infix	string	Infix	☐	
initials	string	Initialen	☐	
lastname	string	Achternaam	☐	
mobile	string	Mobiel	☐	
notes	string	Notities	☐	
number	int32	Nummer	☐	
password	string	Wachtwoord	☒	
phone	string	Telefoon	☐	
role_discr	string		☐	
role_id	int32	Rol ID	☒	
role_searchname	string	Rol Zoeknaam	☒	
salutation_discr	string		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	string	Aanhef Zoeknaam	☐	
screenname	string	Schermnaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
searchname	string	Zoeknaam	☐	
socialsecuritynumber	string	Burgerservicenummer	☐	
street	string	Straat	☐	
streetnumber	string	Straatnummer	☐	
title	string	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
username	string	Gebruikersnaam	☒	
userphoto_discr	string		☐	
userphoto_id	int32	Gebruikersfoto ID	☐	
userphoto_searchname	string	Gebruikersfoto Zoeknaam	☐	
zipcode	string	Postcode	☐	

3.1.19 EmployeeFamilies: Gripp CRM Gezinnen van Werknemers

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Gezinnen van Werknemers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeFamilies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☒	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
phone	string	Telefoon	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.20 EmployeeFamilyById: Gripp CRM Werknemersfamilie per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Werknemersfamilie per ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeFamilyById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employeefamily.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeFamilyById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☒	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.21 Employees: Gripp CRM Werknemers

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Werknemers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	boolean	Actief	☐	
adresline2	string	Adresregel 2	☐	
bankaccount	string	Bankrekening	☐	
bankascription	string		☐	
bankcity	string	Bankstad	☐	
city	string	Plaats	☐	
country	string	Land	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijdzonesoort)	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dateofbirth_timezone	string	Geboortedatum (Tijdzone)	☐	
email	string	E-mail	☐	
emailprivate	string	E-mail Privé	☐	
employeesince_date	datetime	Werknemer sinds (Datum)	☐	
employeesince_timezone_type	int32	Werknemer sinds (Tijdzonesoort)	☐	
employeesince_timezone	string	Werknemer sinds (Tijdzone)	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
firstname	string	Voornaam	☐	
function	string	Functie	☐	
id	int32	ID	☐	
infix	string	Infix	☐	
initials	string	Initialen	☐	
lastname	string	Achternaam	☐	
mobile	string	Mobiel	☐	
notes	string	Notities	☐	
number	int32	Nummer	☐	
password	string	Wachtwoord	☒	
phone	string	Telefoon	☐	
role_discr	string		☐	
role_id	int32	Rol ID	☒	
role_searchname	string	Rol Zoeknaam	☒	
salutation_discr	string		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	string	Aanhef Zoeknaam	☐	
screenname	string	Scherмнаam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
socialsecuritynumber	string	Burgerservicenummer	☐	
street	string	Straat	☐	
streetnumber	string	Straatnummer	☐	
title	string	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
username	string	Gebruikersnaam	☒	
userphoto_discr	string		☐	
userphoto_id	int32	Gebruikersfoto ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
userphoto_searchname	string	Gebruikersfoto Zoeknaam	☐	
zipcode	string	Postcode	☐	

3.1.22 EmployeeTargetByld: Gripp CRM Werknemersdoelstelling per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Werknemersdoelstelling per ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeTargetByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employeetarget.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeTargetByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
targetbillability	float	Beoogde Facturerbaarheid	☐	
targetgrossprofit	float	Beoogde Brutow inst	☐	
targethourlyrate	float	Beoogd Uurtarief	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
targetrevenue	float	Beoogde Omzet	☐	
targetsales	float	Beoogde Verkoop	☐	
year	int32	Jaar	☐	

3.1.23 EmployeeTargets: Gripp CRM Werknemersdoelen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Werknemersdoelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeTargets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
targetbillability	float	Beoogde Factur- eerbaarheid	☐	
targetgrossprofit	float	Beoogde Brutow inst	☐	
targethourlyrate	float	Beoogd Uurtarief	☐	
targetrevenue	float	Beoogde Omzet	☐	
targetsales	float	Beoogde Verkoop	☐	
year	int32	Jaar	☐	

3.1.24 EmployeeYearlyLeaveBudgetById: Gripp CRM Jaarlijks Verlofbudget van Werknemer op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Jaarlijks Verlofbudget van Werknemer op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeYearlyLeaveBudgetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employeeYearlyLeaveBudget.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeYearlyLeaveBudgetByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balance	int32	Saldo	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☒	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
leavetype_discr	string		☐	
leavetype_id	int32	Verlofsoort ID	☐	
leavetype_searchname	string	Verlofsoort Zoeknaam	☐	
new saldothisyear	int32	Nieuw Saldo huidig Jaar	☐	
note	string	Notitie	☐	
takeoverlastyear	int32	Vorig Jaar Overnemen	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
year	int32	Jaar	☐	

3.1.25 EmployeeYearlyLeaveBudgets: Gripp CRM Jaarlijkse Verlofbudgetten voor Werknemers

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Jaarlijkse Verlofbudgetten voor Werknemers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeYearlyLeaveBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balance	int32	Saldo	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☒	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
leavetype_discr	string		☐	
leavetype_id	int32	Verlofsoort ID	☐	
leavetype_searchname	string	Verlofsoort Zoeknaam	☐	
new saldothisyear	int32	Nieuw Saldo huidig Jaar	☐	
note	string	Notitie	☐	
takeoverlastyear	int32	Vorig Jaar Overnemen	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
year	int32	Jaar	☐	

3.1.26 EmploymentContractById: Gripp CRM Arbeidsovereenkomst op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Arbeidsovereenkomst op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentContractById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentcontract.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentContractByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☐	
enddate_date	datetime	Einddatum (Datum)	☒	
enddate_timezone_type	int32	Einddatum (Tijd-zonesoort)	☒	
enddate_timezone	string	Einddatum (Tijdzone)	☒	
hours_friday_even	float	Uren Vrijdag Even	☐	
hours_friday_odd	float	Uren Vrijdag Oneven	☐	
hours_monday_even	float	Uren Maandag Even	☐	
hours_monday_odd	float	Uren Maandag Oneven	☐	
hours_saturday_even	float	Uren Zaterdag Even	☐	
hours_saturday_odd	float	Uren Zaterdag Oneven	☐	
hours_sunday_even	float	Uren Zondag Even	☐	
hours_sunday_odd	float	Uren Zondag Oneven	☐	
hours_thursday_even	float	Uren Donderdag Even	☐	
hours_thursday_odd	float	Uren Donderdag Oneven	☐	
hours_tuesday_even	float	Uren Dinsdag Even	☐	
hours_tuesday_odd	float	Uren Dinsdag Oneven	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hours_wednesday_even	float	Uren Woensdag Even	☐	
hours_wednesday_odd	float	Uren Woensdag Oneven	☐	
id	int32	ID	☐	
internal_price_per_hour	float	Interne Prijs per Uur	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☒	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijd-zonesoort	☒	
startdate_timezone	string	Startdatum Tijdzone	☒	
timeslots_even_weeks	string	Tijdsloten Even Weken	☐	
timeslots_odd_weeks	string	Tijdsloten Oneven Weken	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.27 EmploymentContracts: Gripp CRM Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Arbeidsovereenkomsten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☐	
enddate_date	datetime	Einddatum (Datum)	☒	
enddate_timezone_type	int32	Einddatum (Tijd-zonesoort)	☒	
enddate_timezone	string	Einddatum (Tijdzone)	☒	
hours_friday_even	float	Uren Vrijdag Even	☐	
hours_friday_odd	float	Uren Vrijdag Oneven	☐	
hours_monday_even	float	Uren Maandag Even	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hours_monday_odd	float	Uren Maandag Oneven	☐	
hours_saturday_even	float	Uren Zaterdag Even	☐	
hours_saturday_odd	float	Uren Zaterdag Oneven	☐	
hours_sunday_even	float	Uren Zondag Even	☐	
hours_sunday_odd	float	Uren Zondag Oneven	☐	
hours_thursday_even	float	Uren Donderdag Even	☐	
hours_thursday_odd	float	Uren Donderdag Oneven	☐	
hours_tuesday_even	float	Uren Dinsdag Even	☐	
hours_tuesday_odd	float	Uren Dinsdag Oneven	☐	
hours_wednesday_even	float	Uren Woensdag Even	☐	
hours_wednesday_odd	float	Uren Woensdag Oneven	☐	
id	int32	ID	☐	
internal_price_per_hour	float	Interne Prijs per Uur	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☒	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijd-zonesoort	☒	
startdate_timezone	string	Startdatum Tijdzone	☒	
timeslots_even_weeks	string	Tijdsloten Even Weken	☐	
timeslots_odd_weeks	string	Tijdsloten Oneven Weken	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.28 FileContentsById: Gripp CRM Bestandsinhoud op ID

Catalogus: GrippCrm

Label: Bestandsinhoud op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FileContentsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FileContentsByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
data	byte[]		☐	
name	string	Naam	☐	

3.1.29 Files: Gripp CRM Bestanden

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Bestanden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Files worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
preview datasmall	string	Voorbeeldgegevens (klein)	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
title	string	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.30 HourById: Gripp CRM Uur per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Uur per ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
hour.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
authorizedby_discr	string		☐	
authorizedby_id	int32	Geautoriseerd door ID	☐	
authorizedby_searchname	string	Geautoriseerd door Zoeknaam	☐	
authorizedon_date	datetime	Geautoriseerd op (Datum)	☐	
authorizedon_timezone_type	int32	Geautoriseerd op (tijd-zonesoort)	☐	
authorizedon_timezone	string	Geautoriseerd op (tijd-zone)	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
definitiveby_discr	string		☐	
definitiveby_id	int32	Definitief door ID	☐	
definitiveby_searchname	string	Definitief op Zoeknaam	☐	
definitiveon_date	datetime	Definitief op (Datum)	☐	
definitiveon_timezone_type	int32	Definitief op (Tijdzonesoort)	☐	
definitiveon_timezone	string	Definitief op (Tijdzone)	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☒	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoiceline_discr	string		☐	
invoiceline_id	int32	Factuurregel ID	☐	
invoiceline_searchname	string	Factuurregel Zoeknaam	☐	
offerprojectbase_discr	string		☐	
offerprojectbase_id	int32	Aanbieding Projectbasis ID	☒	
offerprojectbase_searchname	string	Aanbieding Projectbasis Zoeknaam	☒	
offerprojectline_discr	string		☐	
offerprojectline_id	int32	Aanbieding Projectregel ID	☐	
offerprojectline_searchname	string	Aanbieding Projectregel Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
status_discr	string		☐	
status_id	int32	Status-ID	☐	
status_searchname	string	Status Zoeknaam	☐	
task_discr	string		☐	
task_id	int32	Taak ID	☐	
task_searchname	string	Taak Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.31 Hours: Gripp CRM Uren

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Uren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Hours worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
authorizedby_discr	string		☐	
authorizedby_id	int32	Geautoriseerd door ID	☐	
authorizedby_searchname	string	Geautoriseerd door Zoeknaam	☐	
authorizedon_date	datetime	Geautoriseerd op (Datum)	☐	
authorizedon_timezone_type	int32	Geautoriseerd op (tijd-zonesoort)	☐	
authorizedon_timezone	string	Geautoriseerd op (tijd-zone)	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
definitiveby_discr	string		☐	
definitiveby_id	int32	Definitief door ID	☐	
definitiveby_searchname	string	Definitief op Zoeknaam	☐	
definitiveon_date	datetime	Definitief op (Datum)	☐	
definitiveon_timezone_type	int32	Definitief op (Tijd-zonesoort)	☐	
definitiveon_timezone	string	Definitief op (Tijdzone)	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☒	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoiceline_discr	string		☐	
invoiceline_id	int32	Factuurregel ID	☐	
invoiceline_searchname	string	Factuurregel Zoeknaam	☐	
offerprojectbase_discr	string		☐	
offerprojectbase_id	int32	Aanbieding Project-basis ID	☒	
offerprojectbase_searchname	string	Aanbieding Project-basis Zoeknaam	☒	
offerprojectline_discr	string		☐	
offerprojectline_id	int32	Aanbieding Projectregel ID	☐	
offerprojectline_searchname	string	Aanbieding Projectregel Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
status_discr	string		☐	
status_id	int32	Status-ID	☐	
status_searchname	string	Status Zoeknaam	☐	
task_discr	string		☐	
task_id	int32	Taak ID	☐	
task_searchname	string	Taak Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.32 InvoiceById: Gripp CRM Factuur op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Factuur op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
addhoursspecification	boolean	Urenspecificatie toevoegen	☐	
clientreference	string	Klantreferentie	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☒	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☒	
contact_discr	string		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
directpdfurl	string	Directe PDF (URL)	☐	
expirydate_date	datetime	Vervaldatum (Datum)	☐	
expirydate_timezone_type	int32	Vervaldatum (Tijdzonesoort)	☐	
expirydate_timezone	string	Vervaldatum (Tijdzone)	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
extrapdf1_discr	string		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	string		☐	
extrapdf2_discr	string		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	boolean	Is Basis	☐	
number	int32	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	string		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☒	
paymentmethod_searchname	string	Betaalmethode Zoeknaam	☒	
reportdate_date	datetime	Rapportdatum (Datum)	☐	
reportdate_timezone_type	int32	Rapportdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
reportdate_timezone	string	Rapportdatum (Tijd-zone)	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
status_discr	string		☐	
status_id	int32	Status-ID	☒	
status_searchname	string	Status Zoeknaam	☒	
subject	string	Onderwerp	☐	
templateset_discr	string		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☒	
templateset_searchname	string	Sjabloonset Zoeknaam	☒	
totalbuyingincldiscountexclvat	float	Totale Inkoop incl. Korting excl. BTW	☐	
totalincldiscountexclvat	float	Totaal incl. Korting excl. BTW	☐	
totalincldiscountinclvat	float	Totaal incl. Korting incl. BTW	☐	
totalinclvat	float	Totaal incl. BTW	☐	
totalopeninclvat	float	Totaal Open incl. BTW	☐	
totalpayed	float	Totaal Betaald	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
validfor_discr	string	{res:itgen_gripp_validfor_discr}	☐	
validfor_id	int32	Geldig voor ID	☐	
validfor_searchname	string	Geldig voor Zoeknaam	☐	
viewonlineurl	string	Online Bekijken (URL)	☐	

3.1.33 InvoiceLineByld: Gripp CRM Factuurregel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Factuurregel op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceLineByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoiceline.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceLineByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	string	Extra onderwerp	☐	
amount	float	Bedrag	☒	
buyingprice	float	Koopprijs	☒	
contract_discr	string		☐	
contract_id	int32	Contract ID	☐	
contract_searchname	string	Contract Zoeknaam	☐	
contractline_discr	string		☐	
contractline_id	int32	Contractregel ID	☐	
contractline_searchname	string	Contractregel Zoeknaam	☐	
costheading_discr	string		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costheading_searchname	string	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount	float	Korting	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
groeps categorie_discr	string		☐	
groeps categorie_id	int32		☐	
groeps categorie_searchname	string		☐	
hidedetails	boolean	Details Verbergen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoice_discr	string		☐	
invoice_id	int32	Factuur ID	☒	
invoice_searchname	string	Factuur Zoeknaam	☒	
ledger_discr	string		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	string	Grootboek Zoeknaam	☐	
part_discr	string		☐	
part_id	int32	Onderdeel ID	☐	
part_searchname	string	Onderdeel Zoeknaam	☐	
product_discr	string		☐	
product_id	int32	Product-ID	☒	
product_searchname	string	Product Zoeknaam	☒	
project_discr	string		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	string	Project Zoeknaam	☐	
row type_discr	string		☐	
row type_id	int32	Rijsoort ID	☐	
row type_searchname	string	Rijsoort Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☒	
umbrellaproject_discr	string		☐	
umbrellaproject_id	int32	Parapluproject ID	☐	
umbrellaproject_searchname	string	Parapluproject Zoeknaam	☐	
unit_discr	string		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	string	Eenheid Zoeknaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☒	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☒	

3.1.34 InvoiceLines: Gripp CRM Factuurregels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Factuurregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	string	Extra onderwerp	☐	
amount	float	Bedrag	☒	
buyingprice	float	Koopprijs	☒	
contract_discr	string		☐	
contract_id	int32	Contract ID	☐	
contract_searchname	string	Contract Zoeknaam	☐	
contractline_discr	string		☐	
contractline_id	int32	Contractregel ID	☐	
contractline_searchname	string	Contractregel Zoeknaam	☐	
costheading_discr	string		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	string	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount	float	Korting	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
groepscategorie_discr	string		☐	
groepscategorie_id	int32		☐	
groepscategorie_searchname	string		☐	
hidedetails	boolean	Details Verbergen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoice_discr	string		☐	
invoice_id	int32	Factuur ID	☒	
invoice_searchname	string	Factuur Zoeknaam	☒	
ledger_discr	string		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	string	Grootboek Zoeknaam	☐	
part_discr	string		☐	
part_id	int32	Onderdeel ID	☐	
part_searchname	string	Onderdeel Zoeknaam	☐	
product_discr	string		☐	
product_id	int32	Product-ID	☒	
product_searchname	string	Product Zoeknaam	☒	
project_discr	string		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	string	Project Zoeknaam	☐	
row type_discr	string		☐	
row type_id	int32	Rijsoort ID	☐	
row type_searchname	string	Rijsoort Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☒	
umbrellaproject_discr	string		☐	
umbrellaproject_id	int32	Parapluproject ID	☐	
umbrellaproject_searchname	string	Parapluproject Zoeknaam	☐	
unit_discr	string		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	string	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☒	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☒	

3.1.35 Invoices: Gripp CRM Facturen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Facturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Invoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
addhoursspecification	boolean	Urenspecificatie toevoegen	☐	
clientreference	string	Klantreferentie	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☒	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☒	
contact_discr	string		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
directpdfurl	string	Directe PDF (URL)	☐	
expirydate_date	datetime	Vervaldatum (Datum)	☐	
expirydate_timezone_type	int32	Vervaldatum (Tijdzonesoort)	☐	
expirydate_timezone	string	Vervaldatum (Tijdzone)	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
extrapdf1_discr	string		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	string		☐	
extrapdf2_discr	string		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	string		☐	
id	int32	ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	boolean	Is Basis	☐	
number	int32	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	string		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☒	
paymentmethod_searchname	string	Betaalmethode Zoeknaam	☒	
reportdate_date	datetime	Rapportdatum (Datum)	☐	
reportdate_timezone_type	int32	Rapportdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
reportdate_timezone	string	Rapportdatum (Tijd-zone)	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
status_discr	string		☐	
status_id	int32	Status-ID	☒	
status_searchname	string	Status Zoeknaam	☒	
subject	string	Onderwerp	☐	
templateset_discr	string		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☒	
templateset_searchname	string	Sjabloonset Zoeknaam	☒	
totalbuyingincldiscountexclvat	float	Totale Inkoop incl. Korting excl. BTW	☐	
totalincldiscountexclvat	float	Totaal incl. Korting excl. BTW	☐	
totalincldiscountinclvat	float	Totaal incl. Korting incl. BTW	☐	
totalinclvat	float	Totaal incl. BTW	☐	
totalopeninclvat	float	Totaal Open incl. BTW	☐	
totalpayed	float	Totaal Betaald	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
validfor_discr	string	{res:itgen_gripp_validfor_discr}	☐	
validfor_id	int32	Geldig voor ID	☐	
validfor_searchname	string	Geldig voor Zoeknaam	☐	
viewonlineurl	string	Online Bekijken (URL)	☐	

3.1.36 LedgerById: Gripp CRM Grootboek op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Grootboek op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LedgerById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ledger.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LedgerById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	boolean	Actief	☐	
categorie_discr	string		☐	
categorie_id	int32		☐	
categorie_searchname	string		☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
debitcredit_discr	string		☐	
debitcredit_id	int32	Debet/Credit ID	☐	
debitcredit_searchname	string	Debet/Credit Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
number	string	Nummer	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
type_discr	string		☐	
type_id	int32	Type ID	☐	
type_searchname	string	Soort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.37 Ledgers: Gripp CRM Grootboeken

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Grootboeken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Ledgers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	boolean	Actief	☐	
categorie_discr	string		☐	
categorie_id	int32		☐	
categorie_searchname	string		☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
debitcredit_discr	string		☐	
debitcredit_id	int32	Debet/Credit ID	☐	
debitcredit_searchname	string	Debet/Credit Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
number	string	Nummer	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
type_discr	string		☐	
type_id	int32	Type ID	☐	
type_searchname	string	Soort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.38 OfferById: Gripp CRM Offerte op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Offerte op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
offer.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptancestatus_discr	string		☐	
acceptancestatus_id	int32	Acceptatiestatus ID	☐	
acceptancestatus_searchname	string	Acceptatiestatus Zoeknaam	☐	
acceptedon_date	datetime	Geaccepteerd op (Datum)	☐	
acceptedon_timezone_type	int32	Geaccepteerd op (Tijdzonesoort)	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedon_timezone	string	Geaccepteerd op (Tijdzone)	☐	
accountmanager_discr	string		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	string	Accountmanager Zoeknaam	☐	
archived	boolean	Gearchiveerd	☐	
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijd-zonesoort	☐	
archivedon_timezone	string	Gearchiveerd op Tijd-zone	☐	
chance	int32	Kans	☐	
clientreference	string	Klantreferentie	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☒	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☒	
contact_discr	string		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	string	Deadline Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
expectedterms	int32	Verwachte Voorwaarden	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
extrapdf1_discr	string		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	string		☐	
extrapdf2_discr	string		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	string		☐	
frequency_discr	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
frequency_id	int32	Frequentie-ID	☐	
frequency_searchname	string	Frequentie Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	boolean	Is Basis	☐	
isopportunity	boolean	Is Kans	☐	
name	string	Naam	☒	
number	int32	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	string		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☐	
paymentmethod_searchname	string	Betaalmethode Zoeknaam	☐	
phase_discr	string		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	string	Fase Zoeknaam	☐	
renew automatically	boolean	Automatisch Vernieuwen	☐	
renew periods	int32	Perioden Verlengen	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sendmaxtimes	int32	Stuur Max. Keer	☐	
sendmaxtimescheckbox	boolean	Stuur Max. Keer Checkbox	☐	
signingenabled	boolean	Ondertekening Ingeschakeld	☐	
status_discr	string		☐	
status_id	int32	Status-ID	☐	
status_searchname	string	Status Zoeknaam	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
template_discr	string		☐	
template_id	int32	Sjabloon ID	☒	
template_searchname	string	Sjabloon Zoeknaam	☒	
totalexclvat	float	Totaal exclusief BTW	☐	
totalinclvat	float	Totaal incl. BTW	☐	
umbrellaproject_discr	string		☐	
umbrellaproject_id	int32	Parapluproject ID	☐	
umbrellaproject_searchname	string	Parapluproject Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
validfor_discr	string	{res:itgen_gripp_validfor_discr}	☐	
validfor_id	int32	Geldig voor ID	☐	
validfor_searchname	string	Geldig voor Zoeknaam	☐	
validity_discr	string		☐	
validity_id	int32	Geldigheid ID	☐	
validity_searchname	string	Geldigheid Zoeknaam	☐	
workdeliveraddress	string	Afleveradres	☐	

3.1.39 OfferPhaseById: Gripp CRM Offertefase op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Offertefase op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferPhaseById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te tellen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te tellen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
offerphase.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferPhaseById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.40 OfferPhases: Gripp CRM Offertefases

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Offertefases

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfferPhases worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.41 OfferProjectLineByld: Gripp CRM Offerteprojectregel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Offerteprojectregel op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferProjectLineByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
offerprojectline.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferProjectLineByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	string	Extra onderwerp	☐	
amount	float	Bedrag	☒	
buyingprice	float	Koopprijs	☒	
convertto_discr	string		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	string	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount	float	Korting	☒	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
groupcategory_discr	string		☐	
groupcategory_id	int32	Groepscategorie-ID	☐	
groupcategory_searchname	string	Groepscategorie Zoeknaam	☐	
hidedetails	boolean	Details Verbergen	☐	
hidefortimewriting	boolean	Verbergen voor Tijdschrijven	☐	
id	int32	ID	☐	
invoicebasis_discr	string		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☒	
invoicebasis_searchname	string	Factuurbasis Zoeknaam	☒	
offerprojectbase_discr	string		☐	
offerprojectbase_id	int32	Aanbieding Projectbasis ID	☒	
offerprojectbase_searchname	string	Aanbieding Projectbasis Zoeknaam	☒	
product_discr	string		☐	
product_id	int32	Product-ID	☒	
product_searchname	string	Product Zoeknaam	☒	
rowtype_discr	string		☐	
rowtype_id	int32	Rijsoort ID	☐	
rowtype_searchname	string	Rijsoort Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☒	
unit_discr	string		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	string	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☒	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☒	

3.1.42 OfferProjectLines: Gripp CRM Aanbieding Projectregels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aanbieding Projectregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfferProjectLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	string	Extra onderwerp	☐	
amount	float	Bedrag	☒	
buyingprice	float	Koopprijs	☒	
convertto_discr	string		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	string	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount	float	Korting	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
groupcategory_discr	string		☐	
groupcategory_id	int32	Groepscategorie-ID	☐	
groupcategory_searchname	string	Groepscategorie Zoeknaam	☐	
hidedetails	boolean	Details Verbergen	☐	
hidefortimewriting	boolean	Verbergen voor Tijdschrijven	☐	
id	int32	ID	☐	
invoicebasis_discr	string		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☒	
invoicebasis_searchname	string	Factuurbasis Zoeknaam	☒	
offerprojectbase_discr	string		☐	
offerprojectbase_id	int32	Aanbieding Project-basis ID	☒	
offerprojectbase_searchname	string	Aanbieding Project-basis Zoeknaam	☒	
product_discr	string		☐	
product_id	int32	Product-ID	☒	
product_searchname	string	Product Zoeknaam	☒	
row type_discr	string		☐	
row type_id	int32	Rijsoort ID	☐	
row type_searchname	string	Rijsoort Zoeknaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☒	
unit_discr	string		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	string	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☒	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☒	

3.1.43 Offers: Gripp CRM Aanbiedingen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aanbiedingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Offers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptancestatus_discr	string		☐	
acceptancestatus_id	int32	Acceptatiestatus ID	☐	
acceptancestatus_searchname	string	Acceptatiestatus Zoeknaam	☐	
acceptedon_date	datetime	Geaccepteerd op (Datum)	☐	
acceptedon_timezone_type	int32	Geaccepteerd op (Tijdzonesoort)	☐	
acceptedon_timezone	string	Geaccepteerd op (Tijdzone)	☐	
accountmanager_discr	string		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	string	Accountmanager Zoeknaam	☐	
archived	boolean	Gearchiveerd	☐	
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijdzonesoort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
archivedon_timezone	string	Gearchiveerd op Tijdzone	☐	
chance	int32	Kans	☐	
clientreference	string	Klantreferentie	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	string		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	string	Deadline Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
expectedterms	int32	Verwachte Voorwaarden	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
extrapdf1_discr	string		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	string		☐	
extrapdf2_discr	string		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	string		☐	
filesavailableforclient	boolean		☐	
frequency_discr	string		☐	
frequency_id	int32	Frequentie-ID	☐	
frequency_searchname	string	Frequentie Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	boolean	Is Basis	☐	
isopportunity	boolean	Is Kans	☐	
name	string	Naam	☒	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
number	int32	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	string		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☐	
paymentmethod_searchname	string	Betaalmethode Zoeknaam	☐	
phase_discr	string		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	string	Fase Zoeknaam	☐	
renew automatically	boolean	Automatisch Vernieuwen	☐	
renew periods	int32	Perioden Verlengen	☐	
salesassociate_discr	string		☐	
salesassociate_id	int32		☐	
salesassociate_searchname	string		☐	
salesdistributiondatestart_date	datetime		☐	
salesdistributiondatestart_timezone_type	int32		☐	
salesdistributiondatestart_timezone	string		☐	
salesdistributiondatestop_date	datetime		☐	
salesdistributiondatestop_timezone_type	int32		☐	
salesdistributiondatestop_timezone	string		☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sendmaxtimes	int32	Stuur Max. Keer	☐	
sendmaxtimescheckbox	boolean	Stuur Max. Keer Checkbox	☐	
signingenabled	boolean	Ondertekening Ingeschakeld	☐	
status_discr	string		☐	
status_id	int32	Status-ID	☐	
status_searchname	string	Status Zoeknaam	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
template_discr	string		☐	
template_id	int32	Sjabloon ID	☒	
template_searchname	string	Sjabloon Zoeknaam	☒	
totalexclvat	float	Totaal exclusief BTW	☐	
totalinclvat	float	Totaal incl. BTW	☐	
umbrellaproject_discr	string		☐	
umbrellaproject_id	int32	Parapluproject ID	☐	
umbrellaproject_searchname	string	Parapluproject Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
validfor_discr	string	{res:itgen_gripp_validfor_discr}	☐	
validfor_id	int32	Geldig voor ID	☐	
validfor_searchname	string	Geldig voor Zoeknaam	☐	
validity_discr	string		☐	
validity_id	int32	Geldigheid ID	☐	
validity_searchname	string	Geldigheid Zoeknaam	☐	
workdeliveraddress	string	Afleveradres	☐	

3.1.44 PacketByld: Gripp CRM Pakket op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Pakket op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PacketByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
packet.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PacketByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
groupcategory_discr	string		☐	
groupcategory_id	int32	Groepscategorie-ID	☐	
groupcategory_searchname	string	Groepscategorie Zoeknaam	☐	
hidedetails	boolean	Details Verbergen	☐	
id	int32	ID	☐	
internalnote	string	Interne Notitie	☐	
name	string	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
unit_discr	string		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	string	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
usepriceexceptionscustomer	boolean	Gebruik Prijsuitzonderingen Klant	☐	

3.1.45 PacketLineById: Gripp CRM Pakketregel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Pakketregel op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PacketLineById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
packetline.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PacketLineByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	string	Extra onderwerp	☐	
amount	float	Bedrag	☐	
buyingprice	float	Koopprijs	☐	
convertto_discr	string		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	string	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
discount	float	Korting	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoicebasis_discr	string		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☐	
invoicebasis_searchname	string	Factuurbasis Zoeknaam	☐	
packet_discr	string		☐	
packet_id	int32	Pakket ID	☐	
packet_searchname	string	Pakket Zoeknaam	☐	
product_discr	string		☐	
product_id	int32	Product-ID	☐	
product_searchname	string	Product Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☐	
unit_discr	string		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	string	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☐	

3.1.46 PacketLines: Gripp CRM Pakketregels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Pakketregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PacketLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	string	Extra onderwerp	☐	
amount	float	Bedrag	☐	
buyingprice	float	Koopprijs	☐	
convertto_discr	string		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	string	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
discount	float	Korting	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoicebasis_discr	string		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☐	
invoicebasis_searchname	string	Factuurbasis Zoeknaam	☐	
packet_discr	string		☐	
packet_id	int32	Pakket ID	☐	
packet_searchname	string	Pakket Zoeknaam	☐	
product_discr	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
product_id	int32	Product-ID	☐	
product_searchname	string	Product Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☐	
unit_discr	string		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	string	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☐	

3.1.47 Packets: Gripp CRM Pakketten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Pakketten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Packets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
groupcategory_discr	string		☐	
groupcategory_id	int32	Groepscategorie-ID	☐	
groupcategory_searchname	string	Groepscategorie Zoeknaam	☐	
hidedetails	boolean	Details Verbergen	☐	
id	int32	ID	☐	
internalnote	string	Interne Notitie	☐	
name	string	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
unit_discr	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	string	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
usepriceexceptionscustomer	boolean	Gebruik Prijsuitzonderingen Klant	☐	

3.1.48 PaymentByld: Gripp CRM Betaling op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Betaling op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payment.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
amount	float	Bedrag	☒	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☒	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☒	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoice_discr	string		☐	
invoice_id	int32	Factuur ID	☒	
invoice_searchname	string	Factuur Zoeknaam	☒	
notes	string	Notities	☐	
paymentprovider_discr	string		☐	
paymentprovider_id	int32	Betalingsprovider ID	☐	
paymentprovider_searchname	string	Betalingsprovider Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
transactionid	string	Transactie ID	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.49 Payments: Gripp CRM Betalingen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Betalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Payments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
amount	float	Bedrag	☒	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☒	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☒	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoice_discr	string		☐	
invoice_id	int32	Factuur ID	☒	
invoice_searchname	string	Factuur Zoeknaam	☒	
notes	string	Notities	☐	
paymentprovider_discr	string		☐	
paymentprovider_id	int32	Betalingsprovider ID	☐	
paymentprovider_searchname	string	Betalingsprovider Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
transactionid	string	Transactie ID	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.50 PriceExceptionById: Gripp CRM Prijsuitzondering op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Prijsuitzondering op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PriceExceptionById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
priceexception.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PriceExceptionById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
product_discr	string		☐	
product_id	int32	Product-ID	☐	
product_searchname	string	Product Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.51 PriceExceptions: Gripp CRM Prijsuitzonderingen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Prijsuitzonderingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PriceExceptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
product_discr	string		☐	
product_id	int32	Product-ID	☐	
product_searchname	string	Product Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.52 ProductById: Gripp CRM Product per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Product per ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProductById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
product.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProductByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
archived	boolean	Gearchiveerd	☐	
buyingprice	float	Koopprijs	☐	
buyingvat_discr	string		☐	
buyingvat_id	int32	Aankoop BTW-nummer	☐	
buyingvat_searchname	string	Aankoop BTW Zoeknaam	☐	
convertto_discr	string		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	string	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
costheading_discr	string		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	string	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
hideontimetrackingform	boolean	Verberg op Tijdsregistratieformulier	☐	
id	int32	ID	☐	
internalnote	string	Interne Notitie	☐	
invoicebasis_discr	string		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☒	
invoicebasis_searchname	string	Factuurbasis Zoeknaam	☒	
ledger_discr	string		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	string	Grootboek Zoeknaam	☐	
name	string	Naam	☒	
number	int32	Nummer	☐	
purchaseledger_discr	string		☐	
purchaseledger_id	int32	Inkoopboek ID	☐	
purchaseledger_searchname	string	Inkoopboek Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☐	
supplier_discr	string		☐	
supplier_id	int32	Leverancier-ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_searchname	string	Leverancier Zoeknaam	☐	
supplierordercode	string	Leverancier Bestelcode	☐	
tasktype_discr	string		☐	
tasktype_id	int32	Taaksoort ID	☐	
tasktype_searchname	string	Taaksoort Zoeknaam	☐	
unit_discr	string		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☒	
unit_searchname	string	Eenheid Zoeknaam	☒	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☒	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☒	

3.1.53 Products: Gripp CRM Producten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Producten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Products worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
archived	boolean	Gearchiveerd	☐	
buyingprice	float	Koopprijs	☐	
buyingvat_discr	string		☐	
buyingvat_id	int32	Aankoop BTW-nummer	☐	
buyingvat_searchname	string	Aankoop BTW Zoeknaam	☐	
convertto_discr	string		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	string	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
costheading_discr	string		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costheading_searchname	string	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
hideontimetrackingform	boolean	Verberg op Tijdsregistratieformulier	☐	
id	int32	ID	☐	
internalnote	string	Interne Notitie	☐	
invoicebasis_discr	string		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☒	
invoicebasis_searchname	string	Factuurbasis Zoeknaam	☒	
ledger_discr	string		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	string	Grootboek Zoeknaam	☐	
name	string	Naam	☒	
number	int32	Nummer	☐	
purchaseledger_discr	string		☐	
purchaseledger_id	int32	Inkoopboek ID	☐	
purchaseledger_searchname	string	Inkoopboek Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☐	
supplier_discr	string		☐	
supplier_id	int32	Leverancier-ID	☐	
supplier_searchname	string	Leverancier Zoeknaam	☐	
supplierordercode	string	Leverancier Bestelcode	☐	
tasktype_discr	string		☐	
tasktype_id	int32	Taaksoort ID	☐	
tasktype_searchname	string	Taaksoort Zoeknaam	☐	
unit_discr	string		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☒	
unit_searchname	string	Eenheid Zoeknaam	☒	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_id	int32	BTW ID	☒	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☒	

3.1.54 ProjectById: Gripp CRM Project op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Project op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	string		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	string	Accountmanager Zoeknaam	☐	
addhoursspecification	boolean	Urenspecificatie toevoegen	☐	
archived	boolean	Gearchiveerd	☐	
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijd-zonesoort	☐	
archivedon_timezone	string	Gearchiveerd op Tijd-zone	☐	
clientreference	string	Klantreferentie	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☒	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☒	
contact_discr	string		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	string	Deadline Tijdzone	☐	
deliverydate_date	datetime	Leveringsdatum (Datum)	☐	
deliverydate_timezone_type	int32	Leveringsdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
deliverydate_timezone	string	Leveringsdatum (Tijd-zone)	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
enddate_date	datetime	Einddatum (Datum)	☐	
enddate_timezone_type	int32	Einddatum (Tijd-zonesoort)	☐	
enddate_timezone	string	Einddatum (Tijdzone)	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
extrapdf1_discr	string		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	string		☐	
extrapdf2_discr	string		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	string		☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	boolean	Is Basis	☐	
name	string	Naam	☒	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
number	int32	Nummer	☐	
phase_discr	string		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	string	Fase Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijd-zonesoort	☐	
startdate_timezone	string	Startdatum Tijdzone	☐	
templateset_discr	string		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☒	
templateset_searchname	string	Sjabloonset Zoeknaam	☒	
totalexclvat	float	Totaal exclusief BTW	☐	
totalinclvat	float	Totaal incl. BTW	☐	
umbrellaproject_discr	string		☐	
umbrellaproject_id	int32	Parapluproject ID	☐	
umbrellaproject_searchname	string	Parapluproject Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
validfor_discr	string	{res:itgen_gripp_validfor_discr}	☐	
validfor_id	int32	Geldig voor ID	☐	
validfor_searchname	string	Geldig voor Zoeknaam	☐	
workdeliveraddress	string	Afleveradres	☐	

3.1.55 ProjectPhaseById: Gripp CRM Projectfase op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Projectfase op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectPhaseById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectphase.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectPhaseByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.56 ProjectPhases: Gripp CRM Projectfasen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Projectfasen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPhases worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.57 Projects: Gripp CRM Projecten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Projecten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	string		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	string	Accountmanager Zoeknaam	☐	
addhoursspecification	boolean	Urenspecificatie toevoegen	☐	
archived	boolean	Gearchiveerd	☐	
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijd-zonesoort	☐	
archivedon_timezone	string	Gearchiveerd op Tijdzone	☐	
clientreference	string	Klantreferentie	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	string	Deadline Tijdzone	☐	
deliverydate_date	datetime	Leveringsdatum (Datum)	☐	
deliverydate_timezone_type	int32	Leveringsdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
deliverydate_timezone	string	Leveringsdatum (Tijd-zone)	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
enddate_date	datetime	Einddatum (Datum)	☐	
enddate_timezone_type	int32	Einddatum (Tijd-zonesoort)	☐	
enddate_timezone	string	Einddatum (Tijdzone)	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
extrapdf1_discr	string		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	string		☐	
extrapdf2_discr	string		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	string		☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	boolean	Is Basis	☐	
name	string	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
phase_discr	string		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	string	Fase Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijd-zonesoort	☐	
startdate_timezone	string	Startdatum Tijdzone	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
templateset_discr	string		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☒	
templateset_searchname	string	Sjabloonset Zoeknaam	☒	
totalexclvat	float	Totaal exclusief BTW	☐	
totalinclvat	float	Totaal incl. BTW	☐	
umbrellaproject_discr	string		☐	
umbrellaproject_id	int32	Parapluproject ID	☐	
umbrellaproject_searchname	string	Parapluproject Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
validfor_discr	string	{res:itgen_gripp_validfor_discr}	☐	
validfor_id	int32	Geldig voor ID	☐	
validfor_searchname	string	Geldig voor Zoeknaam	☐	
workdeliveraddress	string	Afleveradres	☐	

3.1.58 PurchaseInvoiceByld: Gripp CRM Aankoopfactuur op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aankoopfactuur op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
purchaseinvoice.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingnumber	int32	Boekingsnummer	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☒	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☒	
contact_discr	string		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
expirydate_date	datetime	Vervaldatum (Datum)	☐	
expirydate_timezone_type	int32	Vervaldatum (Tijd-zonesoort)	☐	
expirydate_timezone	string	Vervaldatum (Tijd-zone)	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☒	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☒	
isopenstaand	boolean		☐	
number	string	Nummer	☒	
paymentmethod_discr	string		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☒	
paymentmethod_searchname	string	Betaalmethode Zoeknaam	☒	
phase_discr	string		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☒	
phase_searchname	string	Fase Zoeknaam	☒	
reportdate_date	datetime	Rapportdatum (Datum)	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
reportdate_timezone_type	int32	Rapportdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
reportdate_timezone	string	Rapportdatum (Tijd-zone)	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
totalbuyingincldiscountexclvat	float	Totale Inkoop incl. Korting excl. BTW	☐	
totalincldiscountinclvat	float	Totaal incl. Korting incl. BTW	☐	
totalinclvat	float	Totaal incl. BTW	☐	
totalopeninclvat	float	Totaal Open incl. BTW	☐	
totalpayed	float	Totaal Betaald	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.59 PurchaseInvoiceLineById: Gripp CRM Aankoopfactuurregel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aankoopfactuurregel op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceLineById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
purchaseinvoiceline.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoiceLineById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	string	Extra onderw erp	☐	
amount	float	Bedrag	☒	
costheading_discr	string		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	string	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount	float	Korting	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
ledger_discr	string		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	string	Grootboek Zoeknaam	☐	
part_discr	string		☐	
part_id	int32	Onderdeel ID	☐	
part_searchname	string	Onderdeel Zoeknaam	☐	
project_discr	string		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	string	Project Zoeknaam	☐	
purchaseinvoice_discr	string		☐	
purchaseinvoice_id	int32	Aankoopfactuur ID	☒	
purchaseinvoice_searchname	string	Aankoopfactuur Zoeknaam	☒	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☒	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☒	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☒	

3.1.60 PurchaseInvoiceLines: Gripp CRM Inkoop Factuurregels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Inkoop Factuurregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	string	Extra onderwerp	☐	
amount	float	Bedrag	☒	
costheading_discr	string		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	string	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount	float	Korting	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
ledger_discr	string		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	string	Grootboek Zoeknaam	☐	
part_discr	string		☐	
part_id	int32	Onderdeel ID	☐	
part_searchname	string	Onderdeel Zoeknaam	☐	
project_discr	string		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	string	Project Zoeknaam	☐	
purchaseinvoice_discr	string		☐	
purchaseinvoice_id	int32	Aankoopfactuur ID	☒	
purchaseinvoice_searchname	string	Aankoopfactuur Zoeknaam	☒	
purchaseorderline_discr	string		☐	
purchaseorderline_id	int32		☐	
purchaseorderline_searchname	string		☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingprice	float	Verkoopprijs	☒	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☒	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☒	

3.1.61 PurchaseInvoices: Gripp CRM Inkoopfacturen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Inkoopfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingnumber	int32	Boekingsnummer	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	string		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
expirydate_date	datetime	Vervaldatum (Datum)	☐	
expirydate_timezone_type	int32	Vervaldatum (Tijdzonesoort)	☐	
expirydate_timezone	string	Vervaldatum (Tijdzone)	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☒	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☒	
isopenstaand	boolean		☐	
number	string	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	string		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☒	
paymentmethod_searchname	string	Betaalmethode Zoeknaam	☒	
phase_discr	string		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☒	
phase_searchname	string	Fase Zoeknaam	☒	
reportdate_date	datetime	Rapportdatum (Datum)	☐	
reportdate_timezone_type	int32	Rapportdatum (Tijdzonesoort)	☐	
reportdate_timezone	string	Rapportdatum (Tijdzone)	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
totalbuyingincldiscountexclvat	float	Totale Inkoop incl. Korting excl. BTW	☐	
totalincldiscountinclvat	float	Totaal incl. Korting incl. BTW	☐	
totalinclvat	float	Totaal incl. BTW	☐	
totalopeninclvat	float	Totaal Open incl. BTW	☐	
totalpayed	float	Totaal Betaald	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.62 PurchaseOrderById: Gripp CRM Aankooporder op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aankooporder op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
purchaseorder.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	string		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	string	Accountmanager Zoeknaam	☐	
archived	boolean	Gearchiveerd	☐	
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijd-zonesoort	☐	
archivedon_timezone	string	Gearchiveerd op Tijd-zone	☐	
clientreference	string	Klantreferentie	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	string		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	string	Deadline Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
extrapdf1_discr	string		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	string		☐	
extrapdf2_discr	string		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	string		☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
name	string	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
phase_discr	string		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	string	Fase Zoeknaam	☐	
purchaseorderstatus_discr	string		☐	
purchaseorderstatus_id	int32	Aankooporderstatus ID	☐	
purchaseorderstatus_searchname	string	Aankooporderstatus Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
supplier_discr	string		☐	
supplier_id	int32	Leverancier-ID	☐	
supplier_searchname	string	Leverancier Zoeknaam	☐	
templateset_discr	string		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☐	
templateset_searchname	string	Sjabloonset Zoeknaam	☐	
totalincldiscountexclvat	float	Totaal incl. Korting excl. BTW	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
workdeliveraddress	string	Afleveradres	☐	

3.1.63 PurchaseOrderLineByld: Gripp CRM Aankooporderregel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aankooporderregel op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderLineByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
purchaseorderline.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderLineByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	string	Extra onderwerp	☐	
amount	float	Bedrag	☐	
costheading_discr	string		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	string	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount	float	Korting	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
ledger_discr	string		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	string	Grootboek Zoeknaam	☐	
ordercodesupplier	string	Bestelcode Leverancier	☐	
project_discr	string		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	string	Project Zoeknaam	☐	
projectline_discr	string		☐	
projectline_id	int32	Projectregel ID	☐	
projectline_searchname	string	Projectregel Zoeknaam	☐	
purchaseorder_discr	string		☐	
purchaseorder_id	int32	Inkoopopdracht ID	☒	
purchaseorder_searchname	string	Aankooporder Zoeknaam	☒	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☐	
unit	string	Eenheid	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☒	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☒	

3.1.64 PurchaseOrderLines: Gripp CRM Inkooporderregels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Inkooporderregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	string	Extra onderwerp	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
costheading_discr	string		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	string	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount	float	Korting	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
ledger_discr	string		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	string	Grootboek Zoeknaam	☐	
ordercodesupplier	string	Bestelcode Leverancier	☐	
project_discr	string		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	string	Project Zoeknaam	☐	
projectline_discr	string		☐	
projectline_id	int32	Projectregel ID	☐	
projectline_searchname	string	Projectregel Zoeknaam	☐	
purchaseorder_discr	string		☐	
purchaseorder_id	int32	Inkoopopdracht ID	☒	
purchaseorder_searchname	string	Aankooporder Zoeknaam	☒	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
sellingprice	float	Verkoopprijs	☐	
unit	string	Eenheid	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	string		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☒	
vat_searchname	string	BTW Zoeknaam	☒	

3.1.65 PurchaseOrders: Gripp CRM Inkooporders

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Inkooporders

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	string		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	string	Accountmanager Zoeknaam	☐	
archived	boolean	Gearchiveerd	☐	
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijd-zonesoort	☐	
archivedon_timezone	string	Gearchiveerd op Tijd-zone	☐	
clientreference	string	Klantreferentie	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	string		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	string	Deadline Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
extrapdf1_discr	string		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
extrapdf2_discr	string		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	string		☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
name	string	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
phase_discr	string		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	string	Fase Zoeknaam	☐	
purchaseorderstatus_discr	string		☐	
purchaseorderstatus_id	int32	Aankooporderstatus ID	☐	
purchaseorderstatus_searchname	string	Aankooporderstatus Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
supplier_discr	string		☐	
supplier_id	int32	Leverancier-ID	☐	
supplier_searchname	string	Leverancier Zoeknaam	☐	
templateset_discr	string		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☐	
templateset_searchname	string	Sjabloonset Zoeknaam	☐	
totalincldiscountexclvat	float	Totaal incl. Korting excl. BTW	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
workdeliveraddress	string	Afleveradres	☐	

3.1.66 PurchasePaymentById: Gripp CRM Aankoopbetalingen op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aankoopbetalingen op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchasePaymentByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
purchasepayment.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchasePaymentByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
amount	float	Bedrag	☒	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☒	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☒	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
notes	string	Notities	☐	
purchaseinvoice_discr	string		☐	
purchaseinvoice_id	int32	Aankoopfactuur ID	☒	
purchaseinvoice_searchname	string	Aankoopfactuur Zoeknaam	☒	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.67 PurchasePayments: Gripp CRM Aankoopbetalingen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aankoopbetalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchasePayments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
amount	float	Bedrag	☒	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☒	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☒	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☒	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
notes	string	Notities	☐	
purchaseinvoice_discr	string		☐	
purchaseinvoice_id	int32	Aankoopfactuur ID	☒	
purchaseinvoice_searchname	string	Aankoopfactuur Zoeknaam	☒	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.68 RevenueTargetById: Gripp CRM Omzetdoel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Omzetdoel op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueTargetByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
revenue_target.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RevenueTargetByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
targetgrossprofit	float	Beoogde Brutow inst	☐	
targetrevenue	float	Beoogde Omzet	☐	
year	int32	Jaar	☐	

3.1.69 RevenueTargets: Gripp CRM Omzetdoelen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Omzetdoelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RevenueTargets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_discr	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
targetgrossprofit	float	Beoogde Brutow inst	☐	
targetrevenue	float	Beoogde Omzet	☐	
year	int32	Jaar	☐	

3.1.70 TagById: Gripp CRM Label op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Label op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TagById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
tag.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TagById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.71 Tags: Gripp CRM Labels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Labels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Tags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.72 TaskById: Gripp CRM Taken per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Taken per ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TaskByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
task.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaskByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
checklist	string	Controlelijst	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☒	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☒	
completedon_date	datetime	Voltooid op (Datum)	☐	
completedon_timezone_type	int32	Voltooid op (Tijdzonesoort)	☐	
completedon_timezone	string	Voltooid op (Tijdzone)	☐	
content	string	Inhoud	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
deadlinedate_date	datetime	Deadline Datum (Datum)	☐	
deadlinedate_timezone_type	int32	Deadline Datum (Tijdzonesoort)	☐	
deadlinedate_timezone	string	Deadline Datum (Tijdzone)	☐	
deadlinetime	datetime	Deadline Tijd	☐	
description	string	Omschrijving	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
estimatedhours	float	Geschatte Uren	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
isafgerond	boolean		☐	
number	int32	Nummer	☐	
offerprojectbase_discr	string		☐	
offerprojectbase_id	int32	Aanbieding Projectbasis ID	☐	
offerprojectbase_searchname	string	Aanbieding Projectbasis Zoeknaam	☐	
offerprojectline_discr	string		☐	
offerprojectline_id	int32	Aanbieding Projectregel ID	☐	
offerprojectline_searchname	string	Aanbieding Projectregel Zoeknaam	☐	
phase_discr	string		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	string	Fase Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijdzonesoort	☐	
startdate_timezone	string	Startdatum Tijdzone	☐	
type_discr	string		☐	
type_id	int32	Type ID	☐	
type_searchname	string	Soort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.73 TaskPhaseById: Gripp CRM Taakfase op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Taakfase op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TaskPhaseById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
taskphase.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaskPhaseById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.74 TaskPhases: Gripp CRM Taakfasen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Taakfasen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskPhases worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.75 TaskPypeById: Gripp CRM Taaksoort op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Taaksoort op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TaskPypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
tasktype.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaskTypeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.76 TaskTypes: Gripp CRM Taaksoorten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Taaksoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.77 Tasks: Gripp CRM Taken

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Taken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Tasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
checklist	string	Controlelijst	☐	
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☐	
completedon_date	datetime	Voltooid op (Datum)	☐	
completedon_timezone_type	int32	Voltooid op (Tijd-zonesoort)	☐	
completedon_timezone	string	Voltooid op (Tijdzone)	☐	
content	string	Inhoud	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
deadlinedate_date	datetime	Deadline Datum (Datum)	☐	
deadlinedate_timezone_type	int32	Deadline Datum (Tijd-zonesoort)	☐	
deadlinedate_timezone	string	Deadline Datum (Tijd-zone)	☐	
deadlinetime	datetime	Deadline Tijd	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
estimatedhours	float	Geschatte Uren	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
isafgerond	boolean		☐	
number	int32	Nummer	☐	
offerprojectbase_discr	string		☐	
offerprojectbase_id	int32	Aanbieding Project-basis ID	☐	
offerprojectbase_searchname	string	Aanbieding Project-basis Zoeknaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
offerprojectline_discr	string		☐	
offerprojectline_id	int32	Aanbieding Projectregel ID	☐	
offerprojectline_searchname	string	Aanbieding Projectregel Zoeknaam	☐	
phase_discr	string		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	string	Fase Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijdzonesoort	☐	
startdate_timezone	string	Startdatum Tijdzone	☐	
type_discr	string		☐	
type_id	int32	Type ID	☐	
type_searchname	string	Soort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.78 TimelineEntries: Gripp CRM Tijdlijnitems

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Tijdlijnitems

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelineEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☒	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☒	
contact_discr	string		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
contract_discr	string		☐	
contract_id	int32	Contract ID	☐	
contract_searchname	string	Contract Zoeknaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoice_discr	string		☐	
invoice_id	int32	Factuur ID	☐	
invoice_searchname	string	Factuur Zoeknaam	☐	
message	string	Bericht	☐	
offer_discr	string		☐	
offer_id	int32	Aanbieding ID	☐	
offer_searchname	string	Aanbieding Zoeknaam	☐	
project_discr	string		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	string	Project Zoeknaam	☐	
purchaseinvoice_discr	string		☐	
purchaseinvoice_id	int32	Aankoopfactuur ID	☐	
purchaseinvoice_searchname	string	Aankoopfactuur Zoeknaam	☐	
purchaseorder_discr	string		☐	
purchaseorder_id	int32	Inkoopopdracht ID	☐	
purchaseorder_searchname	string	Aankooporder Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
starred	boolean	Gemarkeerd	☐	
task_discr	string		☐	
task_id	int32	Taak ID	☐	
task_searchname	string	Taak Zoeknaam	☐	
timelinetype_discr	string		☐	
timelinetype_id	int32	Tijdlijnitemsoort ID	☐	
timelinetype_searchname	string	Tijdlijnitemsoort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.79 TimelineEntryByld: Gripp CRM Tijdregelinvoer op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Tijdregelinvoer op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimelineEntryByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
timelineentry.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimelineEntryByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_discr	string		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☒	
company_searchname	string	Bedrijf Zoeknaam	☒	
contact_discr	string		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	string	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
contract_discr	string		☐	
contract_id	int32	Contract ID	☐	
contract_searchname	string	Contract Zoeknaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	string	Datum Tijdzone	☐	
employee_discr	string		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	string	Werknemer Zoeknaam	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoice_discr	string		☐	
invoice_id	int32	Factuur ID	☐	
invoice_searchname	string	Factuur Zoeknaam	☐	
message	string	Bericht	☐	
offer_discr	string		☐	
offer_id	int32	Aanbieding ID	☐	
offer_searchname	string	Aanbieding Zoeknaam	☐	
project_discr	string		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	string	Project Zoeknaam	☐	
purchaseinvoice_discr	string		☐	
purchaseinvoice_id	int32	Aankoopfactuur ID	☐	
purchaseinvoice_searchname	string	Aankoopfactuur Zoeknaam	☐	
purchaseorder_discr	string		☐	
purchaseorder_id	int32	Inkoopopdracht ID	☐	
purchaseorder_searchname	string	Aankooporder Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
starred	boolean	Gemarkeerd	☐	
task_discr	string		☐	
task_id	int32	Taak ID	☐	
task_searchname	string	Taak Zoeknaam	☐	
timelinetype_discr	string		☐	
timelinetype_id	int32	Tijdslijntype ID	☐	
timelinetype_searchname	string	Tijdslijntype Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.80 UmbrellaProjectByld: Gripp CRM Parapluproject op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Parapluproject op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UmbrellaProjectByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
umbrellaproject.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UmbrellaProjectByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijdzonesoort	☐	
archivedon_timezone	string	Gearchiveerd op Tijdzone	☐	
budget	float	Budget	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	string	Deadline Tijdzone	☐	
deliverydate_date	datetime	Leveringsdatum (Datum)	☐	
deliverydate_timezone_type	int32	Leveringsdatum (Tijdzonesoort)	☐	
deliverydate_timezone	string	Leveringsdatum (Tijdzone)	☐	
enddate_date	datetime	Einddatum (Datum)	☐	
enddate_timezone_type	int32	Einddatum (Tijdzonesoort)	☐	
enddate_timezone	string	Einddatum (Tijdzone)	☐	
id	int32	ID	☐	
internalnote	string	Interne Notitie	☐	
name	string	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
phase_discr	string		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	string	Fase Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijdzonesoort	☐	
startdate_timezone	string	Startdatum Tijdzone	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.81 UmbrellaProjects: Gripp CRM Parapluprojecten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Parapluprojecten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UmbrellaProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijd-zonesoort	☐	
archivedon_timezone	string	Gearchiveerd op Tijd-zone	☐	
budget	float	Budget	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	string	Deadline Tijdzone	☐	
deliverydate_date	datetime	Leveringsdatum (Datum)	☐	
deliverydate_timezone_type	int32	Leveringsdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
deliverydate_timezone	string	Leveringsdatum (Tijd-zone)	☐	
enddate_date	datetime	Einddatum (Datum)	☐	
enddate_timezone_type	int32	Einddatum (Tijd-zonesoort)	☐	
enddate_timezone	string	Einddatum (Tijdzone)	☐	
id	int32	ID	☐	
internalnote	string	Interne Notitie	☐	
name	string	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
phase_discr	string		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	string	Fase Zoeknaam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijd-zonesoort	☐	
startdate_timezone	string	Startdatum Tijdzone	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.82 UnitById: Gripp CRM Eenheid op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Eenheid op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UnitByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
unit.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UnitByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
hoursperunit	float	Uren per Eenheid	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
unittype_discr	string		☐	
unittype_id	int32	Eenheidsoort ID	☐	
unittype_searchname	string	Eenheidsoort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.83 Units: Gripp CRM Units

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Units

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Units worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
hoursperunit	float	Uren per Eenheid	☐	
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
searchname	string	Zoeknaam	☐	
unittype_discr	string		☐	
unittype_id	int32	Eenheidsoort ID	☐	
unittype_searchname	string	Eenheidsoort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

3.1.84 ViewOnlineUrlById: Gripp CRM Bekijk Online URL op ID

Catalogus: GrippCrm

Label: Bekijk Online URL op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ViewOnlineUrlById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ids	string	☒		
phaseld	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ViewOnlineUrlById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
view onlineurl	string	Online Bekijken (URL)	☐	

3.1.85 WebhookById: Gripp CRM Webhook op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Webhook op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WebhookById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
webhook.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WebhookByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
errorcount	int32	Aantal Fouten	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
webhook_trigger_discr	string		☐	
webhook_trigger_id	int32	Webhook Trigger ID	☐	
webhook_trigger_searchname	string	Webhook Trigger Zoeknaam	☐	
webhook_url	string	Webhook (URL)	☐	

3.1.86 Webhooks: Gripp CRM Webhooks

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Webhooks

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Webhooks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	string	Gemaakt op Tijdzone	☐	
errorcount	int32	Aantal Fouten	☐	
extendedproperties	string	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	string	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
webhook_trigger_discr	string		☐	
webhook_trigger_id	int32	Webhook Trigger ID	☐	
webhook_trigger_searchname	string	Webhook Trigger Zoeknaam	☐	
webhook_url	string	Webhook (URL)	☐	

3.1.87 WorkingHoursByEmployeeId: Gripp CRM Werkuren op Werknemer-ID

Catalogus: GrippCrm

Label: Werkuren op Werknemer-ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkingHoursByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
includeabsence	boolean	☒		
medewerker_ids	string	☒		
startdate	datetime	☒		
stopdate	datetime	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkingHoursByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
viewonlineurl	string	Online Bekijken (URL)	☐	

3.1.88 YearTargetById: Gripp CRM Jaardoel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Jaardoel op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie YearTargetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
yeartarget.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie YearTargetById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
month1	float	Maand 1	☐	
month10	float	Maand 10	☐	
month11	float	Maand 11	☐	
month12	float	Maand 12	☐	
month2	float	Maand 2	☐	
month3	float	Maand 3	☐	
month4	float	Maand 4	☐	
month5	float	Maand 5	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
month6	float	Maand 6	☐	
month7	float	Maand 7	☐	
month8	float	Maand 8	☐	
month9	float	Maand 9	☐	
year	int32	Jaar	☐	
yeartargettype_discr	string		☐	
yeartargettype_id	int32	Jaardoelsoort ID	☐	
yeartargettype_searchname	string	Jaardoelsoort Zoeknaam	☐	

3.1.89 YearTargets: Gripp CRM Jaardoelen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Jaardoelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel YearTargets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int32	ID	☐	
identity_discr	string		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	string	Identiteit Zoeknaam	☐	
month1	float	Maand 1	☐	
month10	float	Maand 10	☐	
month11	float	Maand 11	☐	
month12	float	Maand 12	☐	
month2	float	Maand 2	☐	
month3	float	Maand 3	☐	
month4	float	Maand 4	☐	
month5	float	Maand 5	☐	
month6	float	Maand 6	☐	
month7	float	Maand 7	☐	
month8	float	Maand 8	☐	
month9	float	Maand 9	☐	
year	int32	Jaar	☐	
yeartargettype_discr	string		☐	
yeartargettype_id	int32	Jaardoelsoort ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
yeartargettype_searchname	string	Jaardoelsoort Zoeknaam	☐	

3.1.90 YearTargetTypeByld: Gripp CRM Jaardoelsoort op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Jaardoelsoort op ID

Ophalen: true

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie YearTargetTypeByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
yeartargettype.id	int32	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie YearTargetTypeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

3.1.91 YearTargetTypes: Gripp CRM Jaardoelsoorten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Jaardoelsoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel YearTargetTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int32	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

4 Schema: Native

4.1 Tabellen

4.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Gripp CRM Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: GrippCrm

Schema: Native

Alias: npt

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Gripp CRM API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Gripp CRM API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☒	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☒	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☒	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☒	
DURATION_MS	int32	Duur (ms)	☒	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☒	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int16	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☒	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int32	Transactie ID	☒	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	☐	

Index

- _ -

_ordering 19, 21, 37, 39, 64, 66, 75, 76, 77, 78, 84, 86, 88, 89, 98, 99, 104, 106, 111, 112, 115, 117, 122, 123, 124, 125

- A -

Aanbieding ID 127, 129
 Aanbieding Projectbasis ID 58, 60, 77, 78, 120, 126
 Aanbieding Projectbasis Zoeknaam 58, 60, 77, 78, 120, 126
 Aanbieding Projectregel ID 58, 60, 120, 126
 Aanbieding Projectregel Zoeknaam 58, 60, 120, 126
 Aanbieding Projectregels 78
 Aanbieding Zoeknaam 127, 129
 Aanbiedingen 80
 Aanhef ID 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 Aanhef Zoeknaam 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 Aankoop BTW Zoeknaam 92, 94
 Aankoop BTW-nummer 92, 94
 Aankoopbetalingen 117
 Aankoopbetalingen op ID 115
 Aankoopfactuur ID 104, 106, 115, 117, 127, 129
 Aankoopfactuur op ID 102
 Aankoopfactuur Zoeknaam 104, 106, 115, 117, 127, 129
 Aankoopfactuurregel op ID 104
 Aankooporder op ID 108
 Aankooporder Zoeknaam 111, 112, 127, 129
 Aankooporderregel op ID 111
 Aankooporderstatus ID 108, 114
 Aankooporderstatus Zoeknaam 108, 114
 Aantal Fouten 136, 137
 absencerequest.id 15
 absencerequest_discr 16, 18
 absencerequest_id 16, 18
 absencerequest_searchname 16, 18
 AbsenceRequestById 15
 absencerequestline.id 16
 AbsenceRequestLineById 16
 AbsenceRequestLines 18
 AbsenceRequests 19
 absencerequeststatus_discr 16, 18
 absencerequeststatus_id 16, 18
 absencerequeststatus_searchname 16, 18
 absencetype_discr 15, 19
 absencetype_searchname 15, 19
 acceptancestatus_discr 72, 80
 acceptancestatus_id 72, 80
 acceptancestatus_searchname 72, 80
 Acceptatiestatus ID 72, 80
 Acceptatiestatus Zoeknaam 72, 80
 acceptedon_date 72, 80
 acceptedon_timezone 72, 80
 acceptedon_timezone_type 72, 80
 Accountmanager ID 22, 25, 29, 72, 80, 96, 100, 108, 114
 Accountmanager Zoeknaam 22, 25, 29, 72, 80, 96, 100, 108, 114
 accountmanager_discr 22, 25, 29, 72, 80, 96, 100, 108, 114
 accountmanager_id 22, 25, 29, 72, 80, 96, 100, 108, 114
 accountmanager_searchname 22, 25, 29, 72, 80, 96, 100, 108, 114
 Achternaam 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 Actief 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48, 70, 71
 active 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48, 70, 71
 addhoursspecification 61, 68, 96, 100
 additionalsubject 37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 104, 106, 111, 112
 additionaltermofpayment 22, 25, 29
 add-odata-mandatory-filters 2
 adresline2 44, 48
 Adresregel 2 44, 48
 Afdeling 32, 34
 Afleveradres 72, 80, 96, 100, 108, 114
 Afwezigheidssoort ID 15, 19
 Afwezigheidssoort Zoeknaam 15, 19
 Afwezigheidsverzoek ID 16, 18
 Afwezigheidsverzoek per ID 15
 Afwezigheidsverzoek Status Zoeknaam 16, 18
 Afwezigheidsverzoek Status-ID 16, 18
 Afwezigheidsverzoek Zoeknaam 16, 18
 Afwezigheidsverzoeken 19
 Afwezigheidsverzoekregel per ID 16
 Agendapunten 21
 amount 16, 18, 37, 39, 58, 60, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 88, 89, 104, 106, 111, 112, 115, 117
 analysis-enforce-row-uniqueness 2
 api-url 2
 Arbeidsovereenkomst op ID 53
 Arbeidsovereenkomsten 55
 archived 72, 80, 92, 94, 96, 100, 108, 114
 archivedon_date 72, 80, 96, 100, 108, 114, 131, 132
 archivedon_timezone 72, 80, 96, 100, 108, 114, 131, 132

- archivedon_timezone_type 72, 80, 96, 100, 108, 114, 131, 132
 authorizedby_discr 58, 60
 authorizedby_id 58, 60
 authorizedby_searchname 58, 60
 authorizedon_date 58, 60
 authorizedon_timezone 58, 60
 authorizedon_timezone_type 58, 60
 Automatisch Verlengen 35, 40
 Automatisch Vernieuwen 72, 80
- ## - B -
- balance 51, 52
 bankaccount 22, 25, 29, 44, 48
 bankascription 22, 25, 29, 44, 48
 bankcity 22, 25, 29, 44, 48
 Bankrekening 22, 25, 29, 44, 48
 Bankstad 22, 25, 29, 44, 48
 Bedrag 16, 18, 37, 39, 58, 60, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 88, 89, 104, 106, 111, 112, 115, 117
 Bedrijf ID 32, 34, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 90, 91, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 117, 118, 120, 126, 127, 129
 Bedrijf op KvK-nummer 25
 Bedrijf per ID 29
 Bedrijf Zoeknaam 32, 34, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 90, 91, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 117, 118, 120, 126, 127, 129
 Bedrijfsnaam 22, 25, 29
 Bedrijven 22
 Bekijk Online URL op ID 135
 Beoogd Uurtarief 50, 51
 Beoogde Brutowinst 50, 51, 117, 118
 Beoogde Factureerbaarheid 50, 51
 Beoogde Omzet 50, 51, 117, 118
 Beoogde Verkoop 50, 51
 Bericht 127, 129
 Bestanden 57
 Bestandsinhoud op ID 56
 Bestelcode Leverancier 111, 112
 Betaalmethode Aankoopfactuur ID 22, 25, 29
 Betaalmethode Aankoopfactuur Zoeknaam 22, 25, 29
 Betaalmethode Zoeknaam 22, 25, 29, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 102, 107
 Betaling op ID 88
 Betalingen 89
 Betalingsmethode ID 22, 25, 29, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 102, 107
 Betalingsprovider ID 88, 89
 Betalingsprovider Zoeknaam 88, 89
 Betalingstermijn 22, 25, 29
 Betalingstermijn Aankoopfactuur 22, 25, 29
 Bezoekadres Adresregel 2 22, 25, 29
 Bezoekadres Breedtegraad 22, 25, 29
 Bezoekadres Huisnummer 22, 25, 29
 Bezoekadres Land 22, 25, 29
 Bezoekadres Lengtegraad 22, 25, 29
 Bezoekadres Postcode 22, 25, 29
 Bezoekadres Stad 22, 25, 29
 Bezoekadres Straat 22, 25, 29
 BIC 22, 25, 29
 Bijgewerkt op Datum 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137
 Bijgewerkt op Tijdzone 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137
 Bijgewerkt op Tijdzonesoort 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137
 BLOB Voorkeur 142
 BLOB_PREFERRED 142
 Boekingsnummer 102, 107
 BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 142
 bookingnumber 102, 107
 BTW ID 22, 25, 29, 37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 BTW Verlegd 22, 25, 29
 BTW Zoeknaam 22, 25, 29, 37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 BTW-nummer 22, 25, 29
 Budget 131, 132
 bulk-delete-page-size-rows 2
 bulk-insert-page-size-bytes 2
 bulk-insert-page-size-rows 2
 Burgerservicenummer 44, 48
 buyingprice 37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 92, 94
 buyingvat_discr 92, 94
 buyingvat_id 92, 94
 buyingvat_searchname 92, 94

- C -

calendaritem.id 19
 CalendarItemById 19
 calendaritememployee_discr 19, 21
 calendaritememployee_id 19, 21
 calendaritememployee_searchname 19, 21
 CalendarItems 21
 categorie_discr 70, 71
 categorie_id 70, 71
 categorie_searchname 70, 71
 chance 72, 80
 checklist 120, 126
 city 44, 48
 clientreference 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 108, 114
 cocnumber 22, 25, 29
 comment 15, 19
 Commentaar 15, 19
 Companies 22
 company.id 29
 company_discr 32, 34, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 90, 91, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 117, 118, 120, 126, 127, 129
 company_id 32, 34, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 90, 91, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 117, 118, 120, 126, 127, 129
 company_searchname 32, 34, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 90, 91, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 117, 118, 120, 126, 127, 129
 CompanyByCocNumber 25
 CompanyById 29
 companyname 22, 25, 29
 completedon_date 19, 21, 120, 126
 completedon_timezone 19, 21, 120, 126
 completedon_timezone_type 19, 21, 120, 126
 contact.id 32
 contact_discr 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 127, 129
 contact_id 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 127, 129
 contact_searchname 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 127, 129
 ContactById 32
 Contactpersonen 34
 Contactpersoon ID 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 127, 129
 Contactpersoon per ID 32
 Contactpersoon Zoeknaam 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 127, 129
 Contacts 34
 content 120, 126
 CONTENT_TYPE 142
 Contract ID 37, 39, 64, 66, 127, 129
 Contract op ID 35
 Contract Zoeknaam 37, 39, 64, 66, 127, 129
 contract.id 35
 contract_discr 37, 39, 64, 66, 127, 129
 contract_id 37, 39, 64, 66, 127, 129
 contract_searchname 37, 39, 64, 66, 127, 129
 ContractById 35
 Contracten 40
 contractline.id 37
 contractline_discr 64, 66
 contractline_id 64, 66
 contractline_searchname 64, 66
 ContractLineById 37
 ContractLines 39
 Contractregel ID 64, 66
 Contractregel op ID 37
 Contractregel Zoeknaam 64, 66
 Contractregels 39
 Contracts 40
 Controlelijst 120, 126
 convertto_discr 37, 39, 77, 78, 84, 86, 92, 94
 convertto_id 37, 39, 77, 78, 84, 86, 92, 94
 convertto_searchname 37, 39, 77, 78, 84, 86, 92, 94
 costheading.id 42
 costheading_discr 64, 66, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 costheading_id 64, 66, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 costheading_searchname 64, 66, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 CostHeadingById 42
 CostHeadings 43
 country 44, 48
 createdon_date 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137
 createdon_timezone 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137

createdon_timezone_type 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137
 customernumber 22, 25, 29

- D -

data 56

Databasestuurprogramma 1

date_date 16, 18, 19, 21, 35, 40, 46, 47, 58, 60, 61, 68, 72, 80, 88, 89, 102, 107, 108, 114, 115, 117, 127, 129

DATE_ENDED 142

date_original_date 35, 40

date_original_timezone 35, 40

date_original_timezone_type 35, 40

DATE_STARTED 142

date_timezone 16, 18, 19, 21, 35, 40, 46, 47, 58, 60, 61, 68, 72, 80, 88, 89, 102, 107, 108, 114, 115, 117, 127, 129

date_timezone_type 16, 18, 19, 21, 35, 40, 46, 47, 58, 60, 61, 68, 72, 80, 88, 89, 102, 107, 108, 114, 115, 117, 127, 129

dateofbirth_date 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48

dateofbirth_timezone 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48

dateofbirth_timezone_type 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48

Datum Datum 16, 18, 19, 21, 35, 40, 46, 47, 58, 60, 61, 68, 72, 80, 88, 89, 102, 107, 108, 114, 115, 117, 127, 129

Datum Tijdzone 16, 18, 19, 21, 35, 40, 46, 47, 58, 60, 61, 68, 72, 80, 88, 89, 102, 107, 108, 114, 115, 117, 127, 129

Datum Tijdzonesoort 16, 18, 19, 21, 35, 40, 46, 47, 58, 60, 61, 68, 72, 80, 88, 89, 102, 107, 108, 114, 115, 117, 127, 129

Deadline Datum 72, 80, 96, 100, 108, 114, 131, 132

Deadline Datum (Datum) 120, 126

Deadline Datum (Tijdzone) 120, 126

Deadline Datum (Tijdzonesoort) 120, 126

Deadline Tijd 120, 126

Deadline Tijdzone 72, 80, 96, 100, 108, 114, 131, 132

Deadline Tijdzonesoort 72, 80, 96, 100, 108, 114, 131, 132

deadline_date 72, 80, 96, 100, 108, 114, 131, 132

deadline_timezone 72, 80, 96, 100, 108, 114, 131, 132

deadline_timezone_type 72, 80, 96, 100, 108, 114, 131, 132

deadlinedate_date 120, 126

deadlinedate_timezone 120, 126

deadlinedate_timezone_type 120, 126

deadlinetime 120, 126

Debet/Credit ID 70, 71

Debet/Credit Zoeknaam 70, 71

debitcredit_discr 70, 71

debitcredit_id 70, 71

debitcredit_searchname 70, 71

Definitief door ID 58, 60

Definitief op (Datum) 58, 60

Definitief op (Tijdzone) 58, 60

Definitief op (Tijdzonesoort) 58, 60

Definitief op Zoeknaam 58, 60

definitiveby_discr 58, 60

definitiveby_id 58, 60

definitiveby_searchname 58, 60

definitiveon_date 58, 60

definitiveon_timezone 58, 60

definitiveon_timezone_type 58, 60

deliverydate_date 96, 100, 131, 132

deliverydate_timezone 96, 100, 131, 132

deliverydate_timezone_type 96, 100, 131, 132

department 32, 34

Details Verbergen 64, 66, 77, 78, 83, 87

Directe PDF (URL) 61, 68

directpdfurl 61, 68

discount 37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 104, 106, 111, 112

download-error-400-bad-request-max-tries 2

download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2

download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2

download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2

download-error-408-request-timeout-max-tries 2

download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2

download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2

download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2

download-error-422-bad-request-max-tries 2

download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2

download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2

download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2

download-error-429-too-many-requests-max-tries 2

download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2

download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2

download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2

download-error-502-server-unavailable-max-tries	2	download-error-json-exception-sleep-multiplicator	2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	2	download-error-other-exception-max-tries	2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	2	download-error-other-exception-sleep-initial-ms	2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	2	download-error-other-exception-sleep-max-ms	2
download-error-503-server-unavailable-max-tries	2	download-error-other-exception-sleep-multiplicator	2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	2	download-error-socket-exception-max-tries	2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	2	download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	2	download-error-socket-exception-sleep-max-ms	2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	2	download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	2	download-error-web-exception-max-tries	2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	2	download-error-web-exception-sleep-initial-ms	2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	2	download-error-web-exception-sleep-max-ms	2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	2	download-error-web-exception-sleep-multiplicator	2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	2	download-error-web-not-implemented-max-tries	2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	2	download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	2	download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	2	download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	2	download-error-web-timeout-max-tries	2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	2	download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	2	download-error-web-timeout-sleep-max-ms	2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	2	download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	2	download-error-web-unauthorized-max-tries	2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	2	download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	2	download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	2	download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	2
download-error-argument-exception-max-tries	2		
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	2		
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	2		
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	2		
download-error-internet-down-max-tries	2		
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	2		
download-error-internet-down-sleep-max-ms	2		
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	2		
download-error-io-exception-max-tries	2		
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	2		
download-error-io-exception-sleep-max-ms	2		
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	2		
download-error-json-exception-max-tries	2		
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	2		
download-error-json-exception-sleep-max-ms	2		

Draai zonder Acties 142

DRY_RUN 142

DURATION_MS 142

Duur (ms) 142

- E -

Eenheid 111, 112

Eenheid op ID 133

Eenheid Zoeknaam 37, 39, 64, 66, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 92, 94

Eenheidsoort ID 133, 135

Eenheidsoort Zoeknaam 133, 135

Einddatum 142

Einddatum (Datum) 53, 55, 96, 100, 131, 132

Einddatum (Tijdzone) 53, 55, 96, 100, 131, 132

Einddatum (Tijdzonesoort) 53, 55, 96, 100, 131, 132

Email 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48

E-mail 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48

E-mail Privé 44, 48

emailprivate 44, 48

employee.id 44

employee_discr 15, 19, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55
 58, 60, 127, 129
 employee_id 15, 19, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 60, 127, 129
 employee_searchname 15, 19, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 60, 127, 129
 EmployeeById 44
 EmployeeFamilies 46
 employeeefamily.id 47
 EmployeeFamilyById 47
 Employees 48
 employeesince_date 44, 48
 employeesince_timezone 44, 48
 employeesince_timezone_type 44, 48
 employeetarget.id 50
 EmployeeTargetById 50
 EmployeeTargets 51
 employeeYearlyLeaveBudget.id 51
 EmployeeYearlyLeaveBudgetById 51
 EmployeeYearlyLeaveBudgets 52
 employmentcontract.id 53
 EmploymentContractById 53
 EmploymentContracts 55
 enddate_date 53, 55, 96, 100, 131, 132
 enddate_timezone 53, 55, 96, 100, 131, 132
 enddate_timezone_type 53, 55, 96, 100, 131, 132
 ERROR_MESSAGE_CODE 142
 ERROR_MESSAGE_TEXT 142
 errorcount 136, 137
 estimatedhours 120, 126
 expectedterms 72, 80
 expirydate_date 35, 40, 61, 68, 102, 107
 expirydate_timezone 35, 40, 61, 68, 102, 107
 expirydate_timezone_type 35, 40, 61, 68, 102, 107
 extendautomatically 35, 40
 extendedproperties 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 133, 135, 136, 137
 extendperiod 35, 40
 externalreference 22, 25, 29
 Externe Referentie 22, 25, 29
 Extra Betalingstermijn 22, 25, 29
 Extra onderwerp 37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 104, 106, 111, 112
 extrapdf1_discr 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 108, 114
 extrapdf1_id 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 108, 114
 extrapdf1_searchname 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 108, 114
 extrapdf2_discr 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 108, 114
 extrapdf2_id 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 108, 114
 extrapdf2_searchname 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 108, 114

- F -

Faal bij Fouten 142
 Facturen 68
 Factuur E-mail 22, 25, 29
 Factuur ID 64, 66, 88, 89, 127, 129
 Factuur op ID 61
 Factuur Stuur per ID 22, 25, 29
 Factuur Stuur per Zoeknaam 22, 25, 29
 Factuur Stuur via ID 22, 25, 29
 Factuur Zoeknaam 64, 66, 88, 89, 127, 129
 Factuuradres Adresregel 2 22, 25, 29
 Factuuradres Attentie 22, 25, 29
 Factuuradres Bedrijfsnaam 22, 25, 29
 Factuuradres Huisnummer 22, 25, 29
 Factuuradres Land 22, 25, 29
 Factuuradres Plaats 22, 25, 29
 Factuuradres Postcode 22, 25, 29
 Factuuradres Straat 22, 25, 29
 Factuurbasis ID 37, 39, 77, 78, 84, 86, 92, 94
 Factuurbasis Zoeknaam 37, 39, 77, 78, 84, 86, 92, 94
 Factuurregel ID 58, 60
 Factuurregel op ID 64
 Factuurregel Zoeknaam 58, 60
 Factuurregels 66
 FAIL_ON_ERROR 142
 Fase ID 72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 120, 126, 131, 132
 Fase Zoeknaam 72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 120, 126, 131, 132
 FileContentsById 56
 Files 57
 filesavailableforclient 80
 firstname 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 force-case-sensitive-identifiers 2
 forced-casing-identifiers 2
 foundationdate_date 22, 25, 29
 foundationdate_timezone 22, 25, 29
 foundationdate_timezone_type 22, 25, 29
 Foutmeldingcode 142
 Foutmeldingtekst 142
 frequency_discr 35, 40, 72, 80

frequency_id 35, 40, 72, 80
 frequency_searchname 35, 40, 72, 80
 Frequentie Zoeknaam 35, 40, 72, 80
 Frequentie-ID 35, 40, 72, 80
 Functie 32, 34, 44, 48
 function 32, 34, 44, 48

- G -

Geaccepteerd op (Datum) 72, 80
 Geaccepteerd op (Tijdzone) 72, 80
 Geaccepteerd op (Tijdzonesoort) 72, 80
 Gearchiveerd 72, 80, 92, 94, 96, 100, 108, 114
 Gearchiveerd op Datum 72, 80, 96, 100, 108, 114, 131, 132
 Gearchiveerd op Tijdzone 72, 80, 96, 100, 108, 114, 131, 132
 Gearchiveerd op Tijdzonesoort 72, 80, 96, 100, 108, 114, 131, 132
 Geautoriseerd door ID 58, 60
 Geautoriseerd door Zoeknaam 58, 60
 Geautoriseerd op (Datum) 58, 60
 Geautoriseerd op (tijdzone) 58, 60
 Geautoriseerd op (tijdzonesoort) 58, 60
 Geboortedatum (Datum) 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 Geboortedatum (Tijdzone) 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 Geboortedatum (Tijdzonesoort) 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 Gebruik HTTP Diskcache 142
 Gebruik HTTP-geheugencache 142
 Gebruik Prijsuitzonderingen Klant 83, 87
 Gebruikersfoto ID 44, 48
 Gebruikersfoto Zoeknaam 44, 48
 Gebruikersnaam 44, 48
 Geldig voor ID 61, 68, 72, 80, 96, 100
 Geldig voor Zoeknaam 61, 68, 72, 80, 96, 100
 Geldigheid ID 72, 80
 Geldigheid Zoeknaam 72, 80
 Gemaakt op Datum 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137
 Gemaakt op Tijdzone 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137

Gemaakt op Tijdzonesoort 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137
 Gemarkeerd 127, 129
 Geschatte Uren 120, 126
 Geslaagd 142
 Gezinnen van Werknemers 46
 gripp 1
 Gripp CRM 1, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
 GrippCrm 1
 Groepscategorie Zoeknaam 37, 39, 77, 78, 83, 87
 groepscategorie_discr 64, 66
 groepscategorie_id 64, 66
 groepscategorie_searchname 64, 66
 Groepscategorie-ID 37, 39, 77, 78, 83, 87
 Grootboek ID 64, 66, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 Grootboek op ID 70
 Grootboek Zoeknaam 64, 66, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 Grootboeken 71
 groupcategory_discr 37, 39, 77, 78, 83, 87
 groupcategory_id 37, 39, 77, 78, 83, 87
 groupcategory_searchname 37, 39, 77, 78, 83, 87

- H -

hidedetails 64, 66, 77, 78, 83, 87
 hidefortimewriting 77, 78
 hideontimetrackingform 92, 94
 hour.id 58
 HourByld 58
 Hours 19, 21, 60
 hours_friday_even 53, 55
 hours_friday_odd 53, 55
 hours_monday_even 53, 55
 hours_monday_odd 53, 55
 hours_saturday_even 53, 55
 hours_saturday_odd 53, 55
 hours_sunday_even 53, 55
 hours_sunday_odd 53, 55
 hours_thursday_even 53, 55

- hours_thursday_odd 53, 55
- hours_tuesday_even 53, 55
- hours_tuesday_odd 53, 55
- hours_wednesday_even 53, 55
- hours_wednesday_odd 53, 55
- hoursperunit 133, 135
- HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 142
- HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 142
- HTTP Status nummer 142
- HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 142
- HTTP_DISK_CACHE_SAVE 142
- HTTP_DISK_CACHE_USE 142
- HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 142
- HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 142
- HTTP_MEMORY_CACHE_USE 142
- HTTP_METHOD 142
- HTTP_STATUS_CODE 142
- http-disk-cache-compression-level 2
- http-disk-cache-directory 2
- http-disk-cache-ignore-write-errors 2
- http-disk-cache-max-age-sec 2
- http-get-timeout-max-ms 2
- http-get-timeout-ms 2
- http-memory-cache-compression-level 2
- http-memory-cache-max-age-sec 2
- HTTP-methode 142
- http-post-timeout-max-ms 2
- http-post-timeout-ms 2
- | -**
- id 56
- Identiteit Zoeknaam 22, 25, 29, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 139, 140
- Identiteits-ID 22, 25, 29, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 139, 140
- identity_discr 22, 25, 29, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 139, 140
- identity_id 22, 25, 29, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 139, 140
- identity_searchname 22, 25, 29, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 139, 140
- ids 135
- ignore-http-400-errors 2
- ignore-http-401-errors 2
- ignore-http-402-errors 2
- ignore-http-403-errors 2
- ignore-http-404-errors 2
- ignore-http-422-errors 2
- ignore-http-429-errors 2
- ignore-http-500-errors 2
- ignore-http-502-errors 2
- ignore-http-503-errors 2
- includeabsence 138
- Infix 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
- Inhoud 120, 126
- Inhoudssoort 142
- Initialen 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
- Initials 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
- Inkoop Factuurregels 106
- Inkoopboek ID 92, 94
- Inkoopboek Zoeknaam 92, 94
- Inkoopfacturen 107
- Inkoopopdracht ID 111, 112, 127, 129
- Inkooporderregels 112
- Inkooporders 114
- internal_price_per_hour 53, 55
- internalnote 83, 87, 92, 94, 131, 132
- Interne Notitie 83, 87, 92, 94, 131, 132
- Interne Prijs per Uur 53, 55
- invalid-json-on-get-max-tries 2
- invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
- invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
- invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
- invalid-json-on-post-max-tries 2
- invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
- invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
- invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
- invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
- invantive-sql-correct-invalid-date 2
- invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
- invantive-sql-share-byte-arrays 2
- invantive-sql-share-strings 2
- invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
- invantive-use-cache 2
- invoice.id 61
- invoice_discr 64, 66, 88, 89, 127, 129
- invoice_id 64, 66, 88, 89, 127, 129
- invoice_searchname 64, 66, 88, 89, 127, 129
- invoiceaddress_addressline2 22, 25, 29
- invoiceaddress_attn 22, 25, 29
- invoiceaddress_city 22, 25, 29
- invoiceaddress_companyname 22, 25, 29
- invoiceaddress_country 22, 25, 29
- invoiceaddress_street 22, 25, 29
- invoiceaddress_streetnumber 22, 25, 29
- invoiceaddress_zipcode 22, 25, 29
- invoicebasis_discr 37, 39, 77, 78, 84, 86, 92, 94
- invoicebasis_id 37, 39, 77, 78, 84, 86, 92, 94
- invoicebasis_searchname 37, 39, 77, 78, 84, 86, 92, 94
- InvoiceById 61

invoiceemail 22, 25, 29
 invoiceline.id 64
 invoiceline_discr 58, 60
 invoiceline_id 58, 60
 invoiceline_searchname 58, 60
 InvoiceLineById 64
 InvoiceLines 66
 Invoices 68
 invoicesendby_discr 22, 25, 29
 invoicesendby_id 22, 25, 29
 invoicesendby_searchname 22, 25, 29
 invoicesendto_discr 22, 25, 29
 invoicesendto_id 22, 25, 29
 invoicesendto_searchname 22, 25, 29
 Is Basis 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100
 Is Kans 72, 80
 isafgerond 120, 126
 isbasis 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100
 isopenstaand 102, 107
 isopportunity 72, 80

- J -

Jaar 50, 51, 52, 117, 118, 139, 140
 Jaardoel op ID 139
 Jaardoelen 140
 Jaardoelsoort ID 139, 140
 Jaardoelsoort op ID 141
 Jaardoelsoort Zoeknaam 139, 140
 Jaardoelsoorten 141
 Jaarlijks Verlofbudget van Werknemer op ID 51
 Jaarlijkse Verlofbudgetten voor Werknemers 52
 join-set-points-per-request 2

- K -

Kalenderitem per ID 19
 Kalenderitem Werknemer Zoeknaam 19, 21
 Kalenderitem Werknemer-ID 19, 21
 Kans 72, 80
 Klantnummer 22, 25, 29
 Klantreferentie 35, 40, 61, 68, 72, 80, 96, 100, 108, 114
 Koopprijs 37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 92, 94
 Korting 37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 104, 106, 111, 112
 Kostenrubriek ID 64, 66, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 Kostenrubriek op ID 42
 Kostenrubriek Zoeknaam 64, 66, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 Kostenrubrieken 43

KvK Nummer 22, 25, 29

- L -

Label op ID 119
 Labels 120
 Land 44, 48
 lastname 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 leavetype_discr 51, 52
 leavetype_id 51, 52
 leavetype_searchname 51, 52
 ledger.id 70
 ledger_discr 64, 66, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 ledger_id 64, 66, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 ledger_searchname 64, 66, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 LedgerById 70
 Ledgers 71
 Leverancier Bestelcode 92, 94
 Leverancier Zoeknaam 92, 94, 108, 114
 Leverancier-ID 92, 94, 108, 114
 Leveringsdatum (Datum) 96, 100, 131, 132
 Leveringsdatum (Tijdzone) 96, 100, 131, 132
 Leveringsdatum (Tijdzonesoort) 96, 100, 131, 132
 limit-partition-calls-left 2
 log-native-calls-to-disk-max-events 2
 log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
 log-native-calls-to-disk-on-error 2
 log-native-calls-to-disk-on-success 2
 log-native-calls-to-trace 2

- M -

Maand 1 139, 140
 Maand 10 139, 140
 Maand 11 139, 140
 Maand 12 139, 140
 Maand 2 139, 140
 Maand 3 139, 140
 Maand 4 139, 140
 Maand 5 139, 140
 Maand 6 139, 140
 Maand 7 139, 140
 Maand 8 139, 140
 Maand 9 139, 140
 Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 142
 maximum-length-identifiers 2
 max-odata-filters 2
 max-url-length-accepted 2
 max-url-length-desired 2
 medewerker_ids 138

message 127, 129
 metadata-cache-max-age-sec 2
 Mobiel 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 mobile 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 month1 139, 140
 month10 139, 140
 month11 139, 140
 month12 139, 140
 month2 139, 140
 month3 139, 140
 month4 139, 140
 month5 139, 140
 month6 139, 140
 month7 139, 140
 month8 139, 140
 month9 139, 140

- N -

Naam 35, 40, 42, 43, 46, 47, 56, 70, 71, 72, 75, 76, 80, 83, 87, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 108, 114, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 135, 141
 name 35, 40, 42, 43, 46, 47, 56, 70, 71, 72, 75, 76, 80, 83, 87, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 108, 114, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 135, 141
 Native Platform Scalar Verzoeken 142
 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 142
 Nettolading 142
 newsaldothisyear 51, 52
 Nieuw Saldo huidig Jaar 51, 52
 note 51, 52
 notes 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48, 88, 89, 115, 117
 Notitie 51, 52
 Notities 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48, 88, 89, 115, 117
 npt 142
 number 35, 40, 42, 43, 44, 48, 61, 68, 70, 71, 72, 80, 83, 87, 92, 94, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 120, 126, 131, 132
 Nummer 35, 40, 42, 43, 44, 48, 61, 68, 70, 71, 72, 80, 83, 87, 92, 94, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 120, 126, 131, 132
 offer_searchname 127, 129
 OfferByld 72
 offerphase.id 75
 OfferPhaseByld 75
 OfferPhases 76
 offerprojectbase_discr 58, 60, 77, 78, 120, 126
 offerprojectbase_id 58, 60, 77, 78, 120, 126
 offerprojectbase_searchname 58, 60, 77, 78, 120, 126
 offerprojectline.id 77
 offerprojectline_discr 58, 60, 120, 126
 offerprojectline_id 58, 60, 120, 126
 offerprojectline_searchname 58, 60, 120, 126
 OfferProjectLineByld 77
 OfferProjectLines 78
 Offers 80
 Offerte op ID 72
 Offertefase op ID 75
 Offertefases 76
 Offerteprojectregel op ID 77
 Omzetdoel op ID 117
 Omzetdoelen 118
 Omzetten naar ID 37, 39, 77, 78, 84, 86, 92, 94
 Omzetten naar Zoeknaam 37, 39, 77, 78, 84, 86, 92, 94
 Onderdeel ID 64, 66, 104, 106
 Onderdeel Zoeknaam 64, 66, 104, 106
 Ondertekening Ingeschakeld 72, 80
 Onderwerp 19, 21, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 102, 107
 Online Bekijken (URL) 61, 68, 135, 138
 Oorspronkelijk Systeemreferentie 142
 Oorspronkelijke Datum (Datum) 35, 40
 Oorspronkelijke Datum (Tijdzone) 35, 40
 Oorspronkelijke Datum (Tijdzonesoort) 35, 40
 Oorspronkelijke Systeemgroep 142
 Oprichtingsdatum (Datum) 22, 25, 29
 Oprichtingsdatum (Tijdzone) 22, 25, 29
 Oprichtingsdatum (Tijdzonesoort) 22, 25, 29
 ordercodesupplier 111, 112
 ORIG_SYSTEM_GROUP 142
 ORIG_SYSTEM_REFERENCE 142

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
 oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
 oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
 oauth-unauthorized-sleep-multiplier 2
 offer.id 72
 offer_discr 127, 129
 offer_id 127, 129

- P -

packet.id 83
 packet_discr 84, 86
 packet_id 84, 86
 packet_searchname 84, 86
 PacketByld 83
 packetline.id 84
 PacketLineByld 84

PacketLines	86	postaddress_street	22, 25, 29
Packets	87	postaddress_streetnumber	22, 25, 29
Pakket ID	84, 86	postaddress_zipcode	22, 25, 29
Pakket op ID	83	Postadres Adresregel 2	22, 25, 29
Pakket Zoeknaam	84, 86	Postadres Huisnummer	22, 25, 29
Pakketregel op ID	84	Postadres ID	22, 25, 29
Pakketregels	86	Postadres Land	22, 25, 29
Pakketten	87	Postadres Postcode	22, 25, 29
Parapluproject ID	64, 66, 72, 80, 96, 100	Postadres Stad	22, 25, 29
Parapluproject op ID	131	Postadres Straat	22, 25, 29
Parapluproject Zoeknaam	64, 66, 72, 80, 96, 100	Postadres Zoeknaam	22, 25, 29
Parapluprojecten	132	Postcode	44, 48
part_discr	64, 66, 104, 106	pre-request-delay-ms	2
part_id	64, 66, 104, 106	previewdatasmall	57
part_searchname	64, 66, 104, 106	priceexception.id	90
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	2	PriceExceptionById	90
partition-slot-based-rate-limit-slots	2	PriceExceptions	91
password	44, 48	Prijsuitzondering op ID	90
PAYLOAD_TEXT	142	Prijsuitzonderingen	91
payment.id	88	Product per ID	92
PaymentById	88	Product Zoeknaam	37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 90, 91
paymentmethod_discr	22, 25, 29, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 102, 107	product.id	92
paymentmethod_id	22, 25, 29, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 102, 107	product_discr	37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 90, 91
paymentmethod_purchaseinvoice_discr	22, 25, 29	product_id	37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 90, 91
paymentmethod_purchaseinvoice_id	22, 25, 29	product_searchname	37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 90, 91
paymentmethod_purchaseinvoice_searchname	22, 25, 29	ProductById	92
paymentmethod_searchname	22, 25, 29, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 102, 107	Producten	94
paymentprovider_discr	88, 89	Product-ID	37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 90, 91
paymentprovider_id	88, 89	Products	94
paymentprovider_searchname	88, 89	Project ID	64, 66, 104, 106, 111, 112, 127, 129
Payments	89	Project op ID	96
Periode Verlengen	35, 40	Project Zoeknaam	64, 66, 104, 106, 111, 112, 127, 129
Perioden Verlengen	72, 80	project.id	96
phase_discr	72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 120, 126, 131, 132	project_discr	64, 66, 104, 106, 111, 112, 127, 129
phase_id	72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 120, 126, 131, 132	project_id	64, 66, 104, 106, 111, 112, 127, 129
phase_searchname	72, 80, 96, 100, 102, 107, 108, 114, 120, 126, 131, 132	project_searchname	64, 66, 104, 106, 111, 112, 127, 129
phaseld	135	ProjectById	96
phone	22, 25, 29, 32, 34, 44, 46, 47, 48	Projecten	100
Plaats	44, 48	Projectfase op ID	98
postaddress_addressline2	22, 25, 29	Projectfasen	99
postaddress_city	22, 25, 29	projectline_discr	111, 112
postaddress_country	22, 25, 29	projectline_id	111, 112
postaddress_discr	22, 25, 29	projectline_searchname	111, 112
postaddress_id	22, 25, 29	projectphase.id	98
postaddress_searchname	22, 25, 29	ProjectPhaseById	98
		ProjectPhases	99
		Projectregel ID	111, 112
		Projectregel Zoeknaam	111, 112

Projects 100
 purchaseinvoice.id 102
 purchaseinvoice_discr 104, 106, 115, 117, 127, 129
 purchaseinvoice_id 104, 106, 115, 117, 127, 129
 purchaseinvoice_searchname 104, 106, 115, 117, 127, 129
 PurchaseInvoiceByld 102
 purchaseinvoiceline.id 104
 PurchaseInvoiceLineByld 104
 PurchaseInvoiceLines 106
 PurchaseInvoices 107
 purchaseledger_discr 92, 94
 purchaseledger_id 92, 94
 purchaseledger_searchname 92, 94
 purchaseorder.id 108
 purchaseorder_discr 111, 112, 127, 129
 purchaseorder_id 111, 112, 127, 129
 purchaseorder_searchname 111, 112, 127, 129
 PurchaseOrderByld 108
 purchaseorderline.id 111
 purchaseorderline_discr 106
 purchaseorderline_id 106
 purchaseorderline_searchname 106
 PurchaseOrderLineByld 111
 PurchaseOrderLines 112
 PurchaseOrders 114
 purchaseorderstatus_discr 108, 114
 purchaseorderstatus_id 108, 114
 purchaseorderstatus_searchname 108, 114
 purchasepayment.id 115
 PurchasePaymentByld 115
 PurchasePayments 117
 RESULT_BLOB 142
 RESULT_DATE_TIME_UTC 142
 RESULT_NUMBER 142
 RESULT_TEXT 142
 Resultaat BLOB 142
 Resultaat Datum Tijd 142
 Resultaat Nummer 142
 Resultaat Tekst 142
 revenuetaarget.id 117
 RevenueTargetByld 117
 RevenueTargets 118
 Rijsoort ID 37, 39, 64, 66, 77, 78
 Rijsoort Zoeknaam 37, 39, 64, 66, 77, 78
 Rol ID 44, 48
 Rol Zoeknaam 44, 48
 role_discr 44, 48
 role_id 44, 48
 role_searchname 44, 48
 rowtype_discr 37, 39, 64, 66, 77, 78
 rowtype_id 37, 39, 64, 66, 77, 78
 rowtype_searchname 37, 39, 64, 66, 77, 78

- S -

Saldo 51, 52
 salesassociate_discr 80
 salesassociate_id 80
 salesassociate_searchname 80
 salesdistributiondatestart_date 80
 salesdistributiondatestart_timezone 80
 salesdistributiondatestart_timezone_type 80
 salesdistributiondatestop_date 80
 salesdistributiondatestop_timezone 80
 salesdistributiondatestop_timezone_type 80
 salutation_discr 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 salutation_id 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 salutation_searchname 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 Schermnaam 22, 25, 29, 44, 48
 screenname 22, 25, 29, 44, 48
 searchname 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 84, 86, 88, 89, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135
 sellingprice 37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 90, 91, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 sendmaxtimes 35, 40, 72, 80
 sendmaxtimescheckbox 35, 40, 72, 80
 showoncompanycard 32, 34
 signingenabled 72, 80
 simulate-http-400-errors 2

- R -

Rapportdatum (Datum) 61, 68, 102, 107
 Rapportdatum (Tijdzone) 61, 68, 102, 107
 Rapportdatum (Tijdzonesoort) 61, 68, 102, 107
 Regels voor Afwezigheidsverzoeken 18
 Relatiesoort Zoeknaam 22, 25, 29
 Relatietype-ID 22, 25, 29
 relationtype_discr 22, 25, 29
 relationtype_id 22, 25, 29
 relationtype_searchname 22, 25, 29
 renewautomatically 72, 80
 renewperiods 72, 80
 reportdate_date 61, 68, 102, 107
 reportdate_timezone 61, 68, 102, 107
 reportdate_timezone_type 61, 68, 102, 107
 requested-page-size 2
 requests-parallel-max 2

simulate-http-400-errors-percentage	2	status_discr	35, 40, 58, 60, 61, 68, 72, 80
simulate-http-401-errors	2	status_id	35, 40, 58, 60, 61, 68, 72, 80
simulate-http-401-errors-percentage	2	status_searchname	35, 40, 58, 60, 61, 68, 72, 80
simulate-http-403-errors	2	Status-ID	35, 40, 58, 60, 61, 68, 72, 80
simulate-http-403-errors-percentage	2	stopdate	138
simulate-http-408-errors	2	Straat	44, 48
simulate-http-408-errors-percentage	2	Straatnummer	44, 48
simulate-http-429-errors	2	street	44, 48
simulate-http-429-errors-percentage	2	streetnumber	44, 48
simulate-http-500-errors	2	Stuur Max. Keer	35, 40, 72, 80
simulate-http-500-errors-percentage	2	Stuur Max. Keer Checkbox	35, 40, 72, 80
simulate-http-502-errors	2	subject	19, 21, 35, 40, 61, 68, 72, 80, 102, 107
simulate-http-502-errors-percentage	2	SUCCESSFUL	142
simulate-http-503-errors	2	supplier_discr	92, 94, 108, 114
simulate-http-503-errors-percentage	2	supplier_id	92, 94, 108, 114
simulate-http-protocol-errors	2	supplier_searchname	92, 94, 108, 114
simulate-http-protocol-errors-percentage	2	supplierordercode	92, 94
simulate-http-timeout-errors	2	- T -	
simulate-http-timeout-errors-percentage	2		
Sjabloon ID	72, 80	Taak ID	19, 21, 58, 60, 127, 129
Sjabloon Zoeknaam	72, 80	Taak Zoeknaam	19, 21, 58, 60, 127, 129
Sjabloonset ID	35, 40, 61, 68, 96, 100, 108, 114	Taakfase op ID	122
Sjabloonset Zoeknaam	35, 40, 61, 68, 96, 100, 108, 114	Taakfasen	123
Sla HTTP Disk Cache op	142	Taaksoort ID	92, 94
Sla HTTP Memory Cache op	142	Taaksoort op ID	124
slot-based-rate-limit-length-ms	2	Taaksoort Zoeknaam	92, 94
slot-based-rate-limit-slots	2	Taaksoorten	125
socialsecuritynumber	44, 48	tag.id	119
Soort Zoeknaam	70, 71, 120, 126	TagById	119
Sorteervolgorde	19, 21, 37, 39, 64, 66, 75, 76, 77, 78, 84, 86, 88, 89, 98, 99, 104, 106, 111, 112, 115, 117, 122, 123, 124, 125	Tags	120
standardize-identifiers	2	Taken	126
standardize-identifiers-casing	2	Taken per ID	120
starred	127, 129	takeoverlastyear	51, 52
startdate	138	targetbillability	50, 51
startdate_date	53, 55, 96, 100, 120, 126, 131, 132	targetgrossprofit	50, 51, 117, 118
startdate_timezone	53, 55, 96, 100, 120, 126, 131, 132	targethourlyrate	50, 51
startdate_timezone_type	53, 55, 96, 100, 120, 126, 131, 132	targetrevenue	50, 51, 117, 118
Startdatum	142	targetsales	50, 51
Startdatum Datum	53, 55, 96, 100, 120, 126, 131, 132	task.id	120
Startdatum Tijdzone	53, 55, 96, 100, 120, 126, 131, 132	task_discr	19, 21, 58, 60, 127, 129
Startdatum Tijdzonesoort	53, 55, 96, 100, 120, 126, 131, 132	task_id	19, 21, 58, 60, 127, 129
startingtime	16, 18	task_searchname	19, 21, 58, 60, 127, 129
Starttijd	16, 18	TaskById	120
Status Zoeknaam	35, 40, 58, 60, 61, 68, 72, 80	taskphase.id	122
		TaskPhaseById	122
		TaskPhases	123
		TaskPypeById	124
		TaskPypes	125
		Tasks	126
		tasktype.id	124

tasktype_discr 92, 94
 tasktype_id 92, 94
 tasktype_searchname 92, 94
 Telefoon 22, 25, 29, 32, 34, 44, 46, 47, 48
 template_discr 72, 80
 template_id 72, 80
 template_searchname 72, 80
 templateset_discr 35, 40, 61, 68, 96, 100, 108, 114
 templateset_id 35, 40, 61, 68, 96, 100, 108, 114
 templateset_searchname 35, 40, 61, 68, 96, 100, 108, 114
 termofpayment 22, 25, 29
 termofpayment_purchaseinvoice 22, 25, 29
 Tijd 19, 21
 Tijdlijnitem ID 19, 21
 Tijdlijnitem Zoeknaam 19, 21
 Tijdlijnitems 127
 Tijdlijnitemsoort ID 127, 129
 Tijdlijnitemsoort Zoeknaam 127, 129
 Tijdregelinvoer op ID 129
 Tijdsloten Even Weken 53, 55
 Tijdsloten Oneven Weken 53, 55
 time 19, 21
 TimelineEntries 127
 timelineentry.id 129
 timelineentry_discr 19, 21
 timelineentry_id 19, 21
 timelineentry_searchname 19, 21
 TimelineEntryById 129
 timelinetype_discr 127, 129
 timelinetype_id 127, 129
 timelinetype_searchname 127, 129
 Time-out (sec) 142
 TIMEOUT_SEC 142
 timeslots_even_weeks 53, 55
 timeslots_odd_weeks 53, 55
 Titel 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48, 57
 title 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48, 57
 Totaal Betaald 61, 68, 102, 107
 Totaal exclusief BTW 72, 80, 96, 100
 Totaal incl. BTW 61, 68, 72, 80, 96, 100, 102, 107
 Totaal incl. Korting excl. BTW 61, 68, 108, 114
 Totaal incl. Korting incl. BTW 61, 68, 102, 107
 Totaal Open incl. BTW 61, 68, 102, 107
 totalbuyingincldiscountexclvat 61, 68, 102, 107
 Totale Inkoop incl. Korting excl. BTW 61, 68, 102, 107
 totalexclvat 72, 80, 96, 100
 totalincldiscountexclvat 61, 68, 108, 114
 totalincldiscountinclvat 61, 68, 102, 107
 totalinclvat 61, 68, 72, 80, 96, 100, 102, 107
 totalopeninclvat 61, 68, 102, 107
 totalpayed 61, 68, 102, 107
 Transactie ID 88, 89, 142
 TRANSACTION_ID 142
 transactionid 88, 89
 Type ID 70, 71, 120, 126
 type_discr 70, 71, 120, 126
 type_id 70, 71, 120, 126
 type_searchname 70, 71, 120, 126

- U -

Uitgebreide Eigenschappen 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 133, 135, 136, 137
 umbrellaproject.id 131
 umbrellaproject_discr 64, 66, 72, 80, 96, 100
 umbrellaproject_id 64, 66, 72, 80, 96, 100
 umbrellaproject_searchname 64, 66, 72, 80, 96, 100
 UmbrellaProjectById 131
 UmbrellaProjects 132
 unit 111, 112
 Unit ID 37, 39, 64, 66, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 92, 94
 unit.id 133
 unit_discr 37, 39, 64, 66, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 92, 94
 unit_id 37, 39, 64, 66, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 92, 94
 unit_searchname 37, 39, 64, 66, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 92, 94
 UnitById 133
 Units 135
 unittype_discr 133, 135
 unittype_id 133, 135
 unittype_searchname 133, 135
 updatedon_date 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137
 updatedon_timezone 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137

updatedon_timezone_type 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29
 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137
 Uren 19, 21, 60
 Uren Dinsdag Even 53, 55
 Uren Dinsdag Oneven 53, 55
 Uren Donderdag Even 53, 55
 Uren Donderdag Oneven 53, 55
 Uren Maandag Even 53, 55
 Uren Maandag Oneven 53, 55
 Uren per Eenheid 133, 135
 Uren Vrijdag Even 53, 55
 Uren Vrijdag Oneven 53, 55
 Uren Woensdag Even 53, 55
 Uren Woensdag Oneven 53, 55
 Uren Zaterdag Even 53, 55
 Uren Zaterdag Oneven 53, 55
 Uren Zondag Even 53, 55
 Uren Zondag Oneven 53, 55
 Urenspecificatie toevoegen 61, 68, 96, 100
 URL 142
 use-batch-insert 2
 use-http-disk-cache-read 2
 use-http-disk-cache-write 2
 use-http-memory-cache-read 2
 use-http-memory-cache-write 2
 usepriceexceptionscustomer 83, 87
 username 44, 48
 userphoto_discr 44, 48
 userphoto_id 44, 48
 userphoto_searchname 44, 48
 Uur per ID 58

- V -

validfor_discr 61, 68, 72, 80, 96, 100
 validfor_id 61, 68, 72, 80, 96, 100
 validfor_searchname 61, 68, 72, 80, 96, 100
 validity_discr 72, 80
 validity_id 72, 80
 validity_searchname 72, 80
 vat_discr 22, 25, 29, 37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 vat_id 22, 25, 29, 37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 vat_searchname 22, 25, 29, 37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 vatnumber 22, 25, 29
 vatshifted 22, 25, 29
 Verberg op Tijdsregistratieformulier 92, 94
 Verbergen voor Tijdschrijven 77, 78
 verkoopprijs 37, 39, 64, 66, 77, 78, 84, 86, 90, 91, 92, 94, 104, 106, 111, 112
 Verlofsoort ID 51, 52
 Verlofsoort Zoeknaam 51, 52
 Vervaldatum (Datum) 35, 40, 61, 68, 102, 107
 Vervaldatum (Tijdzone) 35, 40, 61, 68, 102, 107
 Vervaldatum (Tijdzonesoort) 35, 40, 61, 68, 102, 107
 Verwachte Voorwaarden 72, 80
 viewonlineurl 61, 68, 135, 138
 ViewOnlineUrlById 135
 visitingaddress_addressline2 22, 25, 29
 visitingaddress_city 22, 25, 29
 visitingaddress_country 22, 25, 29
 visitingaddress_lat 22, 25, 29
 visitingaddress_lng 22, 25, 29
 visitingaddress_street 22, 25, 29
 visitingaddress_streetnumber 22, 25, 29
 visitingaddress_zipcode 22, 25, 29
 Voltooid op (Datum) 19, 21, 120, 126
 Voltooid op (Tijdzone) 19, 21, 120, 126
 Voltooid op (Tijdzonesoort) 19, 21, 120, 126
 Voorbeeldgegevens (klein) 57
 Voornaam 22, 25, 29, 32, 34, 44, 48
 Vorig Jaar Overnemen 51, 52

- W -

Wachtwoord 44, 48
 Webhook (URL) 136, 137
 Webhook op ID 136
 Webhook Trigger ID 136, 137
 Webhook Trigger Zoeknaam 136, 137
 webhook.id 136
 webhook_trigger_discr 136, 137
 webhook_trigger_id 136, 137
 webhook_trigger_searchname 136, 137
 webhook_url 136, 137
 WebhookById 136
 Webhooks 137
 Website 22, 25, 29
 Weergeven op Bedrijfskaart 32, 34
 Werknemer ID 15, 19, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 60, 127, 129
 Werknemer op ID 44
 Werknemer sinds (Datum) 44, 48
 Werknemer sinds (Tijdzone) 44, 48
 Werknemer sinds (Tijdzonesoort) 44, 48

Werknemer Zoeknaam 15, 19, 46, 47, 50, 51, 52,
53, 55, 58, 60, 127, 129
Werknemers 48
Werknemersdoelen 51
Werknemersdoelstelling per ID 50
Werknemersfamilie per ID 47
Werkuren op Werknemer-ID 138
workdeliveraddress 72, 80, 96, 100, 108, 114
WorkingHoursByEmployeeId 138

- Y -

year 50, 51, 52, 117, 118, 139, 140
yeartarget.id 139
YearTargetById 139
YearTargets 140
yeartargettype.id 141
yeartargettype_discr 139, 140
yeartargettype_id 139, 140
yeartargettype_searchname 139, 140
YearTargetTypeById 141
YearTargetTypes 141

- Z -

zipcode 44, 48
Zoeknaam 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 34,
35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 57, 58, 60, 61,
64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 84, 86, 88,
89, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 108,
111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 129, 131, 132, 133, 135



invantive the **SQL** company

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond