100% EU PRODUCED RAN & OWNED

Minox API Data Model

for use with Invantive SQL

23.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor Minox API 1

2 SQL-Driverattributen voor Minox API 2

3 Schema: CodeValues 16

3.1 Tabellen ... 16
3.1.1 OrderTypes: Minox Domain OrderTypes ... 16
3.1.2 XmlMessageTypes: Minox Domain XmlMessageTypes ... 17

4 Schema: DistanceSales 18

4.1 Tabellen ... 18
4.1.1 DistanceSales: Minox Afstandverkoop ... 18
4.1.2 DistanceSalesById: Minox Afstandverkoop op ID ... 19

5 Schema: FinancialAccruals 20

5.1 Tabellen ... 20
5.1.1 AccrualByAccrualId: Minox Opbouw per opbouw-ID ... 20
5.1.2 AccrualProposalsByAccrualId: Minox Voorstellen voor opbouw per opbouw-ID ... 22
5.1.3 Accruals: Minox Overlopende Posten ... 23
5.1.4 AccrualSettings: Minox Opbouw instellingen ... 25
5.1.5 ProposalAccruals: Minox Voorstel Overlopende Posten ... 25

6 Schema: FinancialPayable 27

6.1 Tabellen ... 27
6.1.1 Payables: Minox Crediteuren ... 27

7 Schema: FinancialReceivable 29

7.1 Tabellen ... 29
7.1.1 Receivables: Minox Debiteuren ... 29

8 Schema: FinancialReporting 32

8.1 Tabellen ... 32
8.1.1 ReportColumnbalanceFiscalYear: Minox Verslag Kolom Saldo in boekjaar ... 32
8.1.2 ReportCountriesFiscalYear: Minox Verslag voor landen in het begrotingsjaar ... 33
8.1.3 ReportCurrenciesFiscalYear: Minox Verslag voor valuta's in het begrotingsjaar ... 34
8.1.4 ReportJournalbalanceFiscalYear: Minox Verslag over het Journaalsaldo in het begrotingsjaar ... 36
8.1.5 ReportPayablesFiscalYear: Minox Verslag over betalingen in het begrotingsjaar ... 37
8.1.6 ReportPeriodTrialbalanceFiscalYear: Minox Verslag voor periode Proefbalans in boekjaar ... 38
8.1.7 ReportProfitlossFiscalYear: Minox Verslag over winst en verlies in het boekjaar ... 39
8.1.8 ReportReceivablesFiscalYear: Minox Verslag voor vorderingen in het begrotingsjaar ... 41
8.1.9 ReportRgsTrialbalanceFiscalYearReportRgsTrialbalance: Minox Verslag voor RGS-balans in begrotingsjaar
8.1.10 ReportTrialbalanceFiscalYear: Minox Verslag voor de balans in het begrotingsjaar ... 43
8.1.11 ReportYearoverview FiscalYear: Minox Verslag over het jaaroverzicht in het begrotingsjaar ... 45

9 Schema: FinancialTransactionLineBatch 46

9.1 Tabellen ... 46
9.1.1 TransactionLinesByBatchId: Minox Transactieregels per batch-ID ... 46

10 Schema: FinancialTransactionLines 48

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

10.1 Tabellen ... 48
10.1.1 TransactionLinesByFiscalYearPeriod: Minox Transactielijnen per begrotingsjaar en periode ... 48

11 Schema: MasterDataAdministration 50

11.1 Tabellen ... 50
11.1.1 AdministrationAddressEmailAddresses: Minox Administratief adres E-mailadressen ... 50
11.1.2 AdministrationAddressEmailAddresses1: Minox Administratief adres E-mailadressen ... 53
11.1.3 AdministrationAddresses: Minox Administratieve adressen ... 58
11.1.4 AdministrationAddresses1: Minox Administratieve adressen ... 60
11.1.5 AdministrationAddressPhoneNumbers: Minox Administratie Adres Telefoonnummers ... 65
11.1.6 AdministrationAddresssPhoneNumbers: Minox Administratie Adres Telefoonnummers ... 70
11.1.7 AdministrationBanks: Minox Administratie Banken ... 72
11.1.8 AdministrationById: Minox Administratie per ID ... 77
11.1.9 AdministrationCustomFields: Minox Administratieve aangepaste velden ... 81
11.1.10 AdministrationFiscalYears: Minox Administratie Fiscale jaren ... 86
11.1.11 AdministrationLayouts: Minox Administratieve indelingen ... 90
11.1.12 AdministrationOrderProcesses: Minox Administratieve bestelprocessen ... 95
11.1.13 Administrations: Minox Administraties ... 99
11.1.14 Banks: Minox Banken ... 101
11.1.15 CustomFieldAdministrations: Minox Aangepaste veldadministraties ... 103
11.1.16 FiscalYears: Minox Boekjaren ... 105
11.1.17 Layouts: Minox Lay-outs ... 107
11.1.18 OrderProcesses: Minox Bestelprocessen ... 109

12 Schema: MasterDataBudget 111

12.1 Tabellen ... 111
12.1.1 Budgets: Minox Budgetten ... 111

13 Schema: MasterDataCostCenter 112

13.1 Tabellen ... 112
13.1.1 CostCenters: Minox Kostenplaatsen ... 112
13.1.2 SearchedCostCenters: Minox Gezochte kostenplaatsen ... 113

14 Schema: MasterDataCostType 114

14.1 Tabellen ... 114
14.1.1 CostTypes: Minox Kostensoorten ... 114
14.1.2 SearchedCostTypes: Minox Gezochte kostensoorten ... 114

15 Schema: MasterDataCustomer 115

15.1 Tabellen ... 115
15.1.1 CustomCustomFieldsByEmail: Minox Aangepaste aangepaste velden per e-mail ... 115
15.1.2 Customer2ById: Minox Klant op ID ... 118
15.1.3 CustomerAddressByCustomerId: Minox Klantadres per klant-ID ... 124
15.1.4 CustomerAddressEmailAddresses: Minox Klant Adres Email Adressen ... 130
15.1.5 CustomerAddressEmailAddressesByEmail: Minox Klantadres E-mailadressen per e-mail ... 134
15.1.6 CustomerAddressEmailAddressesByExternalId ... 137
15.1.7 CustomerAddressEmailAddressesById: Minox Klantadres E-mailadressen per ID ... 141
15.1.8 CustomerAddresses: Minox Klantadressen ... 147
15.1.9 CustomerAddressesByExternalId: Minox Klantadressen per externe ID ... 151
15.1.10 CustomerAddressPhoneNumberByExternalId: Minox Klantadres Telefoonnummer per Externe ID ... 155
15.1.11 CustomerAddressPhoneNumbersByEmail: Minox Telefoonnummers van klanten per e-mail ... 158
15.1.12 CustomerAddressPhoneNumbersById: Minox Klantadres Telefoonnummers per ID ... 162
15.1.13 CustomerAddresssPhoneNumbers: Minox Adressen van klanten Telefoonnummers ... 168
15.1.14 CustomerById: Minox Klant op ID ... 172
15.1.15 CustomerCustomFieldsByCustomerId: Minox Aangepaste velden per klant-ID ... 178
15.1.16 CustomerCustomFieldsByExternalId: Minox Aangepaste velden van klanten per externe ID ... 183
15.1.17 Customers: Minox Klanten ... 187

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

15.1.18 CustomersByEmail: Minox Klanten per e-mail ... 190
15.1.19 CustomersByEmail1: Minox Klanten per e-mail ... 193
15.1.20 CustomersByExternalId: Minox Klanten op externe ID ... 197
15.1.21 CustomersSearchedByEmail: Minox Klanten gezocht op e-mail ... 200
15.1.22 CustomFieldCustomers: Minox Klanten in aangepaste velden ... 203
15.1.23 SearchedCustomers: Minox Gezochte klanten ... 207
15.1.24 SearchedCustomersByExternalId: Minox Gezochte klanten op externe ID ... 210

16 Schema: MasterDataCustomerType 214

16.1 Tabellen ... 214
16.1.1 CustomerTypes: Minox Klantsoorten ... 214

17 Schema: MasterDataDocument 214

17.1 Tabellen ... 214
17.1.1 DocumentBlobs: Minox Document BLOB's ... 214
17.1.2 DocumentById: Minox Document per ID ... 216
17.1.3 DocumentProcessLogs: Minox Logboeken Documentverwerking ... 217
17.1.4 Documents: Minox Documenten ... 219

18 Schema: MasterDataItem 220

18.1 Tabellen ... 220
18.1.1 CustomFieldItems: Minox Aangepaste velden ... 220
18.1.2 ItemById: Minox Artikel op ID ... 222
18.1.3 ItemById1: Minox Artikel op ID ... 223
18.1.4 ItemCustomFieldsByItemId: Minox Artikel Maatwerkvelden op Artikel-ID ... 225
18.1.5 ItemPriceDeviantsByItemId: Minox Prijsafwijkingen per artikel-ID ... 227
18.1.6 Items: Minox Artikelen ... 228
18.1.7 PriceDeviants: Minox Prijsafwijkingen ... 230
18.1.8 SearchItems: Minox Artikelen zoeken ... 232

19 Schema: MasterDataItemGroup 234

19.1 Tabellen ... 234
19.1.1 ItemGroups: Minox Artikelgroepen ... 234

20 Schema: MasterDataJournal 234

20.1 Tabellen ... 234
20.1.1 Journals: Minox Dagboeken ... 234
20.1.2 JournalTerms: Minox Tijdschriften ... 236

21 Schema: MasterDataLedger 237

21.1 Tabellen ... 237
21.1.1 LedgerAccountById: Minox Grootboekrekening per ID ... 237
21.1.2 LedgerAccounts: Minox Grootboekrekeningen ... 239

22 Schema: MasterDataMandate 241

22.1 Tabellen ... 241
22.1.1 MandateById: Minox Mandaat op ID ... 241
22.1.2 Mandates: Minox Incasso's ... 242

23 Schema: MasterDataPaymentTerm 244

23.1 Tabellen ... 244
23.1.1 PaymentTerms: Minox Betaaltermijnen ... 244

24 Schema: MasterDataProfitLossBalance 245

24.1 Tabellen ... 245

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

24.1.1 ProfitLossBalances: Minox Winst/verlies en Balans ... 245

25 Schema: MasterDataRegion 246

25.1 Tabellen ... 246
25.1.1 Regions: Minox Regio's ... 246

26 Schema: MasterDataRepresentative 246

26.1 Tabellen ... 246
26.1.1 Representatives: Minox Vertegenwoordigers ... 246

27 Schema: MasterDataSupplier 247

27.1 Tabellen ... 247
27.1.1 SupplierByEmail: Minox Leverancier op E-mail ... 247
27.1.2 SupplierByExternalId: Minox Leverancier op Externe ID ... 249
27.1.3 SupplierById: Minox Leverancier op ID ... 252
27.1.4 Suppliers: Minox Leveranciers ... 254

28 Schema: MasterDataVat 257

28.1 Tabellen ... 257
28.1.1 Vats: Minox BTW's ... 257

29 Schema: Native 258

29.1 Tabellen ... 258
29.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Minox Native Platform Scalar Verzoeken ... 258

30 Schema: Ordering 259

30.1 Tabellen ... 259
30.1.1 OrderDocumentBlobsById: Minox Document BLOB's ordenen op ID ... 259
30.1.2 OrderDocumentById: Minox Besteldocument op ID ... 260
30.1.3 OrderingSummaryByType: Minox Besteloverzicht per type ... 264
30.1.4 OrderingTasks: Minox Besteltaken ... 268
30.1.5 OrderingTasksByTaskId: Minox Taken ordenen op taak-ID ... 269
30.1.6 OrderLinesByOrderDocumentId: Minox Orderregels per orderdocument-ID ... 270
30.1.7 OrderLinesByType: Minox Orderlijnen per type ... 275
30.1.8 OrdersByType: Minox Bestellingen per type ... 279
30.1.9 OrderSummaryLinesByType: Minox Overzicht bestelregels per type ... 283
30.1.10 OrderSummaryVatTotalsByType: Minox Besteloverzicht BTW-totalen per type ... 287
30.1.11 OrderVatTotalsByOrderDocumentId: Minox BTW-totalen per besteldocument-ID ... 291
30.1.12 OrderVatTotalsByType: Minox BTW-totalen per type ... 295

31 Schema: OtherDocument 299

31.1 Tabellen ... 299
31.1.1 DocumentBlobsByDocumentId: Minox Document BLOB's per document-ID ... 299
31.1.2 TransactionLineBlobsByBatchId: Minox Transactieregel BLOB's per batch-ID ... 300

32 Schema: OtherDocumentTexts 301

32.1 Tabellen ... 301
32.1.1 DocumentTexts: Minox Documentteksten ... 301

33 Schema: OtherEmail 304

33.1 Tabellen ... 304
33.1.1 EmailHistories: Minox E-mailgeschiedenis ... 304
33.1.2 EmailHistoryAttachmentsByEmail: Minox E-mailgeschiedenis Bijlagen per e-mail ... 305

34 Schema: OtherImport 306

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

34.1 Tabellen ... 306
34.1.1 ImportTasks: Minox Importeertaken ... 306

35 Schema: OtherOcr 307

35.1 Tabellen ... 307
35.1.1 OcrHistories: Minox OCR-geschiedenissen ... 307
35.1.2 OcrHistoriesByID: Minox OCR-geschiedenis per ID ... 308
35.1.3 OcrHistoryById: Minox OCR-geschiedenis op ID ... 309
35.1.4 OcrProposals: Minox OCR-voorstellen ... 310
35.1.5 OcrSettings: Minox OCR-instellingen ... 311
35.1.6 OcrTransactionProposals: Minox OCR Transactievoorstellen ... 312

36 Schema: ThirdPartyLoketNl 313

36.1 Tabellen ... 313
36.1.1 LoketNlConnectState: Minox Loket.nl Verbindingsstatus ... 313
36.1.2 LoketNlLoonrunCheckForNew : Minox Loket.nl Payroll Run Check voor nieuw e ... 314
36.1.3 LoketNlLoonruns: Minox Loket.nl Salarisruns ... 315
36.1.4 LoketNlSettings: Minox Loket.nl Instellingen ... 315

37 Schema: ThirdPartyMollie 316

37.1 Tabellen ... 316
37.1.1 MollieSettings: Minox Mollie Instellingen ... 316

38 Schema: ThirdPartyNmbrs 317

38.1 Tabellen ... 317
38.1.1 NmbrsCompanySettings: Minox NMBRS Bedrijfsinstellingen ... 317
38.1.2 NmbrsLoonruns: Minox NMBRS Loonruns ... 318
38.1.3 NmbrsSettings: Minox NMBRS-instellingen ... 318

39 Schema: ThirdPartyParagon 319

39.1 Tabellen ... 319
39.1.1 ParagonHistories: Minox Paragon-geschiedenissen ... 319
39.1.2 ParagonSettings: Minox Paragon-instellingen ... 320

40 Schema: ThirdPartyWebhook 320

40.1 Tabellen ... 320
40.1.1 WebhookById: Minox Webhook op ID ... 320
40.1.2 WebhookHistoriesById: Minox Webhook-geschiedenissen op ID ... 322
40.1.3 Webhooks: Minox Webhooks ... 323

Index 325

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor Minox API

Invantive SQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Minox-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://forums.invantive.com/tag/minox">gebruikersgemeenschap</link>. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Minox is een online boekhoudpakket dat in Nederland wordt gebruikt door ondernemers en accountants.

De Minox-driver omvat 138 tabellen en 4742 kolommen.

Minox-API Clients

Invantive SQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive SQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://cloud.invantive.com/minox" target="_blank" styleclass="Normal" translate="true">Minox Power BI-connector</link> is gebaseerd op de Invantive SQL driver voor Minox, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Minox-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://data-replicator.cloud/" target="_blank" styleclass="Normal" translate="true">Invantive Data Replicator</link>. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Minox-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Minox ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Minox met behulp van App Online of <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://cloud.invantive.com/minox" target="_blank" styleclass="Normal" translate="true">Invantive Cloud</link>.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive SQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Minox-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive SQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Minox-API.

Specificaties

De SQL-driver voor Minox ondersteunt partitionering: gegevens van meerdere bedrijven staan allemaal samen in één tabel. De waarde van de kolom administration_code geeft aan tot welk bedrijf de gegevens behoren.

Een inleiding in de concepten van Invantive SQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://go.invantive.com/sqlgrammar" target="_blank" styleclass="Normal" translate="true">Invantive SQL grammatica</link>.

De configuratie kan worden gewijzigd met behulp van verschillende attributen uit de databankdefinitie, bij het aanmelden en tijdens het gebruik. Een volledige lijst van configuratie-opties staat in de driver attributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Minox is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Minox SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release notes. Krijg toegang tot de gemeenschap via de Minox sectie van de Invantive forums.

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml: `Minox`

Alias: `minox`

Aanbevolen alias: `mnx`

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml

Bijgewerkt 22-12-2022 21:29 met Invantive SQL versie 22.1.101-BETA+3681.

2 SQL-Driverattributen voor Minox API

Het SQL-stuurprogramma voor Minox heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Minox of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Minox-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De verbindingsstring voor Minox is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Minox-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor software-analyse.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Een Access Token is een veiligheidstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, omdat het eenmaal gecompromitteerd toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓		✓	✓
api-client-id	De client ID is een unieke identificatie van uw toepassing, die wordt gegenereerd bij de registratie van een toepassing.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk blijven. Zoals een wachtwoord voor een inlogcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app dat geïdentificeerd wordt door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verkrijgen.	OData		✓	✓	✓	
api-redirect-url	De redirect URI is de website waarnaar een browsersessie wordt doorgestuurd nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓
api-refresh-token	Refresh Token is een beveiligingstoken voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een Refresh Token en client secret kunt u een vernieuwd toegangstoken opvragen om toegang te krijgen tot beschermde bronnen. Een Refresh Token en client secret moeten veilig worden opgeslagen, omdat eenmaal gecompromitteerd toegang tot uw beschermde bronnen mogelijk is.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatie scope(s) om een OAuth token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token URI is het OAuth2 eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webdienst.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal te verwijderen rijen per batch bij bulk verwijderen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van de batch bij het invoegen in bulk.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal in te voegen rijen per batch bij bulkinvoer.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slecht formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt onverwerkbare entiteit tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server meldt dat een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
connect-timeout-sleep-initial-ms	een HTTP-status 590 meldt.						
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een argument-exceptie wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-exceptie wordt teruggestuurd bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
	ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.						
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt teruggestuurd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
sleep-max-ms	een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt bij het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding onder dwang wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
implemented-sleep-max-ms	verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.						
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		2	✓	✓	✓	
fail-on-duplicate-rows	Indien waar, wordt een foutmelding gegeven wanneer er meerdere rijen met identieke waarden in één tabel staan..		False	✓	✓	✓	✓
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing van identifiers. Keuze uit: Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-schijfcache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Directory waar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\gle3.WS212\Invantive\Cache\http\gle3\shared	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar de schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET timeout (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP geheugencache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST timeout (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	HTTP 400-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	HTTP 401-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	HTTP 402-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	HTTP 403-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	HTTP 404-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	HTTP 422-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	HTTP 429-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	HTTP 500-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	HTTP 502-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	HTTP 503-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
ignore-unknown-path-type	Of nog niet ondersteunde padtypes moeten worden genegeerd. Er wordt een fout gegenereerd wanneer een niet-ondersteund type voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓
ignore-values-unknown-path	Of waarden buiten verwerkte paden moeten worden genegeerd. Anders wordt een fout gegenereerd wanneer een waarde buiten een pad voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of ongeldig geachte data moeten worden gecorrigeerd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Als ze nul zijn, worden ze verwijderd. Anders worden ze vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar gegevenscontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke strings in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit gegevenscontainers moeten worden geschud.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een join set.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimum aantal resterende API-aanroepen op een partitie naar een harde limiet. Als deze lager is, wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
linked-tenants	Gekoppelde huurder-ID's, inclusief hoofdhuurder.	Minox		✓		✓	✓
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren oproepgebeurtenissen vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om oproepen te registreren vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call een fout heeft opgeleverd.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call geen error opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls naar data container backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-discovered-column-count	Maximum aantal ontdekte kolommen. Er wordt een fout gegenereerd wanneer de kolom deze waarde overschrijdt.		250	✓	✓	✓	✓
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte in tekens van identificatienamen.	Shared		✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData-filterelementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal aanvaarde URL-lengte voordat er een fout optreedt.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De maximale gewenste URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een partitiegebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitiegebaseerde snelheidslimiet. Nul betekent geen slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden per verzoek.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Voorkeur aantal rijen om te wisselen per rondreis; alleen effectief op beperkte platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximumaantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de gegevenscontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	HTTP 400-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	HTTP 403-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	HTTP 429-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	HTTP 500-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	HTTP 502-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	HTTP 503-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503 fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP time-out fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP endpoint.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een slot-based snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots van een slot-based rate limit. Nul betekent geen slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd door standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar de aanbevolen standaard platform-specifieke casing wanneer een datamodel op een case-afhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
swagger-specification-file	Het Swagger bestandspad, zoals C:\tempswagger.json.			✓	✓	✓	✓
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van Swagger-specificatiegegevens in de HTTP-schijfcache.		86400	✓	✓	✓	
swagger-specification-url	De Swagger URL zoals https://example.org/rest/swagger.json.			✓	✓	✓	✓
tenant-id	Huurder ID van de eigenaar van het abonnement.	Minox		✓		✓	✓
use-batch-insert	Of u batchinvoer wilt gebruiken.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere query's die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige query te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-reacties op schijf moeten worden opgeslagen.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere in het geheugen opgeslagen query's die de huidige query kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP antwoorden van vorige queries moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige queries.	OData	True	✓	✓	✓	
use-test-environment	Gebruik de testomgeving. Indien false of null, dan wordt de productieomgeving gebruikt.	Minox	False	✓		✓	✓

3 Schema: CodeValues

3.1 Tabellen

3.1.1 OrderTypes: Minox Domain OrderTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'OrderTypes' into descriptions.

Catalogus: Minox

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CodeValues

Label: Domain OrderTypes

Voorbeeld: The code value 'concept' means 'Concept'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view OrderTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
billoflading	Bill of Lading
concept	Concept
invoice_draft	Ontwerpfactuur
invoice	Factuur
orderresponse	Antwoord op de bestelling
packinglist	Paklijst
quotation	Offerte
subscription	Abonnement

3.1.2 XmlMessageTypes: Minox Domain XmlMessageTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'XmlMessageTypes' into descriptions.

Catalogus: Minox

Schema: CodeValues

Label: Domein XmlMessageTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Error'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view XmlMessageTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Fout
1	Waarschuwing
2	Geslaagd
3	Fatale Fout

4 Schema: DistanceSales

4.1 Tabellen

4.1.1 DistanceSales: Minox Afstandverkoop

Get all distance sales settings

Catalogus: Minox

Schema: DistanceSales

Label: Afstandverkoop

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DistanceSales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
country_code	string	Landcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
item_group_id	decimal	Artikelgroep ID	☐	
item_id	string	Artikel ID	☐	
ledger_account_id	decimal	Grootboekrekening-ID	☐	
vat_id	decimal	BTW ID	☐	

4.1.2 DistanceSalesById: Minox Afstandverkoop op ID

Get a distance sales setting

Catalogus: Minox

Schema: DistanceSales

Label: Afstandverkoop op ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DistanceSalesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
distance_sales_id	string	☑		The distance sales setting.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DistanceSalesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
country_code	string	Landcode	☐	
item_group_id	decimal	Artikelgroep ID	☐	
item_id	string	Artikel ID	☐	
ledger_account_id	decimal	Grootboekrekening-ID	☐	
vat_id	decimal	BTW ID	☐	

5 Schema: FinancialAccruals

5.1 Tabellen

5.1.1 AccrualByAccrualId: Minox Opbouw per opbouw-ID

Retrieve the accrual.Retrieve the accrual.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialAccruals

Label: Opbouw per opbouw-ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccrualByAccrualId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accrual_id	guid	☑		(uuid) The identity of the accrual.
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccrualByAccrualId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
belongs_to	string	Hoort bij	☐	the tablename of the proposal line the accrual belongs to
booking_date	string	Boekingsdatum	☐	An ISO date string of the date of the booking
cost_center_id	decimal	Kostenplaats ID	☐	The number of the cost center (required if ledger/transitoriaaccount has cost type)
currency_id	string	Valuta ID	☐	the currency of the accrual
debet_credit	string	Debet/Credit	☐	A string containing 'debet' or 'credit'
description	string	Omschrijving	☐	The main description of the accrual
entry_number	decimal	Boekingnummer	☐	The entry number for the bookings
explanation	string	Toelichting	☐	Extra space for an explanation of the accrual
id	string	ID	☐	The identifier of the accrual (uuid)
ledger_account_id	decimal	Grootboekrekening-ID	☐	The number of the expenses/sales account
periods	decimal	Periodes	☐	In how many periods the total amount will be divided and booked
start_period	decimal	Startperiode	☐	The number of the starting period (has to be in the range ofthe number of periods of the administration)
start_year	decimal	Startjaar	☐	The starting year (has to be a fiscal year the administrationhas)
transaction_line_id	string	Transactieregel-ID	☐	Optional field to specify which transaction_line the accrualbelongs to (uuid)
transitoria_account_id	decimal	Transitoria Rekening ID	☐	The number of the accrual account
value	decimal	Waarde	☐	The total amount of the accrual

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.2 AccrualProposalsByAccrualId: Minox Voorstellen voor opbouw per opbouw-ID

Retrieve the accrual.Retrieve the accrual.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialAccruals

Label: Voorstellen voor opbouw per opbouw-ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccrualProposalsByAccrualId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accrual_id	guid	☑		(uuid) The identity of the accrual.
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccrualProposalsByAccrualId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
belongs_to	string	Hoort bij	☐	the tablename of the proposal line the accrual belongs to
booking_date	string	Boekingsdatum	☐	An ISO date string of the date of the booking

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cost_center_id	decimal	Kostenplaats ID	☐	The number of the cost center (required if ledger/transitoriaaccount has cost type)
credit	decimal	Credit	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	the currency of the accrual
date	string	Datum	☐	The ISO date of the booking
debet_credit	string	Debet/Credit	☐	A string containing 'debet' or 'credit'
debet	decimal	Debet	☐	
description	string	Omschrijving	☐	The main description of the accrual
difference	decimal	Verschil	☐	The difference of the proposed amount and the actual bookedamount
entry_number	decimal	Boekingnummer	☐	The entry number for the bookings
explanation	string	Toelichting	☐	Extra space for an explanation of the accrual
id_1	string	ID 1	☐	The identifier of the accrual (uuid)
id	string	ID	☐	
ledger_account_id_1	decimal	Grootboekrekening-ID 1	☐	The number of the expenses/sales account
ledger_account_id	decimal	Grootboekrekening-ID	☐	
periods	decimal	Periodes	☐	In how many periods the total amount will be divided and booked
start_period	decimal	Startperiode	☐	The number of the starting period (has to be in the range ofthe number of periods of the administration)
start_year	decimal	Startjaar	☐	The starting year (has to be a fiscal year the administrationhas)
status	string	Status	☐	The status of the booking (pending/booked/deleted)
transaction_line_id	string	Transactieregel-ID	☐	Optional field to specify which transaction_line the accrualbelongs to (uuid)
transitoria_account_id	decimal	Transitoria Rekening ID	☐	The number of the accrual account
value	decimal	Waarde	☐	The total amount of the accrual

5.1.3 Accruals: Minox Overlopende Posten

Retrieve the accruals.Retrieve the accruals.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialAccruals

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Overlopende Posten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Accruals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
belongs_to	string	Hoort bij	☐	the tablename of the proposal line the accrual belongs to
booking_date	string	Boekingsdatum	☐	An ISO date string of the date of the booking
cost_center_id	decimal	Kostenplaats ID	☐	The number of the cost center (required if ledger/transitoriaaccount has cost type)
currency_id	string	Valuta ID	☐	the currency of the accrual
debet_credit	string	Debet/Credit	☐	A string containing 'debet' or 'credit'
description	string	Omschrijving	☐	The main description of the accrual
entry_number	decimal	Boekingnummer	☐	The entry number for the bookings
explanation	string	Toelichting	☐	Extra space for an explanation of the accrual
id	string	ID	☐	The identifier of the accrual (uuid)
ledger_account_id	decimal	Grootboekrekening-ID	☐	The number of the expenses/sales account
periods	decimal	Periodes	☐	In how many periods the total amount will be divided and booked
start_period	decimal	Startperiode	☐	The number of the starting period (has to be in the range ofthe number of periods of the administration)
start_year	decimal	Startjaar	☐	The starting year (has to be a fiscal year the administrationhas)
transaction_line_id	string	Transactieregel-ID	☐	Optional field to specify which transaction_line the accrualbelongs to (uuid)
transitoria_account_id	decimal	Transitoria Rekening ID	☐	The number of the accrual account

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
value	decimal	Waarde	☐	The total amount of the accrual

5.1.4 AccrualSettings: Minox Opbouwinstellingen

Retrieve the accrual settings for an administration.Retrieve the accrual settings for an administration.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialAccruals

Label: Opbouwinstellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccrualSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
credit_ledger_account_id	decimal	Kredietgrootboekrekening ID	☐	
debet_ledger_account_id	decimal	Debet Grootboekrekening ID	☐	
journal_id	string	Dagboek ID	☐	

5.1.5 ProposalAccruals: Minox Voorstel Overlopende Posten

Retrieve the accruals.Retrieve the accruals.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialAccruals

Label: Voorstel Overlopende Posten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProposalAccruals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
belongs_to	string	Hoort bij	☐	the tablename of the proposal line the accrual belongs to
booking_date	string	Boekingsdatum	☐	An ISO date string of the date of the booking
cost_center_id	decimal	Kostenplaats ID	☐	The number of the cost center (required if ledger/transitoriaaccount has cost type)
credit	decimal	Credit	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	the currency of the accrual
date	string	Datum	☐	The ISO date of the booking
debet_credit	string	Debet/Credit	☐	A string containing 'debet' or 'credit'
debet	decimal	Debet	☐	
description	string	Omschrijving	☐	The main description of the accrual
difference	decimal	Verschil	☐	The difference of the proposed amount and the actual bookedamount
entry_number	decimal	Boekingnummer	☐	The entry number for the bookings
explanation	string	Toelichting	☐	Extra space for an explanation of the accrual
id_1	string	ID 1	☐	The identifier of the accrual (uuid)
id	string	ID	☐	
ledger_account_id_1	decimal	Grootboekrekening-ID 1	☐	The number of the expenses/sales account
ledger_account_id	decimal	Grootboekrekening-ID	☐	
periods	decimal	Periodes	☐	In how many periods the total amount will be divided and booked
start_period	decimal	Startperiode	☐	The number of the starting period (has to be in the range ofthe number of periods of the administration)
start_year	decimal	Startjaar	☐	The starting year (has to be a fiscal year the administrationhas)
status	string	Status	☐	The status of the booking (pending/booked/deleted)
transaction_line_id	string	Transactieregel-ID	☐	Optional field to specify which transaction_line the

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				accrualbelongs to (uuid)
transitoria_account_id	decimal	Transitoria Rekening ID	☐	The number of the accrual account
value	decimal	Waarde	☐	The total amount of the accrual

6 Schema: FinancialPayable

6.1 Tabellen

6.1.1 Payables: Minox Crediteuren

Retrieve all the payables from an administration.Retrieve all the payables from an administration.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialPayable

Label: Crediteuren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Payables in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
date_from	string	☐		An option to filter on invoices from the given date and onw ardsin a YYYY-MM-DD pattern
next	string	☐		A single request returns a maximum of 20000 receivables. Incase more receivables have

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				been found, a token w ill be provided in the responsebody. The next page can be accessed by providing this token to the nextrequest. An example: GET /payable?next=[token] w here [token] is the providedtoken
status	string	☐		An option to filter on invoices w ith a certain payment status. Thisoption can be 'open' to show all receivables that still need to be paid, or'paid' receivables only to show all receivables that have already been paid. (Waarden: open, paid)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Payables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
account_description	string	Relatieomschrijving	☐	
account_id_1	string	Account ID 1	☐	
account_id	int64	Account ID	☐	The account identifier for a payable or receivable
account_scheme	string	Rekeningschema	☐	
account_type	string	Relatiesoort	☐	
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
age	int64	Leeftijd	☐	The age of the post in days
balance	decimal	Saldo	☐	The amount that still has to be paid to or received from apost. In case this amount is negative, there is a possibility that thisis a credit note
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates if the post is blocked
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the post is blocked, w ith a corresponding code
collection_date	datetime	Verzameldatum	☐	The date at w hich a debt collection (Dutch: 'incasso') w as performed
credit_restriction	decimal	Kredietbeperking	☐	The credit restriction amount, calculated by the payment term,that has been added to the total amount
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
document_id	string	Document ID	☐	
due_date	datetime	Vervaldatum	☐	The due date of the invoice w ith a YYYY-MM-DD pattern
invoice_date	datetime	Factuurdatum	☐	The date of the invoice w ith a YYYY-MM-DD pattern
invoice_number	int64	Factuurnummer	☐	The identifying number for an invoice
memo	string	Memo	☐	The memo attached to the post
paid	decimal	Betaald	☐	The amount that has already been paid to or received from apost
payment_discount	decimal	Betalingskorting	☐	The payment discount amount, calculated by the payment term,that can be subtracted from the total amount
payment_id	string	Betaling ID	☐	The identification of a payment that is associated w ith thispost
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
reminder_last_sent	datetime	Laatste Herinnering Verzonden	☐	The last time a reminder has been sent to the correspondingaccount
reminder_number_sent	decimal	Aantal Verzonden Herinneringen	☐	The number of times a reminder has been sent to the correspondingaccount
total	decimal	Totaal	☐	The total amount that needs to be paid to or received fromthe post
type	string	Soort	☐	An identifier for w hether a post is a payable or a receivable

7 Schema: FinancialReceivable

7.1 Tabellen

7.1.1 Receivables: Minox Debiteuren

Retrieve all the receivables from an administration.Retrieve all the receivables from an administration.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialReceivable

Label: Debiteuren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Receivables in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
date_from	string	☐		An option to filter on invoices from the given date and onw ardsin a YYYY-MM-DD pattern
next	string	☐		A single request returns a maximum of 20000 receivables. Incase more receivables have been found, a token w ill be provided in the responsebody. The next page can be accessed by providing this token to the nextrequest. An example: GET /receivable?next=[token] w here [token] is the providedtoken
status	string	☐		An option to filter on invoices w ith a certain payment status. Thisoption can be 'open' to show all receivables that still need to be paid, or'paid' receivables only to show all receivables that have already been paid. (Waarden: open, paid)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Receivables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
account_description	string	Relatieomschrijving	☐	
account_id_1	string	Account ID 1	☐	
account_id	int64	Account ID	☐	The account identifier for a payable or receivable
account_scheme	string	Rekeningschema	☐	
account_type	string	Relatiesoort	☐	
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
age	int64	Leeftijd	☐	The age of the post in days
balance	decimal	Saldo	☐	The amount that still has to be paid to or received from apost. In case this amount is negative, there is a possibility that thisis a credit note
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates if the post is blocked
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the post is blocked, w ith a corresponding code
collection_date	datetime	Verzameldatum	☐	The date at w hich a debt collection (Dutch: 'incasso') w as performed
credit_restriction	decimal	Kredietbeperking	☐	The credit restriction amount, calculated by the payment term,that has been added to the total amount
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
document_id	string	Document ID	☐	
due_date	datetime	Vervaldatum	☐	The due date of the invoice w ith a YYYY-MM-DD pattern
invoice_date	datetime	Factuurdatum	☐	The date of the invoice w ith a YYYY-MM-DD pattern
invoice_number	int64	Factuurnummer	☐	The identifying number for an invoice
memo	string	Memo	☐	The memo attached to the post
paid	decimal	Betaald	☐	The amount that has already been paid to or received from apost
payment_discount	decimal	Betalingskorting	☐	The payment discount amount, calculated by the payment term,that can be subtracted from the total amount
payment_id	string	Betaling ID	☐	The identification of a payment that is associated w ith thispost
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
reminder_last_sent	datetime	Laatste Herinnering Verzonden	☐	The last time a reminder has been sent to the correspondingaccount
reminder_number_sent	decimal	Aantal Verzonden Herinneringen	☐	The number of times a reminder has been sent to the correspondingaccount
total	decimal	Totaal	☐	The total amount that needs to be paid to or received fromthe post
type	string	Soort	☐	An identifier for w hether a post is a payable or a receivable

8 Schema: FinancialReporting

8.1 Tabellen

8.1.1 ReportColumnbalanceFiscalYear: Minox Verslag Kolom Saldo in boekjaar

Generates a column balance based on its parameters.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialReporting

Label: Verslag Kolom Saldo in boekjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportColumnbalanceFiscalYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
compress	boolean	☐		
Content-Type	string	☐		The filetype of the report that must be returned (Waarden: application/pdf, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
decimals	decimal	☐		Waarden: 0, 2.
end_ledger	decimal	☐		
end_period	decimal	☐		
fiscal_year	string	☑		The fiscal year of the administration to w hich you w ant to connect.
start_ledger	decimal	☐		
start_period	decimal	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportColumnbalanceFiscalYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

8.1.2 ReportCountriesFiscalYear: Minox Verslag voor landen in het begrotingsjaar

Generates a countries overview based on its parameters.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialReporting

Label: Verslag voor landen in het begrotingsjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportCountriesFiscalYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
Content-Type	string	☐		The filetype of the report that must be returned (Waarden: application/pdf, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
fiscal_year	string	☑		The fiscal year of the administration to which you want to connect.
from	string	☐		
to	string	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportCountriesFiscalYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
RESULT	string	Resultaat	☐	Outcome of operation as single plain text column.

8.1.3 ReportCurrenciesFiscalYear: Minox Verslag voor valuta's in het begrotingsjaar

Generates a currencies overview based on its parameters.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialReporting

Label: Verslag voor valuta's in het begrotingsjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportCurrenciesFiscalYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
Content-Type	string	☐		The filetype of the report that must be returned (Waarden: application/pdf, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
fiscal_year	string	☑		The fiscal year of the administration to w hich you w ant to connect.
from	string	☐		
to	string	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportCurrenciesFiscalYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
RESULT	string	Resultaat	☐	Outcome of operation as single plain text column.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

8.1.4 ReportJournalbalanceFiscalYear: Minox Verslag over het Journaalsaldo in het begrotingsjaar

Generates a journal balance based on its parameters.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialReporting

Label: Verslag over het Journaalsaldo in het begrotingsjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportJournalbalanceFiscalYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
comparison_based_on	string	☐		Waarden: none, starting_balance, period_12, chosen_period.
Content-Type	string	☐		The filetype of the report that must be returned (Waarden: application/pdf, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
decimals	decimal	☐		Waarden: 0, 2.
end_period	decimal	☐		
fiscal_year	string	☑		The fiscal year of the administration to w hich you w ant to connect.
print_date	datetime	☐		
w ith_explanation	boolean	☐		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportJournalbalanceFiscalYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
RESULT	string	Resultaat	☐	Outcome of operation as single plain text column.

8.1.5 ReportPayablesFiscalYear: Minox Verslag over betalingen in het begrotingsjaar

Generates a payables overview based on its parameters.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialReporting

Label: Verslag over betalingen in het begrotingsjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportPayablesFiscalYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
Content-Type	string	☐		The filetype of the report that must be returned (Waarden: application/pdf,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
end_ledger	string	☐		
end_period	decimal	☐		
fiscal_year	string	☑		The fiscal year of the administration to w hich you w ant to connect.
order	string	☐		Waarden: account_number, key1, key2, key3.
overview _type	string	☐		Waarden: standard, extended.
overview	string	☐		Waarden: standard, per_ultimo.
print_average_payment_term_years	decimal	☐		
print_blocked	boolean	☐		
print_totals_per_payable	boolean	☐		
print_w hen_expired	boolean	☐		
print_w hen_minimum_age	decimal	☐		
sort	string	☐		Waarden: invoice_number, invoice_date.
start_ledger	string	☐		
valuta	string	☐		Waarden: EUR, foreign.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportPayablesFiscalYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
RESULT	string	Resultaat	☐	Outcome of operation as single plain text column.

8.1.6 ReportPeriodTrialbalanceFiscalYear: Minox Verslag voor periode Proefbalans in boekjaar

Retrieves balance for each period.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialReporting

Label: Verslag voor periode Proefbalans in boekjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportPeriodTrialbalanceFiscalYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
endPeriod	decimal	☐		
fiscal_year	string	☑		The fiscal year of the administration to w hich you w ant to connect.
startPeriod	decimal	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportPeriodTrialbalanceFiscalYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
RESULT	string	Resultaat	☐	Outcome of operation as single plain text column.

8.1.7 ReportProfitlossFiscalYear: Minox Verslag over winst en verlies in het boekjaar

Retrieves profit loss balance with end period specified.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialReporting

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Verslag over winst en verlies in het boekjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportProfitlossFiscalYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
comparison_based_on	string	☐		Waarden: none, period_12, chosen_period.
Content-Type	string	☐		The filetype of the report that must be returned (Waarden: application/pdf, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
decimals	decimal	☐		Waarden: 0, 2.
end_period	decimal	☐		
fiscal_year	string	☑		The fiscal year of the administration to which you want to connect.
print_budget	boolean	☐		
print_period_information	boolean	☐		
with_explanation	boolean	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportProfitlossFiscalYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
RESULT	string	Resultaat	☐	Outcome of operation as single plain text column.

8.1.8 ReportReceivablesFiscalYear: Minox Verslag voor vorderingen in het begrotingsjaar

Generates a receivables overview based on its parameters.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialReporting

Label: Verslag voor vorderingen in het begrotingsjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportReceivablesFiscalYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
Content-Type	string	☐		The filetype of the report that must be returned (Waarden: application/pdf, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
end_ledger	string	☐		
end_period	decimal	☐		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
fiscal_year	string	☑		The fiscal year of the administration to w hich you w ant to connect.
order	string	☐		Waarden: account_number, key1, key2, key3.
overview_type	string	☐		Waarden: standard, extended.
overview	string	☐		Waarden: standard, per_ultimo.
print_average_payment_term_year s	decimal	☐		
print_average_payment_term	boolean	☐		
print_blocked	boolean	☐		
print_totals_per_receivable	boolean	☐		
print_w hen_expired	boolean	☐		
print_w hen_minimum_age	decimal	☐		
sort	string	☐		Waarden: invoice_number, invoice_date.
start_ledger	string	☐		
valuta	string	☐		Waarden: EUR, foreign.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportReceivablesFiscalYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
RESULT	string	Resultaat	☐	Outcome of operation as single plain text column.

8.1.9 ReportRgsTrialbalanceFiscalYearReportRgsTrialbalance: Minox Verslag voor RGS-balans in begrotingsjaar

Generates a RGS trial balance. This is a standardized interface betweenaccounting systems and fiscal/reporting systems.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialReporting

Label: Verslag voor RGS-balans in begrotingsjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportRgsTrialbalanceFiscalYearReportRgsTrialbalance in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
Content-Type	string	☐		The filetype of the report that must be returned (Waarden: application/json, application/xml)
export_type	string	☐		The filetype of the report that must be returned (Waarden: json, xml)
fiscal_year	string	☑		The fiscal year of the administration to w hich you w ant to connect.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportRgsTrialbalanceFiscalYearReportRgsTrialbalance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
RESULT	string	Resultaat	☐	Outcome of operation as single plain text column.

8.1.10 ReportTrialbalanceFiscalYear: Minox Verslag voor de balans in het begrotingsjaar

Retrieves balance with end period specified.

Catalogus: Minox

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: FinancialReporting

Label: Verslag voor de balans in het begrotingsjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportTrialbalanceFiscalYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
compress	boolean	☐		
Content-Type	string	☐		The filetype of the report that must be returned (Waarden: application/json, application/pdf, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
decimals	decimal	☐		Waarden: 0, 2.
end_period	decimal	☐		
fiscal_year	string	☑		The fiscal year of the administration to which you want to connect.
overview_type	string	☐		Waarden: standard, extended.
start_period	decimal	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportTrialbalanceFiscalYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
RESULT	string	Resultaat	☐	Outcome of operation as single plain text column.

8.1.11 ReportYearoverviewFiscalYear: Minox Verslag over het jaaroverzicht in het begrotingsjaar

Generates a year overview based on its parameters.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialReporting

Label: Verslag over het jaaroverzicht in het begrotingsjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportYearoverviewFiscalYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
compress	boolean	☐		
Content-Type	string	☐		The filetype of the report that must be returned (Waarden: application/pdf, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
decimals	decimal	☐		Waarden: 0, 2.
end_ledger	decimal	☐		
end_period	decimal	☐		
fiscal_year	string	☑		The fiscal year of the administration to w hich you w ant to connect.
number_of_fiscal_years	decimal	☐		Specifies how many previous years w ill be included in the yearoverview . For example, 2 w ill include the current fiscal_year and 2 previousyears.
overview _type	string	☐		Waarden: saldibalans, w inst_en_verlies.
start_ledger	decimal	☐		
start_period	decimal	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportYearoverviewFiscalYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
RESULT	string	Resultaat	☐	Outcome of operation as single plain text column.

9 Schema: FinancialTransactionLineBatch

9.1 Tabellen

9.1.1 TransactionLinesByBatchId: Minox Transactieregels per batch-ID

Get all the lines belonging to a single batch.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialTransactionLineBatch

Label: Transactieregels per batch-ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TransactionLinesByBatchId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
batch_id	guid	☑		The identity of a transaction line batch. This must be an UUID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TransactionLinesByBatchId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
account_description	string	Relatieomschrijving	☐	
account_id	string	Account ID	☐	
account_scheme	string	Rekeningschema	☐	
account_type	string	Relatiesoort	☐	
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
batch_id	guid	Batch ID	☐	
cost_center_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
cost_type_description	string	Kostendrageromschrij ving	☐	
credit	decimal	Credit	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
debit	decimal	Debiteren	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_date	datetime	Documentdatum	☐	
document_id	string	Document ID	☐	
due_date	datetime	Vervaldatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
entry_number	int64	Boekingnummer	☐	
id	guid	ID	☐	
invoice_number	int64	Factuurnummer	☐	
journal_description	string	Dagboekomschrijving	☐	
journal_id	string	Dagboek ID	☐	
journal_line_number	int64	Dagboekregelnummer	☐	The current line number of the journal.
journal_page_number	int64	Dagboek Paginanummer	☐	The current page number of the journal.
journal_type	string	Dagboeksoort	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
period_description	string	Periode Omschrijving	☐	
period_fiscal_year	int64	Periode Boekjaar	☐	
period_id	int64	Periode ID	☐	
vat_account_id	string	BTW-Rekening ID	☐	
vat_amount	decimal	BTW-bedrag	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	
vat_id	int64	BTW ID	☐	
vat_percentage	decimal	BTW-percentage	☐	
vat_type	string	BTW-Soort	☐	

10 Schema: FinancialTransactionLines

10.1 Tabellen

10.1.1 TransactionLinesByFiscalYearPeriod: Minox Transactielijnen per begrotingsjaar en periode

Get all the lines belonging to a period in the specified year.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialTransactionLines

Label: Transactielijnen per begrotingsjaar en periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TransactionLinesByFiscalYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
account_id	decimal	☐		Filter on a specific account id.
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
fiscal_year	string	☑		The fiscal year of the administration to w hich you w ant to connect.
invoice_number	decimal	☐		Filter on a specific invoice number.
period	decimal	☐		Filter on a period of w hen the transaction occured.
usesubledger	boolean	☐		If the subledger is applicable in the data it is used insteadof the ledger.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TransactionLinesByFiscalYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
account_description	string	Relatieomschrijving	☐	
account_id	string	Account ID	☐	
account_scheme	string	Rekeningschema	☐	
account_type	string	Relatiesoort	☐	
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
batch_id	guid	Batch ID	☐	
cost_center_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
cost_type_description	string	Kostendrageromschrij ving	☐	
credit	decimal	Credit	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
debit	decimal	Debiteren	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_date	datetime	Documentdatum	☐	
document_id	string	Document ID	☐	
due_date	datetime	Vervaldatum	☐	
entry_number	int64	Boekingnummer	☐	
id	guid	ID	☐	
invoice_number	int64	Factuurnummer	☐	
journal_description	string	Dagboekomschrijving	☐	
journal_id	string	Dagboek ID	☐	
journal_line_number	int64	Dagboekregelnummer	☐	The current line number of the journal.
journal_page_number	int64	Dagboek Paginanummer	☐	The current page number of the journal.
journal_type	string	Dagboeksoort	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
period_description	string	Periode Omschrijving	☐	
period_fiscal_year	int64	Periode Boekjaar	☐	
period_id	int64	Periode ID	☐	
vat_account_id	string	BTW-Rekening ID	☐	
vat_amount	decimal	BTW-bedrag	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	
vat_id	int64	BTW ID	☐	
vat_percentage	decimal	BTW-percentage	☐	
vat_type	string	BTW-Soort	☐	

11 Schema: MasterDataAdministration

11.1 Tabellen

11.1.1 AdministrationAddressEmailAddresses: Minox Administratief adres E-mailadressen

Retrieves an administration list.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Administratief adres E-mailadressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationAddressEmailAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
city	string	Plaats	☐	The city of where it is located.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name_1	string	Naam Contactpersoon 1	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id_1	int64	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoew ijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name_1	string	Naam 1	☐	
name	string	Naam	☐	The company name.
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	
www	string	www	☐	The website.

11.1.2 AdministrationAddressEmailAddresses1: Minox Administratief adres E-mailadressen

Retrieves a single administration.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Administratief adres E-mailadressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationAddressEmailAddresses1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
city	string	Plaats	☐	The city of where it is located.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name_1	string	Naam Contactpersoon 1	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
email_address_type	string	E-mailadressoort	☐	Deprecated.
email_address	string	E-mailadres	☐	The e-mail address.
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id_1	int64	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_description	string	Grootboekrekeningen Automatische Betalingen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_id	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling ID	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_scheme	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Schema	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_type	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Soort	☐	
ledger_accounts_debt_collection_description	string	Grootboekrekeningen Incasso Omschrijving	☐	
ledger_accounts_debt_collection_id	string	Grootboekrekeningen Incasso ID	☐	
ledger_accounts_debt_collection_scheme	string	Grootboekrekeningen Incasso Schema	☐	
ledger_accounts_debt_collection_type	string	Grootboekrekeningen Incasso Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_exchange_rate_description	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersomschrijving	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_id	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers ID	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_scheme	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersschema	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_type	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_high_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_high_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog ID	☐	
ledger_accounts_invoice_high_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_high_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_low_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_low_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag ID	☐	
ledger_accounts_invoice_low_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_low_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_description	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_id	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur ID	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_scheme	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_type	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Soort	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_description	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_id	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen ID	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Schema	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_type	string	Grootboekrekeningen BTW-Betaald/Ontvangen Soort	☐	
ledger_accounts_private_vat_description	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_private_vat_id	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-ID	☐	
ledger_accounts_private_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Schema	☐	
ledger_accounts_private_vat_type	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Soort	☐	
ledger_accounts_profit_loss_description	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Omschrijving	☐	
ledger_accounts_profit_loss_id	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies ID	☐	
ledger_accounts_profit_loss_scheme	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Schema	☐	
ledger_accounts_profit_loss_type	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Soort	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_description	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Omschrijving	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_id	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding ID	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_scheme	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Schema	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_type	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Soort	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_description	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Omschrijving	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_id	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties ID	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_scheme	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Schema	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_type	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Soort	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_description	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Omschrijving	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_id	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa ID	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Schema	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_type	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Soort	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name_1	string	Naam 1	☐	
name	string	Naam	☐	The company name.
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
tax_sourcing_provided_by_becon_number	string	Belastingaangifte op Becon-nummer	☐	
tax_sourcing_provided_by_contact	string	Belastingaangifte Verwerkt op Contactpersoon	☐	
tax_sourcing_provided_by_phone_number	string	Belastingaangifte Verwerkt op Telefoonnummer	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	
www	string	www	☐	The website.

11.1.3 AdministrationAddresses: Minox Administratieve adressen

Retrieves an administration list.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Administratieve adressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
city	string	Plaats	☐	The city of where it is located.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name_1	string	Naam Contactpersoon 1	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id_1	int64	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name_1	string	Naam 1	☐	
name	string	Naam	☐	The company name.
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	
www	string	www	☐	The website.

11.1.4 AdministrationAddresses1: Minox Administratieve adressen

Retrieves a single administration.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Administratieve adressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationAddresses1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
city	string	Plaats	☐	The city of w here it is located.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name_1	string	Naam Contactpersoon 1	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
follow _up_description_extra_description	string	Follow -upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow _up_description_invoice_texts	boolean	Follow -upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow _up_description_manual_descriptions	boolean	Follow -upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow _up_description_under_or_after	string	Follow -upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id_1	int64	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_description	string	Grootboekrekeningen Automatische Betalingen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_id	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_automatic_payments_scheme	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Schema	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_type	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Soort	☐	
ledger_accounts_debt_collection_description	string	Grootboekrekeningen Incasso Omschrijving	☐	
ledger_accounts_debt_collection_id	string	Grootboekrekeningen Incasso ID	☐	
ledger_accounts_debt_collection_scheme	string	Grootboekrekeningen Incasso Schema	☐	
ledger_accounts_debt_collection_type	string	Grootboekrekeningen Incasso Soort	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_description	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersomschrijving	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_id	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers ID	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_scheme	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersschema	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_type	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_high_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_high_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog ID	☐	
ledger_accounts_invoice_high_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_high_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_low_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_low_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag ID	☐	
ledger_accounts_invoice_low_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_low_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_description	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_id	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur ID	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_scheme	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_type	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_paid_received_vat_description	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_id	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen ID	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Schema	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_type	string	Grootboekrekeningen BTW-Betaald/Ontvangen Soort	☐	
ledger_accounts_private_vat_description	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-omschrijving	☐	
ledger_accounts_private_vat_id	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-ID	☐	
ledger_accounts_private_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Schema	☐	
ledger_accounts_private_vat_type	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Soort	☐	
ledger_accounts_profit_loss_description	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Omschrijving	☐	
ledger_accounts_profit_loss_id	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies ID	☐	
ledger_accounts_profit_loss_scheme	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Schema	☐	
ledger_accounts_profit_loss_type	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Soort	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_description	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Omschrijving	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_id	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding ID	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_scheme	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Schema	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_type	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Soort	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_description	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Omschrijving	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_id	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties ID	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_scheme	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Schema	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_type	string	Grootboekrekeningen Onbekende	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Transacties Soort		
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_description	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Omschrijving	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_id	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa ID	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Schema	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_type	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Soort	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name_1	string	Naam 1	☐	
name	string	Naam	☐	The company name.
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
tax_sourcing_provided_by_becon_number	string	Belastingaangifte op Becon-nummer	☐	
tax_sourcing_provided_by_contact	string	Belastingaangifte Verwerkt op Contactpersoon	☐	
tax_sourcing_provided_by_phone_number	string	Belastingaangifte Verwerkt op	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Telefoonnummer		
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low _vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
w rite_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	
w w w	string	w w w	☐	The w ebsite.

11.1.5 AdministrationAddressPhoneNumbers: Minox Administratie Adres Telefoonnummers

Retrieves a single administration.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Administratie Adres Telefoonnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationAddressPhoneNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
city	string	Plaats	☐	The city of w here it is located.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_name_1	string	Naam Contactpersoon 1	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id_1	int64	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_description	string	Grootboekrekeningen Automatische Betalingen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_id	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling ID	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_scheme	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Schema	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_type	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_debt_collection_description	string	Grootboekrekeningen Incasso Omschrijving	☐	
ledger_accounts_debt_collection_id	string	Grootboekrekeningen Incasso ID	☐	
ledger_accounts_debt_collection_scheme	string	Grootboekrekeningen Incasso Schema	☐	
ledger_accounts_debt_collection_type	string	Grootboekrekeningen Incasso Soort	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_description	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersomschrijving	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_id	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers ID	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_scheme	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersschema	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_type	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_high_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_high_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog ID	☐	
ledger_accounts_invoice_high_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_high_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_low_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_low_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag ID	☐	
ledger_accounts_invoice_low_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_low_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_description	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_id	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur ID	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_scheme	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_type	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Soort	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_description	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_id	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen ID	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Schema		
ledger_accounts_paid_received_vat_type	string	Grootboekrekeningen BTW-Betaald/Ontvangen Soort	☐	
ledger_accounts_private_vat_description	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-omschrijving	☐	
ledger_accounts_private_vat_id	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-ID	☐	
ledger_accounts_private_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Schema	☐	
ledger_accounts_private_vat_type	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Soort	☐	
ledger_accounts_profit_loss_description	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Omschrijving	☐	
ledger_accounts_profit_loss_id	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies ID	☐	
ledger_accounts_profit_loss_scheme	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Schema	☐	
ledger_accounts_profit_loss_type	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Soort	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_description	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Omschrijving	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_id	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding ID	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_scheme	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Schema	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_type	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Soort	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_description	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Omschrijving	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_id	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties ID	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_scheme	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Schema	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_type	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Soort	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_description	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Omschrijving	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_id	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Schema	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_type	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Soort	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name_1	string	Naam 1	☐	
name	string	Naam	☐	The company name.
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
phone_number_type	string	Soort Telefoonnummer	☐	
phone_number	string	Telefoonnummer	☐	The phone number.
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
tax_sourcing_provided_by_becon_number	string	Belastingaangifte op Becon-nummer	☐	
tax_sourcing_provided_by_contact	string	Belastingaangifte Verwerkt op Contactpersoon	☐	
tax_sourcing_provided_by_phone_number	string	Belastingaangifte Verwerkt op Telefoonnummer	☐	
uuid	string	UUID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low _vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	
www	string	www	☐	The website.

11.1.6 AdministrationAddresssPhoneNumbers: Minox Administratie Adres Telefoonnummers

Retrieves an administration list.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Administratie Adres Telefoonnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationAddresssPhoneNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
city	string	Plaats	☐	The city of where it is located.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name_1	string	Naam Contactpersoon 1	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id_1	int64	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name_1	string	Naam 1	☐	
name	string	Naam	☐	The company name.
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	
www	string	www	☐	The website.

11.1.7 AdministrationBanks: Minox Administratie Banken

Retrieves a single administration.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Administratie Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel AdministrationBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bic	string	BIC	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
city	string	Plaats	☐	
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
iban	string	IBAN	☐	
id_1	int64	ID 1	☐	
id	int64	ID	☐	
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_description	string	Grootboekrekeningen Automatische Betalingen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_id	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_automatic_payments_scheme	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Schema	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_type	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Soort	☐	
ledger_accounts_debt_collection_description	string	Grootboekrekeningen Incasso Omschrijving	☐	
ledger_accounts_debt_collection_id	string	Grootboekrekeningen Incasso ID	☐	
ledger_accounts_debt_collection_scheme	string	Grootboekrekeningen Incasso Schema	☐	
ledger_accounts_debt_collection_type	string	Grootboekrekeningen Incasso Soort	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_description	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersomschrijving	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_id	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers ID	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_scheme	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersschema	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_type	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_high_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_high_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog ID	☐	
ledger_accounts_invoice_high_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_high_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_low_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_low_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag ID	☐	
ledger_accounts_invoice_low_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_low_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_description	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_id	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur ID	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_scheme	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_type	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_paid_received_vat_description	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_id	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen ID	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Schema	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_type	string	Grootboekrekeningen BTW-Betaald/Ontvangen Soort	☐	
ledger_accounts_private_vat_description	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-omschrijving	☐	
ledger_accounts_private_vat_id	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-ID	☐	
ledger_accounts_private_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Schema	☐	
ledger_accounts_private_vat_type	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Soort	☐	
ledger_accounts_profit_loss_description	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Omschrijving	☐	
ledger_accounts_profit_loss_id	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies ID	☐	
ledger_accounts_profit_loss_scheme	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Schema	☐	
ledger_accounts_profit_loss_type	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Soort	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_description	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Omschrijving	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_id	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding ID	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_scheme	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Schema	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_type	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Soort	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_description	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Omschrijving	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_id	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties ID	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_scheme	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Schema	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_type	string	Grootboekrekeningen Onbekende	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Transacties Soort		
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_description	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Omschrijving	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_id	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa ID	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Schema	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_type	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Soort	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name_1	string	Naam 1	☐	
name	string	Naam	☐	
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
tax_sourcing_provided_by_becon_number	string	Belastingaangifte op Becon-nummer	☐	
tax_sourcing_provided_by_contact	string	Belastingaangifte Verwerkt op Contactpersoon	☐	
tax_sourcing_provided_by_phone_number	string	Belastingaangifte Verwerkt op Telefoonnummer	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
w rite_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	

11.1.8 AdministrationById: Minox Administratie per ID

Retrieves a single administration.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Administratie per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id	int64	ID	☐	
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_description	string	Grootboekrekeningen Automatische Betalingen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_id	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling ID	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_scheme	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Schema	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_type	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Soort	☐	
ledger_accounts_debt_collection_description	string	Grootboekrekeningen Incasso Omschrijving	☐	
ledger_accounts_debt_collection_id	string	Grootboekrekeningen Incasso ID	☐	
ledger_accounts_debt_collection_scheme	string	Grootboekrekeningen Incasso Schema	☐	
ledger_accounts_debt_collection_type	string	Grootboekrekeningen Incasso Soort	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_description	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersomschrijving	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_id	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers ID	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_scheme	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersschema	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_type	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_high_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_high_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_invoice_high_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_high_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_low_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_low_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag ID	☐	
ledger_accounts_invoice_low_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_low_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_description	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_id	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur ID	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_scheme	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_type	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Soort	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_description	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_id	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen ID	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Schema	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_type	string	Grootboekrekeningen BTW-Betaald/Ontvangen Soort	☐	
ledger_accounts_private_vat_description	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-omschrijving	☐	
ledger_accounts_private_vat_id	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-ID	☐	
ledger_accounts_private_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Schema	☐	
ledger_accounts_private_vat_type	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Soort	☐	
ledger_accounts_profit_loss_description	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Omschrijving	☐	
ledger_accounts_profit_loss_id	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies ID	☐	
ledger_accounts_profit_loss_scheme	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Schema	☐	
ledger_accounts_profit_loss_type	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_transaction_rounding_description	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Omschrijving	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_id	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding ID	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_scheme	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Schema	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_type	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Soort	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_description	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Omschrijving	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_id	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties ID	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_scheme	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Schema	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_type	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Soort	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_description	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Omschrijving	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_id	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa ID	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Schema	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_type	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Soort	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name	string	Naam	☐	
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
tax_sourcing_provided_by_becon_number	string	Belastingaangifte op Becon-nummer	☐	
tax_sourcing_provided_by_contact	string	Belastingaangifte Verwerkt op Contactpersoon	☐	
tax_sourcing_provided_by_phone_number	string	Belastingaangifte Verwerkt op Telefoonnummer	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	

11.1.9 AdministrationCustomFields: Minox Administratieve aangepaste velden

Retrieves a single administration.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Administratieve aangepaste velden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
custom1	string	Aangepast 1	☐	
custom2	string	Aangepast 2	☐	
custom3	string	Aangepast 3	☐	
custom4	string	Aangepast 4	☐	
custom5	string	Aangepast 5	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id	int64	ID	☐	
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_description	string	Grootboekrekeningen Automatische Betalingen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_id	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling ID	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_scheme	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Schema		
ledger_accounts_automatic_payments_type	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Soort	☐	
ledger_accounts_debt_collection_description	string	Grootboekrekeningen Incasso Omschrijving	☐	
ledger_accounts_debt_collection_id	string	Grootboekrekeningen Incasso ID	☐	
ledger_accounts_debt_collection_scheme	string	Grootboekrekeningen Incasso Schema	☐	
ledger_accounts_debt_collection_type	string	Grootboekrekeningen Incasso Soort	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_description	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersomschrijving	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_id	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers ID	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_scheme	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersschema	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_type	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_high_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_high_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog ID	☐	
ledger_accounts_invoice_high_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_high_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_low_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_low_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag ID	☐	
ledger_accounts_invoice_low_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_low_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_description	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_id	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur ID	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_scheme	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_type	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Soort	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_description	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_paid_received_vat_id	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen ID	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Schema	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_type	string	Grootboekrekeningen BTW-Betaald/Ontvangen Soort	☐	
ledger_accounts_private_vat_description	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-omschrijving	☐	
ledger_accounts_private_vat_id	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-ID	☐	
ledger_accounts_private_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Schema	☐	
ledger_accounts_private_vat_type	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Soort	☐	
ledger_accounts_profit_loss_description	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Omschrijving	☐	
ledger_accounts_profit_loss_id	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies ID	☐	
ledger_accounts_profit_loss_scheme	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Schema	☐	
ledger_accounts_profit_loss_type	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Soort	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_description	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Omschrijving	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_id	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding ID	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_scheme	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Schema	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_type	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Soort	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_description	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Omschrijving	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_id	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties ID	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_scheme	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Schema	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_type	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Soort	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_description	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Omschrijving		
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_id	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa ID	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Schema	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_type	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Soort	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name	string	Naam	☐	
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
tax_sourcing_provided_by_becon_number	string	Belastingaangifte op Becon-nummer	☐	
tax_sourcing_provided_by_contact	string	Belastingaangifte Verwerkt op Contactpersoon	☐	
tax_sourcing_provided_by_phone_number	string	Belastingaangifte Verwerkt op Telefoonnummer	☐	
type	string	Soort	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
w rite_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	

11.1.10 AdministrationFiscalYears: Minox Administratie Fiscale jaren

Retrieves a single administration.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Administratie Fiscale jaren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationFiscalYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
end_date	datetime	Einddatum	☐	
fiscal_year	int64	Belastingjaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id_1	int64	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
indefinitely_closed_until_period	int64	Voor Onbepaalde Tijd Gesloten tot Periode	☐	This fiscal year is closed until the given period. It mightstill be reopened back up to 'permanently_closed_until_period'. No moretransactions can be created in these periods.
ledger_accounts_automatic_payments_description	string	Grootboekrekeningen Automatische Betalingen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_id	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling ID	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_scheme	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Schema	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_type	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Soort	☐	
ledger_accounts_debt_collection_description	string	Grootboekrekeningen Incasso Omschrijving	☐	
ledger_accounts_debt_collection_id	string	Grootboekrekeningen Incasso ID	☐	
ledger_accounts_debt_collection_scheme	string	Grootboekrekeningen Incasso Schema	☐	
ledger_accounts_debt_collection_type	string	Grootboekrekeningen Incasso Soort	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_description	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersomschrijving	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_id	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers ID	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_scheme	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersschema	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_exchange_rate_type	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_high_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_high_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog ID	☐	
ledger_accounts_invoice_high_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_high_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_low_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_low_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag ID	☐	
ledger_accounts_invoice_low_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_low_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_description	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_id	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur ID	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_scheme	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_type	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Soort	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_description	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_id	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen ID	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Schema	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_type	string	Grootboekrekeningen BTW-Betaald/Ontvangen Soort	☐	
ledger_accounts_private_vat_description	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-omschrijving	☐	
ledger_accounts_private_vat_id	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-ID	☐	
ledger_accounts_private_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Schema	☐	
ledger_accounts_private_vat_type	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Soort	☐	
ledger_accounts_profit_loss_description	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Omschrijving		
ledger_accounts_profit_loss_id	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies ID	☐	
ledger_accounts_profit_loss_scheme	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Schema	☐	
ledger_accounts_profit_loss_type	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Soort	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_description	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Omschrijving	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_id	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding ID	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_scheme	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Schema	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_type	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Soort	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_description	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Omschrijving	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_id	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties ID	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_scheme	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Schema	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_type	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Soort	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_description	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Omschrijving	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_id	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa ID	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Schema	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_type	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Soort	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name	string	Naam	☐	
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods_1	int64	Aantal Periodes 1	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
permanently_closed_until_period	int64	Permanent Gesloten tot Periode	☐	This fiscal year is closed until the given period. No moretransactions can be created in these periods.
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
start_date	datetime	Startdatum	☐	
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
tax_sourcing_provided_by_becon_number	string	Belastingaangifte op Becon-nummer	☐	
tax_sourcing_provided_by_contact	string	Belastingaangifte Verwerkt op Contactpersoon	☐	
tax_sourcing_provided_by_phone_number	string	Belastingaangifte Verwerkt op Telefoonnummer	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	

11.1.11 AdministrationLayouts: Minox Administratieve indelingen

Retrieves a single administration.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Administratieve indelingen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationLayouts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id	int64	ID	☐	
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
layout_id	string	Lay-out ID	☐	Possibilities for values: \n\n aanmaning: [standaard,standaard_klein]\n

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				pakbon: [layout1]\n afleverbon: [layout1, layout2]\nany other case: [layout1, layout2, layout3]
ledger_accounts_automatic_payments_description	string	Grootboekrekeningen Automatische Betalingen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_id	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling ID	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_scheme	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Schema	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_type	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Soort	☐	
ledger_accounts_debt_collection_description	string	Grootboekrekeningen Incasso Omschrijving	☐	
ledger_accounts_debt_collection_id	string	Grootboekrekeningen Incasso ID	☐	
ledger_accounts_debt_collection_scheme	string	Grootboekrekeningen Incasso Schema	☐	
ledger_accounts_debt_collection_type	string	Grootboekrekeningen Incasso Soort	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_description	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersomschrijving	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_id	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers ID	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_scheme	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersschema	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_type	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_high_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_high_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog ID	☐	
ledger_accounts_invoice_high_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_high_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_low_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_low_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag ID	☐	
ledger_accounts_invoice_low_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_low_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_invoice_zero_description	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_id	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur ID	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_scheme	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_type	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Soort	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_description	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_id	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen ID	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Schema	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_type	string	Grootboekrekeningen BTW-Betaald/Ontvangen Soort	☐	
ledger_accounts_private_vat_description	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-omschrijving	☐	
ledger_accounts_private_vat_id	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-ID	☐	
ledger_accounts_private_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Schema	☐	
ledger_accounts_private_vat_type	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Soort	☐	
ledger_accounts_profit_loss_description	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Omschrijving	☐	
ledger_accounts_profit_loss_id	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies ID	☐	
ledger_accounts_profit_loss_scheme	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Schema	☐	
ledger_accounts_profit_loss_type	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Soort	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_description	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Omschrijving	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_id	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding ID	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_scheme	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Schema	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_type	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Soort	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_description	string	Grootboekrekeningen Onbekende	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Transacties Omschrijving		
ledger_accounts_unknown_transactions_id	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties ID	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_scheme	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Schema	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_type	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Soort	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_description	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Omschrijving	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_id	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa ID	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Schema	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_type	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Soort	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name_1	string	Naam 1	☐	
name	string	Naam	☐	
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
tax_sourcing_provided_by_becon_number	string	Belastingaangifte op Becon-nummer	☐	
tax_sourcing_provided_by_contact	string	Belastingaangifte Verwerkt op Contactpersoon	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
tax_sourcing_provided_by_phone_number	string	Belastingaangifte Verwerkt op Telefoonnummer	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	

11.1.12 AdministrationOrderProcesses: Minox Administratieve bestelprocessen

Retrieves a single administration.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Administratieve bestelprocessen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationOrderProcesses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id	int64	ID	☐	
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_description	string	Grootboekrekeningen Automatische Betalingen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_id	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling ID	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_scheme	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Schema	☐	
ledger_accounts_automatic_payments_type	string	Grootboekrekeningen Automatische Betaling Soort	☐	
ledger_accounts_debt_collection_description	string	Grootboekrekeningen Incasso Omschrijving	☐	
ledger_accounts_debt_collection_id	string	Grootboekrekeningen Incasso ID	☐	
ledger_accounts_debt_collection_scheme	string	Grootboekrekeningen Incasso Schema	☐	
ledger_accounts_debt_collection_type	string	Grootboekrekeningen Incasso Soort	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_description	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersomschrijving	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_id	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_exchange_rate_scheme	string	Grootboekrekeningen Wisselkoersschema	☐	
ledger_accounts_exchange_rate_type	string	Grootboekrekeningen Wisselkoers Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_high_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_high_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog ID	☐	
ledger_accounts_invoice_high_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_high_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Hoog Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_low_description	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_low_id	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag ID	☐	
ledger_accounts_invoice_low_scheme	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_low_type	string	Grootboekrekeningen Factuur Laag Soort	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_description	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Omschrijving	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_id	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur ID	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_scheme	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Schema	☐	
ledger_accounts_invoice_zero_type	string	Grootboekrekeningen Nulfactuur Soort	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_description	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Omschrijving	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_id	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen ID	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Schema	☐	
ledger_accounts_paid_received_vat_type	string	Grootboekrekeningen BTW-Betaald/Ontvangen Soort	☐	
ledger_accounts_private_vat_description	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-omschrijving	☐	
ledger_accounts_private_vat_id	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-ID	☐	
ledger_accounts_private_vat_scheme	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Schema	☐	
ledger_accounts_private_vat_type	string	Grootboekrekeningen Privé BTW-Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_accounts_profit_loss_description	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Omschrijving	☐	
ledger_accounts_profit_loss_id	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies ID	☐	
ledger_accounts_profit_loss_scheme	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Schema	☐	
ledger_accounts_profit_loss_type	string	Grootboekrekeningen Winst/Verlies Soort	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_description	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Omschrijving	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_id	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding ID	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_scheme	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Schema	☐	
ledger_accounts_transaction_rounding_type	string	Grootboekrekeningen Transactieafronding Soort	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_description	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Omschrijving	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_id	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties ID	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_scheme	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Schema	☐	
ledger_accounts_unknown_transactions_type	string	Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Soort	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_description	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Omschrijving	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_id	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa ID	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_scheme	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Schema	☐	
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_type	string	Grootboekrekeningen BTW in Europa Soort	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name	string	Naam	☐	
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
tax_sourcing_provided_by_becon_number	string	Belastingaangifte op Becon-nummer	☐	
tax_sourcing_provided_by_contact	string	Belastingaangifte Verwerkt op Contactpersoon	☐	
tax_sourcing_provided_by_phone_number	string	Belastingaangifte Verwerkt op Telefoonnummer	☐	
TEXT	string	Tekst	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	

11.1.13 Administrations: Minox Administraties

Retrieves an administration list.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Administraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Administrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id	int64	ID	☐	
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name	string	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	

11.1.14 Banks: Minox Banken

Retrieves an administration list.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Banks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bic	string	BIC	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
city	string	Plaats	☐	
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
iban	string	IBAN	☐	
id_1	int64	ID 1	☐	
id	int64	ID	☐	
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name_1	string	Naam 1	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	☐	
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	

11.1.15 CustomFieldAdministrations: Minox Aangepaste veldadministraties

Retrieves an administration list.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Aangepaste veldadministraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel CustomFieldAdministrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
custom1	string	Aangepast 1	☐	
custom2	string	Aangepast 2	☐	
custom3	string	Aangepast 3	☐	
custom4	string	Aangepast 4	☐	
custom5	string	Aangepast 5	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id	int64	ID	☐	
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	☐	
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
type	string	Soort	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	

11.1.16 FiscalYears: Minox Boekjaren

Retrieves an administration list.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataAdministration

Label: Boekjaren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscalYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
end_date	datetime	Einddatum	☐	
fiscal_year	int64	Belastingjaar	☐	
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id_1	int64	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	
indefinitely_closed_until_period	int64	Voor Onbepaalde Tijd Gesloten tot Periode	☐	This fiscal year is closed until the given period. It mightstill be reopened back up to 'permanently_closed_until_period'. No moretransactions can be created in these periods.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name	string	Naam	☐	
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods_1	int64	Aantal Periodes 1	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
permanently_closed_until_period	int64	Permanent Gesloten tot Periode	☐	This fiscal year is closed until the given period. No moretransactions can be created in these periods.
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
start_date	datetime	Startdatum	☐	
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	

11.1.17 Layouts: Minox Lay-outs

Retrieves an administration list.

Catalogus: Minox

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: MasterDataAdministration

Label: Lay-outs

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Layouts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id	int64	ID	☐	
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
layout_id	string	Lay-out ID	☐	Possibilities for values: \n\n aanmaning: [standaard,standaard_klein]\n pakbon: [layout1]\n afleverbon: [layout1, layout2]\nany other case: [layout1, layout2, layout3]
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name_1	string	Naam 1	☐	
name	string	Naam	☐	
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	

11.1.18 OrderProcesses: Minox Bestelprocessen

Retrieves an administration list.

Catalogus: Minox

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: MasterDataAdministration

Label: Bestelprocessen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrderProcesses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
bank_account	string	Bankrekening	☐	
chamber_of_commerce_city	string	Kamer van Koophandel Stad	☐	
chamber_of_commerce_id	string	Kamer van Koophandel ID	☐	
contact_email	string	Contact E-mail	☐	
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	
contact_salutation	string	Contactpersoon Aanhef	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
decimals_amount	int64	Decimalen Bedrag	☐	
decimals_volume	int64	Decimalen Volume	☐	
declaration_type	string	Aangiftesoort	☐	
follow_up_description_extra_description	string	Follow-upomschrijving Extra Omschrijving	☐	
follow_up_description_invoice_texts	boolean	Follow-upomschrijving Factuurteksten	☐	
follow_up_description_manual_descriptions	boolean	Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen	☐	
follow_up_description_under_or_after	string	Follow-upomschrijving Voor of Na	☐	
g_rekening_iban	string	G-rekening IBAN	☐	
g_rekening_percentage	decimal	G-rekening Percentage	☐	
id	int64	ID	☐	
incasso_mandate_id	string	Incasso Mandaat ID	☐	
include_invoice	string	Inclusief Factuur	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
memo_action_text	string	Memo Actietekst	☐	Memo to note actions that must be undertaken
memo_assignation_text	string	Tekst voor Memotoewijzing	☐	Memo to note permanent agreements
memo_text	string	Memotekst	☐	Deprecated / Not in use
name	string	Naam	☐	
new_document	string	Nieuw Document	☐	
next_number_invoice_number	int64	Volgende Factuurnummer	☐	
next_number_order_number	int64	Volgende Bestelnummer	☐	
next_number_quotation_number	int64	Volgende Offertenummer	☐	
next_number_subscription_number	int64	Volgende Abonnementsnummer	☐	
number_of_periods	int64	Aantal Periodes	☐	
order_collection_sorting	string	Sortering Orderverzameling	☐	
share_id	string	Deel ID	☐	
show_on_accountancy_dashboard	boolean	Toon op Accountancy Dashboard	☐	
tax_sourcing_method	string	Belastingaangiftemethode	☐	
TEXT	string	Tekst	☐	
uuid	string	UUID	☐	
vat_codes_high_vat_id	int64	BTW-codes Hoge BTW ID	☐	
vat_codes_low_vat_id	int64	BTW-codes Lage BTW ID	☐	
vat_id	string	BTW ID	☐	
vat_in_europe_threshold_active	boolean	BTW in Europa Drempel Actief	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
vat_on_sub	boolean	BTW op Sub	☐	
write_off_vat_difference_until	decimal	Afschrijven BTW-verschil tot	☐	

12 Schema: MasterDataBudget

12.1 Tabellen

12.1.1 Budgets: Minox Budgetten

Retrieves a budget list.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataBudget

Label: Budgetten

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Budgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
budget_division_description	string	Budgetomschrijving Afdeling	☐	
budget_division_id	int64	Afdelingsbudget ID	☐	
cost_center_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
cost_type_description	string	Kostendrageromschrij ving	☐	
year_budget	int64	Jaarbudget	☐	

13 Schema: MasterDataCostCenter

13.1 Tabellen

13.1.1 CostCenters: Minox Kostenplaatsen

Retrieves the available cost_centers in the administration

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCostCenter

Label: Kostenplaatsen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates if the cost center is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the cost center is blocked, w ith a correspondingcode.
description	string	Omschrijving	☐	
id	int64	ID	☐	

13.1.2 SearchedCostCenters: Minox Gezochte kostenplaatsen

Retrieves the available cost_centers in the administration

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCostCenter

Label: Gezochte kostenplaatsen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SearchedCostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates if the cost center is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the cost center is blocked, w ith a correspondingcode.
description	string	Omschrijving	☐	
id_1	int64	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	The key of the search term. Currently, only 'key1' ispossible.
value	string	Waarde	☐	The search term.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

14 Schema: MasterDataCostType

14.1 Tabellen

14.1.1 CostTypes: Minox Kostensoorten

Retrieves the available cost_types in the administration

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCostType

Label: Kostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
description	string	Omschrijving	☐	
id	int64	ID	☐	

14.1.2 SearchedCostTypes: Minox Gezochte kostensoorten

Retrieves the available cost_types in the administration

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCostType

Label: Gezochte kostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SearchedCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
description	string	Omschrijving	☐	
id_1	int64	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	The key of the search term. Currently, only 'key1' ispossible.
value	string	Waarde	☐	The search term.

15 Schema: MasterDataCustomer

15.1 Tabellen

15.1.1 CustomCustomFieldsByEmail: Minox Aangepaste aangepaste velden per e-mail

Get a list of customers by e-mail address.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Aangepaste aangepaste velden per e-mail

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomCustomFieldsByEmail in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
email	string	☑		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomCustomFieldsByEmail worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijving	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies whether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies whether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates whether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party software.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall within therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The identification of the custom field. This value caneither be 'free1', 'free2', 'free3', 'free4' or 'free5'

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				the given value is not equal to one of those, the statistics code will be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies whether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
value	string	Waarde	☐	The content of the custom field.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition will be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when an automatic VAT proposition will be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that will be used whenan automatic VAT proposition will be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when dealing with sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

15.1.2 Customer2ById: Minox Klant op ID

Get the customer using its identity.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klant op ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Customer2ById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
customer_id	int64	☑		The customer to access.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Customer2Byld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/Inter national_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
currency_id	string	Valuta ID	☐	
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party softw are.
id	int64	ID	☐	The identifying number for a customer. Must fall w ithin therange of one of the sales journals
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
payment_term_terms_days	decimal	Betalingsvoorw aarden in Dagen	☐	
payment_term_terms_percentage	decimal	Percentage Betalingsvoorw aarden	☐	
payment_term_terms_type	string	Soort Betalingsvoorw aarden	☐	
sales_billoflading_type_attachment	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a bill of lading has beengenerated for the customer.
sales_billoflading_type_email_w ith _pdf	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a bill of lading hasbeen sent to the customer.
sales_billoflading_type_email	string	Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a bill of lading has been sent to the customer.
sales_billoflading_type_pdf_dow nl oad	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a bill of lading has been sentto the customer.
sales_carrier_description	string	Verkoop Transporteur Omschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the carrier.
sales_carrier_id	int64	Verkoop Transporteur ID	☐	The identifying number of the carrier.
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_customer_type_description	string	Verkoop Klantsoortomschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the customer type

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_customer_type_id	int64	Verkoop Klantsoort ID	☐	The identifying number of the customer type.
sales_delivery_address_descriptio n	string	Verkoop Afleveradresomschrijv ing	☐	[NOT IN USE] The description of the delivery address.
sales_delivery_address_id	int64	Verkoop Afleveradres ID	☐	The identifying number of the delivery address
sales_delivery_terms_description	string	Verkoop Leveringsvoorw aarde nomschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the delivery term.
sales_delivery_terms_id	int64	Verkoop Leveringsvoorw aarde n ID	☐	The identifying number of the delivery term.
sales_discount_group_description	string	Verkoop Kortingsgroepomschrij ving	☐	[NOT IN USE] The description of the discount group.
sales_discount_group_id	int64	Verkoop Kortingsgroep ID	☐	The identifying number of the discount group.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentag e	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_invoice_type_attachment	boolean	Verkoopfactuursoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a sales invoice has beengenerated for the customer.
sales_invoice_type_email_w ith_pd f	boolean	Verkoopfactuursoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a sales invoice hasbeen generated for the customer.
sales_invoice_type_email_w ith_ubl	boolean	Verkoopfactuursoort E-mail met UBL	☐	Send an e-mail w ith the UBL once a sales invoice hasbeen generated for the customer.
sales_invoice_type_email	string	Verkoopfactuursoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a sales invoice has been generated for the customer.
sales_invoice_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoopfactuursoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a sales invoice has been generatedfor the customer.
sales_order_type_attachment	boolean	Verkoopordersoort Bijlage	☐	Send as an attachment once an order has been generatedfor the customer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_order_type_email_w ith_pdf	boolean	Verkoopordersoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once an order has beensent to the customer.
sales_order_type_email	string	Verkoopordersoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce an order has been sent to the customer.
sales_order_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoopordersoort PDF-dow nload	☐	Dow nload the PDF once an order has been sent to thecustomer.
sales_packinglist_type_attachment	boolean	Verkoop Paklijstsoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a packing list has beengenerated for the customer.
sales_packinglist_type_email_w ith _pdf	boolean	Verkoop Paklijstsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a packing list hasbeen sent to the customer.
sales_packinglist_type_email	string	Verkoop Paklijstsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a packing list has been sent to the customer.
sales_packinglist_type_pdf_dow nl oad	boolean	Verkoop Paklijstsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a packing list has been sentto the customer.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_quotation_type_attachment	boolean	Verkoop Offertesoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a quotation has been generatedfor the customer.
sales_quotation_type_email_w ith_ pdf	boolean	Verkoop Offertesoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a quotation has beensent to the customer.
sales_quotation_type_email	string	Verkoop Offertesoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a quotation has been sent to the customer.
sales_quotation_type_pdf_dow nlo ad	boolean	Verkoop Offertesoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a quotation has been sent tothe customer.
sales_region_description	string	Verkoopregio Omschrijving	☐	The string representation of the region.
sales_region_id	int64	Verkoopregio ID	☐	The identifying number of the region.
sales_reminder_type_email_w ith_p df	boolean	Verkoop Herinneringsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a reminder has beensent to the customer.
sales_reminder_type_email	string	Verkoop Herinneringsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a reminder has been sent to the customer.
sales_reminder_type_pdf_dow nlo ad	boolean	Verkoop Herinneringsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a reminder has been sent to thecustomer.
sales_representative_description	string	Verkoop Vertegenw oordiger	☐	[NOT IN USE] The description of the representative.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Omschrijving		
sales_representative_id	int64	Verkoop Vertegenw oordiger ID	☐	The identifying number of the representative.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekenco de	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_subscription_type_attachme nt	boolean	Verkoop Abonnementssoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a subscription has beengenerated for the customer.
sales_subscription_type_email_w it h_pdf	boolean	Verkoop Abonnementssoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a subscription hasbeen sent to the customer.
sales_subscription_type_email	string	Verkoop Abonnementssoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a subscription has been sent to the customer.
sales_subscription_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoop Abonnementssoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a subscription has been sentto the customer.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen dealing w ith sales inside Europe.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

15.1.3 CustomerAddressByCustomerId: Minox Klantadres per klant-ID

Get the customer using its identity.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klantadres per klant-ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerAddressByCustomerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
customer_id	int64	☑		The customer to access.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerAddressByCustomerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijving	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies whether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies whether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates whether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
city	string	Plaats	☐	The city of where it is located.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party software.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall within therange of one of the sales journals

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
name	string	Naam	☐	The company name.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
payment_term_terms_days	decimal	Betalingsvoorw aarden in Dagen	☐	
payment_term_terms_percentage	decimal	Percentage Betalingsvoorw aarden	☐	
payment_term_terms_type	string	Soort Betalingsvoorw aarden	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
sales_billoflading_type_attachment	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a bill of lading has beengenerated for the customer.
sales_billoflading_type_email_w ith _pdf	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a bill of lading hasbeen sent to the customer.
sales_billoflading_type_email	string	Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a bill of lading has been sent to the customer.
sales_billoflading_type_pdf_dow nl oad	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a bill of lading has been sentto the customer.
sales_carrier_description	string	Verkoop Transporteur Omschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the carrier.
sales_carrier_id	int64	Verkoop Transporteur ID	☐	The identifying number of the carrier.
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_customer_type_description	string	Verkoop Klantsoortomschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the customer type
sales_customer_type_id	int64	Verkoop Klantsoort ID	☐	The identifying number of the customer type.
sales_delivery_address_descriptio n	string	Verkoop Afleveradresomschrijv	☐	[NOT IN USE] The description of the delivery address.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		ing		
sales_delivery_address_id	int64	Verkoop Afleveradres ID	☐	The identifying number of the delivery address
sales_delivery_terms_description	string	Verkoop Leveringsvoorw aarde nomschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the delivery term.
sales_delivery_terms_id	int64	Verkoop Leveringsvoorw aarde n ID	☐	The identifying number of the delivery term.
sales_discount_group_description	string	Verkoop Kortingsgroepomschrij ving	☐	[NOT IN USE] The description of the discount group.
sales_discount_group_id	int64	Verkoop Kortingsgroep ID	☐	The identifying number of the discount group.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentag e	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_invoice_type_attachment	boolean	Verkoopfactuursoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a sales invoice has beengenerated for the customer.
sales_invoice_type_email_w ith_pd f	boolean	Verkoopfactuursoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a sales invoice hasbeen generated for the customer.
sales_invoice_type_email_w ith_ubl	boolean	Verkoopfactuursoort E-mail met UBL	☐	Send an e-mail w ith the UBL once a sales invoice hasbeen generated for the customer.
sales_invoice_type_email	string	Verkoopfactuursoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a sales invoice has been generated for the customer.
sales_invoice_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoopfactuursoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a sales invoice has been generatedfor the customer.
sales_order_type_attachment	boolean	Verkoopordersoort Bijlage	☐	Send as an attachment once an order has been generatedfor the customer.
sales_order_type_email_w ith_pdf	boolean	Verkoopordersoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once an order has beensent to the customer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_order_type_email	string	Verkoopordersoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce an order has been sent to the customer.
sales_order_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoopordersoort PDF-dow nload	☐	Dow nload the PDF once an order has been sent to thecustomer.
sales_packinglist_type_attachment	boolean	Verkoop Paklijstsoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a packing list has beengenerated for the customer.
sales_packinglist_type_email_w ith_pdf	boolean	Verkoop Paklijstsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a packing list hasbeen sent to the customer.
sales_packinglist_type_email	string	Verkoop Paklijstsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a packing list has been sent to the customer.
sales_packinglist_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoop Paklijstsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a packing list has been sentto the customer.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_quotation_type_attachment	boolean	Verkoop Offertesoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a quotation has been generatedfor the customer.
sales_quotation_type_email_w ith_pdf	boolean	Verkoop Offertesoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a quotation has beensent to the customer.
sales_quotation_type_email	string	Verkoop Offertesoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a quotation has been sent to the customer.
sales_quotation_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoop Offertesoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a quotation has been sent tothe customer.
sales_region_description	string	Verkoopregio Omschrijving	☐	The string representation of the region.
sales_region_id	int64	Verkoopregio ID	☐	The identifying number of the region.
sales_reminder_type_email_w ith_pdf	boolean	Verkoop Herinneringsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a reminder has beensent to the customer.
sales_reminder_type_email	string	Verkoop Herinneringsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a reminder has been sent to the customer.
sales_reminder_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoop Herinneringsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a reminder has been sent to thecustomer.
sales_representative_description	string	Verkoop Vertegenw oordiger Omschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the representative.
sales_representative_id	int64	Verkoop Vertegenw oordiger ID	☐	The identifying number of the representative.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the following values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together with the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue will be split per customer per article code- G | Article group, the revenue will be split per customer per article group- N | Not split, the revenue will not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code will be set to 'C'.
sales_subscription_type_attachment	boolean	Verkoop Abonnementssoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a subscription has beengenerated for the customer.
sales_subscription_type_email_with_pdf	boolean	Verkoop Abonnementssoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail with the PDF once a subscription hasbeen sent to the customer.
sales_subscription_type_email	string	Verkoop Abonnementssoort E-mail	☐	The e-mail address to which the e-mail will be sentonce a subscription has been sent to the customer.
sales_subscription_type_pdf_download	boolean	Verkoop Abonnementssoort PDF-Download	☐	Download the PDF once a subscription has been sentto the customer.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies whether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition will be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when an automatic VAT proposition will be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that will be used whenan automatic VAT proposition will be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				be used when dealing with sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.
www	string	www	☐	The website.

15.1.4 CustomerAddressEmailAddresses: Minox Klant Adres Email Adressen

Search for customers based on a search query.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klant Adres Email Adressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerAddressEmailAddresses in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
next	string	☐		A single request returns a maximum of 400 customers. In casemore customers have been found, a token will be provided. The next pagecan be accessed by providing this token to the next request. An example:GET .../customer?next=[token] where [token] is the provided token

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
search	string	☐		Search and filter customers based on a keyw ord. The search termw ill be matched against the identifying number, vat number, name, IBAN,chamber of commerce number, postal code and postal address of the customer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerAddressEmailAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
city	string	Plaats	☐	The city of w here it is located.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party software.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall within therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is shown in the UI when this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
name	string	Naam	☐	The company name.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration will be used. In case a customerhas a custom

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code between 1 and 9 will be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the following values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together with the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue will be split per customer per article code- G | Article group, the revenue will be split per customer per article group- N | Not split, the revenue will not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code will be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies whether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition will be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when an automatic VAT proposition will be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that will be used whenan automatic VAT proposition will be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when dealing with sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
www	string	www	☐	The website.

15.1.5 CustomerAddressEmailAddressesByEmail: Minox Klantadres E-mailadressen per e-mail

Get a list of customers by e-mail address.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klantadres E-mailadressen per e-mail

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerAddressEmailAddressesByEmail in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
email	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerAddressEmailAddressesByEmail worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijving	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies whether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies whether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates whether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
city	string	Plaats	☐	The city of where it is located.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party software.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall within therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
name	string	Naam	☐	The company name.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen dealing w ith sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.
w w w	string	w w w	☐	The w ebsite.

15.1.6 CustomerAddressEmailAddressesByExternalId

Get a list of customers by externalid.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerAddressEmailAddressesByExternalId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
externalid	string	☑		This should be an UUID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerAddressEmailAddressesByExternalId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/Inter national_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
city	string	Plaats	☐	The city of w here it is located.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party softw are.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall w ithin therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
name	string	Naam	☐	The company name.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration will be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code between 1 and 9 will be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the following values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together with the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue will be split per customer per article code- G | Article group, the revenue will be split per customer per article group- N | Not split, the revenue will not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code will be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies whether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition will be made for thecustomer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen dealing w ith sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.
w w w	string	w w w	☐	The w ebsite.

15.1.7 CustomerAddressEmailAddressesById: Minox Klantadres E-mailadressen per ID

Get the customer using its identity.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klantadres E-mailadressen per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerAddressEmailAddressesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
customer_id	int64	☑		The customer to access.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerAddressEmailAddressesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_ 9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/Inter national_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
city	string	Plaats	☐	The city of w here it is located.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_ 3166-1_alpha- 2#Officially_assigned_code_ele mentsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
currency_id	string	Valuta ID	☐	
email_address_type	string	E-mailadressoort	☐	Deprecated.
email_address	string	E-mailadres	☐	The e-mail address.
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party softw are.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall w ithin therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
name	string	Naam	☐	The company name.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
payment_term_terms_days	decimal	Betalingsvoorw aarden in Dagen	☐	
payment_term_terms_percentage	decimal	Percentage Betalingsvoorw aarden	☐	
payment_term_terms_type	string	Soort Betalingsvoorw aarden	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
sales_billoflading_type_attachment	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a bill of lading has beengenerated for the customer.
sales_billoflading_type_email_w ith _pdf	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a bill of lading hasbeen sent to the customer.
sales_billoflading_type_email	string	Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a bill of lading has been sent to the customer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_billoflading_type_pdf_dow nl oad	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a bill of lading has been sentto the customer.
sales_carrier_description	string	Verkoop Transporteur Omschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the carrier.
sales_carrier_id	int64	Verkoop Transporteur ID	☐	The identifying number of the carrier.
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_customer_type_description	string	Verkoop Klantsoortomschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the customer type
sales_customer_type_id	int64	Verkoop Klantsoort ID	☐	The identifying number of the customer type.
sales_delivery_address_descriptio n	string	Verkoop Afleveradresomschrijv ing	☐	[NOT IN USE] The description of the delivery address.
sales_delivery_address_id	int64	Verkoop Afleveradres ID	☐	The identifying number of the delivery address
sales_delivery_terms_description	string	Verkoop Leveringsvoorw aarde nomschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the delivery term.
sales_delivery_terms_id	int64	Verkoop Leveringsvoorw aarde n ID	☐	The identifying number of the delivery term.
sales_discount_group_description	string	Verkoop Kortingsgroepomschrij ving	☐	[NOT IN USE] The description of the discount group.
sales_discount_group_id	int64	Verkoop Kortingsgroep ID	☐	The identifying number of the discount group.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentag e	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_invoice_type_attachment	boolean	Verkoopfactuursoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a sales invoice has beengenerated for the customer.
sales_invoice_type_email_w ith_pd f	boolean	Verkoopfactuursoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a sales invoice hasbeen generated for the customer.
sales_invoice_type_email_w ith_ubl	boolean	Verkoopfactuursoort E-mail met UBL	☐	Send an e-mail w ith the UBL once a sales invoice hasbeen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				generated for the customer.
sales_invoice_type_email	string	Verkoopfactuursoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a sales invoice has been generated for the customer.
sales_invoice_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoopfactuursoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a sales invoice has been generatedfor the customer.
sales_order_type_attachment	boolean	Verkoopordersoort Bijlage	☐	Send as an attachment once an order has been generatedfor the customer.
sales_order_type_email_w ith_pdf	boolean	Verkoopordersoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once an order has beensent to the customer.
sales_order_type_email	string	Verkoopordersoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce an order has been sent to the customer.
sales_order_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoopordersoort PDF-dow nload	☐	Dow nload the PDF once an order has been sent to thecustomer.
sales_packinglist_type_attachment	boolean	Verkoop Paklijstsoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a packing list has beengenerated for the customer.
sales_packinglist_type_email_w ith _pdf	boolean	Verkoop Paklijstsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a packing list hasbeen sent to the customer.
sales_packinglist_type_email	string	Verkoop Paklijstsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a packing list has been sent to the customer.
sales_packinglist_type_pdf_dow nl oad	boolean	Verkoop Paklijstsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a packing list has been sentto the customer.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_quotation_type_attachment	boolean	Verkoop Offertesoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a quotation has been generatedfor the customer.
sales_quotation_type_email_w ith_ pdf	boolean	Verkoop Offertesoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a quotation has beensent to the customer.
sales_quotation_type_email	string	Verkoop Offertesoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a quotation has been sent to the customer.
sales_quotation_type_pdf_dow nlo ad	boolean	Verkoop Offertesoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a quotation has been sent tothe customer.
sales_region_description	string	Verkoopregio Omschrijving	☐	The string representation of the region.
sales_region_id	int64	Verkoopregio ID	☐	The identifying number of the region.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_reminder_type_email_w ith_p df	boolean	Verkoop Herinneringsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a reminder has beensent to the customer.
sales_reminder_type_email	string	Verkoop Herinneringsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a reminder has been sent to the customer.
sales_reminder_type_pdf_dow nlo ad	boolean	Verkoop Herinneringsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a reminder has been sent to thecustomer.
sales_representative_description	string	Verkoop Vertegenw oordiger Omschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the representative.
sales_representative_id	int64	Verkoop Vertegenw oordiger ID	☐	The identifying number of the representative.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekenco de	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_subscription_type_attachme nt	boolean	Verkoop Abonnementssoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a subscription has beengenerated for the customer.
sales_subscription_type_email_w it h_pdf	boolean	Verkoop Abonnementssoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a subscription hasbeen sent to the customer.
sales_subscription_type_email	string	Verkoop Abonnementssoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a subscription has been sent to the customer.
sales_subscription_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoop Abonnementssoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a subscription has been sentto the customer.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition will be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when an automatic VAT proposition will be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that will be used henan automatic VAT proposition will be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when dealing with sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.
www	string	www	☐	The website.

15.1.8 CustomerAddresses: Minox Klantadressen

Search for customers based on a search query.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klantadressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerAddresses in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
next	string	☐		A single request returns a maximum of 400 customers. In casemore customers have been found, a token w ill be provided. The next pagecan be accessed by providing this token to the next request. An example:GET .../customer?next=[token] w here [token] is the provided token
search	string	☐		Search and filter customers based on a keyw ord. The search termw ill be matched against the identifying number, vat number, name, IBAN,chamber of commerce number, postal code and postal address of the customer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies whether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates whether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
city	string	Plaats	☐	The city of where it is located.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party software.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall within therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is shown in the UI when this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
name	string	Naam	☐	The company name.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thecustomer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen dealing w ith sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.
w w w	string	w w w	☐	The w ebsite.

15.1.9 CustomerAddressesByExternalId: Minox Klantadressen per externe ID

Get a list of customers by externalid.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klantadressen per externe ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerAddressesByExternalId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
externalid	string	☑		This should be an UUID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerAddressesByExternalId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_ 9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/Inter national_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
city	string	Plaats	☐	The city of w here it is located.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_ 3166-1_alpha- 2#Officially_assigned_code_ele mentsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
currency_id	string	Valuta ID	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party softw are.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall w ithin therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
name	string	Naam	☐	The company name.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				price, a code between 1 and 9 will be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the following values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together with the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue will be split per customer per article code- G | Article group, the revenue will be split per customer per article group- N | Not split, the revenue will not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code will be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies whether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition will be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when an automatic VAT proposition will be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that will be used whenan automatic VAT proposition will be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when dealing with sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.
www	string	www	☐	The website.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

15.1.10 CustomerAddressPhoneNumberByExternalId: Minox Klantadres Telefoonnummer per Externe ID

Get a list of customers by externalid.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klantadres Telefoonnummer per Externe ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerAddressPhoneNumberByExternalId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
externalid	string	☑		This should be an UUID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerAddressPhoneNumberByExternalId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijving	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies whether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies whether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates whether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
city	string	Plaats	☐	The city of where it is located.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party software.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall within therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
name	string	Naam	☐	The company name.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				one of those, the statistics code will be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies whether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition will be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when an automatic VAT proposition will be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that will be used whenan automatic VAT proposition will be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when dealing with sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.
www	string	www	☐	The website.

15.1.11 CustomerAddressPhoneNumbersByEmail: Minox Telefoonnummers van klanten per e-mail

Get a list of customers by e-mail address.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Telefoonnummers van klanten per e-mail

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerAddressPhoneNumbersByEmail in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
email	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerAddressPhoneNumbersByEmail worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/Inter national_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
city	string	Plaats	☐	The city of w here it is located.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party softw are.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall w ithin therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
name	string	Naam	☐	The company name.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration will be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code between 1 and 9 will be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the following values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together with the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue will be split per customer per article code- G | Article group, the revenue will be split per customer per article group- N | Not split, the revenue will not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code will be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies whether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition will be made for thecustomer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen dealing w ith sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.
w w w	string	w w w	☐	The w ebsite.

15.1.12 CustomerAddressPhoneNumbersById: Minox Klantadres Telefoonnummers per ID

Get the customer using its identity.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klantadres Telefoonnummers per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerAddressPhoneNumbersById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
customer_id	int64	☑		The customer to access.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerAddressPhoneNumbersById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_ 9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/Inter national_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
city	string	Plaats	☐	The city of w here it is located.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_ 3166-1_alpha- 2#Officially_assigned_code_ele mentsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
currency_id	string	Valuta ID	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party softw are.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall w ithin therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
name	string	Naam	☐	The company name.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
payment_term_terms_days	decimal	Betalingsvoorw aarden in Dagen	☐	
payment_term_terms_percentage	decimal	Percentage Betalingsvoorw aarden	☐	
payment_term_terms_type	string	Soort Betalingsvoorw aarden	☐	
phone_number_type	string	Soort Telefoonnummer	☐	
phone_number	string	Telefoonnummer	☐	The phone number.
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
sales_billoflading_type_attachment	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a bill of lading has beengenerated for the customer.
sales_billoflading_type_email_w ith _pdf	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a bill of lading hasbeen sent to the customer.
sales_billoflading_type_email	string	Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a bill of lading has been sent to the customer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_billoflading_type_pdf_dow nl oad	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a bill of lading has been sentto the customer.
sales_carrier_description	string	Verkoop Transporteur Omschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the carrier.
sales_carrier_id	int64	Verkoop Transporteur ID	☐	The identifying number of the carrier.
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_customer_type_description	string	Verkoop Klantsoortomschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the customer type
sales_customer_type_id	int64	Verkoop Klantsoort ID	☐	The identifying number of the customer type.
sales_delivery_address_descriptio n	string	Verkoop Afleveradresomschrijv ing	☐	[NOT IN USE] The description of the delivery address.
sales_delivery_address_id	int64	Verkoop Afleveradres ID	☐	The identifying number of the delivery address
sales_delivery_terms_description	string	Verkoop Leveringsvoorw aarde nomschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the delivery term.
sales_delivery_terms_id	int64	Verkoop Leveringsvoorw aarde n ID	☐	The identifying number of the delivery term.
sales_discount_group_description	string	Verkoop Kortingsgroepomschrij ving	☐	[NOT IN USE] The description of the discount group.
sales_discount_group_id	int64	Verkoop Kortingsgroep ID	☐	The identifying number of the discount group.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentag e	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_invoice_type_attachment	boolean	Verkoopfactuursoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a sales invoice has beengenerated for the customer.
sales_invoice_type_email_w ith_pd f	boolean	Verkoopfactuursoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a sales invoice hasbeen generated for the customer.
sales_invoice_type_email_w ith_ubl	boolean	Verkoopfactuursoort E-mail met UBL	☐	Send an e-mail w ith the UBL once a sales invoice hasbeen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				generated for the customer.
sales_invoice_type_email	string	Verkoopfactuursoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a sales invoice has been generated for the customer.
sales_invoice_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoopfactuursoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a sales invoice has been generatedfor the customer.
sales_order_type_attachment	boolean	Verkoopordersoort Bijlage	☐	Send as an attachment once an order has been generatedfor the customer.
sales_order_type_email_w ith_pdf	boolean	Verkoopordersoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once an order has beensent to the customer.
sales_order_type_email	string	Verkoopordersoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce an order has been sent to the customer.
sales_order_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoopordersoort PDF-dow nload	☐	Dow nload the PDF once an order has been sent to thecustomer.
sales_packinglist_type_attachment	boolean	Verkoop Paklijstsoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a packing list has beengenerated for the customer.
sales_packinglist_type_email_w ith _pdf	boolean	Verkoop Paklijstsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a packing list hasbeen sent to the customer.
sales_packinglist_type_email	string	Verkoop Paklijstsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a packing list has been sent to the customer.
sales_packinglist_type_pdf_dow nl oad	boolean	Verkoop Paklijstsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a packing list has been sentto the customer.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_quotation_type_attachment	boolean	Verkoop Offertesoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a quotation has been generatedfor the customer.
sales_quotation_type_email_w ith_ pdf	boolean	Verkoop Offertesoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a quotation has beensent to the customer.
sales_quotation_type_email	string	Verkoop Offertesoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a quotation has been sent to the customer.
sales_quotation_type_pdf_dow nlo ad	boolean	Verkoop Offertesoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a quotation has been sent tothe customer.
sales_region_description	string	Verkoopregio Omschrijving	☐	The string representation of the region.
sales_region_id	int64	Verkoopregio ID	☐	The identifying number of the region.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_reminder_type_email_w ith_p df	boolean	Verkoop Herinneringsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a reminder has beensent to the customer.
sales_reminder_type_email	string	Verkoop Herinneringsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a reminder has been sent to the customer.
sales_reminder_type_pdf_dow nlo ad	boolean	Verkoop Herinneringsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a reminder has been sent to thecustomer.
sales_representative_description	string	Verkoop Vertegenw oordiger Omschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the representative.
sales_representative_id	int64	Verkoop Vertegenw oordiger ID	☐	The identifying number of the representative.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekenco de	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_subscription_type_attachme nt	boolean	Verkoop Abonnementssoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a subscription has beengenerated for the customer.
sales_subscription_type_email_w it h_pdf	boolean	Verkoop Abonnementssoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a subscription hasbeen sent to the customer.
sales_subscription_type_email	string	Verkoop Abonnementssoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a subscription has been sent to the customer.
sales_subscription_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoop Abonnementssoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a subscription has been sentto the customer.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition will be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when an automatic VAT proposition will be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that will be used whenan automatic VAT proposition will be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when dealing with sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.
www	string	www	☐	The website.

15.1.13 CustomerAddresssPhoneNumbers: Minox Adressen van klanten Telefoonnummers

Search for customers based on a search query.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Adressen van klanten Telefoonnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerAddresssPhoneNumbers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
next	string	☐		A single request returns a maximum of 400 customers. In casemore customers have been found, a token w ill be provided. The next pagecan be accessed by providing this token to the next request. An example:GET .../customer?next=[token] w here [token] is the provided token
search	string	☐		Search and filter customers based on a keyw ord. The search termw ill be matched against the identifying number, vat number, name, IBAN,chamber of commerce number, postal code and postal address of the customer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerAddresssPhoneNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_ 9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/Inter national_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies whether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates whether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
city	string	Plaats	☐	The city of where it is located.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party software.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall within therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is shown in the UI when this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
name	string	Naam	☐	The company name.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thecustomer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen dealing w ith sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.
w w w	string	w w w	☐	The w ebsite.

15.1.14 CustomerById: Minox Klant op ID

Get the customer using its identity.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klant op ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
customer_id	int64	☑		The customer to access.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party softw are.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall w ithin therange of one of the sales journals

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	The identification of a search key. This value can eitherbe 'key1', 'key2' or 'key3'
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
payment_term_terms_days	decimal	Betalingsvoorw aarden in Dagen	☐	
payment_term_terms_percentage	decimal	Percentage Betalingsvoorw aarden	☐	
payment_term_terms_type	string	Soort Betalingsvoorw aarden	☐	
sales_billoflading_type_attachment	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a bill of lading has beengenerated for the customer.
sales_billoflading_type_email_w ith _pdf	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a bill of lading hasbeen sent to the customer.
sales_billoflading_type_email	string	Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a bill of lading has been sent to the customer.
sales_billoflading_type_pdf_dow nl oad	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a bill of lading has been sentto the customer.
sales_carrier_description	string	Verkoop Transporteur Omschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the carrier.
sales_carrier_id	int64	Verkoop Transporteur ID	☐	The identifying number of the carrier.
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_customer_type_description	string	Verkoop Klantsoortomschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the customer type
sales_customer_type_id	int64	Verkoop Klantsoort ID	☐	The identifying number of the customer type.
sales_delivery_address_descriptio n	string	Verkoop Afleveradresomschrijv ing	☐	[NOT IN USE] The description of the delivery address.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_delivery_address_id	int64	Verkoop Afleveradres ID	☐	The identifying number of the delivery address
sales_delivery_terms_description	string	Verkoop Leveringsvoorw aarde nomschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the delivery term.
sales_delivery_terms_id	int64	Verkoop Leveringsvoorw aarde n ID	☐	The identifying number of the delivery term.
sales_discount_group_description	string	Verkoop Kortingsgroepomschrij ving	☐	[NOT IN USE] The description of the discount group.
sales_discount_group_id	int64	Verkoop Kortingsgroep ID	☐	The identifying number of the discount group.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentag e	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_invoice_type_attachment	boolean	Verkoopfactuursoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a sales invoice has beengenerated for the customer.
sales_invoice_type_email_w ith_pd f	boolean	Verkoopfactuursoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a sales invoice hasbeen generated for the customer.
sales_invoice_type_email_w ith_ubl	boolean	Verkoopfactuursoort E-mail met UBL	☐	Send an e-mail w ith the UBL once a sales invoice hasbeen generated for the customer.
sales_invoice_type_email	string	Verkoopfactuursoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a sales invoice has been generated for the customer.
sales_invoice_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoopfactuursoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a sales invoice has been generatedfor the customer.
sales_order_type_attachment	boolean	Verkoopordersoort Bijlage	☐	Send as an attachment once an order has been generatedfor the customer.
sales_order_type_email_w ith_pdf	boolean	Verkoopordersoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once an order has beensent to the customer.
sales_order_type_email	string	Verkoopordersoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce an order

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				has been sent to the customer.
sales_order_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoopordersoort PDF-dow nload	☐	Dow nload the PDF once an order has been sent to thecustomer.
sales_packinglist_type_attachment	boolean	Verkoop Paklijstsoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a packing list has beengenerated for the customer.
sales_packinglist_type_email_w ith _pdf	boolean	Verkoop Paklijstsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a packing list hasbeen sent to the customer.
sales_packinglist_type_email	string	Verkoop Paklijstsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a packing list has been sent to the customer.
sales_packinglist_type_pdf_dow nl oad	boolean	Verkoop Paklijstsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a packing list has been sentto the customer.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_quotation_type_attachment	boolean	Verkoop Offertesoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a quotation has been generatedfor the customer.
sales_quotation_type_email_w ith_ pdf	boolean	Verkoop Offertesoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a quotation has beensent to the customer.
sales_quotation_type_email	string	Verkoop Offertesoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a quotation has been sent to the customer.
sales_quotation_type_pdf_dow nlo ad	boolean	Verkoop Offertesoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a quotation has been sent tothe customer.
sales_region_description	string	Verkoopregio Omschrijving	☐	The string representation of the region.
sales_region_id	int64	Verkoopregio ID	☐	The identifying number of the region.
sales_reminder_type_email_w ith_p df	boolean	Verkoop Herinneringsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a reminder has beensent to the customer.
sales_reminder_type_email	string	Verkoop Herinneringsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a reminder has been sent to the customer.
sales_reminder_type_pdf_dow nlo ad	boolean	Verkoop Herinneringsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a reminder has been sent to thecustomer.
sales_representative_description	string	Verkoop Vertegenw oordiger Omschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the representative.
sales_representative_id	int64	Verkoop Vertegenw oordiger ID	☐	The identifying number of the representative.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the following values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together with the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue will be split per customer per article code- G | Article group, the revenue will be split per customer per article group- N | Not split, the revenue will not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code will be set to 'C'.
sales_subscription_type_attachment	boolean	Verkoop Abonnementssoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a subscription has beengenerated for the customer.
sales_subscription_type_email_with_pdf	boolean	Verkoop Abonnementssoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail with the PDF once a subscription hasbeen sent to the customer.
sales_subscription_type_email	string	Verkoop Abonnementssoort E-mail	☐	The e-mail address to which the e-mail will be sentonce a subscription has been sent to the customer.
sales_subscription_type_pdf_download	boolean	Verkoop Abonnementssoort PDF-Download	☐	Download the PDF once a subscription has been sentto the customer.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies whether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
value	string	Waarde	☐	The search term that corresponds to the search key.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition will be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when an automatic VAT proposition will be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that will be used whenan automatic VAT proposition will be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when dealing with sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				used for sales tax.

15.1.15 CustomerCustomFieldsByCustomerId: Minox Aangepaste velden per klant-ID

Get the customer using its identity.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Aangepaste velden per klant-ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerCustomFieldsByCustomerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
customer_id	int64	☑		The customer to access.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerCustomFieldsByCustomerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijving	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies whether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies whether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates whether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party software.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall within therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The identification of the custom field. This value caneither be 'free1', 'free2', 'free3', 'free4' or 'free5'
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is shown in the UI when this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
payment_term_terms_days	decimal	Betalingsvoorw aarden in Dagen	☐	
payment_term_terms_percentage	decimal	Percentage Betalingsvoorw aarden	☐	
payment_term_terms_type	string	Soort Betalingsvoorw aarden	☐	
sales_billoflading_type_attachment	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a bill of lading has beengenerated for the customer.
sales_billoflading_type_email_w ith _pdf	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a bill of lading hasbeen sent to the customer.
sales_billoflading_type_email	string	Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a bill of lading has been sent to the customer.
sales_billoflading_type_pdf_dow nl oad	boolean	Verkoop Vrachtbriefsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a bill of lading has been sentto the customer.
sales_carrier_description	string	Verkoop Transporteur Omschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the carrier.
sales_carrier_id	int64	Verkoop Transporteur ID	☐	The identifying number of the carrier.
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_customer_type_description	string	Verkoop Klantsoortomschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the customer type
sales_customer_type_id	int64	Verkoop Klantsoort ID	☐	The identifying number of the customer type.
sales_delivery_address_descriptio n	string	Verkoop Afleveradresomschrijv ing	☐	[NOT IN USE] The description of the delivery address.
sales_delivery_address_id	int64	Verkoop Afleveradres ID	☐	The identifying number of the delivery address
sales_delivery_terms_description	string	Verkoop Leveringsvoorw aarde nomschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the delivery term.
sales_delivery_terms_id	int64	Verkoop Leveringsvoorw aarde n ID	☐	The identifying number of the delivery term.
sales_discount_group_description	string	Verkoop Kortingsgroepomschrij ving	☐	[NOT IN USE] The description of the discount group.
sales_discount_group_id	int64	Verkoop Kortingsgroep ID	☐	The identifying number of the discount group.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentag e	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_invoice_type_attachment	boolean	Verkoopfactuursoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a sales invoice has beengenerated for the customer.
sales_invoice_type_email_w ith_pd f	boolean	Verkoopfactuursoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a sales invoice hasbeen generated for the customer.
sales_invoice_type_email_w ith_ubl	boolean	Verkoopfactuursoort E-mail met UBL	☐	Send an e-mail w ith the UBL once a sales invoice hasbeen generated for the customer.
sales_invoice_type_email	string	Verkoopfactuursoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a sales invoice has been generated for the customer.
sales_invoice_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoopfactuursoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a sales invoice has been generatedfor the customer.
sales_order_type_attachment	boolean	Verkoopordersoort Bijlage	☐	Send as an attachment once an order has been generatedfor the customer.
sales_order_type_email_w ith_pdf	boolean	Verkoopordersoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once an order has beensent to the customer.
sales_order_type_email	string	Verkoopordersoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce an order has been sent to the customer.
sales_order_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoopordersoort PDF-dow nload	☐	Dow nload the PDF once an order has been sent to thecustomer.
sales_packinglist_type_attachment	boolean	Verkoop Paklijstsoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a packing list has beengenerated for the customer.
sales_packinglist_type_email_w ith _pdf	boolean	Verkoop Paklijstsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a packing list hasbeen sent to the customer.
sales_packinglist_type_email	string	Verkoop Paklijstsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a packing list has been sent to the customer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_packinglist_type_pdf_dow nl oad	boolean	Verkoop Paklijstsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a packing list has been sentto the customer.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_quotation_type_attachment	boolean	Verkoop Offertesoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a quotation has been generatedfor the customer.
sales_quotation_type_email_w ith_ pdf	boolean	Verkoop Offertesoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a quotation has beensent to the customer.
sales_quotation_type_email	string	Verkoop Offertesoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a quotation has been sent to the customer.
sales_quotation_type_pdf_dow nlo ad	boolean	Verkoop Offertesoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a quotation has been sent tothe customer.
sales_region_description	string	Verkoopregio Omschrijving	☐	The string representation of the region.
sales_region_id	int64	Verkoopregio ID	☐	The identifying number of the region.
sales_reminder_type_email_w ith_p df	boolean	Verkoop Herinneringsoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a reminder has beensent to the customer.
sales_reminder_type_email	string	Verkoop Herinneringsoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a reminder has been sent to the customer.
sales_reminder_type_pdf_dow nlo ad	boolean	Verkoop Herinneringsoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a reminder has been sent to thecustomer.
sales_representative_description	string	Verkoop Vertegenw oordiger Omschrijving	☐	[NOT IN USE] The description of the representative.
sales_representative_id	int64	Verkoop Vertegenw oordiger ID	☐	The identifying number of the representative.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekenco de	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_subscription_type_attachme nt	boolean	Verkoop Abonnementssoort Bijlage	☐	Send as an attachment once a subscription has beengenerated for the customer.
sales_subscription_type_email_w it h_pdf	boolean	Verkoop Abonnementssoort E-mail met PDF	☐	Send an e-mail w ith the PDF once a subscription hasbeen sent to the customer.
sales_subscription_type_email	string	Verkoop Abonnementssoort E-mail	☐	The e-mail address to w hich the e-mail w ill be sentonce a subscription has been sent to the customer.
sales_subscription_type_pdf_dow nload	boolean	Verkoop Abonnementssoort PDF-Dow nload	☐	Dow nload the PDF once a subscription has been sentto the customer.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
value	string	Waarde	☐	The content of the custom field.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen dealing w ith sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

15.1.16 CustomerCustomFieldsByExternalId: Minox Aangepaste velden van klanten per externe ID

Get a list of customers by externalid.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Aangepaste velden van klanten per externe ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomerCustomFieldsByExternalId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
externalid	string	☑		This should be an UUID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomerCustomFieldsByExternalId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party softw are.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall w ithin therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The identification of the custom field. This value caneither be 'free1', 'free2', 'free3', 'free4' or 'free5'
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
value	string	Waarde	☐	The content of the custom field.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen dealing w ith sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

15.1.17 Customers: Minox Klanten

Search for customers based on a search query.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klanten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Customers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
next	string	☐		A single request returns a maximum of 400 customers. In casemore customers have been found, a token w ill be provided. The next pagecan be accessed by providing this token to the next request. An example:GET .../customer?next=[token] w here [token] is the provided token
search	string	☐		Search and filter customers based on a keyw ord. The search termw ill be matched against the identifying number, vat number, name, IBAN,chamber of commerce number, postal code and postal address of the customer

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Customers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijving	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies whether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies whether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates whether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party software.
id	int64	ID	☐	The identifying number for a customer. Must fall within therange of one of the sales journals
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen dealing w ith sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

15.1.18 CustomersByEmail: Minox Klanten per e-mail

Get a list of customers by e-mail address.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klanten per e-mail

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomersByEmail in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
email	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomersByEmail worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_ 9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/Inter national_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party softw are.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	The identifying number for a customer. Must fall within therange of one of the sales journals
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is shown in the UI when this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration will be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code between 1 and 9 will be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the following values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together with the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue will be split per

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen dealing w ith sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

15.1.19 CustomersByEmail1: Minox Klanten per e-mail

Get a list of customers by e-mail address.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klanten per e-mail

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomersByEmail1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
email	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomersByEmail1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_type	string	Adressoort	☐	The address type.
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
city	string	Plaats	☐	The city of w here it is located.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
country_code	string	Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elementsfor more information.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
extended_name	string	Uitgebreide Naam	☐	The extended name of the company.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party softw are.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall w ithin therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The unique identifier of a delivery address.
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
name	string	Naam	☐	The company name.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
postal_code	string	Postcode	☐	The postal code.
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
salutation	string	Begroeting	☐	The salutation of the contact person.
search	string	Zoeken	☐	The search name of the delivery address.
streetname_and_number	string	Straatnaam en Huisnummer	☐	The name of the street and house number.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen dealing w ith sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.
w w w	string	w w w	☐	The w ebsite.

15.1.20 CustomersByExternalId: Minox Klanten op externe ID

Get a list of customers by externalid.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klanten op externe ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomersByExternalId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
externalid	string	☑		This should be an UUID.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie CustomersByExternalId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijving	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies whether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies whether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates whether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party software.
id	int64	ID	☐	The identifying number for a customer. Must fall within therange of one of the sales journals
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is shown in the UI when this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition will be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when an automatic VAT proposition will be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that will be used whenan automatic VAT proposition will be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when dealing with sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

15.1.21 CustomersSearchedByEmail: Minox Klanten gezocht op e-mail

Get a list of customers by e-mail address.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klanten gezocht op e-mail

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomersSearchedByEmail in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
email	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomersSearchedByEmail worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party softw are.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall w ithin therange of one of the sales journals

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	The identification of a search key. This value can eitherbe 'key1', 'key2' or 'key3'
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G |

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
value	string	Waarde	☐	The search term that corresponds to the search key.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen dealing w ith sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

15.1.22 CustomFieldCustomers: Minox Klanten in aangepaste velden

Search for customers based on a search query.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Klanten in aangepaste velden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomFieldCustomers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
next	string	☐		A single request returns a maximum of 400 customers. In casemore customers have been found, a token w ill be provided. The next pagecan be accessed by providing this token to the next request. An example:GET .../customer?next=[token] w here [token] is the provided token
search	string	☐		Search and filter customers based on a keyw ord. The search termw ill be matched against the identifying number, vat number, name, IBAN,chamber of commerce number, postal code and postal address of the customer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomFieldCustomers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/Inter

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				national_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party softw are.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall w ithin therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The identification of the custom field. This value caneither be 'free1', 'free2', 'free3', 'free4' or 'free5'
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code betw een 1 and 9 w ill be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the follow ing values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together w ith the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
value	string	Waarde	☐	The content of the custom field.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				be used w hen dealing w ith sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

15.1.23 SearchedCustomers: Minox Gezochte klanten

Search for customers based on a search query.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Gezochte klanten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SearchedCustomers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
next	string	☐		A single request returns a maximum of 400 customers. In casemore customers have been found, a token w ill be provided. The next pagecan be accessed by providing this token to the next request. An example:GET .../customer?next=[token] w here [token] is the provided token
search	string	☐		Search and filter customers based on a keyw ord. The

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				search termwill be matched against the identifying number, vat number, name, IBAN,chamber of commerce number, postal code and postal address of the customer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SearchedCustomers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijving	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies whether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies whether reminders are blocked for the customer.
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates whether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party software.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall within therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The identification of a search key. This value can eitherbe 'key1', 'key2' or 'key3'
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is shown in the UI when this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration will be used. In case a customerhas a custom percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code between 1 and 9 will be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the following values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together with the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue w ill be split per customer per article code- G | Article group, the revenue w ill be split per customer per article group- N | Not split, the revenue w ill not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code w ill be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies w hether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
value	string	Waarde	☐	The search term that corresponds to the search key.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen dealing w ith sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

15.1.24 SearchedCustomersByExternalId: Minox Gezochte klanten op externe ID

Get a list of customers by externalid.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomer

Label: Gezochte klanten op externe ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SearchedCustomersByExternalId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
externalid	string	☑		This should be an UUID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SearchedCustomersByExternalId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_ 9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/Inter national_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_collection	boolean	Verzameling Blokkeren	☐	Specifies w hether debt collection (Dutch: 'incasso') isblocked for the customer.
block_sending_reminders	boolean	Blokkeer Herinnering Sturen	☐	Specifies w hether reminders are blocked for the customer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the customer is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the customer is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the customervia third-party softw are.
id_1	int64	ID 1	☐	The identifying number for a customer. Must fall w ithin therange of one of the sales journals
id	string	ID	☐	The identification of a search key. This value can eitherbe 'key1', 'key2' or 'key3'
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a customer is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the customer. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
sales_credit_limit	decimal	Verkoop Kredietlimiet	☐	The credit limit.
sales_g_rekening_percentage	decimal	Verkoop G-rekening Percentage	☐	A 'G-rekening' is a frozen account that you can use solelyto make payroll taxes or VAT payments to the Tax and Customs Administration.The recipient deposits the estimated amount of payroll taxes or VATpayments into your g account. You can use this amount solely to paypayroll taxes or VAT. In case there is a 'G-rekening', by defaultthe percentage from the administration w ill be used. In case a customerhas a custom

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				percentage, this can be defined here.
sales_invoice_discount_percentage	decimal	Verkoopfactuur Kortingspercentage	☐	The discount percentage on an invoice.
sales_pricecode	int64	Verkoopprijscode	☐	The type of selling price. If it is different than thenormal selling price, a code between 1 and 9 will be returned.
sales_revenue_category	int64	Verkoopopbrengsten Categorie	☐	The revenue category. *This can be one of the following values:*- 1 | NL- 2 | EU- 3 | non-EU- 4 | shifted (free1)- 5 | free2- 6 | free3- 7 | free4- 8 | free5
sales_statistics_code	string	Verkoopstatistiekencode	☐	Together with the statistics code of the selling item, it can be decided how the revenue statistics are printed. *Possible values:*- C | Article code, the revenue will be split per customer per article code- G | Article group, the revenue will be split per customer per article group- N | Not split, the revenue will not be split per customerIf the given value is not equal to one of those, the statistics code will be set to 'C'.
sales_track_sales_history	boolean	Verkoop Volg Verkoophistorie	☐	Specifies whether or not to track the sales history forthe customer.
sales_vat_inclusive	boolean	Verkoop inclusief BTW	☐	Whether the selling price is VAT inclusive.
value	string	Waarde	☐	The search term that corresponds to the search key.
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition will be made for thecustomer.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when an automatic VAT proposition will be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that will be used whenan automatic VAT proposition will be made.
vat_vat_in_europe_gl_account	int64	BTW in Europa Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatwill be used when dealing with sales inside Europe.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

16 Schema: MasterDataCustomerType

16.1 Tabellen

16.1.1 CustomerTypes: Minox Klantsoorten

Get a list of all customer types

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataCustomerType

Label: Klantsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
description	string	Omschrijving	☐	
id	int64	ID	☐	

17 Schema: MasterDataDocument

17.1 Tabellen

17.1.1 DocumentBlobs: Minox Document BLOB's

Retrieves all documents.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataDocument

Label: Document BLOB's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentBlobs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
administrationId	string	Administratie ID	☐	The identification of the administration of the document
createdAt	string	Gemaakt op	☐	The creation date of the document
deb_cred_nr	string	Debiteur/Crediteur Nummer	☐	
deleted_at	string	Verw ijderd op	☐	The deletion date of the document
disabled	boolean	Uitgeschakeld	☐	Whether the document has been disabled
dow nloadUrl	string	Dow nload URL	☐	The dow nload URL of the blob
error	string	Fout	☐	The error message that could arise w ith a document
filesize	decimal	Bestandsgrootte	☐	The filesize of the blob
id_1	string	ID 1	☐	The identification of the document
id	string	ID	☐	The identification of the blob (uuid)
internal	boolean	Intern	☐	Whether the document is internal
memo	string	Memo	☐	The memo attached to the document
mimeType	string	MIME-type	☐	The mimetype of the blob
name	string	Naam	☐	The name of the document
ow nerId	string	Eigenaar ID	☐	The identification of the ow ner of the document
preview Url	string	Voorbeeld URL	☐	False if the document is not a PDF, otherw ise the preview Urlto access the pdf
process	string	Proces	☐	The current state of the process of the document
received	string	Ontvangen	☐	The received date of the document
source_meta	string	Bron Meta	☐	The source metadata of the document
source	string	Bron	☐	The source of the document
status	string	Status	☐	The current status of the document
subtype	string	Ondersoort	☐	The subtype of the document
type	string	Soort	☐	The type of the document
updatedAt	string	Bijgew erkt op	☐	The update date of the document
uploaded	boolean	Geüpload	☐	Whether the blob has been uploaded
uploadUrl	string	Upload-URL	☐	The upload URL of the blob

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

17.1.2 DocumentById: Minox Document per ID

Retrieves a single document.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataDocument

Label: Document per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
document_id	string	☑		The identity of the document.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
document_administrationId	string	Document Administratie ID	☐	The identification of the administration of the document
document_createdAt	string	Document Gemaakt op	☐	The creation date of the document
document_deb_cred_nr	string	Document Debiteur-/Crediteurnu	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		mmer		
document_deleted_at	string	Document Verw ijderd op	☐	The deletion date of the document
document_disabled	boolean	Document Uitgeschakeld	☐	Whether the document has been disabled
document_error	string	Documentfout	☐	The error message that could arise w ith a document
document_id	string	Document ID	☐	The identification of the document
document_internal	boolean	Document Intern	☐	Whether the document is internal
document_memo	string	Document Memo	☐	The memo attached to the document
document_name	string	Documentnaam	☐	The name of the document
document_ow nerId	string	Documenteigenaar ID	☐	The identification of the ow ner of the document
document_preview Url	string	Documentvoorbeeld URL	☐	False if the document is not a PDF, otherw ise the preview Urlto access the pdf
document_process	string	Document Verw erken	☐	The current state of the process of the document
document_received	string	Document Ontvangen	☐	The received date of the document
document_source_meta	string	Documentbron Meta	☐	The source metadata of the document
document_source	string	Documentbron	☐	The source of the document
document_status	string	Documentstatus	☐	The current status of the document
document_subtype	string	Documentsubtype	☐	The subtype of the document
document_type	string	Documentsoort	☐	The type of the document
document_updatedAt	string	Document Bijgew erkt op	☐	The update date of the document

17.1.3 DocumentProcessLogs: Minox Logboeken Documentverwerking

Retrieves all documents.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataDocument

Label: Logboeken Documentverwerking

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel DocumentProcessLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
administrationId	string	Administratie ID	☐	The identification of the administration of the document
createdAt_1	string	Aangemaakt op 1	☐	The creation date of the document
createdAt	string	Gemaakt op	☐	The creation date of the log
deb_cred_nr	string	Debiteur/Crediteur Nummer	☐	
deleted_at	string	Verwijderd op	☐	The deletion date of the document
disabled	boolean	Uitgeschakeld	☐	Whether the document has been disabled
error	string	Fout	☐	The error message that could arise with a document
id_1	string	ID 1	☐	The identification of the document
id	string	ID	☐	The identification of the log
internal	boolean	Intern	☐	Whether the document is internal
log	string	Log	☐	The description of the log
memo	string	Memo	☐	The memo attached to the document
name	string	Naam	☐	The name of the document
ownerId	string	Eigenaar ID	☐	The identification of the owner of the document
preview Url	string	Voorbeeld URL	☐	False if the document is not a PDF, otherwise the preview Urlto access the pdf
process	string	Proces	☐	The current state of the process of the document
received	string	Ontvangen	☐	The received date of the document
source_meta	string	Bron Meta	☐	The source metadata of the document
source	string	Bron	☐	The source of the document
status	string	Status	☐	The current status of the document
subtype	string	Ondersoort	☐	The subtype of the document
type	string	Soort	☐	The type of the document
updatedAt	string	Bijgewerkt op	☐	The update date of the document

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

17.1.4 Documents: Minox Documenten

Retrieves all documents.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataDocument

Label: Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Documents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
administrationId	string	Administratie ID	☐	The identification of the administration of the document
createdAt	string	Gemaakt op	☐	The creation date of the document
deb_cred_nr	string	Debiteur/Crediteur Nummer	☐	
deleted_at	string	Verwijderd op	☐	The deletion date of the document
disabled	boolean	Uitgeschakeld	☐	Whether the document has been disabled
error	string	Fout	☐	The error message that could arise with a document
id	string	ID	☐	The identification of the document
internal	boolean	Intern	☐	Whether the document is internal
memo	string	Memo	☐	The memo attached to the document
name	string	Naam	☐	The name of the document
ownerId	string	Eigenaar ID	☐	The identification of the owner of the document
previewUrl	string	Voorbeeld URL	☐	False if the document is not a PDF, otherwise the previewUrlto access the pdf
process	string	Proces	☐	The current state of the process of the document
received	string	Ontvangen	☐	The received date of the document

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
source_meta	string	Bron Meta	☐	The source metadata of the document
source	string	Bron	☐	The source of the document
status	string	Status	☐	The current status of the document
subtype	string	Ondersoort	☐	The subtype of the document
type	string	Soort	☐	The type of the document
updatedAt	string	Bijgew erkt op	☐	The update date of the document

18 Schema: MasterDataItem

18.1 Tabellen

18.1.1 CustomFieldItems: Minox Aangepaste velden

Retrieve a list of all the sales items.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataItem

Label: Aangepaste velden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomFieldItems in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
next	string	☐		A single request returns a maximum of 250 items. In case more items have been found, a

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				token w ill be provided. The next page can be accessed by providing this token to the next request. An example: GET .../item?next=[token] w here [token] is the provided token

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomFieldItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
amount_applicable	boolean	Toepasselijk Bedrag	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	Indicates if the account is blocked
content	decimal	Inhoud	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount_group_id	int64	Kortingsgroep ID	☐	
discount_group_value	string	Kortingsgroep Waarde	☐	
extended_description	string	Uitgebreide Beschrijving	☐	
g_rek_account	boolean	G-rekening	☐	
id_1	string	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	
item_group_id	int64	Artikelgroep ID	☐	
item_group_value	string	Artikelgroepw aarde	☐	
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
pack_quantity	int64	Verpakkingshoeveelhe id	☐	The amount of an item in one package
price_per_quantity	int64	Prijs per Hoeveelheid	☐	
price_purchase	decimal	Inkoopprijs	☐	
price_recommended	decimal	Adviesprijs	☐	
price	decimal	Prijs	☐	
statistics_per	string	Statistieken per	☐	
track_sales_history	boolean	Volg Verkoophistorie	☐	
unit_packaging	string	Eenheidsverpakking	☐	The measuring unit or packaging method of the items
value	string	Waarde	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_id	int64	BTW ID	☐	
weight	decimal	Gewicht	☐	The weight of the item

18.1.2 ItemById: Minox Artikel op ID

Retrieve a sales item based on an item ID.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataItem

Label: Artikel op ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
item_id	string	☑		The identity of an sales item

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ItemById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
amount_applicable	boolean	Toepasselijk Bedrag	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	Indicates if the account is blocked
content	decimal	Inhoud	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount_group_id	int64	Kortingsgroep ID	☐	
discount_group_value	string	Kortingsgroep Waarde	☐	
extended_description	string	Uitgebreide Beschrijving	☐	
g_rek_account	boolean	G-rekening	☐	
id	string	ID	☐	
item_group_id	int64	Artikelgroep ID	☐	
item_group_value	string	Artikelgroepw aarde	☐	
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
pack_quantity	int64	Verpakkingshoeveelhe id	☐	The amount of an item in one package
price_per_quantity	int64	Prijs per Hoeveelheid	☐	
price_purchase	decimal	Inkoopprijs	☐	
price_recommended	decimal	Adviesprijs	☐	
price	decimal	Prijs	☐	
statistics_per	string	Statistieken per	☐	
track_sales_history	boolean	Volg Verkoophistorie	☐	
unit_packaging	string	Eenheidsverpakking	☐	The measuring unit or packaging method of the items
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	
vat_id	int64	BTW ID	☐	
w eight	decimal	Gew icht	☐	The w eight of the item

18.1.3 ItemById1: Minox Artikel op ID

Retrieve a sales item based on an item ID.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataItem

Label: Artikel op ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemById1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
item_id	string	☑		The identity of an sales item

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ItemById1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
amount_applicable	boolean	Toepasselijk Bedrag	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	Indicates if the account is blocked
content	decimal	Inhoud	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount_group_id	int64	Kortingsgroep ID	☐	
discount_group_value	string	Kortingsgroep Waarde	☐	
extended_description	string	Uitgebreide Beschrijving	☐	
g_rek_account	boolean	G-rekening	☐	
id_1	string	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	
item_group_id	int64	Artikelgroep ID	☐	
item_group_value	string	Artikelgroepw aarde	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
pack_quantity	int64	Verpakkingshoeveelhe id	☐	The amount of an item in one package
price_per_quantity	int64	Prijs per Hoeveelheid	☐	
price_purchase	decimal	Inkoopprijs	☐	
price_recommended	decimal	Adviesprijs	☐	
price	decimal	Prijs	☐	
statistics_per	string	Statistieken per	☐	
track_sales_history	boolean	Volg Verkoophistorie	☐	
unit_packaging	string	Eenheidsverpakking	☐	The measuring unit or packaging method of the items
value	string	Waarde	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	
vat_id	int64	BTW ID	☐	
w eight	decimal	Gew icht	☐	The w eight of the item

18.1.4 ItemCustomFieldsByItemId: Minox Artikel Maatwerkvelden op Artikel-ID

Retrieve a sales item based on an item ID.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataItem

Label: Artikel Maatwerkvelden op Artikel-ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemCustomFieldsByItemId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
item_id	string	☑		The identity of an sales item

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ItemCustomFieldsByItemId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
amount_applicable	boolean	Toepasselijk Bedrag	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	Indicates if the account is blocked
content	decimal	Inhoud	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount_group_id	int64	Kortingsgroep ID	☐	
discount_group_value	string	Kortingsgroep Waarde	☐	
extended_description	string	Uitgebreide Beschrijving	☐	
g_rek_account	boolean	G-rekening	☐	
id_1	string	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	
item_group_id	int64	Artikelgroep ID	☐	
item_group_value	string	Artikelgroepw aarde	☐	
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
pack_quantity	int64	Verpakkingshoeveelhe id	☐	The amount of an item in one package
price_per_quantity	int64	Prijs per Hoeveelheid	☐	
price_purchase	decimal	Inkoopprijs	☐	
price_recommended	decimal	Adviesprijs	☐	
price	decimal	Prijs	☐	
statistics_per	string	Statistieken per	☐	
track_sales_history	boolean	Volg Verkoophistorie	☐	
unit_packaging	string	Eenheidsverpakking	☐	The measuring unit or packaging method of the items

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
value	string	Waarde	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	
vat_id	int64	BTW ID	☐	
w eight	decimal	Gew icht	☐	The w eight of the item

18.1.5 ItemPriceDeviantsByItemId: Minox Prijsafwijkingen per artikel-ID

Retrieve a sales item based on an item ID.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataItem

Label: Prijsafwijkingen per artikel-ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemPriceDeviantsByItemId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
item_id	string	☑		The identity of an sales item

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ItemPriceDeviantsByItemId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
amount_applicable	boolean	Toepasselijk Bedrag	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	Indicates if the account is blocked
content	decimal	Inhoud	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount_group_id	int64	Kortingsgroep ID	☐	
discount_group_value	string	Kortingsgroep Waarde	☐	
extended_description	string	Uitgebreide Beschrijving	☐	
g_rek_account	boolean	G-rekening	☐	
id_1	string	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	
item_group_id	int64	Artikelgroep ID	☐	
item_group_value	string	Artikelgroepw aarde	☐	
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
pack_quantity	int64	Verpakkingshoeveelhe id	☐	The amount of an item in one package
price_per_quantity	int64	Prijs per Hoeveelheid	☐	
price_purchase	decimal	Inkoopprijs	☐	
price_recommended	decimal	Adviesprijs	☐	
price	decimal	Prijs	☐	
statistics_per	string	Statistieken per	☐	
track_sales_history	boolean	Volg Verkoophistorie	☐	
unit_packaging	string	Eenheidsverpakking	☐	The measuring unit or packaging method of the items
value	decimal	Waarde	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	
vat_id	int64	BTW ID	☐	
w eight	decimal	Gew icht	☐	The w eight of the item

18.1.6 Items: Minox Artikelen

Retrieve a list of all the sales items.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataItem

Label: Artikelen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Items in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
next	string	☐		A single request returns a maximum of 250 items. In case more items have been found, a token w ill be provided. The next page can be accessed by providing this token to the next request. An example: GET .../item?next=[token] w here [token] is the provided token

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Items worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
amount_applicable	boolean	Toepasselijk Bedrag	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	Indicates if the account is blocked
content	decimal	Inhoud	☐	
description	string	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
discount_group_id	int64	Kortingsgroep ID	☐	
discount_group_value	string	Kortingsgroep Waarde	☐	
extended_description	string	Uitgebreide Beschrijving	☐	
g_rek_account	boolean	G-rekening	☐	
id	string	ID	☐	
item_group_id	int64	Artikelgroep ID	☐	
item_group_value	string	Artikelgroepw aarde	☐	
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
pack_quantity	int64	Verpakkingshoeveelhe id	☐	The amount of an item in one package
price_per_quantity	int64	Prijs per Hoeveelheid	☐	
price_purchase	decimal	Inkoopprijs	☐	
price_recommended	decimal	Adviesprijs	☐	
price	decimal	Prijs	☐	
statistics_per	string	Statistieken per	☐	
track_sales_history	boolean	Volg Verkoophistorie	☐	
unit_packaging	string	Eenheidsverpakking	☐	The measuring unit or packaging method of the items
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	
vat_id	int64	BTW ID	☐	
w eight	decimal	Gew icht	☐	The w eight of the item

18.1.7 PriceDeviants: Minox Prijsafwijkingen

Retrieve a list of all the sales items.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataItem

Label: Prijsafwijkingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PriceDeviants in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
next	string	☐		A single request returns a maximum of 250 items. In case more items have been found, a token w ill be provided. The next page can be accessed by providing this token to the next request. An example: GET .../item?next=[token] w here [token] is the provided token

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PriceDeviants worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
amount_applicable	boolean	Toepasselijk Bedrag	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	Indicates if the account is blocked
content	decimal	Inhoud	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount_group_id	int64	Kortingsgroep ID	☐	
discount_group_value	string	Kortingsgroep Waarde	☐	
extended_description	string	Uitgebreide Beschrijving	☐	
g_rek_account	boolean	G-rekening	☐	
id_1	string	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	
item_group_id	int64	Artikelgroep ID	☐	
item_group_value	string	Artikelgroepw aarde	☐	
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
pack_quantity	int64	Verpakkingshoeveelheid	☐	The amount of an item in one package
price_per_quantity	int64	Prijs per Hoeveelheid	☐	
price_purchase	decimal	Inkoopprijs	☐	
price_recommended	decimal	Adviesprijs	☐	
price	decimal	Prijs	☐	
statistics_per	string	Statistieken per	☐	
track_sales_history	boolean	Volg Verkoophistorie	☐	
unit_packaging	string	Eenheidsverpakking	☐	The measuring unit or packaging method of the items
value	decimal	Waarde	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	
vat_id	int64	BTW ID	☐	
weight	decimal	Gewicht	☐	The weight of the item

18.1.8 SearchItems: Minox Artikelen zoeken

Retrieve a list of all the sales items.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataItem

Label: Artikelen zoeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SearchItems in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
next	string	☐		A single request returns a maximum of 250 items. In case more items have been found, a token w ill be provided. The next page can be accessed by providing this token to the next request. An example: GET .../item?next=[token] w here [token] is the provided token

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SearchItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
amount_applicable	boolean	Toepasselijk Bedrag	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	Indicates if the account is blocked
content	decimal	Inhoud	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount_group_id	int64	Kortingsgroep ID	☐	
discount_group_value	string	Kortingsgroep Waarde	☐	
extended_description	string	Uitgebreide Beschrijving	☐	
g_rek_account	boolean	G-rekening	☐	
id_1	string	ID 1	☐	
id	string	ID	☐	
item_group_id	int64	Artikelgroep ID	☐	
item_group_value	string	Artikelgroepw aarde	☐	
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
pack_quantity	int64	Verpakkingshoeveelhe id	☐	The amount of an item in one package
price_per_quantity	int64	Prijs per Hoeveelheid	☐	
price_purchase	decimal	Inkoopprijs	☐	
price_recommended	decimal	Adviesprijs	☐	
price	decimal	Prijs	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
statistics_per	string	Statistieken per	☐	
track_sales_history	boolean	Volg Verkoophistorie	☐	
unit_packaging	string	Eenheidsverpakking	☐	The measuring unit or packaging method of the items
value	string	Waarde	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	
vat_id	int64	BTW ID	☐	
weight	decimal	Gewicht	☐	The weight of the item

19 Schema: MasterDataItemGroup

19.1 Tabellen

19.1.1 ItemGroups: Minox Artikelgroepen

Retrieve a list of all the item groups.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataItemGroup

Label: Artikelgroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
description	string	Omschrijving	☐	
id	int64	ID	☐	

20 Schema: MasterDataJournal

20.1 Tabellen

20.1.1 Journals: Minox Dagboeken

Retrieves a journal list.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataJournal

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Dagboeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Journals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
allow_linking_of_documents	boolean	Koppelen van Documenten Toestaan	☐	
bic	string	BIC	☐	ISO-9362 Business Identifier Code
check_closing_balance	boolean	Controleer Eindsaldo	☐	
check_for_negative_cash	boolean	Controleer op Negatieve Kas	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
entry_number	int64	Boekingnummer	☐	
free_entry_number_input	boolean	Vrije Invoer Numerieke Invoer	☐	
iban	string	IBAN	☐	https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number
id	string	ID	☐	
ledger_account_differences	int64	Grootboekrekeningverschillen	☐	
ledger_account_id	int64	Grootboekrekening-ID	☐	
next_invoice_number	int64	Volgend Factuurnummer	☐	
range_end	int64	Einde Bereik	☐	
range_is_automatically_assigned	boolean	Bereik is Automatisch Toegewezen	☐	
range_start	int64	Bereik Start	☐	
type	string	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

20.1.2 JournalTerms: Minox Tijdschriften

Retrieves a journal list.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataJournal

Label: Tijdschriften

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JournalTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
allow_linking_of_documents	boolean	Koppelen van Documenten Toestaan	☐	
bic	string	BIC	☐	ISO-9362 Business Identifier Code
check_closing_balance	boolean	Controleer Eindsaldo	☐	
check_for_negative_cash	boolean	Controleer op Negatieve Kas	☐	
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
days	int64	Dagen	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
entry_number	int64	Boekingnummer	☐	
free_entry_number_input	boolean	Vrije Invoer Numerieke Invoer	☐	
iban	string	IBAN	☐	https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number
id	string	ID	☐	
ledger_account_differences	int64	Grootboekrekeningverschillen	☐	
ledger_account_id	int64	Grootboekrekening-ID	☐	
next_invoice_number	int64	Volgend Factuurnummer	☐	
range_end	int64	Einde Bereik	☐	
range_is_automatically_assigned	boolean	Bereik is Automatisch Toegewezen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
range_start	int64	Bereik Start	☐	
translation_id	int64	Vertaling ID	☐	
type	string	Soort	☐	

21 Schema: MasterDataLedger

21.1 Tabellen

21.1.1 LedgerAccountById: Minox Grootboekrekening per ID

Retrieves a single ledger_account.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataLedger

Label: Grootboekrekening per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LedgerAccountById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
account_id	int64	☑		The identity of an account
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
max_ledger_id_length	decimal	☐		pass the ledger id length for the accountNrRule
rgs_based_on	string	☐		Enum: minox_balance or account_total (Waarden: minox_balance, account_total)
rgs_mapping_level	string	☐		| Value | Description ||--------|----------

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				----|| saved | Saved mappings on administration || best | 100% Mappings on tenant or crow d || guess | Partly matched mappings || report | Full mappings (for reporting) |(Waarden: saved, best, guess, report)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LedgerAccountById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregate_transactions	boolean	Geaggregeerde Transacties	☐	Whether the ledgeraccount needs to be compressed, also know nas 'verdichten'.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	Betw een 1 and 5.
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	
allow _free_vat_input	boolean	Vrij BTW Invoeren	☐	
balance_description	string	Balansomschrijving	☐	
balance_id	int64	Saldo-ID	☐	
balance_isGroup	boolean	Saldo is Groep	☐	
balance_type	string	Balanssoort	☐	
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates if the account is blocked
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the account is blocked
budget_division_description	string	Budgetomschrijving Afdeling	☐	
budget_division_id	int64	Afdelingsbudget ID	☐	
cost_type_description	string	Kostendrageromschrij ving	☐	
debit_credit_suggestion	string	Debet/Credit Suggestie	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	int64	ID	☐	
isBalance	boolean	Is Balans	☐	
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
quantity_applicable	boolean	Toepasselijke Hoeveelheid	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
referral_ledger_account_description	string	Verwijzing Grootboekrekeningomschrijving	☐	
referral_ledger_account_id	int64	Verwijzing Grootboekrekening ID	☐	
vat_account_id	string	BTW-Rekening ID	☐	
vat_amount	decimal	BTW-bedrag	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	
vat_id	int64	BTW ID	☐	
vat_percentage	decimal	BTW-percentage	☐	
vat_type	string	BTW-Soort	☐	
year_budget	decimal	Jaarbudget	☐	

21.1.2 LedgerAccounts: Minox Grootboekrekeningen

Retrieves a ledger_account list.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataLedger

Label: Grootboekrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LedgerAccounts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
number_of_fiscal_years	int64	☐		If number of fiscal years is 1: only retrieve the ledger accountsof the last fiscal year. If number of fiscal years is 2 - 5: Receive additionalledger accounts from earlier fiscal years that do not exist anymore in thelast fiscal year, indicated w ith a 'deleted'-tag. On default, three fiscalyears w ill be checked.
rgs_based_on	string	☐		Enum: minox_balance or account_total (Waarden: minox_balance, account_total)
rgs_mapping_level	string	☐		| Value | Description ||--------|----------|| saved | Saved mappings on administration || best | 100% Mappings on tenant or crow d || guess | Partly matched mappings || report | Full mappings (for reporting) |If rgs_mapping_level is set to 'report', then rgs_based_on also needs to be set.(Waarden: saved, best, guess, report)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LedgerAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregate_transactions	boolean	Geaggregeerde Transacties	☐	Whether the ledgeraccount needs to be compressed, also know nas 'verdichten'.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	Betw een 1 and 5.
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	
allow _free_vat_input	boolean	Vrij BTW Invoeren	☐	
balance_description	string	Balansomschrijving	☐	
balance_id	int64	Saldo-ID	☐	
balance_isGroup	boolean	Saldo is Groep	☐	
balance_type	string	Balanssoort	☐	
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates if the account is blocked
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the account is blocked

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
budget_division_description	string	Budgetomschrijving Afdeling	☐	
budget_division_id	int64	Afdelingsbudget ID	☐	
cost_type_description	string	Kostendrageromschrij ving	☐	
debit_credit_suggestion	string	Debet/Credit Suggestie	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	int64	ID	☐	
isBalance	boolean	Is Balans	☐	
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
quantity_applicable	boolean	Toepasselijke Hoeveelheid	☐	
referral_ledger_account_descriptio n	string	Verw ijzing Grootboekrekeningom schrijving	☐	
referral_ledger_account_id	int64	Verw ijzing Grootboekrekening ID	☐	
vat_account_id	string	BTW-Rekening ID	☐	
vat_amount	decimal	BTW-bedrag	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	
vat_id	int64	BTW ID	☐	
vat_percentage	decimal	BTW-percentage	☐	
vat_type	string	BTW-Soort	☐	
year_budget	decimal	Jaarbudget	☐	

22 Schema: MasterDataMandate

22.1 Tabellen

22.1.1 MandateById: Minox Mandaat op ID

Get the mandate using its identity.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataMandate

Label: Mandaat op ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MandateById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
mandate_id	guid	☑		(uuid) The identity of the mandate.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MandateById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	boolean	Actief	☐	
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
authorization_type	string	Autorisatiesoort	☐	
code	string	Code	☐	
collection_date	datetime	Verzameldatum	☐	
collection_type	string	Incassosoort	☐	
customer_id	int64	Klant ID	☐	
first_collection	boolean	Eerste Incasso	☐	
id	string	ID	☐	
serial_number	int64	Serienummer	☐	
signing_city	string	Stad van Ondertekening	☐	
signing_date	datetime	Tekeningsdatum	☐	

22.1.2 Mandates: Minox Incasso's

Search for mandates with filters in query.

Catalogus: Minox

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: MasterDataMandate

Label: Incasso's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Mandates in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
active	boolean	☐		Only get mandates that are active or not.
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
customer_id	int64	☐		Only get mandates for a single customer.
next	string	☐		A single request returns a maximum of 400 mandates. In casemore mandates have been found, a token w ill be provided. The next page canbe accessed by providing this token to the next request. An example: GET/mandates?next=[token] w here [token] is the provided token

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Mandates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	boolean	Actief	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
authorization_type	string	Autorisatiesoort	☐	
code	string	Code	☐	
collection_date	datetime	Verzameldatum	☐	
collection_type	string	Incassosoort	☐	
customer_id	int64	Klant ID	☐	
first_collection	boolean	Eerste Incasso	☐	
id	string	ID	☐	
serial_number	int64	Serienummer	☐	
signing_city	string	Stad van Ondertekening	☐	
signing_date	datetime	Tekeningsdatum	☐	

23 Schema: MasterDataPaymentTerm

23.1 Tabellen

23.1.1 PaymentTerms: Minox Betaaltermijnen

Retrieves a payment_term list.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataPaymentTerm

Label: Betaaltermijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
days	decimal	Dagen	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	int64	ID	☐	
mandate	string	Machtiging	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
start	string	Start	☐	
terms_days	decimal	Voorw aarden Dagen	☐	
terms_percentage	decimal	Voorw aarden Percentage	☐	
terms_type	string	Voorw aarden Soort	☐	

24 Schema: MasterDataProfitLossBalance

24.1 Tabellen

24.1.1 ProfitLossBalances: Minox Winst/verlies en Balans

Retrieves a list of profit/loss/balance codes.Profit and loss codes are used on the matching report and determinein which category a ledger_account should put its losses or profits. In thecase of a profit/loss report, the ID field should be higher or equal to 1and less then 100. All other codes, 0 or 100-299 are reserved for the balancereport where 100, 110 etc are groups under which the next 9 codes fall (sofor example 100-109 or 110-119). For these group codes you can specify ifthey are liabilities or assets.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataProfitLossBalance

Label: Winst/verlies en Balans

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitLossBalances worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	int64	ID	☐	
is_balance_group	boolean	Is Saldogroep	☐	Indicates this is a group of balance codes (dividable by ten,more than 99 and less than 300)
is_balance	boolean	Is Balans	☐	Indicates this is a balance code (more than 99 and less than300). Used on various balance related reports.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_profit_loss	boolean	Is Winst/Verlies	☐	Indicates this is a profit and loss code (ranging from 1 to99). Used on various profit loss related reports.
type	string	Soort	☐	This is only available on balance group

25 Schema: MasterDataRegion

25.1 Tabellen

25.1.1 Regions: Minox Regio's

Get a list of all region

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataRegion

Label: Regio's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Regions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
description	string	Omschrijving	☐	
id	int64	ID	☐	

26 Schema: MasterDataRepresentative

26.1 Tabellen

26.1.1 Representatives: Minox Vertegenwoordigers

Get a list of all representatives

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataRepresentative

Label: Vertegenwoordigers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Representatives worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
id	int64	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

27 Schema: MasterDataSupplier

27.1 Tabellen

27.1.1 SupplierByEmail: Minox Leverancier op E-mail

Get a list of suppliers by e-mail address.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataSupplier

Label: Leverancier op E-mail

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SupplierByEmail in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
email	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SupplierByEmail worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_automatic_payments	boolean	Automatische Betalingen Blokkeren	☐	
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the supplier is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the supplier is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number. This fieldis important w hen w orking w ith Scan & Herken, w here based on this number, itis decided on w hich supplier id the purchase invoice w ill be booked. Incase this field is not provided, this w ill be marked as 'partially recognized'.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
default_payment_reference	string	Standaard Betalingskenmerk	☐	A payment reference can be set in order to give the supplierinformation w hat this payment w as meant for.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the suppliervia third-party softw are.
id	int64	ID	☐	The identifying number for a supplier. Must fall w ithin therange of one of the sales journals
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a supplier is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the supplier. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thesupplier.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

27.1.2 SupplierByExternalId: Minox Leverancier op Externe ID

Get a list of suppliers by external id.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataSupplier

Label: Leverancier op Externe ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SupplierByExternalId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
externalid	string	☑		This should be an UUID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SupplierByExternalId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijving	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_automatic_payments	boolean	Automatische Betalingen Blokkeren	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the supplier is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the supplier is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number. This fieldis important w hen w orking w ith Scan & Herken, w here based on this number, itis decided on w hich supplier id the purchase invoice w ill be booked. Incase this field is not provided, this w ill be marked as 'partially recognized'.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
default_payment_reference	string	Standaard Betalingskenmerk	☐	A payment reference can be set in order to give the supplierinformation w hat this payment w as meant for.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the suppliervia third-party softw are.
id	int64	ID	☐	The identifying number for a supplier. Must fall w ithin therange of one of the sales journals
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a supplier is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the supplier. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thesupplier.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that will be used when an automatic VAT proposition will be made.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

27.1.3 SupplierById: Minox Leverancier op ID

Get the supplier using its identity.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataSupplier

Label: Leverancier op ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SupplierById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
supplier_id	int64	☑		The supplier to access.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SupplierById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijving	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362for more information.
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_automatic_payments	boolean	Automatische Betalingen Blokkeren	☐	
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates whether the supplier is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the supplier is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number. This fieldis important when working with Scan & Herken, where based on this number, itis decided on which supplier id the purchase invoice will be booked. Incase this field is not provided, this will be marked as 'partially recognized'.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
default_payment_reference	string	Standaard Betalingskenmerk	☐	A payment reference can be set in order to give the supplierinformation what this payment was meant for.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the suppliervia third-party software.
id	int64	ID	☐	The identifying number for a supplier. Must fall within therange of one of the sales journals
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a supplier is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the supplier. Represented as an ISO-639-1 languagecode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
payment_term_terms_days	decimal	Betalingsvoorw aarden in Dagen	☐	
payment_term_terms_percentage	decimal	Percentage Betalingsvoorw aarden	☐	
payment_term_terms_type	string	Soort Betalingsvoorw aarden	☐	
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thesupplier.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

27.1.4 Suppliers: Minox Leveranciers

Search for suppliers based on a search query.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataSupplier

Label: Leveranciers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Suppliers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
next	string	☐		A single request returns a maximum of 400 suppliers. In casemore suppliers have been found, a token w ill be provided. The next pagecan be accessed by providing this token to the next request. An example:GET /supplier?next=[token] w here [token] is the provided token
search	string	☐		Search and filter suppliers based on a keyw ord. The search termw ill be matched against the identifying number, vat number, name, IBAN,chamber of commerce number, postal code and postal address of the supplier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Suppliers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
aggregation_aggregation_level	int64	Aggregatieniveau	☐	The level of the aggregation
aggregation_description	string	Aggregatiebeschrijvin g	☐	The description of the aggregation.
bank_bic	string	Bank BIC	☐	The Business Identifier Code (BIC). Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_9362for more information.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bank_city	string	Bankstad	☐	The city the bank branch office is located in.
bank_iban	string	Bank IBAN	☐	The International Bank Account Number. Go to https://en.w ikipedia.org/w iki/Inter national_Bank_Account_Number for more information.
bank_name	string	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
block_automatic_payments	boolean	Automatische Betalingen Blokkeren	☐	
blocked_active	boolean	Actieve Geblokkeerd	☐	Indicates w hether the supplier is blocked.
blocked_reason	string	Blokkeerreden	☐	The reason the supplier is blocked.
chamber_of_commerce	string	Kamer van Koophandel	☐	The chamber of commerce (Dutch: 'KvK') number. This fieldis important w hen w orking w ith Scan & Herken, w here based on this number, itis decided on w hich supplier id the purchase invoice w ill be booked. Incase this field is not provided, this w ill be marked as 'partially recognized'.
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_exchange_rate	decimal	Wisselkoers	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
default_payment_reference	string	Standaard Betalingskenmerk	☐	A payment reference can be set in order to give the supplierinformation w hat this payment w as meant for.
externalid	string	Externe ID	☐	The external identification that has been linked to the suppliervia third-party softw are.
id	int64	ID	☐	The identifying number for a supplier. Must fall w ithin therange of one of the sales journals
is_one_time	boolean	Is Eenmalig	☐	Specifies if a supplier is used for one-time sales.
language	string	Taal	☐	The language of the supplier. Represented as an ISO-639-1 languagecode.
memo_active	boolean	Memo Actief	☐	Whether the memo is show n in the UI w hen this account is used.
memo_text	string	Memotekst	☐	The content of the memo.
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
vat_active	boolean	BTW Actief	☐	Whether an automatic VAT proposition w ill be made for thesupplier.
vat_suggested_gl_account	int64	Voorgestelde BTW Grootboekrekening	☐	The suggested GL account (Dutch: 'tegenrekening') thatw ill be used w hen an automatic VAT proposition w ill be made.
vat_suggested_vat_id	int64	Voorgestelde BTW ID	☐	The suggested VAT identification that w ill be used w henan automatic VAT proposition w ill be made.
vat_vat_registration_number	string	BTW-registratienummer	☐	The identifying number of a VAT registration. This numberis also used for sales tax.

28 Schema: MasterDataVat

28.1 Tabellen

28.1.1 Vats: Minox BTW's

Retrieves a VAT list.

Catalogus: Minox

Schema: MasterDataVat

Label: BTW's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vats worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
account_id	string	Account ID	☐	
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
amount	decimal	Bedrag	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	int64	ID	☐	
percentage	decimal	Percentage	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	string	Soort	☐	

29 Schema: Native

29.1 Tabellen

29.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Minox Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: Minox

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Minox API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Minox API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int32	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int16	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int32	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	☐	

30 Schema: Ordering

30.1 Tabellen

30.1.1 OrderDocumentBlobsById: Minox Document BLOB's ordenen op ID

Generates and retrieves the order document either as UBL (only fortype 'invoice') or PDF

Catalogus: Minox

Schema: Ordering

Label: Document BLOB's ordenen op ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrderDocumentBlobsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
order_document_id	string	☑		The order document.
output	string	☐		The type of blob that should be returned, defaults to pdf (Waarden: pdf, ubl)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrderDocumentBlobsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
download_url	string	Download URL	☐	A signed url that returns the generated PDF

30.1.2 OrderDocumentById: Minox Besteldocument op ID

Get an order document

Catalogus: Minox

Schema: Ordering

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Besteldocument op ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrderDocumentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
order_document_id	string	☑		The order document.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrderDocumentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
carrier_description	string	Drager Omschrijving	☐	
carrier_id	int64	Drager ID	☐	
credit_restriction_percent	decimal	Kredietbeperking Percentage	☐	The credit restriction percentage added over the total
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
customer_city	string	Klant Stad	☐	
customer_contact_name	string	Klant Naam Contactpersoon	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
customer_country_code	string	Klant Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elements
customer_id	decimal	Klant ID	☐	
customer_name	string	Naam Klant	☐	
customer_postal_code	string	Klant Postcode	☐	
customer_salutation	string	Klant Aanhef	☐	
customer_streetname_and_number	string	Klant Straatnaam en -nummer	☐	
customer_type_description	string	Klant Soortomschrijving	☐	
customer_type_id	int64	Klant Soort ID	☐	
delivery_address_city	string	Afleveradresstad	☐	
delivery_address_contact_name	string	Afleveradres Contactpersoon Naam	☐	
delivery_address_country_code	string	Afleveradres Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elements
delivery_address_extended_name	string	Afleveradres Uitgebreide Naam	☐	
delivery_address_name	string	Naam Bezorgadres	☐	
delivery_address_postal_code	string	Afleveradres Postcode	☐	
delivery_address_streetname_and_number	string	Afleveradres Straatnaam en -nummer	☐	
delivery_date	string	Leveringsdatum	☐	The ISO date of the delivery (is set automatically w hen thedocument transitioned from the type billoflading)
delivery_term_description	string	Leveringsvoorw aarde Omschrijving	☐	
delivery_term_id	int64	Leveringsvoorw aarde ID	☐	
discount_percentage	decimal	Kortingspercentage	☐	The discount percentage calculated over the entire order document
document_number	decimal	Documentnummer	☐	The number given w hen an order document of type orderresponse,packinglist or billoflading is transitioned
frequence	string	Frequentie	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned to the

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				typeinvoice
invoice_number	decimal	Factuurnummer	☐	The number given w hen an order document is transitioned tothe invoice type
is_g_account	boolean	Is G-rekening	☐	
is_merge	boolean	Is Samenvoegen	☐	If the order document has been created by merging multipleorder documents
mandate_code	string	Machtigingscode	☐	
mandate_date	string	Machtigingsdatum	☐	The ISO date calculated based on the invoice date and the mandate_date
mandate_serial_number	decimal	Machtiging Serienummer	☐	
memo	string	Memo	☐	
next_invoice_date	string	Volgende Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document last transitioned from typesubscription to the type invoice
orderresponse_date	string	Bestelreactie Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typeorderresponse
packinglist_date	string	Paklijst Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typepackinglist
payment_discount_percent	decimal	Betalingskorting Percentage	☐	The payment discount percentage subtracted over the total
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
payment_term_terms_days	decimal	Betalingsvoorw aarden in Dagen	☐	
payment_term_terms_percentage	decimal	Percentage Betalingsvoorw aarden	☐	
payment_term_terms_type	string	Soort Betalingsvoorw aarden	☐	
period_number	decimal	Periodenummer	☐	The period in w hich the invoice belongs
previous_type	string	Vorige Soort	☐	
quotation_date	string	Offertedatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typequotation
quotation_number	decimal	Offertenummer	☐	The number given w hen an order document of type quotation istransitioned

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
reference	string	Referentie	☐	
region_description	string	Regiobeschrijving	☐	
region_id	int64	Regio ID	☐	
representative_id	int64	Vertegenw oordiger ID	☐	
representative_name	string	Vertegenw oordiger Naam	☐	
state_date	string	Statusdatum	☐	The ISO date for w hen the last transition happened
subscription_date	string	Abonnementsdatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typesubscription
subscription_end_date	string	Abonnement Einddatum	☐	The ISO date for w hen the subscription ends
subscription_number	decimal	Abonnementsnummer	☐	The number given w hen an order document of type subscriptionis transitioned
totals_amount	decimal	Totalen Bedrag	☐	The total amount (before discounts and VAT)
totals_credit_restriction	decimal	Totalen Kredietbeperking	☐	The credit restriction
totals_delivery_quantity	decimal	Totalen Leveringshoeveelheid	☐	The total amount of items delivered
totals_discount	decimal	Totalen Korting	☐	The total discount
totals_payment_discount	decimal	Totalen Betalingskorting	☐	The payment discount
totals_quantity	decimal	Totalen Aantal	☐	The total amount of items
totals_total	decimal	Totalen	☐	The total amount w ith discounts and VAT
type	string	Soort	☐	
vat_inclusive	boolean	Inclusief BTW	☐	Whether the VAT amounts are included in the amounts
vat_reverse_charged	boolean	Btw -verlegging	☐	Whether the VAT amounts are reverse charged

30.1.3 OrderingSummaryByType: Minox Besteloverzicht per type

Get a list of order documents by type.

Catalogus: Minox

Schema: Ordering

Label: Besteloverzicht per type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrderingSummaryByType in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
type	string	☑		Waarden: concept, invoice, invoice_draft, quotation, orderresponse, packinglist, billoflading, subscription.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrderingSummaryByType worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
carrier_description	string	Drager Omschrijving	☐	
carrier_id	int64	Drager ID	☐	
credit_restriction_percent	decimal	Kredietbeperking Percentage	☐	The credit restriction percentage added over the total
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
customer_city	string	Klant Stad	☐	
customer_contact_name	string	Klant Naam Contactpersoon	☐	
customer_country_code	string	Klant Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_ele ments
customer_id	decimal	Klant ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
customer_name	string	Naam Klant	☐	
customer_postal_code	string	Klant Postcode	☐	
customer_salutation	string	Klant Aanhef	☐	
customer_streetname_and_numbe r	string	Klant Straatnaam en - nummer	☐	
customer_type_description	string	Klant Soortomschrijving	☐	
customer_type_id	int64	Klant Soort ID	☐	
delivery_address_city	string	Afleveradresstad	☐	
delivery_address_contact_name	string	Afleveradres Contactpersoon Naam	☐	
delivery_address_country_code	string	Afleveradres Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_ 3166-1_alpha- 2#Officially_assigned_code_ele ments
delivery_address_extended_name	string	Afleveradres Uitgebreide Naam	☐	
delivery_address_name	string	Naam Bezorgadres	☐	
delivery_address_postal_code	string	Afleveradres Postcode	☐	
delivery_address_streetname_and _number	string	Afleveradres Straatnaam en - nummer	☐	
delivery_date	string	Leveringsdatum	☐	The ISO date of the delivery (is set automatically w hen thedocument transitioned from the type billoflading)
delivery_term_description	string	Leveringsvoorw aarde Omschrijving	☐	
delivery_term_id	int64	Leveringsvoorw aarde ID	☐	
discount_percentage	decimal	Kortingspercentage	☐	The discount percentage calculated over the entire order document
document_number	decimal	Documentnummer	☐	The number given w hen an order document of type orderresponse,packinglist or billoflading is transitioned
frequence	string	Frequentie	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned to the typeinvoice
invoice_number	decimal	Factuurnummer	☐	The number given w hen an order document is transitioned tothe invoice type
is_g_account	boolean	Is G-rekening	☐	
is_merge	boolean	Is Samenvoegen	☐	If the order document has been created by merging multipleorder

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				documents
mandate_code	string	Machtigingscode	☐	
mandate_date	string	Machtigingsdatum	☐	The ISO date calculated based on the invoice date and the mandate_date
mandate_serial_number	decimal	Machtiging Serienummer	☐	
memo	string	Memo	☐	
next_invoice_date	string	Volgende Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document last transitioned from typesubscription to the type invoice
orderresponse_date	string	Bestelreactie Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typeorderresponse
packinglist_date	string	Paklijst Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typepackinglist
payment_discount_percent	decimal	Betalingskorting Percentage	☐	The payment discount percentage subtracted over the total
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
period_number	decimal	Periodenummer	☐	The period in w hich the invoice belongs
previous_type	string	Vorige Soort	☐	
quotation_date	string	Offertedatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typequotation
quotation_number	decimal	Offertenummer	☐	The number given w hen an order document of type quotation istransitioned
reference	string	Referentie	☐	
region_description	string	Regiobeschrijving	☐	
region_id	int64	Regio ID	☐	
representative_id	int64	Vertegenw oordiger ID	☐	
representative_name	string	Vertegenw oordiger Naam	☐	
state_date	string	Statusdatum	☐	The ISO date for w hen the last transition happened
subscription_date	string	Abonnementsdatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typesubscription

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subscription_end_date	string	Abonnement Einddatum	☐	The ISO date for when the subscription ends
subscription_number	decimal	Abonnementsnummer	☐	The number given when an order document of type subscriptionis transitioned
totals_amount	decimal	Totalen Bedrag	☐	The total amount (before discounts and VAT)
totals_credit_restriction	decimal	Totalen Kredietbeperking	☐	The credit restriction
totals_delivery_quantity	decimal	Totalen Leveringshoeveelheid	☐	The total amount of items delivered
totals_discount	decimal	Totalen Korting	☐	The total discount
totals_payment_discount	decimal	Totalen Betalingskorting	☐	The payment discount
totals_quantity	decimal	Totalen Aantal	☐	The total amount of items
totals_total	decimal	Totalen	☐	The total amount with discounts and VAT
type	string	Soort	☐	
vat_inclusive	boolean	Inclusief BTW	☐	Whether the VAT amounts are included in the amounts
vat_reverse_charged	boolean	Btw-verlegging	☐	Whether the VAT amounts are reverse charged

30.1.4 OrderingTasks: Minox Besteltaken

Retrieves a list of tasks with their progress state for bulk actionssuch as merge or bulk transition

Catalogus: Minox

Schema: Ordering

Label: Besteltaken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrderingTasks in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
tag	string	☐		A tag for easier task grouping

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrderingTasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
created_at	string	Gemaakt op	☐	The date w hen the task w as created
data	string	Gegevens	☐	The task specific data
name	string	Naam	☐	The name of the type of task (MERGE, TRANSITION)
tag	string	Label	☐	A tag for easier task grouping
task_id	string	Taak ID	☐	The identifier of the task
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	The date w hen the task w as lastly updated

30.1.5 OrderingTasksByTaskId: Minox Taken ordenen op taak-ID

Retrieves a task with the progress state for a bulk action such asmerge or bulk transition

Catalogus: Minox

Schema: Ordering

Label: Taken ordenen op taak-ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrderingTasksByTaskId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
task_id	guid	☑		(uuid) The identity of the task.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrderingTasksByTaskId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
created_at	string	Gemaakt op	☐	The date w hen the task w as created
data	string	Gegevens	☐	The task specific data
name	string	Naam	☐	The name of the type of task (MERGE, TRANSITION)
tag	string	Label	☐	A tag for easier task grouping
task_id	string	Taak ID	☐	The identifier of the task
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	The date w hen the task w as lastly updated

30.1.6 OrderLinesByOrderDocumentId: Minox Orderregels per orderdocument-ID

Get an order document

Catalogus: Minox

Schema: Ordering

Label: Orderregels per orderdocument-ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrderLinesByOrderDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
order_document_id	string	☑		The order document.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrderLinesByOrderDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
carrier_description	string	Drager Omschrijving	☐	
carrier_id	int64	Drager ID	☐	
content	decimal	Inhoud	☐	
cost_center_id	decimal	Kostenplaats ID	☐	
credit_restriction_percent	decimal	Kredietbeperking Percentage	☐	The credit restriction percentage added over the total
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
customer_city	string	Klant Stad	☐	
customer_contact_name	string	Klant Naam Contactpersoon	☐	
customer_country_code	string	Klant Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				2#Officially_assigned_code_elements
customer_id	decimal	Klant ID	☐	
customer_name	string	Naam Klant	☐	
customer_postal_code	string	Klant Postcode	☐	
customer_salutation	string	Klant Aanhef	☐	
customer_streetname_and_number	string	Klant Straatnaam en -nummer	☐	
customer_type_description	string	Klant Soortomschrijving	☐	
customer_type_id	int64	Klant Soort ID	☐	
date	string	Datum	☐	
delivery_address_city	string	Afleveradresstad	☐	
delivery_address_contact_name	string	Afleveradres Contactpersoon Naam	☐	
delivery_address_country_code	string	Afleveradres Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elements
delivery_address_extended_name	string	Afleveradres Uitgebreide Naam	☐	
delivery_address_name	string	Naam Bezorgadres	☐	
delivery_address_postal_code	string	Afleveradres Postcode	☐	
delivery_address_streetname_and_number	string	Afleveradres Straatnaam en -nummer	☐	
delivery_date	string	Leveringsdatum	☐	The ISO date of the delivery (is set automatically when thedocument transitioned from the type billoflading)
delivery_quantity	decimal	Leveringshoeveelheid	☐	
delivery_term_description	string	Leveringsvoorwaarde Omschrijving	☐	
delivery_term_id	int64	Leveringsvoorwaarde ID	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount_percentage_1	decimal	Kortingspercentage 1	☐	The discount percentage calculated over the entire order document
discount_percentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
document_number	decimal	Documentnummer	☐	The number given when an order document of type orderresponse,packinglist or billoflading is transitioned
frequence	string	Frequentie	☐	
id	string	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned to the typeinvoice
invoice_number	decimal	Factuurnummer	☐	The number given w hen an order document is transitioned tothe invoice type
is_g_account_1	boolean	Is G-rekening 1	☐	
is_g_account	boolean	Is G-rekening	☐	
is_merge	boolean	Is Samenvoegen	☐	If the order document has been created by merging multipleorder documents
item_id	string	Artikel ID	☐	
mandate_code	string	Machtigingscode	☐	
mandate_date	string	Machtigingsdatum	☐	The ISO date calculated based on the invoice date and the mandate_date
mandate_serial_number	decimal	Machtiging Serienummer	☐	
memo	string	Memo	☐	
next_invoice_date	string	Volgende Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document last transitioned from typesubscription to the type invoice
orderresponse_date	string	Bestelreactie Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typeorderresponse
packinglist_date	string	Paklijst Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typepackinglist
payment_discount_percent	decimal	Betalingskorting Percentage	☐	The payment discount percentage subtracted over the total
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
payment_term_terms_days	decimal	Betalingsvoorw aarden in Dagen	☐	
payment_term_terms_percentage	decimal	Percentage Betalingsvoorw aarden	☐	
payment_term_terms_type	string	Soort Betalingsvoorw aarden	☐	
period_number	decimal	Periodenummer	☐	The period in w hich the invoice belongs
previous_type	string	Vorige Soort	☐	
price_per_quantity	decimal	Prijs per Hoeveelheid	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
price	decimal	Prijs	☐	
quantity	decimal	Aantal	☐	
quotation_date	string	Offertedatum	☐	The ISO date for when the document transitioned from the typequotation
quotation_number	decimal	Offertenummer	☐	The number given when an order document of type quotation istransitioned
reference	string	Referentie	☐	
region_description	string	Regiobeschrijving	☐	
region_id	int64	Regio ID	☐	
representative_id	int64	Vertegenwoordiger ID	☐	
representative_name	string	Vertegenwoordiger Naam	☐	
state_date	string	Statusdatum	☐	The ISO date for when the last transition happened
subscription_date	string	Abonnementsdatum	☐	The ISO date for when the document transitioned from the typesubscription
subscription_end_date	string	Abonnement Einddatum	☐	The ISO date for when the subscription ends
subscription_number	decimal	Abonnementsnummer	☐	The number given when an order document of type subscriptionis transitioned
totals_amount_1	decimal	Totalen Bedrag 1	☐	The total amount (before discounts and VAT)
totals_amount	decimal	Totalen Bedrag	☐	
totals_credit_restriction	decimal	Totalen Kredietbeperking	☐	The credit restriction
totals_delivery_quantity	decimal	Totalen Leveringshoeveelheid	☐	The total amount of items delivered
totals_discount	decimal	Totalen Korting	☐	The total discount
totals_excl_amount	decimal	Totaal exclusief Bedrag	☐	
totals_payment_discount	decimal	Totalen Betalingskorting	☐	The payment discount
totals_quantity	decimal	Totalen Aantal	☐	The total amount of items
totals_total	decimal	Totalen	☐	The total amount with discounts and VAT
totals_vat_amount	decimal	Totalen BTW-Bedrag	☐	
type	string	Soort	☐	
unit_packaging	decimal	Eenheidsverpakking	☐	
vat_id	decimal	BTW ID	☐	
vat_inclusive	boolean	Inclusief BTW	☐	Whether the VAT amounts are included in the amounts
vat_percentage	decimal	BTW-percentage	☐	
vat_reverse_charged	boolean	Btw-verlegging	☐	Whether the VAT amounts are reverse charged

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_type	string	BTW-Soort	☐	
w eight	decimal	Gew icht	☐	

30.1.7 OrderLinesByType: Minox Orderlijnen per type

Get a list of order documents by type.

Catalogus: Minox

Schema: Ordering

Label: Orderlijnen per type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrderLinesByType in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
type	string	☑		Waarden: concept, invoice, invoice_draft, quotation, orderresponse, packinglist, billoflading, subscription.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrderLinesByType worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
carrier_description	string	Drager Omschrijving	☐	
carrier_id	int64	Drager ID	☐	
content	decimal	Inhoud	☐	
cost_center_id	decimal	Kostenplaats ID	☐	
credit_restriction_percent	decimal	Kredietbeperking Percentage	☐	The credit restriction percentage added over the total
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
customer_city	string	Klant Stad	☐	
customer_contact_name	string	Klant Naam Contactpersoon	☐	
customer_country_code	string	Klant Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elements
customer_id	decimal	Klant ID	☐	
customer_name	string	Naam Klant	☐	
customer_postal_code	string	Klant Postcode	☐	
customer_salutation	string	Klant Aanhef	☐	
customer_streetname_and_number	string	Klant Straatnaam en -nummer	☐	
customer_type_description	string	Klant Soortomschrijving	☐	
customer_type_id	int64	Klant Soort ID	☐	
date	string	Datum	☐	
delivery_address_city	string	Afleveradresstad	☐	
delivery_address_contact_name	string	Afleveradres Contactpersoon Naam	☐	
delivery_address_country_code	string	Afleveradres Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elements
delivery_address_extended_name	string	Afleveradres Uitgebreide Naam	☐	
delivery_address_name	string	Naam Bezorgadres	☐	
delivery_address_postal_code	string	Afleveradres Postcode	☐	
delivery_address_streetname_and_number	string	Afleveradres Straatnaam en -nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
delivery_date	string	Leveringsdatum	☐	The ISO date of the delivery (is set automatically w hen thedocument transitioned from the type billoflading)
delivery_quantity	decimal	Leveringshoeveelheid	☐	
delivery_term_description	string	Leveringsvoorw aarde Omschrijving	☐	
delivery_term_id	int64	Leveringsvoorw aarde ID	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount_percentage_1	decimal	Kortingspercentage 1	☐	The discount percentage calculated over the entire order document
discount_percentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
document_number	decimal	Documentnummer	☐	The number given w hen an order document of type orderresponse,packinglist or billoflading is transitioned
frequence	string	Frequentie	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned to the typeinvoice
invoice_number	decimal	Factuurnummer	☐	The number given w hen an order document is transitioned tothe invoice type
is_g_account_1	boolean	Is G-rekening 1	☐	
is_g_account	boolean	Is G-rekening	☐	
is_merge	boolean	Is Samenvoegen	☐	If the order document has been created by merging multipleorder documents
item_id	string	Artikel ID	☐	
mandate_code	string	Machtigingscode	☐	
mandate_date	string	Machtigingsdatum	☐	The ISO date calculated based on the invoice date and the mandate_date
mandate_serial_number	decimal	Machtiging Serienummer	☐	
memo	string	Memo	☐	
next_invoice_date	string	Volgende Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document last transitioned from typesubscription to the type invoice
orderresponse_date	string	Bestelreactie Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typeorderresponse
packinglist_date	string	Paklijst Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typepackinglist
payment_discount_percent	decimal	Betalingskorting Percentage	☐	The payment discount percentage subtracted over the

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				total
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
period_number	decimal	Periodenummer	☐	The period in which the invoice belongs
previous_type	string	Vorige Soort	☐	
price_per_quantity	decimal	Prijs per Hoeveelheid	☐	
price	decimal	Prijs	☐	
quantity	decimal	Aantal	☐	
quotation_date	string	Offertedatum	☐	The ISO date for when the document transitioned from the typequotation
quotation_number	decimal	Offertenummer	☐	The number given when an order document of type quotation istransitioned
reference	string	Referentie	☐	
region_description	string	Regiobeschrijving	☐	
region_id	int64	Regio ID	☐	
representative_id	int64	Vertegenwoordiger ID	☐	
representative_name	string	Vertegenwoordiger Naam	☐	
state_date	string	Statusdatum	☐	The ISO date for when the last transition happened
subscription_date	string	Abonnementsdatum	☐	The ISO date for when the document transitioned from the typesubscription
subscription_end_date	string	Abonnement Einddatum	☐	The ISO date for when the subscription ends
subscription_number	decimal	Abonnementsnummer	☐	The number given when an order document of type subscriptionis transitioned
totals_amount	decimal	Totalen Bedrag	☐	The total amount (before discounts and VAT)
totals_credit_restriction	decimal	Totalen Kredietbeperking	☐	The credit restriction
totals_delivery_quantity	decimal	Totalen Leveringshoeveelheid	☐	The total amount of items delivered
totals_discount	decimal	Totalen Korting	☐	The total discount
totals_payment_discount	decimal	Totalen Betalingskorting	☐	The payment discount
totals_quantity	decimal	Totalen Aantal	☐	The total amount of items
totals_total	decimal	Totalen	☐	The total amount with discounts and VAT

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	string	Soort	☐	
unit_packaging	decimal	Eenheidsverpakking	☐	
vat_inclusive	boolean	Inclusief BTW	☐	Whether the VAT amounts are included in the amounts
vat_reverse_charged	boolean	Btw-verlegging	☐	Whether the VAT amounts are reverse charged
weight	decimal	Gewicht	☐	

30.1.8 OrdersByType: Minox Bestellingen per type

Get a list of order documents by type.

Catalogus: Minox

Schema: Ordering

Label: Bestellingen per type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrdersByType in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
type	string	☑		Waarden: concept, invoice, invoice_draft, quotation, orderresponse, packinglist, billoflading, subscription.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrdersByType worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
carrier_description	string	Drager Omschrijving	☐	
carrier_id	int64	Drager ID	☐	
credit_restriction_percent	decimal	Kredietbeperking Percentage	☐	The credit restriction percentage added over the total
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
customer_city	string	Klant Stad	☐	
customer_contact_name	string	Klant Naam Contactpersoon	☐	
customer_country_code	string	Klant Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elements
customer_id	decimal	Klant ID	☐	
customer_name	string	Naam Klant	☐	
customer_postal_code	string	Klant Postcode	☐	
customer_salutation	string	Klant Aanhef	☐	
customer_streetname_and_number	string	Klant Straatnaam en -nummer	☐	
customer_type_description	string	Klant Soortomschrijving	☐	
customer_type_id	int64	Klant Soort ID	☐	
delivery_address_city	string	Afleveradresstad	☐	
delivery_address_contact_name	string	Afleveradres Contactpersoon Naam	☐	
delivery_address_country_code	string	Afleveradres Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elements
delivery_address_extended_name	string	Afleveradres Uitgebreide Naam	☐	
delivery_address_name	string	Naam Bezorgadres	☐	
delivery_address_postal_code	string	Afleveradres Postcode	☐	
delivery_address_streetname_and_number	string	Afleveradres Straatnaam en -nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
delivery_date	string	Leveringsdatum	☐	The ISO date of the delivery (is set automatically w hen thedocument transitioned from the type billoflading)
delivery_term_description	string	Leveringsvoorw aarde Omschrijving	☐	
delivery_term_id	int64	Leveringsvoorw aarde ID	☐	
discount_percentage	decimal	Kortingspercentage	☐	The discount percentage calculated over the entire order document
document_number	decimal	Documentnummer	☐	The number given w hen an order document of type orderresponse,packinglist or billoflading is transitioned
frequence	string	Frequentie	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned to the typeinvoice
invoice_number	decimal	Factuurnummer	☐	The number given w hen an order document is transitioned tothe invoice type
is_g_account	boolean	Is G-rekening	☐	
is_merge	boolean	Is Samenvoegen	☐	If the order document has been created by merging multipleorder documents
mandate_code	string	Machtigingscode	☐	
mandate_date	string	Machtigingsdatum	☐	The ISO date calculated based on the invoice date and the mandate_date
mandate_serial_number	decimal	Machtiging Serienummer	☐	
memo	string	Memo	☐	
next_invoice_date	string	Volgende Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document last transitioned from typesubscription to the type invoice
orderresponse_date	string	Bestelreactie Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typeorderresponse
packinglist_date	string	Paklijst Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typepackinglist
payment_discount_percent	decimal	Betalingskorting Percentage	☐	The payment discount percentage subtracted over the total
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
period_number	decimal	Periodenummer	☐	The period in which the invoice belongs
previous_type	string	Vorige Soort	☐	
quotation_date	string	Offertedatum	☐	The ISO date for when the document transitioned from the typequotation
quotation_number	decimal	Offertenummer	☐	The number given when an order document of type quotation istransitioned
reference	string	Referentie	☐	
region_description	string	Regiobeschrijving	☐	
region_id	int64	Regio ID	☐	
representative_id	int64	Vertegenwoordiger ID	☐	
representative_name	string	Vertegenwoordiger Naam	☐	
state_date	string	Statusdatum	☐	The ISO date for when the last transition happened
subscription_date	string	Abonnementsdatum	☐	The ISO date for when the document transitioned from the typesubscription
subscription_end_date	string	Abonnement Einddatum	☐	The ISO date for when the subscription ends
subscription_number	decimal	Abonnementsnummer	☐	The number given when an order document of type subscriptionis transitioned
totals_amount	decimal	Totalen Bedrag	☐	The total amount (before discounts and VAT)
totals_credit_restriction	decimal	Totalen Kredietbeperking	☐	The credit restriction
totals_delivery_quantity	decimal	Totalen Leveringshoeveelheid	☐	The total amount of items delivered
totals_discount	decimal	Totalen Korting	☐	The total discount
totals_payment_discount	decimal	Totalen Betalingskorting	☐	The payment discount
totals_quantity	decimal	Totalen Aantal	☐	The total amount of items
totals_total	decimal	Totalen	☐	The total amount with discounts and VAT
type	string	Soort	☐	
vat_inclusive	boolean	Inclusief BTW	☐	Whether the VAT amounts are included in the amounts
vat_reverse_charged	boolean	Btw-verlegging	☐	Whether the VAT amounts are reverse charged

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

30.1.9 OrderSummaryLinesByType: Minox Overzicht bestelregels per type

Get a list of order documents by type.

Catalogus: Minox

Schema: Ordering

Label: Overzicht bestelregels per type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrderSummaryLinesByType in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
type	string	☑		Waarden: concept, invoice, invoice_draft, quotation, orderresponse, packinglist, billoflading, subscription.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrderSummaryLinesByType worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
carrier_description	string	Drager Omschrijving	☐	
carrier_id	int64	Drager ID	☐	
content	decimal	Inhoud	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cost_center_id	decimal	Kostenplaats ID	☐	
credit_restriction_percent	decimal	Kredietbeperking Percentage	☐	The credit restriction percentage added over the total
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
customer_city	string	Klant Stad	☐	
customer_contact_name	string	Klant Naam Contactpersoon	☐	
customer_country_code	string	Klant Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_ele ments
customer_id	decimal	Klant ID	☐	
customer_name	string	Naam Klant	☐	
customer_postal_code	string	Klant Postcode	☐	
customer_salutation	string	Klant Aanhef	☐	
customer_streetname_and_numbe r	string	Klant Straatnaam en -nummer	☐	
customer_type_description	string	Klant Soortomschrijving	☐	
customer_type_id	int64	Klant Soort ID	☐	
date	string	Datum	☐	
delivery_address_city	string	Afleveradresstad	☐	
delivery_address_contact_name	string	Afleveradres Contactpersoon Naam	☐	
delivery_address_country_code	string	Afleveradres Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_ele ments
delivery_address_extended_name	string	Afleveradres Uitgebreide Naam	☐	
delivery_address_name	string	Naam Bezorgadres	☐	
delivery_address_postal_code	string	Afleveradres Postcode	☐	
delivery_address_streetname_and _number	string	Afleveradres Straatnaam en -nummer	☐	
delivery_date	string	Leveringsdatum	☐	The ISO date of the delivery (is set automatically w hen thedocument transitioned from the type billoflading)
delivery_quantity	decimal	Leveringshoeveelheid	☐	
delivery_term_description	string	Leveringsvoorw aarde Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
delivery_term_id	int64	Leveringsvoorw aarde ID	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
discount_percentage_1	decimal	Kortingspercentage 1	☐	The discount percentage calculated over the entire order document
discount_percentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
document_number	decimal	Documentnummer	☐	The number given w hen an order document of type orderresponse,packinglist or billoflading is transitioned
frequence	string	Frequentie	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned to the typeinvoice
invoice_number	decimal	Factuurnummer	☐	The number given w hen an order document is transitioned tothe invoice type
is_g_account_1	boolean	Is G-rekening 1	☐	
is_g_account	boolean	Is G-rekening	☐	
is_merge	boolean	Is Samenvoegen	☐	If the order document has been created by merging multipleorder documents
item_id	string	Artikel ID	☐	
mandate_code	string	Machtigingscode	☐	
mandate_date	string	Machtigingsdatum	☐	The ISO date calculated based on the invoice date and the mandate_date
mandate_serial_number	decimal	Machtiging Serienummer	☐	
memo	string	Memo	☐	
next_invoice_date	string	Volgende Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document last transitioned from typesubscription to the type invoice
orderresponse_date	string	Bestelreactie Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typeorderresponse
packinglist_date	string	Paklijst Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typepackinglist
payment_discount_percent	decimal	Betalingskorting Percentage	☐	The payment discount percentage subtracted over the total
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
period_number	decimal	Periodenummer	☐	The period in which the invoice belongs
previous_type	string	Vorige Soort	☐	
price_per_quantity	decimal	Prijs per Hoeveelheid	☐	
price	decimal	Prijs	☐	
quantity	decimal	Aantal	☐	
quotation_date	string	Offertedatum	☐	The ISO date for when the document transitioned from the typequotation
quotation_number	decimal	Offertenummer	☐	The number given when an order document of type quotation istransitioned
reference	string	Referentie	☐	
region_description	string	Regiobeschrijving	☐	
region_id	int64	Regio ID	☐	
representative_id	int64	Vertegenwoordiger ID	☐	
representative_name	string	Vertegenwoordiger Naam	☐	
state_date	string	Statusdatum	☐	The ISO date for when the last transition happened
subscription_date	string	Abonnementsdatum	☐	The ISO date for when the document transitioned from the typesubscription
subscription_end_date	string	Abonnement Einddatum	☐	The ISO date for when the subscription ends
subscription_number	decimal	Abonnementsnummer	☐	The number given when an order document of type subscriptionis transitioned
totals_amount	decimal	Totalen Bedrag	☐	The total amount (before discounts and VAT)
totals_credit_restriction	decimal	Totalen Kredietbeperking	☐	The credit restriction
totals_delivery_quantity	decimal	Totalen Leveringshoeveelheid	☐	The total amount of items delivered
totals_discount	decimal	Totalen Korting	☐	The total discount
totals_payment_discount	decimal	Totalen Betalingskorting	☐	The payment discount
totals_quantity	decimal	Totalen Aantal	☐	The total amount of items
totals_total	decimal	Totalen	☐	The total amount with discounts and VAT
type	string	Soort	☐	
unit_packaging	decimal	Eenheidsverpakking	☐	
vat_inclusive	boolean	Inclusief BTW	☐	Whether the VAT amounts are included in the amounts

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_reverse_charged	boolean	Btw-verlegging	☐	Whether the VAT amounts are reverse charged
weight	decimal	Gewicht	☐	

30.1.10 OrderSummaryVatTotalsByType: Minox Besteloverzicht BTW-totalen per type

Get a list of order documents by type.

Catalogus: Minox

Schema: Ordering

Label: Besteloverzicht BTW-totalen per type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrderSummaryVatTotalsByType in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
type	string	☑		Waarden: concept, invoice, invoice_draft, quotation, orderresponse, packinglist, billoflading, subscription.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrderSummaryVatTotalsByType worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
carrier_description	string	Drager Omschrijving	☐	
carrier_id	int64	Drager ID	☐	
credit_restriction_percent	decimal	Kredietbeperking Percentage	☐	The credit restriction percentage added over the total
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
customer_city	string	Klant Stad	☐	
customer_contact_name	string	Klant Naam Contactpersoon	☐	
customer_country_code	string	Klant Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_ele ments
customer_id	decimal	Klant ID	☐	
customer_name	string	Naam Klant	☐	
customer_postal_code	string	Klant Postcode	☐	
customer_salutation	string	Klant Aanhef	☐	
customer_streetname_and_numbe r	string	Klant Straatnaam en -nummer	☐	
customer_type_description	string	Klant Soortomschrijving	☐	
customer_type_id	int64	Klant Soort ID	☐	
delivery_address_city	string	Afleveradresstad	☐	
delivery_address_contact_name	string	Afleveradres Contactpersoon Naam	☐	
delivery_address_country_code	string	Afleveradres Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_ele ments
delivery_address_extended_name	string	Afleveradres Uitgebreide Naam	☐	
delivery_address_name	string	Naam Bezorgadres	☐	
delivery_address_postal_code	string	Afleveradres Postcode	☐	
delivery_address_streetname_and _number	string	Afleveradres Straatnaam en -nummer	☐	
delivery_date	string	Leveringsdatum	☐	The ISO date of the delivery (is set automatically w hen thedocument transitioned from the type billoflading)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
delivery_term_description	string	Leveringsvoorw aarde Omschrijving	☐	
delivery_term_id	int64	Leveringsvoorw aarde ID	☐	
discount_percentage	decimal	Kortingspercentage	☐	The discount percentage calculated over the entire order document
discount	decimal	Korting	☐	The discount for the VAT percentage
document_number	decimal	Documentnummer	☐	The number given w hen an order document of type orderresponse,packinglist or billoflading is transitioned
frequence	string	Frequentie	☐	
id	string	ID	☐	
inclusive_amount	decimal	Inclusief Bedrag	☐	The amount w ith the vat amount (filled if vat_inclusive istrue)
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned to the typeinvoice
invoice_number	decimal	Factuurnummer	☐	The number given w hen an order document is transitioned tothe invoice type
is_g_account	boolean	Is G-rekening	☐	
is_merge	boolean	Is Samenvoegen	☐	If the order document has been created by merging multipleorder documents
mandate_code	string	Machtigingscode	☐	
mandate_date	string	Machtigingsdatum	☐	The ISO date calculated based on the invoice date and the mandate_date
mandate_serial_number	decimal	Machtiging Serienummer	☐	
memo	string	Memo	☐	
next_invoice_date	string	Volgende Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document last transitioned from typesubscription to the type invoice
orderresponse_date	string	Bestelreactie Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typeorderresponse
packinglist_date	string	Paklijst Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typepackinglist
payment_discount_percent	decimal	Betalingskorting Percentage	☐	The payment discount percentage subtracted over the total
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
percentage	decimal	Percentage	☐	The VAT percentage
period_number	decimal	Periodenummer	☐	The period in which the invoice belongs
previous_type	string	Vorige Soort	☐	
quotation_date	string	Offertedatum	☐	The ISO date for when the document transitioned from the typequotation
quotation_number	decimal	Offertenummer	☐	The number given when an order document of type quotation istransitioned
reference	string	Referentie	☐	
region_description	string	Regiobeschrijving	☐	
region_id	int64	Regio ID	☐	
representative_id	int64	Vertegenwoordiger ID	☐	
representative_name	string	Vertegenwoordiger Naam	☐	
state_date	string	Statusdatum	☐	The ISO date for when the last transition happened
subscription_date	string	Abonnementsdatum	☐	The ISO date for when the document transitioned from the typesubscription
subscription_end_date	string	Abonnement Einddatum	☐	The ISO date for when the subscription ends
subscription_number	decimal	Abonnementsnummer	☐	The number given when an order document of type subscriptionis transitioned
tax_amount	decimal	Belastingbedrag	☐	The VAT amount
taxable_amount	decimal	Belastbaar Bedrag	☐	The amount without VAT
totals_amount	decimal	Totalen Bedrag	☐	The total amount (before discounts and VAT)
totals_credit_restriction	decimal	Totalen Kredietbeperking	☐	The credit restriction
totals_delivery_quantity	decimal	Totalen Leveringshoeveelheid	☐	The total amount of items delivered
totals_discount	decimal	Totalen Korting	☐	The total discount
totals_payment_discount	decimal	Totalen Betalingskorting	☐	The payment discount
totals_quantity	decimal	Totalen Aantal	☐	The total amount of items
totals_total	decimal	Totalen	☐	The total amount with discounts and VAT
type	string	Soort	☐	
vat_id	int64	BTW ID	☐	The internal VAT identifier
vat_inclusive	boolean	Inclusief BTW	☐	Whether the VAT amounts are included in the amounts

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_reverse_charged	boolean	Btw -verlegging	☐	Whether the VAT amounts are reverse charged

30.1.11 OrderVatTotalsByOrderDocumentId: Minox BTW-totalen per besteldocument-ID

Get an order document

Catalogus: Minox

Schema: Ordering

Label: BTW-totalen per besteldocument-ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrderVatTotalsByOrderDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
order_document_id	string	☑		The order document.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrderVatTotalsByOrderDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
carrier_description	string	Drager Omschrijving	☐	
carrier_id	int64	Drager ID	☐	
credit_restriction_percent	decimal	Kredietbeperking Percentage	☐	The credit restriction percentage added over the total
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
customer_city	string	Klant Stad	☐	
customer_contact_name	string	Klant Naam Contactpersoon	☐	
customer_country_code	string	Klant Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_ele ments
customer_id	decimal	Klant ID	☐	
customer_name	string	Naam Klant	☐	
customer_postal_code	string	Klant Postcode	☐	
customer_salutation	string	Klant Aanhef	☐	
customer_streetname_and_numbe r	string	Klant Straatnaam en - nummer	☐	
customer_type_description	string	Klant Soortomschrijving	☐	
customer_type_id	int64	Klant Soort ID	☐	
delivery_address_city	string	Afleveradresstad	☐	
delivery_address_contact_name	string	Afleveradres Contactpersoon Naam	☐	
delivery_address_country_code	string	Afleveradres Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_ele ments
delivery_address_extended_name	string	Afleveradres Uitgebreide Naam	☐	
delivery_address_name	string	Naam Bezorgadres	☐	
delivery_address_postal_code	string	Afleveradres Postcode	☐	
delivery_address_streetname_and _number	string	Afleveradres Straatnaam en - nummer	☐	
delivery_date	string	Leveringsdatum	☐	The ISO date of the delivery (is set automatically w hen thedocument transitioned from the type billoflading)
delivery_term_description	string	Leveringsvoorw aarde Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
delivery_term_id	int64	Leveringsvoorw aarde ID	☐	
discount_percentage	decimal	Kortingspercentage	☐	The discount percentage calculated over the entire order document
discount	decimal	Korting	☐	The discount for the VAT percentage
document_number	decimal	Documentnummer	☐	The number given w hen an order document of type orderresponse,packinglist or billoflading is transitioned
frequence	string	Frequentie	☐	
id	string	ID	☐	
inclusive_amount	decimal	Inclusief Bedrag	☐	The amount w ith the vat amount (filled if vat_inclusive istrue)
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned to the typeinvoice
invoice_number	decimal	Factuurnummer	☐	The number given w hen an order document is transitioned tothe invoice type
is_g_account	boolean	Is G-rekening	☐	
is_merge	boolean	Is Samenvoegen	☐	If the order document has been created by merging multipleorder documents
mandate_code	string	Machtigingscode	☐	
mandate_date	string	Machtigingsdatum	☐	The ISO date calculated based on the invoice date and the mandate_date
mandate_serial_number	decimal	Machtiging Serienummer	☐	
memo	string	Memo	☐	
next_invoice_date	string	Volgende Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document last transitioned from typesubscription to the type invoice
orderresponse_date	string	Bestelreactie Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typeorderresponse
packinglist_date	string	Paklijst Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typepackinglist
payment_discount_percent	decimal	Betalingskorting Percentage	☐	The payment discount percentage subtracted over the total
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
payment_term_terms_days	decimal	Betalingsvoorw aarden in Dagen	☐	
payment_term_terms_percentage	decimal	Percentage Betalingsvoorw aarden	☐	
payment_term_terms_type	string	Soort Betalingsvoorw aarden	☐	
percentage	decimal	Percentage	☐	The VAT percentage
period_number	decimal	Periodenummer	☐	The period in w hich the invoice belongs
previous_type	string	Vorige Soort	☐	
quotation_date	string	Offertedatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typequotation
quotation_number	decimal	Offertenummer	☐	The number given w hen an order document of type quotation istransitioned
reference	string	Referentie	☐	
region_description	string	Regiobeschrijving	☐	
region_id	int64	Regio ID	☐	
representative_id	int64	Vertegenw oordiger ID	☐	
representative_name	string	Vertegenw oordiger Naam	☐	
state_date	string	Statusdatum	☐	The ISO date for w hen the last transition happened
subscription_date	string	Abonnementsdatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typesubscription
subscription_end_date	string	Abonnement Einddatum	☐	The ISO date for w hen the subscription ends
subscription_number	decimal	Abonnementsnummer	☐	The number given w hen an order document of type subscriptionis transitioned
tax_amount	decimal	Belastingbedrag	☐	The VAT amount
taxable_amount	decimal	Belastbaar Bedrag	☐	The amount w ithout VAT
totals_amount	decimal	Totalen Bedrag	☐	The total amount (before discounts and VAT)
totals_credit_restriction	decimal	Totalen Kredietbeperking	☐	The credit restriction
totals_delivery_quantity	decimal	Totalen Leveringshoeveelheid	☐	The total amount of items delivered
totals_discount	decimal	Totalen Korting	☐	The total discount
totals_payment_discount	decimal	Totalen Betalingskorting	☐	The payment discount
totals_quantity	decimal	Totalen Aantal	☐	The total amount of items
totals_total	decimal	Totalen	☐	The total amount w ith discounts and VAT
type	string	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_id	int64	BTW ID	☐	The internal VAT identifier
vat_inclusive	boolean	Inclusief BTW	☐	Whether the VAT amounts are included in the amounts
vat_reverse_charged	boolean	Btw-verlegging	☐	Whether the VAT amounts are reverse charged

30.1.12 OrderVatTotalsByType: Minox BTW-totalen per type

Get a list of order documents by type.

Catalogus: Minox

Schema: Ordering

Label: BTW-totalen per type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrderVatTotalsByType in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
type	string	☑		Waarden: concept, invoice, invoice_draft, quotation, orderresponse, packinglist, billoflading, subscription.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie OrderVatTotalsByType worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
carrier_description	string	Drager Omschrijving	☐	
carrier_id	int64	Drager ID	☐	
credit_restriction_percent	decimal	Kredietbeperking Percentage	☐	The credit restriction percentage added over the total
currency_description	string	Valuta Omschrijving	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
customer_city	string	Klant Stad	☐	
customer_contact_name	string	Klant Naam Contactpersoon	☐	
customer_country_code	string	Klant Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_ele ments
customer_id	decimal	Klant ID	☐	
customer_name	string	Naam Klant	☐	
customer_postal_code	string	Klant Postcode	☐	
customer_salutation	string	Klant Aanhef	☐	
customer_streetname_and_numbe r	string	Klant Straatnaam en -nummer	☐	
customer_type_description	string	Klant Soortomschrijving	☐	
customer_type_id	int64	Klant Soort ID	☐	
delivery_address_city	string	Afleveradresstad	☐	
delivery_address_contact_name	string	Afleveradres Contactpersoon Naam	☐	
delivery_address_country_code	string	Afleveradres Landcode	☐	An ISO-3166-1-alpha2 country code. See: https://en.w ikipedia.org/w iki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_ele ments
delivery_address_extended_name	string	Afleveradres Uitgebreide Naam	☐	
delivery_address_name	string	Naam Bezorgadres	☐	
delivery_address_postal_code	string	Afleveradres Postcode	☐	
delivery_address_streetname_and _number	string	Afleveradres Straatnaam en -nummer	☐	
delivery_date	string	Leveringsdatum	☐	The ISO date of the delivery (is set automatically w hen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				thedocument transitioned from the type billoflading)
delivery_term_description	string	Leveringsvoorw aarde Omschrijving	☐	
delivery_term_id	int64	Leveringsvoorw aarde ID	☐	
discount_percentage	decimal	Kortingspercentage	☐	The discount percentage calculated over the entire order document
discount	decimal	Korting	☐	The discount for the VAT percentage
document_number	decimal	Documentnummer	☐	The number given w hen an order document of type orderresponse,packinglist or billoflading is transitioned
frequence	string	Frequentie	☐	
id	string	ID	☐	
inclusive_amount	decimal	Inclusief Bedrag	☐	The amount w ith the vat amount (filled if vat_inclusive istrue)
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned to the typeinvoice
invoice_number	decimal	Factuurnummer	☐	The number given w hen an order document is transitioned tothe invoice type
is_g_account	boolean	Is G-rekening	☐	
is_merge	boolean	Is Samenvoegen	☐	If the order document has been created by merging multipleorder documents
mandate_code	string	Machtigingscode	☐	
mandate_date	string	Machtigingsdatum	☐	The ISO date calculated based on the invoice date and the mandate_date
mandate_serial_number	decimal	Machtiging Serienummer	☐	
memo	string	Memo	☐	
next_invoice_date	string	Volgende Factuurdatum	☐	The ISO date for w hen the document last transitioned from typesubscription to the type invoice
orderresponse_date	string	Bestelreactie Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typeorderresponse
packinglist_date	string	Paklijst Datum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typepackinglist
payment_discount_percent	decimal	Betalingskorting Percentage	☐	The payment discount percentage subtracted over the total
payment_term_days	decimal	Betalingstermijn Dagen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payment_term_description	string	Betalingstermijn Omschrijving	☐	
payment_term_id	int64	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_mandate	string	Machtiging Betalingstermijn	☐	
payment_term_start	string	Betalingstermijn Start	☐	
percentage	decimal	Percentage	☐	The VAT percentage
period_number	decimal	Periodenummer	☐	The period in w hich the invoice belongs
previous_type	string	Vorige Soort	☐	
quotation_date	string	Offertedatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typequotation
quotation_number	decimal	Offertenummer	☐	The number given w hen an order document of type quotation istransitioned
reference	string	Referentie	☐	
region_description	string	Regiobeschrijving	☐	
region_id	int64	Regio ID	☐	
representative_id	int64	Vertegenw oordiger ID	☐	
representative_name	string	Vertegenw oordiger Naam	☐	
state_date	string	Statusdatum	☐	The ISO date for w hen the last transition happened
subscription_date	string	Abonnementsdatum	☐	The ISO date for w hen the document transitioned from the typesubscription
subscription_end_date	string	Abonnement Einddatum	☐	The ISO date for w hen the subscription ends
subscription_number	decimal	Abonnementsnummer	☐	The number given w hen an order document of type subscriptionis transitioned
tax_amount	decimal	Belastingbedrag	☐	The VAT amount
taxable_amount	decimal	Belastbaar Bedrag	☐	The amount w ithout VAT
totals_amount	decimal	Totalen Bedrag	☐	The total amount (before discounts and VAT)
totals_credit_restriction	decimal	Totalen Kredietbeperking	☐	The credit restriction
totals_delivery_quantity	decimal	Totalen Leveringshoeveelheid	☐	The total amount of items delivered
totals_discount	decimal	Totalen Korting	☐	The total discount
totals_payment_discount	decimal	Totalen Betalingskorting	☐	The payment discount
totals_quantity	decimal	Totalen Aantal	☐	The total amount of items
totals_total	decimal	Totalen	☐	The total amount w ith discounts and VAT
type	string	Soort	☐	
vat_id	int64	BTW ID	☐	The internal VAT identifier

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_inclusive	boolean	Inclusief BTW	☐	Whether the VAT amounts are included in the amounts
vat_reverse_charged	boolean	Btw-verlegging	☐	Whether the VAT amounts are reverse charged

31 Schema: OtherDocument

31.1 Tabellen

31.1.1 DocumentBlobsByDocumentId: Minox Document BLOB's per document-ID

Retrieves the PDF blob based on its document ID.Retrieve the PDF blob based on its document ID that is connectedto a transaction line batch.

Catalogus: Minox

Schema: OtherDocument

Label: Document BLOB's per document-ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentBlobsByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
document_id	string	☑		The identity of the document.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie DocumentBlobsByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

31.1.2 TransactionLineBlobsByBatchId: Minox Transactieregel BLOB's per batch-ID

Retrieves the PDF blob based on its transaction batch ID.Retrieves the PDF blob based on its transaction batch ID that isconnected to a transaction line batch.

Catalogus: Minox

Schema: OtherDocument

Label: Transactieregel BLOB's per batch-ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TransactionLineBlobsByBatchId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
batch_id	guid	☑		The identity of a transaction line batch. This must be an UUID.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie TransactionLineBlobsByBatchId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

32 Schema: OtherDocumentTexts

32.1 Tabellen

32.1.1 DocumentTexts: Minox Documentteksten

Retrieves the document texts

Catalogus: Minox

Schema: OtherDocumentTexts

Label: Documentteksten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentTexts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
identifiers_only	boolean	☐		An option to only include type, text_nr and language fields.
language	string	☐		An option to filter on the document language using country code,e.g. 'NL'.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
type	string	☐		An option to filter on the document type. (Waarden: reminder, accountstatement, quotation, invoice, orderresponse, packinglist, billoflading, subscription)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentTexts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
closing_line_text_credit_limit	string	Tekst Sluitregel Kredietlimiet	☐	
closing_line_text_discount	string	Sluitregeltekst Korting	☐	
closing_line_text_g_account	string	Sluitregeltekst G-rekening	☐	
closing_line_text_indication_credit	string	Sluitregeltekst Indicatie Krediet	☐	
closing_line_text_taxable_amount	string	Sluitregeltekst Belastbaar Bedrag	☐	
closing_line_text_total_amount	string	Sluitregeltekst Totaal Bedrag	☐	
closing_line_text_total	string	Sluitregeltekst Totaal	☐	
closing_line_text_vat_percentage	string	Sluitregeltekst BTW-percentage	☐	
closing_line_text_vat_reverse	string	Sluitregeltekst BTW-teruggave	☐	
closing_line_text_vat	string	Sluitregeltekst BTW	☐	
conditions_text_customer_type	string	Voorw aardentekst Klantsoort	☐	
conditions_text_delivery	string	Voorw aardentekst Levering	☐	
conditions_text_payment	string	Voorw aardentekst Betaling	☐	
conditions_text_rayon	string	Voorw aardentekst Rayon	☐	
conditions_text_representative	string	Voorw aardentekst Vertegenw oordiger	☐	
conditions_text_shipping_method	string	Voorw aardentekst Verzendmethode	☐	
document_text_nr	int64	Documenttekstnummer	☐	
email_print_company_details	boolean	E-mail Afdrukken Bedrijfsdetails	☐	
email_text_bcc	string	E-mailtekst BCC	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
email_text_company_name	string	E-mailtekst Bedrijfsnaam	☐	
email_text_email	string	E-mailtekst E-mail	☐	
email_text_sender	string	E-mailtekst Afzender	☐	
email_text_subject	string	E-mailtekst Onderw erp	☐	
footer_footer_left	int64	Voettekst Links	☐	
footer_footer_top	int64	Voettekst Boven	☐	
footer_print_vat_specification	boolean	Voettekst Afdrukken BTW-specificatie	☐	
footer_suppress_financial_details	boolean	Voettekst Onderdruk Financiële Details	☐	
footer_text_credit_limit	string	Voettekst Kredietlimiet	☐	
footer_text_footer	string	Voettekst Onder	☐	
footer_text_incasso	string	Voettekst Incasso	☐	
footer_text_intracom	string	Voettekst Intracom	☐	
footer_text_payment_info	string	Voettekst Betalingsinformatie	☐	
general_description	string	Algemene Omschrijving	☐	
general_page_margin_left	int64	Algemene Paginamarge Links	☐	
header_text_header	string	Koptekst Boven	☐	
language	string	Taal	☐	
line_column_w idth_article_code	int64	Regel Kolombreedte Artikelcode	☐	
line_print_amount	boolean	Regel Afdrukken Bedrag	☐	
line_print_article_code	boolean	Regel Afdrukken Artikelcode	☐	
line_print_date	boolean	Regel Afdrukken Datum	☐	
line_print_delivered	boolean	Regel Afdrukken Geleverd	☐	
line_print_description	boolean	Regel Afdrukken Omschrijving	☐	
line_print_discount_percentage	boolean	Regel Afdrukken Kortingspercentage	☐	
line_print_headings	boolean	Regel Afdrukken Koppen	☐	
line_print_indication_price_per	boolean	Regel Afdrukken Prijsindicatie per	☐	
line_print_number_of	boolean	Regel Afdrukken Nummer van	☐	
line_print_price	boolean	Regel Afdrukken Prijs	☐	
line_print_unit	boolean	Regel Afdrukken Eenheid	☐	
line_text_amount	string	Regeltekst Bedrag	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
line_text_article_code	string	Regeltekst Artikelcode	☐	
line_text_date	string	Regeltekst Datum	☐	
line_text_delivered	string	Regeltekst Afgeleverd	☐	
line_text_description	string	Regeltekst Omschrijving	☐	
line_text_discount_percentage	string	Regeltekst Kortingspercentage	☐	
line_text_discount	string	Regeltekst Korting	☐	
line_text_number_of	string	Regeltekst Nummer van	☐	
line_text_percentage_left	string	Regeltekst Percentage Links	☐	
line_text_price	string	Regeltekst Prijs	☐	
line_text_unit	string	Regeltekst Eenheid	☐	
type	string	Soort	☐	The type of the document

33 Schema: OtherEmail

33.1 Tabellen

33.1.1 EmailHistories: Minox E-mailgeschiedenis

Retrieves the history of incoming email.

Catalogus: Minox

Schema: OtherEmail

Label: E-mailgeschiedenis

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmailHistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
attachments_id	string	Bijlage-ID	☐	
attachments_name	string	Naam Bijlage	☐	
chamberOfCommerce	string	Kamer van Koophandel	☐	
comment	string	Commentaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
from	string	Van	☐	
id	guid	ID	☐	
state	string	Provincie	☐	
subject	string	Onderw erp	☐	
success	boolean	Succesvol	☐	
to	string	Aan	☐	
type	string	Soort	☐	
w hen	datetime	Wanneer	☐	

33.1.2 EmailHistoryAttachmentsByEmail: Minox E-mailgeschiedenis Bijlagen per e-mail

Retrieves the attachment of incoming email.

Catalogus: Minox

Schema: OtherEmail

Label: E-mailgeschiedenis Bijlagen per e-mail

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmailHistoryAttachmentsByEmail in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
attachment_id	string	☑		The identity of the attachment.
email_id	string	☑		The identity of the email.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
filename	string	☐		The display name of the attachment.
inline	boolean	☐		Whether to display or dow nload the attachment.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmailHistoryAttachmentsByEmail worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
RESULT	string	Resultaat	☐	Outcome of operation as single plain text column.

34 Schema: OtherImport

34.1 Tabellen

34.1.1 ImportTasks: Minox Importeertaken

Get import tasks

Catalogus: Minox

Schema: OtherImport

Label: Importeertaken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ImportTasks in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
next	string	☐		A single request returns a maximum of 250 tasks. In case moretasks need to be retrieved, the url in de response can be used.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ImportTasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
createdAt	string	Gemaakt op	☐	
desiredState	string	Gew enste Staat	☐	
file	string	Bestand	☐	
id	guid	ID	☐	
reason	string	Reden	☐	
state	string	Provincie	☐	
type	string	Soort	☐	
updatedAt	string	Bijgew erkt op	☐	

35 Schema: OtherOcr

35.1 Tabellen

35.1.1 OcrHistories: Minox OCR-geschiedenissen

Retrieves a documents which are or have been in the OCR process.

Catalogus: Minox

Schema: OtherOcr

Label: OCR-geschiedenissen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OcrHistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
id	guid	ID	☐	

35.1.2 OcrHistoriesByID: Minox OCR-geschiedenis per ID

Gets the UBL representation of the OCR'ed document

Catalogus: Minox

Schema: OtherOcr

Label: OCR-geschiedenis per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OcrHistoriesByID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
filename	string	☐		The display name of the attachment.
ocr_id	guid	☑		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OcrHistoriesByID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
DUMMY	string(1)	Dummy	☑	Default column added since the specification specifies that no data is returned.

35.1.3 OcrHistoryById: Minox OCR-geschiedenis op ID

Retrieves a details about a single OCR document.

Catalogus: Minox

Schema: OtherOcr

Label: OCR-geschiedenis op ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OcrHistoryById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
ocr_id	guid	☑		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OcrHistoryById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
RESULT	string	Resultaat	☐	Outcome of operation as single plain text column.

35.1.4 OcrProposals: Minox OCR-voorstellen

Retrieves a list of OCR'ed invoices which are waiting for approval.

Catalogus: Minox

Schema: OtherOcr

Label: OCR-voorstellen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OcrProposals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
city	string	Plaats	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
iban	string	IBAN	☐	
id	guid	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
name	string	Naam	☐	
reference	string	Referentie	☐	
status	string	Status	☐	
total	decimal	Totaal	☐	
ubl	string	UBL	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

35.1.5 OcrSettings: Minox OCR-instellingen

Retrieves the settings for OCR documents

Catalogus: Minox

Schema: OtherOcr

Label: OCR-instellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OcrSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
type	string	☑		Waarden: sales, purchase.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OcrSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
automatically_save	boolean	Automatisch Bew aren	☐	
ledger_external_invoice_number	boolean	Grootboek Extern Factuurnummer	☐	
ledger_name_supplier	boolean	Grootboekrekening Naam Leverancier	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger_own_text_input	string	Grootboekrekening Eigen Tekst Invoer	☐	
ledger_own_text	boolean	Grootboekrekening Eigen Tekst	☐	
ledger_search_name	boolean	Grootboek Zoeknaam	☐	
options_supplement_contra_account	boolean	Opties Aanvulling Tegenrekening	☐	
options_supplement_journal_page	boolean	Opties Aanvulling Dagboekpagina	☐	
options_take_over_chamber_of_commerce_number	boolean	Opties Overnemen KvK-nummer	☐	
subadministration_external_invoice_number	boolean	Subadministratie Extern Factuurnummer	☐	
subadministration_name_supplier	boolean	Subadministratie Leveranciersnaam	☐	
subadministration_own_text_input	string	Subadministratie Eigen Tekstinvoer	☐	
subadministration_own_text	boolean	Subadministratie Eigen Tekst	☐	
subadministration_search_name	boolean	Subadministratie Zoeknaam	☐	
use_external_invoice_number	boolean	Gebruik Extern Factuurnummer	☐	

35.1.6 OcrTransactionProposals: Minox OCR Transactievoorstellen

Retrieves a list of OCR'ed invoices which are waiting for approval.

Catalogus: Minox

Schema: OtherOcr

Label: OCR Transactievoorstellen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OcrTransactionProposals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
city	string	Plaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
credit	decimal	Credit	☐	
currency_id	string	Valuta ID	☐	
debit	decimal	Debiteren	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_date	datetime	Documentdatum	☐	
due_date	datetime	Vervaldatum	☐	
entry_number	int64	Boekingnummer	☐	
iban	string	IBAN	☐	
id	guid	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_number	int64	Factuurnummer	☐	
name	string	Naam	☐	
reference	string	Referentie	☐	
status	string	Status	☐	
total	decimal	Totaal	☐	
ubl	string	UBL	☐	

36 Schema: ThirdPartyLoketNl

36.1 Tabellen

36.1.1 LoketNlConnectState: Minox Loket.nl Verbindingsstatus

Returns the url to redirect to for loket.nl OAuth

Catalogus: Minox

Schema: ThirdPartyLoketNl

Label: Loket.nl Verbindingsstatus

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LoketNlConnectState in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
state	string	☑		The state to supply w hen putting the new connection

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LoketNlConnectState worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
url	string	URL	☐	

36.1.2 LoketNlLoonrunCheckForNew: Minox Loket.nl Payroll Run Check voor nieuwe

Starts the synchronisation from loket.nl to Minox

Catalogus: Minox

Schema: ThirdPartyLoketNl

Label: Loket.nl Payroll Run Check voor nieuwe

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LoketNlLoonrunCheckForNew worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
RESULT	string	Resultaat	☐	Outcome of operation as single plain text column.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

36.1.3 LoketNlLoonruns: Minox Loket.nl Salarisruns

Retrieves all the known loonruns for the loket.nl connection and theirstatus in Minox

Catalogus: Minox

Schema: ThirdPartyLoketNl

Label: Loket.nl Salarisruns

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LoketNlLoonruns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
booked	boolean	Geboekt	☐	
client_number	int64	Klantnummer	☐	
created	datetime	Gemaakt	☐	
done	boolean	Gedaan	☐	
externalAdministrationId	string	Externe Administratie-ID	☐	
finished	datetime	Voltooid	☐	
id	string	ID	☐	
period_id	int64	Periode ID	☐	
serial_number_run	int64	Serienummer Run	☐	
serial_number	int64	Serienummer	☐	
year	int64	Jaar	☐	

36.1.4 LoketNlSettings: Minox Loket.nl Instellingen

Retrieves the settings for the Loket.nl connection

Catalogus: Minox

Schema: ThirdPartyLoketNl

Label: Loket.nl Instellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LoketNlSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	boolean	Actief	☐	
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
costCenterId	decimal	Kostenplaats ID	☐	
email	string	E-mail	☐	
externalAdministrationId	string	Externe Administratie-ID	☐	
journalId	string	Dagboek ID	☐	
ledgerAccountId	decimal	Grootboekrekening-ID	☐	
startFromDate	datetime	Start vanaf Datum	☐	

37 Schema: ThirdPartyMollie

37.1 Tabellen

37.1.1 MollieSettings: Minox Mollie Instellingen

Retrieve the settings for the Mollie connection

Catalogus: Minox

Schema: ThirdPartyMollie

Label: Mollie Instellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MollieSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
connection_active	boolean	Actieve Verbinding	☐	
default_ledgeraccount_id	int64	Standaard Grootboekrekening-ID	☐	
journal_id	string	Dagboek ID	☐	

38 Schema: ThirdPartyNmbrs

38.1 Tabellen

38.1.1 NmbrsCompanySettings: Minox NMBRS Bedrijfsinstellingen

Retrieves the settings for the nmbrs connection.

Catalogus: Minox

Schema: ThirdPartyNmbrs

Label: NMBRS Bedrijfsinstellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NmbrsCompanySettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
company_id_1	int64	Bedrijf ID 1	☐	
company_id	string	Bedrijf ID	☐	
company_name	string	Bedrijfsnaam	☐	
company_nr	int64	Bedrijfsnummer	☐	
connection_active	boolean	Actieve Verbinding	☐	
costCenterId	int64	Kostenplaats ID	☐	
default_ledgeraccount_id	int64	Standaard Grootboekrekening-ID	☐	
journal_id	string	Dagboek ID	☐	
pain_active	boolean	Pijn Actief	☐	
start_period_fiscal_year	int64	Beginperiode Boekjaar	☐	
start_period_id	int64	Beginperiode ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

38.1.2 NmbrsLoonruns: Minox NMBRS Loonruns

Retrieves all the known loonruns for the nmbrs connection and theirstatus in Minox

Catalogus: Minox

Schema: ThirdPartyNmbrs

Label: NMBRS Loonruns

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NmbrsLoonruns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
company_id	int64	Bedrijf ID	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
endPeriod	int64	Eindperiode	☐	
fiscalYear	int64	Belastingjaar	☐	
isLocked	boolean	Is Vergrendeld	☐	
loonrunId	int64	Salarisrun ID	☐	
number	int64	Nummer	☐	
runAt	string	Draaien op	☐	
startPeriod	int64	Startperiode	☐	

38.1.3 NmbrsSettings: Minox NMBRS-instellingen

Retrieves the settings for the nmbrs connection.

Catalogus: Minox

Schema: ThirdPartyNmbrs

Label: NMBRS-instellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NmbrsSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
company_id	int64	Bedrijf ID	☐	
connection_active	boolean	Actieve Verbinding	☐	
costCenterId	int64	Kostenplaats ID	☐	
default_ledgeraccount_id	int64	Standaard Grootboekrekening-ID	☐	
journal_id	string	Dagboek ID	☐	
pain_active	boolean	Pijn Actief	☐	
start_period_fiscal_year	int64	Beginperiode Boekjaar	☐	
start_period_id	int64	Beginperiode ID	☐	

39 Schema: ThirdPartyParagon

39.1 Tabellen

39.1.1 ParagonHistories: Minox Paragon-geschiedenissen

Retrieves all the known loonruns for the paragon connection and theirstatus in Minox

Catalogus: Minox

Schema: ThirdPartyParagon

Label: Paragon-geschiedenissen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ParagonHistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
last_try	datetime	Laatste Poging	☐	
payload	string	Nettolading	☐	
response	string	Antw oord	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status	decimal	Status	☐	

39.1.2 ParagonSettings: Minox Paragon-instellingen

Retrieves the settings for the paragon connection

Catalogus: Minox

Schema: ThirdPartyParagon

Label: Paragon-instellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ParagonSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
token	string	Token	☐	

40 Schema: ThirdPartyWebhook

40.1 Tabellen

40.1.1 WebhookById: Minox Webhook op ID

Retrieves information about a webhook.

Catalogus: Minox

Schema: ThirdPartyWebhook

Label: Webhook op ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WebhookByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
w ebhook_id	guid	☑		(uuid) The identity of the w ebhook.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WebhookByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
authenticationType	string	Authenticatiesoort	☐	Determines if the w ebhook uses basic authentication or bearer
bearer	string	Drager	☐	When the authenticationType 'bearer' is chosen, this valueis used.
description	string	Omschrijving	☐	Descriptive text about the w ebhook
enabled	boolean	Ingeschakeld	☐	
id	guid	ID	☐	
notification_on_400	string	Melding op 400	☐	When set, Minox w ill sent an email to the specified addressw hen delivery of the w ebhook fails w ith a HTTP error in the 400 range.
notification_on_500	string	Melding op 500	☐	When set, Minox w ill sent an email to the specified addressw hen delivery of the w ebhook fails w ith a HTTP error in the 500 range.
notifications_payable	boolean	Meldingen te Betalen	☐	
notifications_receivable	boolean	Meldingen te Ontvangen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
passw ord	string	Wachtw oord	☐	When the authenticationType 'basic' is chosen, this value isused for the passw ord.
retry_in_minutes	decimal	Opnieuw Proberen in Minuten	☐	The number of minutes betw een retry attempts. There is a maximumof 14 attempts in total.
url	string	URL	☐	
username	string	Gebruikersnaam	☐	When the authenticationType 'basic' is chosen, this value isused for the username.

40.1.2 WebhookHistoriesById: Minox Webhook-geschiedenissen op ID

Retrieves history about a webhook.

Catalogus: Minox

Schema: ThirdPartyWebhook

Label: Webhook-geschiedenissen op ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WebhookHistoriesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administration_code	string	☐		Partition to retrieve data from.
w ebhook_id	guid	☑		(uuid) The identity of the w ebhook.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WebhookHistoriesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
attempts	int64	Pogingen	☐	
id	guid	ID	☐	
last_attempt	datetime	Laatste Poging	☐	
result	int64	Resultaat	☐	
webhook_id	guid	Webhook ID	☐	

40.1.3 Webhooks: Minox Webhooks

Retrieves all configured webhooks.

Catalogus: Minox

Schema: ThirdPartyWebhook

Label: Webhooks

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Webhooks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administration_code	string(30)	Administratiecode	☑	Partition code, segmenting the data.
administration_name	string(240)	Administratie Naam	☑	Name of the partition.
authenticationType	string	Authenticatiesoort	☐	Determines if the webhook uses basic authentication or bearer
bearer	string	Drager	☐	When the authenticationType 'bearer' is chosen, this valueis used.
description	string	Omschrijving	☐	Descriptive text about the webhook
enabled	boolean	Ingeschakeld	☐	
id	guid	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
notification_on_400	string	Melding op 400	☐	When set, Minox will sent an email to the specified addresswhen delivery of the webhook fails with a HTTP error in the 400 range.
notification_on_500	string	Melding op 500	☐	When set, Minox will sent an email to the specified addresswhen delivery of the webhook fails with a HTTP error in the 500 range.
notifications_payable	boolean	Meldingen te Betalen	☐	
notifications_receivable	boolean	Meldingen te Ontvangen	☐	
password	string	Wachtwoord	☐	When the authenticationType 'basic' is chosen, this value isused for the password.
retry_in_minutes	decimal	Opnieuw Proberen in Minuten	☐	The number of minutes between retry attempts. There is a maximumof 14 attempts in total.
url	string	URL	☐	
username	string	Gebruikersnaam	☐	When the authenticationType 'basic' is chosen, this value isused for the username.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- A -

Aan 304
Aangemaakt op 1 217
Aangepast 1 81, 103
Aangepast 2 81, 103
Aangepast 3 81, 103
Aangepast 4 81, 103
Aangepast 5 81, 103
Aangepaste aangepaste velden per e-mail 115
Aangepaste veldadministraties 103
Aangepaste velden 220
Aangepaste velden per klant-ID 178
Aangepaste velden van klanten per externe ID 183
Aangiftesoort 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Aantal 270, 275, 283
Aantal Periodes 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Aantal Periodes 1 86, 105
Aantal Verzonden Herinneringen 27, 29
Abonnement Einddatum 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Abonnementsdatum 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Abonnementsnummer 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Account ID 27, 29, 46, 48, 257
Account ID 1 27, 29
account_description 27, 29, 46, 48
account_id 27, 29, 46, 48, 237, 257
account_id_1 27, 29
account_scheme 27, 29, 46, 48
account_type 27, 29, 46, 48
accrual_id 20, 22
AccrualByAccrualId 20
AccrualProposalsByAccrualId 22
Accruals 23
AccrualSettings 25
Actief 241, 242, 315
Actieve Geblokkeerd 27, 29, 112, 113, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 237, 239, 247, 249, 252, 254
Actieve Verbinding 316, 317, 318
active 241, 242, 315
add-odata-mandatory-filters 2
address_type 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
Administratie Adres Telefoonnummers 65, 70
Administratie Banken 72
Administratie Fiscale jaren 86
Administratie ID 214, 217, 219
Administratie Naam 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 214, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 234, 236, 237, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 252, 254, 257, 259, 260, 264, 268, 269, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323
Administratie per ID 77
Administratiecode 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 214, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 234, 236, 237, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 252, 254, 257, 259, 260, 264, 268, 269, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323
Administratief adres E-mailadressen 50, 53
Administraties 99
Administratieve aangepaste velden 81
Administratieve adressen 58, 60
Administratieve bestelprocessen 95
Administratieve indelingen 90
administration_code 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 214, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 234, 236, 237, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 252, 254, 257, 259, 260, 264, 268, 269, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

administration_name 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 214, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 234, 236, 237, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 252, 254, 257, 259, 260, 264, 268, 269, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323
AdministrationAddressEmailAddresses 50
AdministrationAddressEmailAddresses1 53
AdministrationAddresses 58
AdministrationAddresses1 60
AdministrationAddressPhoneNumbers 65
AdministrationAddresssPhoneNumbers 70
AdministrationBanks 72
AdministrationById 77
AdministrationCustomFields 81
AdministrationFiscalYears 86
administrationId 214, 217, 219
AdministrationLayouts 90
AdministrationOrderProcesses 95
Administrations 99
Adressen van klanten Telefoonnummers 168
Adressoort 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
Adviesprijs 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
Afdelingsbudget ID 111, 237, 239
Afleveradres Contactpersoon Naam 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Afleveradres Landcode 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Afleveradres Postcode 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Afleveradres Straatnaam en -nummer 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Afleveradres Uitgebreide Naam 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Afleveradresstad 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Afschrijven BTW-verschil tot 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Afstandverkoop 18
Afstandverkoop op ID 19
age 27, 29
aggregate_transactions 237, 239
Aggregatiebeschrijving 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 237, 239, 247, 249, 252, 254
Aggregatieniveau 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 237, 239, 245, 247, 249, 252, 254
aggregation_aggregation_level 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 237, 239, 247, 249, 252, 254
aggregation_description 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 237, 239, 247, 249, 252, 254
aggregation_level 245
Algemene Omschrijving 301
Algemene Paginamarge Links 301
allow_free_vat_input 237, 239
allow_linking_of_documents 234, 236
amount 257
amount_applicable 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
analysis-enforce-row-uniqueness 2
Antwoord 319
api-access-token 2
api-client-id 2
api-client-secret 2
api-pre-expiry-refresh-sec 2
api-redirect-url 2
api-refresh-token 2
api-scope 2
api-token-url 2
api-url 2
Artikel ID 18, 19, 270, 275, 283
Artikel Maatwerkvelden op Artikel-ID 225
Artikel op ID 222, 223
Artikelen 228
Artikelen zoeken 232
Artikelgroep ID 18, 19, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
Artikelgroepen 234
Artikelgroepwaarde 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
attachment_id 305
attachments_id 304
attachments_name 304
attempts 322
Authenticatiesoort 320, 323
authenticationType 320, 323
authorization_type 241, 242
automatically_save 311
Automatisch Bewaren 311
Automatische Betalingen Blokkeren 247, 249, 252, 254
Autorisatiesoort 241, 242

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- B -

balance 27, 29
balance_description 237, 239
balance_id 237, 239
balance_isGroup 237, 239
balance_type 237, 239
Balansomschrijving 237, 239
Balanssoort 237, 239
Bank BIC 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
Bank IBAN 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
bank_account 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
bank_bic 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
bank_city 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
bank_iban 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
bank_name 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
Banken 101
Bankrekening 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Banks 101
Bankstad 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
Batch ID 46, 48
batch_id 46, 48, 300
bearer 320, 323
Bedrag 257
Bedrijf ID 317, 318
Bedrijf ID 1 317
Bedrijfsnaam 317
Bedrijfsnummer 317
Beginperiode Boekjaar 317, 318
Beginperiode ID 317, 318
Begroeting 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
Belastbaar Bedrag 287, 291, 295
Belastingaangifte op Becon-nummer 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Belastingaangifte Verwerkt op Contactpersoon 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Belastingaangifte Verwerkt op Telefoonnummer 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Belastingaangiftemethode 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Belastingbedrag 287, 291, 295
Belastingjaar 86, 105, 318
belongs_to 20, 22, 23, 25
Bereik is Automatisch Toegewezen 234, 236
Bereik Start 234, 236
Bestand 306
Bestandsgrootte 214
Besteldocument op ID 260
Bestellingen per type 279
Besteloverzicht BTW-totalen per type 287
Besteloverzicht per type 264
Bestelprocessen 109
Bestelreactie Datum 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Besteltaken 268
Betaald 27, 29
Betaaltermijnen 244
Betaling ID 27, 29
Betalingskorting 27, 29
Betalingskorting Percentage 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Betalingstermijn Dagen 27, 29, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Betalingstermijn Omschrijving 27, 29, 46, 48, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Betalingstermijn Start 27, 29, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Betalingstermijn-ID 27, 29, 46, 48, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Betalingsvoorwaarden in Dagen 118, 124, 141, 162, 172, 178, 252, 260, 270, 291
BIC 72, 101, 234, 236
Bijgewerkt op 214, 217, 219, 268, 269, 306
Bijlage-ID 304
BLOB Voorkeur 258
BLOB_PREFERRED 258
block_automatic_payments 247, 249, 252, 254

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

block_collection 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
block_sending_reminders 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
blocked 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
blocked_active 27, 29, 112, 113, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 237, 239, 247, 249, 252, 254
blocked_reason 27, 29, 112, 113, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 237, 239, 247, 249, 252, 254
Blokkeer Herinnering Sturen 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
Blokkeerreden 27, 29, 112, 113, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 237, 239, 247, 249, 252, 254
Boekingnummer 20, 22, 23, 25, 46, 48, 234, 236, 312
Boekingsdatum 20, 22, 23, 25
Boekjaren 105
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 258
booked 315
booking_date 20, 22, 23, 25
Bron 214, 217, 219
Bron Meta 214, 217, 219
Broncode 16, 17
BTW Actief 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
BTW ID 18, 19, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 237, 239, 270, 287, 291, 295
BTW in Europa Drempel Actief 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
BTW in Europa Grootboekrekening 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
BTW Omschrijving 46, 48, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 237, 239
BTW op Sub 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
BTW's 257
BTW-bedrag 46, 48, 237, 239
BTW-codes Hoge BTW ID 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
BTW-codes Lage BTW ID 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
BTW-nummer 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
BTW-percentage 46, 48, 237, 239, 270
BTW-registratienummer 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
BTW-Rekening ID 46, 48, 237, 239
BTW-Soort 46, 48, 237, 239, 270
BTW-totalen per besteldocument-ID 291
BTW-totalen per type 295
Btw-verlegging 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
budget_division_description 111, 237, 239
budget_division_id 111, 237, 239
Budgetomschrijving Afdeling 111, 237, 239
Budgets 111
Budgetten 111
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2

- C -

carrier_description 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
carrier_id 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
chamber_of_commerce 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
chamber_of_commerce_city 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
chamber_of_commerce_id 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
chamberOfCommerce 304
check_closing_balance 234, 236
check_for_negative_cash 234, 236
city 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 101, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193, 310, 312
client_number 315
closing_line_text_credit_limit 301
closing_line_text_discount 301
closing_line_text_g_account 301
closing_line_text_indication_credit 301
closing_line_text_taxable_amount 301
closing_line_text_total 301
closing_line_text_total_amount 301
closing_line_text_vat 301
closing_line_text_vat_percentage 301
closing_line_text_vat_reverse 301

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

collection_date 27, 29, 241, 242
collection_type 241, 242
comment 304
Commentaar 304
company_id 317, 318
company_id_1 317
company_name 317
company_nr 317
comparison_based_on 36, 39
compress 32, 43, 45
conditions_text_customer_type 301
conditions_text_delivery 301
conditions_text_payment 301
conditions_text_rayon 301
conditions_text_representative 301
conditions_text_shipping_method 301
connection_active 316, 317, 318
Contact E-mail 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
contact_email 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
contact_name 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
contact_name_1 50, 53, 58, 60, 65, 70
contact_salutation 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Contactpersoon Aanhef 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Contactpersoon Naam 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
content 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 270, 275, 283
CONTENT_TYPE 258
Content-Type 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45
Controleer Eindsaldo 234, 236
Controleer op Negatieve Kas 234, 236
cost_center_description 46, 48, 111
cost_center_id 20, 22, 23, 25, 270, 275, 283
cost_type_description 46, 48, 111, 237, 239
costCenterId 315, 317, 318
CostCenters 112
CostTypes 114
country_code 18, 19, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
created 315
created_at 268, 269
createdAt 214, 217, 219, 306
createdAt_1 217
Credit 22, 25, 46, 48, 312
credit_ledger_account_id 25
credit_restriction 27, 29
credit_restriction_percent 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Crediteuren 27
currency_description 27, 29, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 234, 236, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
currency_exchange_rate 27, 29, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 234, 236, 247, 249, 252, 254
currency_id 20, 22, 23, 25, 27, 29, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 234, 236, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 310, 312
custom1 81, 103
custom2 81, 103
custom3 81, 103
custom4 81, 103
custom5 81, 103
CustomCustomFieldsByEmail 115
customer_city 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
customer_contact_name 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
customer_country_code 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
customer_id 118, 124, 141, 162, 172, 178, 241, 242, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
customer_name 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
customer_postal_code 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
customer_salutation 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
customer_streetname_and_number 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
customer_type_description 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
customer_type_id 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Customer2ById 118
CustomerAddressByCustomerId 124
CustomerAddressEmailAddresses 130
CustomerAddressEmailAddressesByEmail 134
CustomerAddressEmailAddressesByExternalId 137
CustomerAddressEmailAddressesById 141
CustomerAddresses 147

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CustomerAddressesByExternalId 151
CustomerAddressPhoneNumberByExternalId 155
CustomerAddressPhoneNumbersByEmail 158
CustomerAddressPhoneNumbersById 162
CustomerAddresssPhoneNumbers 168
CustomerById 172
CustomerCustomFieldsByCustomerId 178
CustomerCustomFieldsByExternalId 183
Customers 187
CustomersByEmail 190
CustomersByEmail1 193
CustomersByExternalId 197
CustomersSearchedByEmail 200
CustomerTypes 214
CustomFieldAdministrations 103
CustomFieldCustomers 203
CustomFieldItems 220

- D -

Dagboek ID 25, 46, 48, 315, 316, 317, 318
Dagboek Paginanummer 46, 48
Dagboeken 234
Dagboekomschrijving 46, 48
Dagboekregelnummer 46, 48
Dagboeksoort 46, 48
Dagen 236, 244
data 268, 269
Databasestuurprogramma 1
date 22, 25, 270, 275, 283
DATE_ENDED 258
date_from 27, 29
DATE_STARTED 258
Datum 22, 25, 270, 275, 283
days 236, 244
deb_cred_nr 214, 217, 219
Debet 22, 25
Debet Grootboekrekening ID 25
Debet/Credit 20, 22, 23, 25
Debet/Credit Suggestie 237, 239
debet_credit 20, 22, 23, 25
debet_ledger_account_id 25
debit 46, 48, 312
debit_credit_suggestion 237, 239
Debiteren 46, 48, 312
Debiteur/Crediteur Nummer 214, 217, 219
Debiteuren 29
Decimalen Bedrag 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Decimalen Volume 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
decimals 32, 36, 39, 43, 45
decimals_amount 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
decimals_volume 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
declaration_type 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Deel ID 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
default_ledgeraccount_id 316, 317, 318
default_payment_reference 247, 249, 252, 254
deleted_at 214, 217, 219
delivery_address_city 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
delivery_address_contact_name 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
delivery_address_country_code 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
delivery_address_extended_name 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
delivery_address_name 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
delivery_address_postal_code 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
delivery_address_streetname_and_number 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
delivery_date 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
delivery_quantity 270, 275, 283
delivery_term_description 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
delivery_term_id 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
desiredState 306
difference 22, 25
disabled 214, 217, 219
discount 287, 291, 295
discount_group_id 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
discount_group_value 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
discount_percentage 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
discount_percentage_1 270, 275, 283
distance_sales_id 19
DistanceSales 18
DistanceSalesById 19
DOCUMENT 32, 299, 300
Document Administratie ID 216
Document Bijgewerkt op 216
Document BLOB's 214
Document BLOB's ordenen op ID 259
Document BLOB's per document-ID 299

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Document Debiteur-/Crediteurnummer 216
Document Gemaakt op 216
Document ID 27, 29, 46, 48, 216
Document Intern 216
Document Memo 216
Document Ontvangen 216
Document per ID 216
Document Uitgeschakeld 216
Document Verwerken 216
Document Verwijderd op 216
document_administrationId 216
document_createdAt 216
document_date 46, 48, 312
document_deb_cred_nr 216
document_deleted_at 216
document_disabled 216
document_error 216
document_id 27, 29, 46, 48, 216, 299
document_internal 216
document_memo 216
document_name 216
document_number 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
document_ownerId 216
document_previewUrl 216
document_process 216
document_received 216
document_source 216
document_source_meta 216
document_status 216
document_subtype 216
document_text_nr 301
document_type 216
document_updatedAt 216
DocumentBlobs 214
DocumentBlobsByDocumentId 299
Documentbron 216
Documentbron Meta 216
DocumentById 216
Documentdatum 46, 48, 312
Documenteigenaar ID 216
Documenten 219
Documentfout 216
Documentnaam 216
Documentnummer 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
DocumentProcessLogs 217
Documents 219
Documentsoort 216
Documentstatus 216
Documentsubtype 216
Documentteksten 301
Documenttekstnummer 301
DocumentTexts 301
Documentvoorbeeld URL 216
Domain OrderTypes 16
Domein XmlMessageTypes 17
done 315
Download URL 214, 259
download_url 259
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
downloadUrl 214
Draai zonder Acties 258
Draaien op 318
Drager 320, 323
Drager ID 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Drager Omschrijving 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
DRY_RUN 258
due_date 27, 29, 46, 48, 312
DUMMY 308
DURATION_MS 258
Duur (ms) 258

- E -

Eenheidsverpakking 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 270, 275, 283
Eerste Incasso 241, 242
Eigenaar ID 214, 217, 219
Einddatum 86, 105, 258
Einde Bereik 234, 236
Eindperiode 318
email 115, 134, 158, 190, 193, 200, 247, 315
E-mail 315
E-mail Afdrukken Bedrijfsdetails 301
email_address 53, 141
email_address_type 53, 141
email_id 305
email_print_company_details 301
email_text_bcc 301
email_text_company_name 301
email_text_email 301
email_text_sender 301
email_text_subject 301
E-mailadres 53, 141
E-mailadressoort 53, 141
E-mailgeschiedenis 304
E-mailgeschiedenis Bijlagen per e-mail 305
EmailHistories 304

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmailHistoryAttachmentsByEmail 305
E-mailtekst Afzender 301
E-mailtekst BCC 301
E-mailtekst Bedrijfsnaam 301
E-mailtekst E-mail 301
E-mailtekst Onderwerp 301
enabled 320, 323
end_date 86, 105
end_ledger 32, 37, 41, 45
end_period 32, 36, 37, 39, 41, 43, 45
endPeriod 38, 318
entry_number 20, 22, 23, 25, 46, 48, 234, 236, 312
error 214, 217, 219
ERROR_MESSAGE_CODE 258
ERROR_MESSAGE_TEXT 258
explanation 20, 22, 23, 25
export_type 42
extended_description 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
extended_name 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
externalAdministrationId 315
externalid 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
Externe Administratie-ID 315
Externe ID 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254

- F -

Faal bij Fouten 258
Factuurdatum 27, 29, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 310, 312
Factuurnummer 27, 29, 46, 48, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 312
FAIL_ON_ERROR 258
fail-on-duplicate-rows 2
file 306
filename 305, 308
filesize 214
finished 315
first_collection 241, 242
fiscal_year 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 86, 105
fiscalYear 318
FiscalYears 105
follow_up_description_extra_description 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
follow_up_description_invoice_texts 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
follow_up_description_manual_descriptions 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
follow_up_description_under_or_after 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Follow-upomschrijving Extra Omschrijving 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Follow-upomschrijving Factuurteksten 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Follow-upomschrijving Handmatige Omschrijvingen 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Follow-upomschrijving Voor of Na 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
footer_footer_left 301
footer_footer_top 301
footer_print_vat_specification 301
footer_suppress_financial_details 301
footer_text_credit_limit 301
footer_text_footer 301
footer_text_incasso 301
footer_text_intracom 301
footer_text_payment_info 301
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
Fout 214, 217, 219
Foutmeldingcode 258
Foutmeldingtekst 258
free_entry_number_input 234, 236
frequence 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Frequentie 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
from 33, 34, 304

- G -

g_rek_account 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
g_rekening_iban 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
g_rekening_percentage 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Geaggregeerde Transacties 237, 239
Geblokkeerd 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Geboekt 315
Gebruik Extern Factuurnummer 311
Gebruik HTTP Diskcache 258
Gebruik HTTP-geheugencache 258
Gebruikersnaam 320, 323
Gedaan 315
Gegevens 268, 269
Gemaakt 315
Gemaakt op 214, 217, 219, 268, 269, 306
general_description 301
general_page_margin_left 301
Geslaagd 258
Geüpload 214
Gewenste Staat 306
Gewicht 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 270, 275, 283
Gezochte klanten 207
Gezochte klanten op externe ID 210
Gezochte kostenplaatsen 113
Gezochte kostensoorten 114
G-rekening 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
G-rekening IBAN 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
G-rekening Percentage 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Grootboek Extern Factuurnummer 311
Grootboek Zoeknaam 311
Grootboekrekening Eigen Tekst 311
Grootboekrekening Eigen Tekst Invoer 311
Grootboekrekening Naam Leverancier 311
Grootboekrekening per ID 237
Grootboekrekeningen 239
Grootboekrekeningen Automatische Betaling ID 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Automatische Betaling Schema 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Automatische Betaling Soort 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Automatische Betalingen Omschrijving 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen BTW in Europa ID 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen BTW in Europa Omschrijving 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen BTW in Europa Schema 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen BTW in Europa Soort 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen BTW-Betaald/Ontvangen Soort 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen BTW-ontvangen ID 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Omschrijving 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen BTW-ontvangen Schema 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Factuur Hoog ID 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Factuur Hoog Omschrijving 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Factuur Hoog Schema 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Factuur Hoog Soort 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Factuur Laag ID 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Factuur Laag Omschrijving 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Factuur Laag Schema 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Factuur Laag Soort 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Incasso ID 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Incasso Omschrijving 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Incasso Schema 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Incasso Soort 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Nulfactuur ID 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Nulfactuur Omschrijving 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Nulfactuur Schema 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Nulfactuur Soort 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Onbekende Transacties ID 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Omschrijving 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Schema 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Onbekende Transacties Soort 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Privé BTW-ID 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Privé BTW-omschrijving 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Privé BTW-Schema 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Privé BTW-Soort 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Transactieafronding ID 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Grootboekrekeningen Transactieafronding Omschrijving 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Transactieafronding Schema 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Transactieafronding Soort 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Winst/Verlies ID 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Winst/Verlies Omschrijving 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Winst/Verlies Schema 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Winst/Verlies Soort 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Wisselkoers ID 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Wisselkoers Soort 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Wisselkoersomschrijving 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekeningen Wisselkoersschema 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
Grootboekrekening-ID 18, 19, 20, 22, 23, 25, 234, 236, 315
Grootboekrekening-ID 1 22, 25
Grootboekrekeningverschillen 234, 236

- H -

header_text_header 301
Hoort bij 20, 22, 23, 25
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 258
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 258
HTTP Status nummer 258
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 258
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 258
HTTP_DISK_CACHE_USE 258
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 258
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 258
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 258
HTTP_METHOD 258
HTTP_STATUS_CODE 258
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 258
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2

- I -

IBAN 72, 101, 234, 236, 310, 312
ID 1 22, 25, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 86, 101, 105, 113, 114, 115, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 193, 200, 203, 207, 210, 214, 217, 220, 223, 225, 227, 230, 232
id_1 22, 25, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 86, 101, 105, 113, 114, 115, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 193, 200, 203, 207, 210, 214, 217, 220, 223, 225, 227, 230, 232
identifiers_only 301
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
ignore-unknown-path-type 2
ignore-values-unknown-path 2
Importeertaken 306
ImportTasks 306
Incasso Mandaat ID 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Incasso's 242
incasso_mandate_id 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Incassosoort 241, 242
include_invoice 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Inclusief Bedrag 287, 291, 295
Inclusief BTW 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Inclusief Factuur 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
inclusive_amount 287, 291, 295
indefinitely_closed_until_period 86, 105
Ingeschakeld 320, 323
Inhoud 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 270, 275, 283
Inhoudssoort 258
Inkoopprijs 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
inline 305
Intern 214, 217, 219
internal 214, 217, 219
invalid-json-on-get-max-tries 2

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
invoice_date 27, 29, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 310, 312
invoice_number 27, 29, 46, 48, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 312
Is Balans 237, 239, 245
Is Eenmalig 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
Is G-rekening 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Is G-rekening 1 270, 275, 283
Is Saldogroep 245
Is Samenvoegen 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Is Vergrendeld 318
Is Winst/Verlies 245
is_balance 245
is_balance_group 245
is_g_account 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
is_g_account_1 270, 275, 283
is_merge 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
is_one_time 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
is_profit_loss 245
isBalance 237, 239
isLocked 318
item_group_id 18, 19, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
item_group_value 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
item_id 18, 19, 222, 223, 225, 227, 270, 275, 283
ItemById 222
ItemById1 223
ItemCustomFieldsByItemId 225
ItemGroups 234
ItemPriceDeviantsByItemId 227
Items 228

- J -

Jaar 315
Jaarbudget 111, 237, 239
join-set-points-per-request 2
journal_description 46, 48
journal_id 25, 46, 48, 316, 317, 318
journal_line_number 46, 48
journal_page_number 46, 48
journal_type 46, 48
JournalId 315
Journals 234
JournalTerms 236

- K -

Kamer van Koophandel 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254, 304
Kamer van Koophandel ID 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Kamer van Koophandel Stad 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Klant Aanhef 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Klant Adres Email Adressen 130
Klant ID 241, 242, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Klant Landcode 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Klant Naam Contactpersoon 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Klant op ID 118, 172
Klant Postcode 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Klant Soort ID 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Klant Soortomschrijving 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Klant Stad 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Klant Straatnaam en -nummer 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Klantadres E-mailadressen per e-mail 134
Klantadres E-mailadressen per ID 141
Klantadres per klant-ID 124
Klantadres Telefoonnummer per Externe ID 155
Klantadres Telefoonnummers per ID 162
Klantadressen 147

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Klantadressen per externe ID 151
Klanten 187
Klanten gezocht op e-mail 200
Klanten in aangepaste velden 203
Klanten op externe ID 197
Klanten per e-mail 190, 193
Klantnummer 315
Klantsoorten 214
Koppelen van Documenten Toestaan 234, 236
Koptekst Boven 301
Korting 287, 291, 295
Kortingsgroep ID 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
Kortingsgroep Waarde 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
Kortingspercentage 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Kortingspercentage 1 270, 275, 283
Kostendrageromschrijving 46, 48, 111, 237, 239
Kostenplaats ID 20, 22, 23, 25, 270, 275, 283, 315, 317, 318
Kostenplaats Omschrijving 46, 48, 111
Kostenplaatsen 112
Kostensoorten 114
Kredietbeperking 27, 29
Kredietbeperking Percentage 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Kredietgrootboekrekening ID 25

- L -

Laatste Herinnering Verzonden 27, 29
Laatste Poging 319, 322
Label 268, 269
Landcode 18, 19, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
language 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254, 301
last_attempt 322
last_try 319
Lay-out ID 90, 107
layout_id 90, 107
Layouts 107
Lay-outs 107
ledger_account_differences 234, 236
ledger_account_id 18, 19, 20, 22, 23, 25, 234, 236
ledger_account_id_1 22, 25
ledger_accounts_automatic_payments_description 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_automatic_payments_id 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_automatic_payments_scheme 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_automatic_payments_type 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_debt_collection_description 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_debt_collection_id 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_debt_collection_scheme 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_debt_collection_type 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_exchange_rate_description 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_exchange_rate_id 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_exchange_rate_scheme 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_exchange_rate_type 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_invoice_high_description 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_invoice_high_id 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_invoice_high_scheme 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_invoice_high_type 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_invoice_low_description 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_invoice_low_id 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_invoice_low_scheme 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_invoice_low_type 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_invoice_zero_description 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_invoice_zero_id 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_invoice_zero_scheme 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_invoice_zero_type 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_paid_received_vat_description 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_paid_received_vat_id 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_paid_received_vat_scheme 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_paid_received_vat_type 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_private_vat_description 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ledger_accounts_private_vat_id 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_private_vat_scheme 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_private_vat_type 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_profit_loss_description 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_profit_loss_id 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_profit_loss_scheme 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_profit_loss_type 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_transaction_rounding_description 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_transaction_rounding_id 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_transaction_rounding_scheme 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_transaction_rounding_type 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_unknown_transactions_description 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_unknown_transactions_id 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_unknown_transactions_scheme 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_unknown_transactions_type 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_description 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_id 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_scheme 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_accounts_vat_in_europe_gl_account_type 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
ledger_external_invoice_number 311
ledger_name_supplier 311
ledger_own_text 311
ledger_own_text_input 311
ledger_search_name 311
LedgerAccountById 237
ledgerAccountId 315
LedgerAccounts 239
Leeftijd 27, 29
Leverancier op E-mail 247
Leverancier op Externe ID 249
Leverancier op ID 252
Leveranciers 254
Leveringsdatum 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Leveringshoeveelheid 270, 275, 283
Leveringsvoorwaarde ID 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Leveringsvoorwaarde Omschrijving 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
limit-partition-calls-left 2
line_column_width_article_code 301
line_print_amount 301
line_print_article_code 301
line_print_date 301
line_print_delivered 301
line_print_description 301
line_print_discount_percentage 301
line_print_headings 301
line_print_indication_price_per 301
line_print_number_of 301
line_print_price 301
line_print_unit 301
line_text_amount 301
line_text_article_code 301
line_text_date 301
line_text_delivered 301
line_text_description 301
line_text_discount 301
line_text_discount_percentage 301
line_text_number_of 301
line_text_percentage_left 301
line_text_price 301
line_text_unit 301
linked-tenants 2
Log 217
Logboeken Documentverwerking 217
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2
Loket.nl Instellingen 315
Loket.nl Payroll Run Check voor nieuwe 314
Loket.nl Salarisruns 315
Loket.nl Verbindingsstatus 313
LoketNlConnectState 313
LoketNlLoonrunCheckForNew 314
LoketNlLoonruns 315
LoketNlSettings 315
loonrunId 318

- M -

Machtiging 244

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Machtiging Betalingstermijn 27, 29, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Machtiging Serienummer 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Machtigingscode 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Machtigingsdatum 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Mandaat op ID 241
mandate 244
mandate_code 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
mandate_date 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
mandate_id 241
mandate_serial_number 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
MandateById 241
Mandates 242
max_ledger_id_length 237
maximum-discovered-column-count 2
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 258
maximum-length-identifiers 2
max-odata-filters 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
Melding op 400 320, 323
Melding op 500 320, 323
Meldingen te Betalen 320, 323
Meldingen te Ontvangen 320, 323
Memo 27, 29, 214, 217, 219, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Memo Actief 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 237, 239, 247, 249, 252, 254
Memo Actietekst 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
memo_action_text 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
memo_active 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 237, 239, 247, 249, 252, 254
memo_assignation_text 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
memo_text 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 237, 239, 247, 249, 252, 254
Memotekst 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 237, 239, 247, 249, 252, 254
metadata-cache-max-age-sec 2
mimeType 214
MIME-type 214
Minox 1, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 214, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 234, 236, 237, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 252, 254, 257, 258, 259, 260, 264, 268, 269, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323
Mollie Instellingen 316
MollieSettings 316

- N -

Naam 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193, 214, 217, 219, 246, 268, 269, 310, 312
Naam 1 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 90, 101, 107
Naam Bezorgadres 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Naam Bijlage 304
Naam Contactpersoon 1 50, 53, 58, 60, 65, 70
Naam Klant 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Naam van de Bank 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
name 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193, 214, 217, 219, 246, 268, 269, 310, 312
name_1 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 90, 101, 107
Native Platform Scalar Verzoeken 258
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 258
Nettolading 258, 319

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

new_document 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
next 27, 29, 130, 147, 168, 187, 203, 207, 220, 228, 230, 232, 242, 254, 306
next_invoice_date 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
next_invoice_number 234, 236
next_number_invoice_number 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
next_number_order_number 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
next_number_quotation_number 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
next_number_subscription_number 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Nieuw Document 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
NMBRS Bedrijfsinstellingen 317
NMBRS Loonruns 318
NmbrsCompanySettings 317
NMBRS-instellingen 318
NmbrsLoonruns 318
NmbrsSettings 318
notification_on_400 320, 323
notification_on_500 320, 323
notifications_payable 320, 323
notifications_receivable 320, 323
npt 258
number 318
number_of_fiscal_years 45, 239
number_of_periods 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
number_of_periods_1 86, 105
Nummer 318

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
OCR Transactievoorstellen 312
ocr_id 308, 309
OCR-geschiedenis op ID 309
OCR-geschiedenis per ID 308
OCR-geschiedenissen 307
OcrHistories 307
OcrHistoriesByID 308
OcrHistoryById 309
OCR-instellingen 311
OcrProposals 310
OcrSettings 311
OcrTransactionProposals 312
OCR-voorstellen 310
Offertedatum 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Offertenummer 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Ondersoort 214, 217, 219
Onderwerp 304
Ontvangen 214, 217, 219
Oorspronkelijk Systeemreferentie 258
Oorspronkelijke Systeemgroep 258
Opbouw per opbouw-ID 20
Opbouwinstellingen 25
Opnieuw Proberen in Minuten 320, 323
Opties Aanvulling Dagboekpagina 311
Opties Aanvulling Tegenrekening 311
Opties Overnemen KvK-nummer 311
options_supplement_contra_account 311
options_supplement_journal_page 311
options_take_over_chamber_of_commerce_number 311
order 37, 41
order_collection_sorting 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
order_document_id 259, 260, 270, 291
OrderDocumentBlobsById 259
OrderDocumentById 260
OrderingSummaryByType 264
OrderingTasks 268
OrderingTasksByTaskId 269
Orderlijnen per type 275
OrderLinesByOrderDocumentId 270
OrderLinesByType 275
OrderProcesses 109
Orderregels per orderdocument-ID 270
orderresponse_date 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
OrdersByType 279
OrderSummaryLinesByType 283
OrderSummaryVatTotalsByType 287
OrderTypes 16
OrderVatTotalsByOrderDocumentId 291
OrderVatTotalsByType 295
Organisatie ID 320
organization_id 320
ORIG_SYSTEM_GROUP 258
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 258
output 259
Overlopende Posten 23
overview 37, 41
overview_type 37, 41, 43, 45

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Overzicht bestelregels per type 283
ownerId 214, 217, 219

- P -

pack_quantity 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
packinglist_date 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
paid 27, 29
pain_active 317, 318
Paklijst Datum 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Paragon-geschiedenissen 319
ParagonHistories 319
Paragon-instellingen 320
ParagonSettings 320
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
password 320, 323
Payables 27
payload 319
PAYLOAD_TEXT 258
payment_discount 27, 29
payment_discount_percent 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
payment_id 27, 29
payment_term_days 27, 29, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
payment_term_description 27, 29, 46, 48, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
payment_term_id 27, 29, 46, 48, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
payment_term_mandate 27, 29, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
payment_term_start 27, 29, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
payment_term_terms_days 118, 124, 141, 162, 172, 178, 252, 260, 270, 291
payment_term_terms_percentage 118, 124, 141, 162, 172, 178, 252, 260, 270, 291
payment_term_terms_type 118, 124, 141, 162, 172, 178, 252, 260, 270, 291
PaymentTerms 244
Percentage 257, 287, 291, 295
Percentage Betalingsvoorwaarden 118, 124, 141, 162, 172, 178, 252, 260, 270, 291
period 48
period_description 46, 48
period_fiscal_year 46, 48
period_id 46, 48, 315
period_number 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Periode Boekjaar 46, 48
Periode ID 46, 48, 315
Periode Omschrijving 46, 48
Periodenummer 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Periodes 20, 22, 23, 25
periods 20, 22, 23, 25
Permanent Gesloten tot Periode 86, 105
permanently_closed_until_period 86, 105
phone_number 65, 162
phone_number_type 65, 162
Pijn Actief 317, 318
Plaats 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 101, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193, 310, 312
Pogingen 322
postal_code 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
Postcode 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
pre-request-delay-ms 2
previewUrl 214, 217, 219
previous_type 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
price 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 270, 275, 283
price_per_quantity 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 270, 275, 283
price_purchase 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
price_recommended 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
PriceDeviants 230
Prijs 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 270, 275, 283
Prijs per Hoeveelheid 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 270, 275, 283
Prijsafwijkingen 230
Prijsafwijkingen per artikel-ID 227
print_average_payment_term 41
print_average_payment_term_years 37, 41

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

print_blocked 37, 41
print_budget 39
print_date 36
print_period_information 39
print_totals_per_payable 37
print_totals_per_receivable 41
print_when_expired 37, 41
print_when_minimum_age 37, 41
Proces 214, 217, 219
process 214, 217, 219
ProfitLossBalances 245
ProposalAccruals 25
Provincie 304, 306

- Q -

quantity 270, 275, 283
quantity_applicable 237, 239
quotation_date 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
quotation_number 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295

- R -

range_end 234, 236
range_is_automatically_assigned 234, 236
range_start 234, 236
reason 306
Receivables 29
received 214, 217, 219
Reden 306
reference 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 310, 312
Referentie 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 310, 312
referral_ledger_account_description 237, 239
referral_ledger_account_id 237, 239
Regel Afdrukken Artikelcode 301
Regel Afdrukken Bedrag 301
Regel Afdrukken Datum 301
Regel Afdrukken Eenheid 301
Regel Afdrukken Geleverd 301
Regel Afdrukken Koppen 301
Regel Afdrukken Kortingspercentage 301
Regel Afdrukken Nummer van 301
Regel Afdrukken Omschrijving 301
Regel Afdrukken Prijs 301
Regel Afdrukken Prijsindicatie per 301
Regel Kolombreedte Artikelcode 301
Regeltekst Afgeleverd 301
Regeltekst Artikelcode 301
Regeltekst Bedrag 301
Regeltekst Datum 301
Regeltekst Eenheid 301
Regeltekst Korting 301
Regeltekst Kortingspercentage 301
Regeltekst Nummer van 301
Regeltekst Omschrijving 301
Regeltekst Percentage Links 301
Regeltekst Prijs 301
Regio ID 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Regio's 246
Regiobeschrijving 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
region_description 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
region_id 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Regions 246
Rekeningschema 27, 29, 46, 48
Relatieomschrijving 27, 29, 46, 48
Relatiesoort 27, 29, 46, 48
reminder_last_sent 27, 29
reminder_number_sent 27, 29
ReportColumnbalanceFiscalYear 32
ReportCountriesFiscalYear 33
ReportCurrenciesFiscalYear 34
ReportJournalbalanceFiscalYear 36
ReportPayablesFiscalYear 37
ReportPeriodTrialbalanceFiscalYear 38
ReportProfitlossFiscalYear 39
ReportReceivablesFiscalYear 41
ReportRgsTrialbalanceFiscalYearReportRgsTrialbalance 42
ReportTrialbalanceFiscalYear 43
ReportYearoverviewFiscalYear 45
representative_id 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
representative_name 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Representatives 246
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
resource_code 16, 17
response 319
result 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 305, 309, 314, 322
RESULT_BLOB 258
RESULT_DATE_TIME_UTC 258
RESULT_NUMBER 258
RESULT_TEXT 258

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Resultaat 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 305, 309, 314, 322
Resultaat BLOB 258
Resultaat Datum Tijd 258
Resultaat Nummer 258
Resultaat Tekst 258
retry_in_minutes 320, 323
rgs_based_on 237, 239
rgs_mapping_level 237, 239
runAt 318

- S -

Salarisrun ID 318
Saldo 27, 29
Saldo is Groep 237, 239
Saldo-ID 237, 239
sales_billoflading_type_attachment 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_billoflading_type_email 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_billoflading_type_email_with_pdf 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_billoflading_type_pdf_download 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_carrier_description 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_carrier_id 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_credit_limit 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
sales_customer_type_description 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_customer_type_id 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_delivery_address_description 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_delivery_address_id 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_delivery_terms_description 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_delivery_terms_id 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_discount_group_description 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_discount_group_id 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_g_rekening_percentage 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
sales_invoice_discount_percentage 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
sales_invoice_type_attachment 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_invoice_type_email 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_invoice_type_email_with_pdf 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_invoice_type_email_with_ubl 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_invoice_type_pdf_download 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_order_type_attachment 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_order_type_email 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_order_type_email_with_pdf 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_order_type_pdf_download 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_packinglist_type_attachment 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_packinglist_type_email 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_packinglist_type_email_with_pdf 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_packinglist_type_pdf_download 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_pricecode 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
sales_quotation_type_attachment 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_quotation_type_email 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_quotation_type_email_with_pdf 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_quotation_type_pdf_download 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_region_description 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_region_id 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_reminder_type_email 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_reminder_type_email_with_pdf 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_reminder_type_pdf_download 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_representative_description 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_representative_id 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_revenue_category 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

sales_statistics_code 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
sales_subscription_type_attachment 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_subscription_type_email 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_subscription_type_email_with_pdf 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_subscription_type_pdf_download 118, 124, 141, 162, 172, 178
sales_track_sales_history 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
sales_vat_inclusive 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
salutation 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
search 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 187, 193, 203, 207, 254
SearchedCostCenters 113
SearchedCostTypes 114
SearchedCustomers 207
SearchedCustomersByExternalId 210
SearchItems 232
serial_number 241, 242, 315
serial_number_run 315
Serienummer 241, 242, 315
Serienummer Run 315
share_id 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
show_on_accountancy_dashboard 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
signing_city 241, 242
signing_date 241, 242
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sla HTTP Disk Cache op 258
Sla HTTP Memory Cache op 258
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
Sluitregeltekst Belastbaar Bedrag 301
Sluitregeltekst BTW 301
Sluitregeltekst BTW-percentage 301
Sluitregeltekst BTW-teruggave 301
Sluitregeltekst G-rekening 301
Sluitregeltekst Indicatie Krediet 301
Sluitregeltekst Korting 301
Sluitregeltekst Totaal 301
Sluitregeltekst Totaal Bedrag 301
Soort 27, 29, 81, 103, 214, 217, 219, 234, 236, 245, 257, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 301, 304, 306
Soort Betalingsvoorwaarden 118, 124, 141, 162, 172, 178, 252, 260, 270, 291
Soort Telefoonnummer 65, 162
sort 37, 41
Sortering Orderverzameling 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
source 214, 217, 219
source_meta 214, 217, 219
Stad van Ondertekening 241, 242
Standaard Betalingskenmerk 247, 249, 252, 254
Standaard Grootboekrekening-ID 316, 317, 318
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
Start 244
Start vanaf Datum 315
start_date 86, 105
start_ledger 32, 37, 41, 45
start_period 20, 22, 23, 25, 32, 43, 45
start_period_fiscal_year 317, 318
start_period_id 317, 318
start_year 20, 22, 23, 25
Startdatum 86, 105, 258
startFromDate 315
Startjaar 20, 22, 23, 25
startPeriod 38, 318
Startperiode 20, 22, 23, 25, 318
state 304, 306, 313
state_date 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
statistics_per 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Statistieken per 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
Status 22, 25, 27, 29, 214, 217, 219, 310, 312, 318
Statusdatum 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Straatnaam en Huisnummer 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
streetname_and_number 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
Subadministratie Eigen Tekst 311
Subadministratie Eigen Tekstinvoer 311
Subadministratie Extern Factuurnummer 311
Subadministratie Leveranciersnaam 311
Subadministratie Zoeknaam 311
subadministration_external_invoice_number 311
subadministration_name_supplier 311
subadministration_own_text 311
subadministration_own_text_input 311
subadministration_search_name 311
subject 304
subscription_date 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
subscription_end_date 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
subscription_number 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
subtype 214, 217, 219
success 304
SUCCESSFUL 258
Succesvol 304
supplier_id 252
SupplierByEmail 247
SupplierByExternalId 249
SupplierById 252
Suppliers 254
swagger-specification-file 2
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec 2
swagger-specification-url 2

- T -

Taak ID 268, 269
Taal 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254, 301
tag 268, 269
Taken ordenen op taak-ID 269
task_id 268, 269
tax_amount 287, 291, 295
tax_sourcing_method 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
tax_sourcing_provided_by_becon_number 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
tax_sourcing_provided_by_contact 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
tax_sourcing_provided_by_phone_number 53, 60, 65, 72, 77, 81, 86, 90, 95
taxable_amount 287, 291, 295
Tekeningsdatum 241, 242
Tekst 95, 109
Tekst Sluitregel Kredietlimiet 301
Tekst voor Memotoewijzing 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Telefoonnummer 65, 162
Telefoonnummers van klanten per e-mail 158
tenant-id 2
terms_days 244
terms_percentage 244
terms_type 244
TEXT 95, 109
Tijdschriften 236
Time-out (sec) 258
TIMEOUT_SEC 258
to 33, 34, 304
Toelichting 20, 22, 23, 25
Toepasselijk Bedrag 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
Toepasselijke Hoeveelheid 237, 239
Token 320
Toon op Accountancy Dashboard 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Totaal 27, 29, 310, 312
Totaal exclusief Bedrag 270
total 27, 29, 310, 312
Totalen 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Totalen Aantal 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Totalen Bedrag 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Totalen Bedrag 1 270
Totalen Betalingskorting 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Totalen BTW-Bedrag 270
Totalen Korting 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Totalen Kredietbeperking 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Totalen Leveringshoeveelheid 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
totals_amount 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

totals_amount_1 270
totals_credit_restriction 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
totals_delivery_quantity 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
totals_discount 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
totals_excl_amount 270
totals_payment_discount 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
totals_quantity 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
totals_total 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
totals_vat_amount 270
track_sales_history 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
Transactie ID 258
Transactielijnen per begrotingsjaar en periode 48
Transactieregel BLOB's per batch-ID 300
Transactieregel-ID 20, 22, 23, 25
Transactieregels per batch-ID 46
TRANSACTION_ID 258
transaction_line_id 20, 22, 23, 25
TransactionLineBlobsByBatchId 300
TransactionLinesByBatchId 46
TransactionLinesByFiscalYearPeriod 48
Transitoria Rekening ID 20, 22, 23, 25
transitoria_account_id 20, 22, 23, 25
translation_id 236
type 27, 29, 81, 103, 214, 217, 219, 234, 236, 245, 257, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 301, 304, 306, 311

- U -

UBL 310, 312
Uitgebreide Beschrijving 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
Uitgebreide Naam 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193
Uitgeschakeld 214, 217, 219
unit_packaging 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 270, 275, 283
updated_at 268, 269
updatedAt 214, 217, 219, 306
uploaded 214
uploadUrl 214
Upload-URL 214
URL 258, 313, 320, 323
use_external_invoice_number 311
use-batch-insert 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
username 320, 323
usesubledger 48
use-test-environment 2
UUID 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109

- V -

value 20, 22, 23, 25, 113, 114, 115, 172, 178, 183, 200, 203, 207, 210, 220, 223, 225, 227, 230, 232
valuta 37, 41
Valuta ID 20, 22, 23, 25, 27, 29, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 234, 236, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 310, 312
Valuta Omschrijving 27, 29, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 234, 236, 247, 249, 252, 254, 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Van 304
vat_account_id 46, 48, 237, 239
vat_active 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
vat_amount 46, 48, 237, 239
vat_codes_high_vat_id 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
vat_codes_low_vat_id 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
vat_description 46, 48, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 237, 239
vat_id 18, 19, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 237, 239, 270, 287, 291, 295
vat_in_europe_threshold_active 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
vat_inclusive 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
vat_number 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
vat_on_sub 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
vat_percentage 46, 48, 237, 239, 270
vat_reverse_charged 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

vat_suggested_gl_account 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
vat_suggested_vat_id 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
vat_type 46, 48, 237, 239, 270
vat_vat_in_europe_gl_account 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
vat_vat_registration_number 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
Vats 257
Verkoop Abonnementssoort Bijlage 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Abonnementssoort E-mail 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Abonnementssoort E-mail met PDF 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Abonnementssoort PDF-Download 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Afleveradres ID 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Afleveradresomschrijving 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop G-rekening Percentage 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
Verkoop Herinneringsoort E-mail 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Herinneringsoort E-mail met PDF 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Herinneringsoort PDF-Download 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop inclusief BTW 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
Verkoop Klantsoort ID 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Klantsoortomschrijving 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Kortingsgroep ID 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Kortingsgroepomschrijving 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Kredietlimiet 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
Verkoop Leveringsvoorwaarden ID 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Leveringsvoorwaardenomschrijving 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Offertesoort Bijlage 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Offertesoort E-mail 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Offertesoort E-mail met PDF 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Offertesoort PDF-Download 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Paklijstsoort Bijlage 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Paklijstsoort E-mail 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Paklijstsoort E-mail met PDF 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Paklijstsoort PDF-Download 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Transporteur ID 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Transporteur Omschrijving 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Vertegenwoordiger ID 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Vertegenwoordiger Omschrijving 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Volg Verkoophistorie 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
Verkoop Vrachtbriefsoort Bijlage 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Vrachtbriefsoort E-mail met PDF 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoop Vrachtbriefsoort PDF-Download 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoopfactuur Kortingspercentage 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
Verkoopfactuursoort Bijlage 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoopfactuursoort E-mail 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoopfactuursoort E-mail met PDF 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoopfactuursoort E-mail met UBL 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoopfactuursoort PDF-Download 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoopopbrengsten Categorie 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
Verkoopordersoort Bijlage 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoopordersoort E-mail 118, 124, 141, 162, 172, 178

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verkoopordersoort E-mail met PDF 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoopordersoort PDF-download 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoopprijscode 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
Verkoopregio ID 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoopregio Omschrijving 118, 124, 141, 162, 172, 178
Verkoopstatistiekencode 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
Verpakkingshoeveelheid 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
Verschil 22, 25
Verslag Kolom Saldo in boekjaar 32
Verslag over betalingen in het begrotingsjaar 37
Verslag over het jaaroverzicht in het begrotingsjaar 45
Verslag over het Journaalsaldo in het begrotingsjaar 36
Verslag over winst en verlies in het boekjaar 39
Verslag voor de balans in het begrotingsjaar 43
Verslag voor landen in het begrotingsjaar 33
Verslag voor periode Proefbalans in boekjaar 38
Verslag voor RGS-balans in begrotingsjaar 42
Verslag voor valuta's in het begrotingsjaar 34
Verslag voor vorderingen in het begrotingsjaar 41
Vertaling ID 236
Vertegenwoordiger ID 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Vertegenwoordiger Naam 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Vertegenwoordigers 246
Vervaldatum 27, 29, 46, 48, 312
Verwijderd op 214, 217, 219
Verwijzing Grootboekrekening ID 237, 239
Verwijzing Grootboekrekeningomschrijving 237, 239
Verzameldatum 27, 29, 241, 242
Verzameling Blokkeren 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210
Voettekst Afdrukken BTW-specificatie 301
Voettekst Betalingsinformatie 301
Voettekst Boven 301
Voettekst Incasso 301
Voettekst Intracom 301
Voettekst Kredietlimiet 301
Voettekst Links 301
Voettekst Onder 301
Voettekst Onderdruk Financiële Details 301
Volg Verkoophistorie 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232
Volgend Factuurnummer 234, 236
Volgende Abonnementsnummer 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Volgende Bestelnummer 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Volgende Factuurdatum 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Volgende Factuurnummer 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Volgende Offertenummer 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Voltooid 315
Voor Onbepaalde Tijd Gesloten tot Periode 86, 105
Voorbeeld URL 214, 217, 219
Voorgestelde BTW Grootboekrekening 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
Voorgestelde BTW ID 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 247, 249, 252, 254
Voorstel Overlopende Posten 25
Voorstellen voor opbouw per opbouw-ID 22
Voorwaarden Dagen 244
Voorwaarden Percentage 244
Voorwaarden Soort 244
Voorwaardentekst Betaling 301
Voorwaardentekst Klantsoort 301
Voorwaardentekst Levering 301
Voorwaardentekst Rayon 301
Voorwaardentekst Vertegenwoordiger 301
Voorwaardentekst Verzendmethode 301
Vorige Soort 260, 264, 270, 275, 279, 283, 287, 291, 295
Vrij BTW Invoeren 237, 239
Vrije Invoer Numerieke Invoer 234, 236

- W -

Waarde 20, 22, 23, 25, 113, 114, 115, 172, 178, 183, 200, 203, 207, 210, 220, 223, 225, 227, 230, 232
Wachtwoord 320, 323
Wanneer 304
Webhook ID 322
Webhook op ID 320
webhook_id 320, 322
WebhookById 320
Webhook-geschiedenissen op ID 322
WebhookHistoriesById 322
Webhooks 323

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

weight 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 232, 270, 275, 283
when 304
Winst/verlies en Balans 245
Wisselkoers 27, 29, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 115, 118, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 172, 178, 183, 187, 190, 193, 197, 200, 203, 207, 210, 234, 236, 247, 249, 252, 254
with_explanation 36, 39
write_off_vat_difference_until 50, 53, 58, 60, 65, 70, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109
www 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193

- X -

XmlMessageTypes 17

- Y -

year 315
year_budget 111, 237, 239

- Z -

Zoeken 50, 53, 58, 60, 65, 70, 124, 130, 134, 137, 141, 147, 151, 155, 158, 162, 168, 193

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
23.0.92
15/01/2025, 22:14
ISBN 978-94-6302-000-8: