SnelStart API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor SnelStart API 1

2 SQL-Driverattributen voor SnelStart API 2

3 Catalogus: SnelStart 19

3.1 Schema's ... 19
3.1.1 Schema: Actieprijzen ... 19
3.1.2 Schema: Artikelen ... 23
3.1.3 Schema: Artikelomzetgroepen ... 35
3.1.4 Schema: Authorization ... 37
3.1.5 Schema: Bankboekingen ... 38
3.1.6 Schema: Btw aangiftes ... 55
3.1.7 Schema: Btw tarieven ... 63
3.1.8 Schema: CompanyInfo ... 64
3.1.9 Schema: Documenten ... 70
3.1.10 Schema: Echo ... 72
3.1.11 Schema: Grootboek ... 73
3.1.12 Schema: Grootboeken ... 82
3.1.13 Schema: Grootboekmutaties ... 88
3.1.14 Schema: Handel ... 96
3.1.15 Schema: Inkoopboekingen ... 112
3.1.16 Schema: Kasboekingen ... 120
3.1.17 Schema: Kostenplaatsen ... 136
3.1.18 Schema: Landen ... 137
3.1.19 Schema: Memoriaalboekingen ... 139
3.1.20 Schema: Native ... 145
3.1.21 Schema: Offertes ... 147
3.1.22 Schema: Prijsafspraken ... 164
3.1.23 Schema: Rapportages ... 166
3.1.24 Schema: Relaties ... 171
3.1.25 Schema: Vatrates ... 218
3.1.26 Schema: Verkoopboekingen ... 221
3.1.27 Schema: Verkoopfacturen ... 229
3.1.28 Schema: Verkooporders ... 235
3.1.29 Schema: Verkoopordersjablonen ... 256
3.1.30 Schema: Views ... 264

4 Package: dcr_metadata 272

4.1 Procedures ... 272
4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: SnelStart Data container metadata package ... 272

5 Package: snr_artikelen 272

5.1 Procedures ... 272
5.1.1 snr_artikelen.v2_artikelen_id_customfields_put: SnelStart Package for artikelen operations that could not be mapped to a table.

6 Package: snr_bankafschriftbestanden 273

6.1 Procedures ... 273
6.1.1 snr_bankafschriftbestanden.v2_bankafschriftbestanden_post: SnelStart Package for bankafschriftbestanden operations that could n

7 Package: snr_btwaangiftes 273

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1 Procedures 273
7.1.1 snr_btw aangiftes.v2_btw aangiftes_id_externaangeven_put: SnelStart Package for btw aangiftes operations that could not be mappe

8 Package: snr_companyinfo 274

8.1 Procedures 274
8.1.1 snr_companyinfo.v2_companyinfo_put: SnelStart Package for companyInfo operations that could not be mapped to a table.

9 Package: snr_documenten 276

9.1 Procedures 276
9.1.1 snr_documenten.v2_documenten_documenttype_post: SnelStart Package for documenten operations that could not be mapped to a t
9.1.2 snr_documenten.v2_documenten_id_delete: SnelStart Package for documenten operations that could not be mapped to a table.
9.1.3 snr_documenten.v2_documenten_id_put: SnelStart Package for documenten operations that could not be mapped to a table.

10 Package: snr_inkoopboekingen 278

10.1 Procedures 278
10.1.1 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_createfromattachment_post: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could
10.1.2 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_id_delete: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to
10.1.3 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_id_put: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a ta
10.1.4 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_post: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a tab
10.1.5 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_ubl_post: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a

11 Package: snr_memoriaalboekingen 283

11.1 Procedures 283
11.1.1 snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_id_delete: SnelStart Package for memoriaalboekingen operations that could not be m
11.1.2 snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_id_put: SnelStart Package for memoriaalboekingen operations that could not be map
11.1.3 snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_post: SnelStart Package for memoriaalboekingen operations that could not be mapp

12 Package: snr_relaties 286

12.1 Procedures 286
12.1.1 snr_relaties.v2_relaties_id_customfields_put: SnelStart Package for relaties operations that could not be mapped to a table.

13 Package: snr_verkoopboekingen 286

13.1 Procedures 286
13.1.1 snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_id_delete: SnelStart Package for verkoopboekingen operations that could not be mappe
13.1.2 snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_id_put: SnelStart Package for verkoopboekingen operations that could not be mapped t
13.1.3 snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_post: SnelStart Package for verkoopboekingen operations that could not be mapped to

14 Package: snr_verkooporders 289

14.1 Procedures 289
14.1.1 snr_verkooporders.v2_verkooporders_id_processtatus_put: SnelStart Package for verkooporders operations that could not be mapp

Index 291

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor SnelStart API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de SnelStart-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

SnelStart is een online boekhoudpakket voor Nederlandse bedrijven en accountants.

De SnelStart-driver omvat 141 tabellen en 2375 kolommen.

SnelStart-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De SnelStart Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor SnelStart, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de SnelStart-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch SnelStart-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een SnelStart ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor SnelStart met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de SnelStart-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de SnelStart-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor SnelStart ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in SnelStart om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op SnelStart is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het SnelStart SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de SnelStart sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `SnelStart`

Alias: `snelstart`

Aanbevolen alias: `snr`

Drivercode voor gebruik in settings.xml

De standaard sleutel geeft alleen toegang tot inBalans, inZicht, inControle en inHandel. Er is geen API toegang met de standaard sleutel op inStap, inKaart en Accountant abonnementen.

Bijgewerkt 28-05-2025 17:08 met Invantive UniversalSQL versie 24.0.721-PROD+5437.

2 SQL-Driverattributen voor SnelStart API

Het SQL-stuurprogramma voor SnelStart heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van SnelStart of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de SnelStart-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor SnelStart is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De SnelStart-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Access Token is een beveiligingstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, want eenmaal gecompromitteerd geeft het toegang tot uw beschermde bronnen.	OData		✓	✓	✓	✓
api-client-id	De client-ID is een unieke identificatie van uw applicatie. Het wordt gegenereerd bij het registreren van een applicatie.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk worden behandeld. Zoals een wachtwoord voor een aanmeldcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app die wordt geïdentificeerd door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te	OData		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	verwerven.						
api-redirect-url	De omleidings-URI is de website waarnaar een browsersessie wordt omgeleid nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓
api-refresh-token	Refresh token is een beveiligingstoken voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een refresh token en client secret kunt u een vernieuwd access token ophalen voor toegang tot beschermde bronnen. Een refresh token en client secret moeten veilig worden opgeborgen omdat - eenmaal gecompromitteerd - het toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatiescope(s) om een OAuth-token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token-URI is het OAuth2-eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webservice.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 meldt (Verboden).		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.						
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een web-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.		2	✓	✓	✓	
duplicate-row-mode	Configureer het gedrag wanneer meerdere rijen worden ontdekt tijdens een beperkte zoekopdracht op basis van een vingerafdruk gegenereerd uit de primaire sleutel-			✓	✓	✓	✓

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	waarde, of alle kolomwaarden wanneer er geen primaire sleutel bekend is.. De volgende waarden kunnen worden gebruikt: "error" om een foutmelding te geven bij dubbele vingerafdrukwaardes in een API-pagina met rijen, "keep" om dubbele vingerafdrukwaardes stil te negeren, "skip" zoals "keep" maar met logging naar trace om dubbele waardes op te sporen of "null" voor standaardgedrag (meestal "error")..						
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	HTTP-endpoint.						
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-unknown-path-type	Of nog niet-ondersteunde padtypes moeten worden genegeerd. Bij een niet-ondersteund type wordt een fout opgewekt.		True	✓	✓	✓	✓
ignore-values-unknown-path	Of waarden buiten de verwerkte paden moeten worden genegeerd. Anders wordt een fout opgewekt wanneer een waarde buiten een pad voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.						
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een joinset.	OData	60	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
limit-partition-calls-left	Minimaal aantal resterende API-aanroepen op een partitie voor een harde limiet. Als resterend aantal onder deze minimum zakt wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-discovered-column-count	Maximum aantal ontdekte kolommen. Een foutmelding wordt opgewekt indien de kolom deze waarde overschrijdt.		250	✓	✓	✓	✓
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
maximum-url-length	Maximale URL-lengte			✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData filter-elementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-odata-rewrite-in-count	itgen_pae_max_odata_rewrite_in_-count	OData	500	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie	OData	1000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.						
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	itgen_pae_simulate_http_504_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	itgen_pae_simulate_http_522_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	itgen_pae_simulate_http_524_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
subscription-key	Abonnementssleutel.	SnelStart		✓		✓	✓
swagger-specification-allow-fallback	Of terugval op een mogelijk gebundelde Swagger-specificatie moet worden toegestaan in geval van een probleem met de internetverbinding.		False	✓		✓	✓
swagger-specification-download-tries	Specificatie Downloadpogingen		5	✓	✓	✓	
swagger-specification-file	Het Swagger-bestandspad zoals C:\temp\swagger.json.			✓	✓	✓	✓
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van Swagger-specificatiedata in de HTTP-schijfcache.		86400	✓	✓	✓	
swagger-specification-url	De Swagger-URL zoals https://example.org/rest/swagger.json.			✓	✓	✓	✓
totp-secret	Gedeelde geheime sleutel om een eenmalig wachtwoord te genereren met TOTP RFC 6238. Voer voor een betere beveiliging handmatig het eenmalige wachtwoord in dat gevraagd werd tijdens het aanmelden.	OData		✓		✓	✓
use-batch-insert	Of batch-insert moet worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.	OData	True	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.	OData	True	✓	✓	✓	

3 Catalogus: SnelStart

3.1 Schema's

3.1.1 Schema: Actieprijzen

3.1.1.1 Tabellen

Actieprijzen

Geeft alle beschikbare actieprijzen (ActieprijzenModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Actieprijzen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Actieprijzen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conven-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				tions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Actieprijzen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
einddatum	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van de actie prijs
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de actie prijs
startdatum	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van de actie prijs
status	string	Status	☐	De status van de actie prijs ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Actieprijzen.ActieprijsStatusModel})

ActieprijzenArtikelPrijzen: SnelStart Actieprijs Artikelprijzen

Geeft alle beschikbare actieprijzen (ActieprijzenModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Actieprijzen

Label: Actieprijs Artikelprijzen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActieprijzenArtikelPrijzen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActieprijzenArtikelPrijzen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelcode	string	Artikelcode	☐	Artikelcode
artikelOmschrijving	string	Artikelomschrijving	☐	Artikel omschrijving
einddatum	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van de actie prijs
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de actie prijs
prijsIngave	string	Prijsinvoer	☐	Prijsingave soort ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Actieprijzen.PrijsIngaveModel})
startdatum	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van de actie prijs
status	string	Status	☐	De status van de actie prijs ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Actieprijzen.ActieprijsStatusModel})

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ActieprijzenArtikelPrijzenPrijzen: SnelStart Actieprijs Artikelprijzen

Geeft alle beschikbare actieprijzen (ActieprijzenModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Actieprijzen

Label: Actieprijs Artikelprijzen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActieprijzenArtikelPrijzenPrijzen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActieprijzenArtikelPrijzenPrijzen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelcode	string	Artikelcode	☐	Artikelcode
artikelOmschrijving	string	Artikelomschrijving	☐	Artikel omschrijving
einddatum	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van de actie prijs
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de actie prijs
prijsIngave	string	Prijsinvoer	☐	Prijsingave soort ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Actieprijzen.PrijsIngaveModel})
startdatum	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van de actie prijs
status	string	Status	☐	De status van de actie prijs ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Actieprijzen.ActieprijsStatusModel})

3.1.2 Schema: Artikelen

3.1.2.1 Tabellen

ArtikelById

Geeft een artikel terug op basis van zijn {id} en de (optioneel) opgegeven relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
aantal	int64	☐		Format - int32. Het (optioneel meegegeven) aantal van het artikel, w aarvoor de prijsaf-spraak aan het op te halen artikel moet w orden bepaald.
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het ArtikelModel< /a> van het op te halen artikel.
relatieId	string	☐		Format - uuid. De (optionele) identifier van de relatie, w aar-voor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden toegevoegd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelcode	string	Artikelcode	☐	
artikelOmzetgroep_id	guid	Artikelomzetgroep ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenheid	string	Eenheid	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopprijs	double	Inkoopprijs	☐	
isHoofdartikel	boolean	Is Hoofdartikel	☐	
isNonActief	boolean	Is Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een artikel niet meer actief is binnen de administratie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
technischeVoorraad	decimal	Technische Voorraad	☐	
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	
voorraadControle	boolean	Voorraadtelling	☐	Een vlag die aangeeft of voor een artikel w el of geen voorraad w ordt bijgehouden.
vrijeVoorraad	decimal	Vrije Voorraad	☐	

ArtikelCustomFieldDefinitionPropertiesByArtikelId

Geeft alle beschikbare extra velden (CustomFieldModel) voor een artikel. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelCustomFieldDefinitionPropertiesByArtikelId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid van een ArtikelModel.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelCustomFieldDefinitionPropertiesByArtikelId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	☐	
type	string	Soort	☐	
value	string		☐	
xPosition	int32		☐	
yPosition	int32		☐	

ArtikelCustomFieldsByArtikelId: SnelStart Artikel Aangepaste Velden op Artikel-ID

Geeft alle beschikbare extra velden (CustomFieldModel) voor een artikel. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Label: Artikel Aangepaste Velden op Artikel-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelCustomFieldsByArtikelId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =net-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid van een ArtikelModel.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelCustomFieldsByArtikelId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
definition_name	string	Definitienaam	☐	
definition_type	string	Definitiesoort	☐	
definition_xPosition	int32	Definitie X-Positie	☐	
definition_yPosition	int32	Definitie Y-Positie	☐	
value	string		☐	

ArtikelenPrijsAfsprakenKlantAfspraken: SnelStart Artikel Prijsafspraak Klantafspraken

Geeft alle beschikbare prijs afspraken (ArtikelPrijsAfsprakenModel) per artikel/klant. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Label: Artikel Prijsafspraak Klantafspraken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelenPrijsAfsprakenKlantAfspraken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelenPrijsAfsprakenKlantAfspraken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelCode	string	Artikelcode	☐	De artikelcode
artikelOmschrijving	string	Artikelomschrijving	☐	De artikel omschrijving
basisprijs	double	Basisprijs	☐	Basisprijs
einddatum	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van de prijsafspraak
prijsIngave	string	Prijsinvoer	☐	De prijsingave soort ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Artikelen.PrijsIngaveModel})
relatieCode	int32	Relatiecode	☐	De klantcode
relatieNaam	string	Relatienaam	☐	De klant naam
relatiePublicIdentifier	guid	Relatie Publieke Identificatie	☐	De openbare identificatiecode van de klant
startdatum	datetime	Startdatum	☐	De startdatum van de prijs afspraak
status	string	Status	☐	De status van de prijs afspraak ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Artikelen.StatusModel})

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ArtikelExtraVeldenByArtikelId: SnelStart Artikel Extra Velden op Artikel-ID

Geeft een artikel terug op basis van zijn {id} en de (optioneel) opgegeven relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Label: Artikel Extra Velden op Artikel-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelExtraVeldenByArtikelId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
aantal	int64	☐		Format - int32. Het (optioneel meegegeven) aantal van het artikel, waarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet worden bepaald.
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het ArtikelModel van het op te halen artikel.
relatieId	string	☐		Format - uuid. De (optionele) identifier van de relatie, waarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet worden toegevoegd.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelExtraVeldenByArtikelId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelcode	string	Artikelcode	☐	
artikelOmzetgroep_id	guid	Artikelomzetgroep ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenheid	string	Eenheid	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopprijs	double	Inkoopprijs	☐	
isHoofdartikel	boolean	Is Hoofdartikel	☐	
isNonActief	boolean	Is Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een artikel niet meer actief is binnen de administratie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	
naam	string	Naam	☐	
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
technischeVoorraad	decimal	Technische Voorraad	☐	
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	
voorraadControle	boolean	Voorraadtelling	☐	Een vlag die aangeeft of voor een artikel w el of geen voorraad w ordt bijgehouden.
vrijeVoorraad	decimal	Vrije Voorraad	☐	
w aarde	string	Waarde	☐	

ArtikelPrijsAfspraken: SnelStart Artikelprijsafspraken

Geeft alle beschikbare prijs afspraken (ArtikelPrijsAfsprakenModel) per artikel/klant. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Label: Artikelprijsafspraken

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelPrijsAfspraken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelPrijsAfspraken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelCode	string	Artikelcode	☐	De artikelcode
artikelOmschrijving	string	Artikelomschrijving	☐	De artikel omschrijving
basisprijs	double	Basisprijs	☐	Basisprijs

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
einddatum	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van de prijsafspraak
prijsIngave	string	Prijsinvoer	☐	De prijsingave soort ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Artikelen.PrijsIngaveModel})
relatieCode	int32	Relatiecode	☐	De klantcode
relatieNaam	string	Relatienaam	☐	De klant naam
relatiePublicIdentifier	guid	Relatie Publieke Identificatie	☐	De openbare identificatiecode van de klant
startdatum	datetime	Startdatum	☐	De startdatum van de prijs afspraak
status	string	Status	☐	De status van de prijs afspraak ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Artikelen.StatusModel})

ArtikelPrijzen

Geeft alle beschikbare prijs afspraken (ArtikelPrijsAfsprakenModel) per artikel/klant. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelPrijzen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelPrijzen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelCode	string	Artikelcode	☐	De artikelcode
artikelOmschrijving	string	Artikelomschrijving	☐	De artikel omschrijving
basisprijs	double	Basisprijs	☐	Basisprijs

ArtikelSubartikelenByArtikelId: SnelStart Artikel Subartikelen op Artikel-ID

Geeft een artikel terug op basis van zijn {id} en de (optioneel) opgegeven relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Label: Artikel Subartikelen op Artikel-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelSubartikelenByArtikelId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
aantal	int64	☐		Format - int32. Het (optioneel meegegeven) aantal van het artikel, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden bepaald.
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het ArtikelModel van het op te halen artikel.
relatieId	string	☐		Format - uuid. De (optionele) identifier van de relatie, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden toegevoegd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelSubartikelenByArtikelId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	double	Aantal	☐	
artikelcode_2	string		☐	
artikelcode	string	Artikelcode	☐	
artikelOmzetgroep_id	guid	Artikelomzetgroep ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenheid	string	Eenheid	☐	
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.mi-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopprijs	double	Inkoopprijs	☐	
isHoofdartikel	boolean	Is Hoofdartikel	☐	
isNonActief	boolean	Is Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een artikel niet meer actief is binnen de administratie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
technischeVoorraad	decimal	Technische Voorraad	☐	
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	
voorraadControle	boolean	Voorraadtelling	☐	Een vlag die aangeeft of voor een artikel w el of geen voorraad w ordt bijgehouden.
vrijeVoorraad	decimal	Vrije Voorraad	☐	

3.1.3 Schema: Artikelomzetgroepen

3.1.3.1 Tabellen

ArtikelOmzetGroepById

Geeft een artikel omzet groep terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelomzetgroepen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelOmzetGroepById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het ArtikelOmzetGroepModel van de het te halen artikel omzet groep.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelOmzetGroepById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nummer	int32	Nummer	☐	Omzetgroep nummer
omschrijving	string(50)	Omschrijving	☐	Omschijving van de omzet groep

ArtikelOmzetGroepen

Geeft alle beschikbare artikel omzet groepen (ArtikelOmzetGroepModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelomzetgroepen

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ArtikelOmzetGroepen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nummer	int32	Nummer	☐	Omzetgroep nummer
omschrijving	string(50)	Omschrijving	☐	Omschijving van de omzet groep

3.1.4 Schema: Authorization

3.1.4.1 Tabellen

AuthorizationHasUserAccessToAdministration: SnelStart Autorisatie Heeft Gebruiker Toegang tot Bedrijf

Heeft gebruiker toegang tot administratie.

Catalogus: SnelStart

Schema: Authorization

Label: Autorisatie Heeft Gebruiker Toegang tot Bedrijf

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AuthorizationHasUserAccessToAdministration in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
userIdentifier	string	☑		De identifier als System.Guid van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AuthorizationHasUserAccessToAdministration worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hasAccess	boolean	Heeft Toegang	☐	Geeft de toegang aan (false = geen toegang, true = wel toegang)

3.1.5 Schema: Bankboekingen

3.1.5.1 Tabellen

BankboekingBTWBoekingsRegels

Geeft alle beschikbare bankboekinen (BankboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingBTWBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingBTWBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	
tarief	string	Koers	☐	
type	string	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BankboekingBTWBoekingsRegelsByBoekingId

Geeft een Bankboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingBTWBoekingsRegelsByBoekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het BankboekingModel van de op te halen Bankboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingBTWBoekingsRegelsByBoekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	
tarief	string	Koers	☐	
type	string	Soort	☐	

BankboekingById: SnelStart Bankboeking op ID

Geeft een Bankboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Label: Bankboeking op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het BankboekingModel van de op te halen Bankboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	

Bankboekingen: SnelStart Bankboekingen

Geeft alle beschikbare bankboekinen (BankboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Primaire Sleutels: id

Label: Bankboekingen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Bankboekingen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Bankboekingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	

BankboekingenGrootboekBoekingsRegels: SnelStart Bankboeking Grootboekboekingsregels

Geeft alle beschikbare bankboekinen (BankboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Label: Bankboeking Grootboekboekingsregels

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingenGrootboekBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingenGrootboekBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
btw Soort	string	BTW-Soort	☐	
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	

BankboekingenInkoopboekingBoekingsRegels: SnelStart Bankboekingen Inkoopinvoerregels

Geeft alle beschikbare bankboekinen (BankboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Label: Bankboekingen Inkoopinvoerregels

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingenInkoopboekingBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingenInkoopboekingBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string	Omschrijving	☐	

BankboekingenVerkoopboekingBoekingsRegels: SnelStart Bankboekingen Verkoopboekingsregels

Geeft alle beschikbare bankboekinen (BankboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Label: Bankboekingen Verkoopboekingsregels

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingenVerkoopboekingBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingenVerkoopboekingBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dot-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze bankboeking verdient spe-ciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboek-ing is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string	Omschrijving	☐	

BankboekingGrootboekBoekingsRegelsByBoekingId

Geeft een Bankboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Bank-boekingGrootboekBoekingsRegelsByBoekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het <a href="#model-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Bankboekingen.Bankboek-ingModel">Bankboek-ingModel van de op te halen Bankboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingGrootboekBoekingsRegelsByBoekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
btw Soort	string	BTW-Soort	☐	
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de account-ant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze bankboeking verdient spe-ciale aandacht, in SnelStart

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	

BankboekingInkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId

Geeft een Bankboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingInkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het BankboekingModel van de op te halen Bankboeking.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingInkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string	Omschrijving	☐	

BankboekingVerkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId

Geeft een Bankboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingVerkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het BankboekingModel van de op te halen Bankboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingVerkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string	Omschrijving	☐	

3.1.6 Schema: Btwaangiftes

3.1.6.1 Tabellen

BTWAangifteById

Geeft een btw aangifte terug uit een administratie.De identifier als System.Guid uit het BtwAangifteModel van het op te halen btw aangifte.Geeft een BtwAangifteModel terug.HTTP 200 OKHTTP 400 Bad Request, wanneer geen {id} wordt meegegeven.HTTP 404 Not Found, wanneer een niet-bestaande {id} wordt meegegeven. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- btwaangiftes:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Btwaangiftes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BTWAangifteById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Formaat - uuid.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BTWAangifteById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aangiftePeriodeBeginDatum	datetime	Aangifte Periode Begindatum	☐	
betalenVoor	datetime	Betalen voor	☐	
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	
boekjaar_endDate	datetime	Boekjaar Einddatum	☐	
boekjaar_startDate	datetime	Boekjaar Startdatum	☐	
btw AangiftePeriode	string	BTW-aangifteperiode	☐	
btw AangifteStatus	string	BTW-aangiftestatus	☐	
btw Nummer	string	BTW-nummer	☐	
btw PercentageHoog	double	BTW-percentage Hoog	☐	
btw PercentageLaag	double	BTW-percentage Laag	☐	
btw PercentageOverig	double	BTW-percentage Overige	☐	
datumTijdBerekening	datetime	Datum/tijd Berekening	☐	
datumTijdVerzending	datetime	Datum/tijd Verzending	☐	Indien verzonden, het tijdstip van verzending
foutBericht	string	Foutmelding	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isAangifteGeschat	boolean	Is Aangifte Gestart	☐	
isSuppletie	boolean	Is Suppletie	☐	
rubriek1A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
rubriek1A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1C_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1C_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1C_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1C_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1D_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1D_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1D_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1D_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1E_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1E_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1E_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1E_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek2A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek2A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek2A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek2A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek3A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek3A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek3A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek3A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek3B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek3B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek3B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek3B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
rubriek3C_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek3C_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek3C_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek3C_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek4A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek4A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek4A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek4A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek4B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek4B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek4B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek4B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5C_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5C_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5C_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5C_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5D_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5D_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5D_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5D_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5E_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5E_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5E_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
rubriek5E_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5F_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5F_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5F_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5F_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5G_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5G_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5G_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5G_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	

BTWAangiftes

Geeft alle btw aangiftes terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- btwaangiftes:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Btwaangiftes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BTWAangiftes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BTWAangiftes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aangiftePeriodeBeginDatum	datetime	Aangifte Periode Begindatum	☐	
betalenVoor	datetime	Betalen voor	☐	
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	
boekjaar_endDate	datetime	Boekjaar Einddatum	☐	
boekjaar_startDate	datetime	Boekjaar Startdatum	☐	
btw AangiftePeriode	string	BTW-aangifteperiode	☐	
btw AangifteStatus	string	BTW-aangiftestatus	☐	
btw Nummer	string	BTW-nummer	☐	
btw PercentageHoog	double	BTW-percentage Hoog	☐	
btw PercentageLaag	double	BTW-percentage Laag	☐	
btw PercentageOverig	double	BTW-percentage Overige	☐	
datumTijdBerekening	datetime	Datum/tijd Berekening	☐	
datumTijdVerzending	datetime	Datum/tijd Verzending	☐	Indien verzonden, het tijdstip van verzending
foutBericht	string	Foutmelding	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isAangifteGeschat	boolean	Is Aangifte Gestart	☐	
isSuppletie	boolean	Is Suppletie	☐	
rubriek1A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
rubriek1A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1C_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1C_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1C_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1C_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1D_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1D_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1D_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1D_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1E_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1E_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1E_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1E_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek2A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek2A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek2A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek2A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek3A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek3A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek3A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek3A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek3B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek3B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek3B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek3B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
rubriek3C_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek3C_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek3C_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek3C_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek4A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek4A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek4A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek4A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek4B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek4B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek4B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek4B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5C_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5C_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5C_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5C_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5D_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5D_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5D_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5D_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5E_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5E_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5E_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
rubriek5E_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5F_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5F_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5F_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5F_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5G_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5G_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5G_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5G_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	

3.1.7 Schema: Btwtarieven

3.1.7.1 Tabellen

BTWTarieven

Geeft historie van btw tarieven (BtwTariefModel) uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Btwtarieven

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BTWTarieven worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
btw Percentage	decimal	BTW-percentage	☐	Het btw -percentage.
btw Soort	string	BTW-Soort	☐	Het btw soort ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Boekingen.Btw SoortModel})
datumTotEnMet	datetime	Datum tot/met	☐	De datum tot en met w anneer het btw -percentage geldig is.
datumVanaf	datetime	Datum vanaf	☐	De datum vanaf w anneer het btw -percentage geldig is.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.8 Schema: CompanyInfo
3.1.8.1 Tabellen
MijnAdministratie

Geeft bedrijfsinformatie (CompanyInfoModel) terug voor een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MijnAdministratie worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantalDecimalenArtikelaantallen	int32	Aantal Decimalen Artikelaantallen	☐	
aantalDecimalenArtikelprijzen	int32	Aantal Decimalen Artikelprijzen	☐	
aantalVoorloopnullenGrootboekrekeningen	int32	Aantal Voorloopnullen Grootboekrekeningen	☐	
abonnementOvernemen	boolean	Abonnement Overdragen	☐	
administratieIdentifier	guid	Administratie-identificatie	☐	
administratieNaam	string	Naam bedrijf	☐	
adres	string	Adres	☐	
artikelcodeMaxLengte	int32	Artikelcode Maximale Lengte	☐	
artikelcodeSoort	string	Artikelcodesoort	☐	
backorderGebruiken	boolean	Backorder Gebruiken	☐	
bankrekeningnummer	string	Bankrekeningnummer	☐	
bedrijfsnaam	string	Naam bedrijf	☐	
begindatumVoorraadtelling	datetime	Startdatum Voorraadtelling	☐	
beginmaandFiscaleBoekjaar	int32	Eerste Maand Fiscale Boekjaar	☐	
bic	string	BIC	☐	
btwAangiftePeriodeSoort	string	BTW-aangifteperiodesoort	☐	
btwIdentificatieNummer	string	BTW-identificatienummer	☐	
btwNummer	string	BTW-nummer	☐	
btwNummerFiscaleEenheid	string	BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
btwPercentageAangifteKrediet-beperking	decimal	BTW-percentage Aangifte Kredietlimiet	☐	
buitenlandseBtwGrootboek_id	guid	Buitenlandse BTW Grootboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
contactpersoon	string	Contactpersoon	☐	
dagboekVoorraadverschillen_id	guid	Dagboekvoorraad-verschillen ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
deelleveringOrdersDefaultAan	boolean	Deellevering Orders Standaard naar	☐	
drempelbedragVerkooporderbe-heer	decimal	Drempelbedrag Verkooporderbeheer	☐	
drempelbedragVerkooporderbe-heerMaxDagenUitstel	int32	Drempelbedrag Verkooporderbeheer Maximaal Aantal Dagen Vertraging	☐	
email	string	E-mail	☐	
factureerBuitenlandsBtw	boolean	Factuur Buitenlandse BTW	☐	
factuurAlsBijlageVerkoopboeking	boolean	Factuur als Bijlage Verkoopboeking	☐	
fax	string	Fax	☐	
huidigBoekjaar	int32	Huidig Boekjaar	☐	
iban	string	IBAN	☐	
icpAangiftePeriodeSoort	string	ICP Aangifteperiodesoort	☐	
inkoopprijsArtikelbestandEx-clusiefBtw	boolean	Inkoopprijs Artikelbestand exclusief BTW	☐	
kleineOndernemersreg-eling_isKleineOndernemersRe-gelingActief	boolean	Is KOR Actief	☐	
kleineOndernemersregeling_max-imaalBedragKleineOndernemer-sRegeling	decimal	Maximumbedrag KOR	☐	
kleineOndernemersregeling_max-imaalBedragVolledigeVerrekening	decimal	Maximaal Verrekend Bedrag KOR	☐	
kolomGeleverdAutomatischVullen	boolean	Automatisch Vullen Kolom Verscheept	☐	
kvKNummer	string	Kamer van Koophandel-nummer	☐	
mapUBLBestanden	string	Map UBL-bestanden	☐	
markeergedragInlezenBankafs-chriften	string	Markeergedrag Laden Bankafschriften	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mobieleTelefoon	string	Mobiele Telefoon	☐	
momentVoorraadBijw erken	string	Moment Voorraad Bijw erken	☐	
plaats	string	Plaats	☐	
postcode	string	Postcode	☐	
rechtsvorm	string	Juridische Entiteitsoort	☐	
regelkortingVerkooporder	string	Regelkorting Verkooporder	☐	
rekeningTeOntvangenInkoopfac-turen_id	guid	Factuur te Ontvangen Inkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
tekstregelsOvernemenNaarBack-order	string	Kopieer Tekstregels naar Backorder	☐	
telefoon	string	Telefoon	☐	
tussentijdseSuppletiesBerekenen	boolean	Bereken Tussentijdse Suppleties	☐	
verkooporderVoor-raadVanafNiveau	string	Verkooporder voor-raadniveau vanaf	☐	
verkoopprijsArtikelbestandEx-clusiefBtw	boolean	Verkoopprijs Artikel-bestand exclusief BTW	☐	
volgendContantbonnummer	int32	Volgend Contant Bon-nummer	☐	
volgendFactuurnummer	int32	Volgend Factuurnum-mer	☐	
volgendInkooporder nummer	int32	Volgend Inkooporder nummer	☐	
volgendVerkooporder nummer	int32	Volgend Verkooporder nummer	☐	
voorkeurenTijdensBoeken	boolean	Voorkeur tijdens Boeken	☐	
voorraadcontroleOrderinvoer	boolean	Voorraadcontrole Or-derinvoer	☐	
voorraadkolommenTonenInInkoop	boolean	Voorraadkolommen Tonen bij Inkoop	☐	
voorraadSysteem	string	Voorraadsysteem	☐	
voorraadTonenInZoekvenster	boolean	Toon Voorraad in Zoekvenster	☐	
vrijeTekst1	string	Vrije Tekst 1	☐	
vrijeTekst2	string	Vrije Tekst 2	☐	
vrijeTekst3	string	Vrije Tekst 3	☐	
vrijeTekst4	string	Vrije Tekst 4	☐	
w ebsite	string	Website	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

MijnAdministratieFacturatieBuitenlandInstellingen

Geeft bedrijfsinformatie (CompanyInfoModel) terug voor een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MijnAdministratieFacturatieBuitenlandInstellingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantalDecimalenArtikelaantallen	int32	Aantal Decimalen Artikelaantallen	☐	
aantalDecimalenArtikelprijzen	int32	Aantal Decimalen Artikelprijzen	☐	
aantalVoorloopnullenGrootboekrekeningen	int32	Aantal Voorloopnullen Grootboekrekeningen	☐	
abonnementOvernemen	boolean	Abonnement Overdragen	☐	
administratieIdentifier	guid	Administratie-identificatie	☐	
administratieNaam	string	Naam bedrijf	☐	
adres	string	Adres	☐	
artikelcodeMaxLengte	int32	Artikelcode Maximale Lengte	☐	
artikelcodeSoort	string	Artikelcodesoort	☐	
backorderGebruiken	boolean	Backorder Gebruiken	☐	
bankrekeningnummer	string	Bankrekeningnummer	☐	
bedrijfsnaam	string	Naam bedrijf	☐	
begindatumVoorraadtelling	datetime	Startdatum Voorraadtelling	☐	
beginmaandFiscaleBoekjaar	int32	Eerste Maand Fiscale Boekjaar	☐	
bic	string	BIC	☐	
btwAangiftePeriodeSoort	string	BTW-aangifteperiodesoort	☐	
btwIdentificatieNummer	string	BTW-identificatienummer	☐	
btwNummer	string	BTW-nummer	☐	
btwNummerFiscaleEenheid	string	BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
btwPercentageAangifteKredietbeperking	decimal	BTW-percentage Aangifte Kredietlimiet	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
buitenlandseBtw Grootboek_id	guid	Buitenlandse BTW Grootboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
contactpersoon	string	Contactpersoon	☐	
dagboekVoorraadverschillen_id	guid	Dagboekvoorraadverschillen ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
deelleveringOrdersDefaultAan	boolean	Deellevering Orders Standaard naar	☐	
drempelbedragVerkooporderbeheer	decimal	Drempelbedrag Verkooporderbeheer	☐	
drempelbedragVerkooporderbeheerMaxDagenUitstel	int32	Drempelbedrag Verkooporderbeheer Maximaal Aantal Dagen Vertraging	☐	
email	string	E-mail	☐	
factureerBuitenlandsBtw	boolean	Factuur Buitenlandse BTW	☐	
factuurAlsBijlageVerkoopboeking	boolean	Factuur als Bijlage Verkoopboeking	☐	
fax	string	Fax	☐	
from	int64	Van	☐	
huidigBoekjaar	int32	Huidig Boekjaar	☐	
iban	string	IBAN	☐	
icpAangiftePeriodeSoort	string	ICP Aangifteperiodesoort	☐	
inkoopprijsArtikelbestandExclusiefBtw	boolean	Inkoopprijs Artikelbestand exclusief BTW	☐	
kleineOndernemersregeling_isKleineOndernemersRegelingActief	boolean	Is KOR Actief	☐	
kleineOndernemersregeling_maximaalBedragKleineOndernemersRegeling	decimal	Maximumbedrag KOR	☐	
kleineOndernemersregeling_maximaalBedragVolledigeVerrekening	decimal	Maximaal Verrekend Bedrag KOR	☐	
kolomGeleverdAutomatischVullen	boolean	Automatisch Vullen Kolom Verscheept	☐	
kvKNummer	string	Kamer van Koophandel-nummer	☐	
mapUBLBestanden	string	Map UBL-bestanden	☐	
markeergedragInlezenBankafschriften	string	Markeergedrag Laden Bankafschriften	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mobieleTelefoon	string	Mobiele Telefoon	☐	
momentVoorraadBijw erken	string	Moment Voorraad Bijw erken	☐	
plaats	string	Plaats	☐	
postcode	string	Postcode	☐	
rechtsvorm	string	Juridische Entiteitsoort	☐	
regelkortingVerkooporder	string	Regelkorting Verkooporder	☐	
rekeningTeOntvangenInkoopfac-turen_id	guid	Factuur te Ontvangen Inkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
tekstregelsOvernemenNaarBack-order	string	Kopieer Tekstregels naar Backorder	☐	
telefoon	string	Telefoon	☐	
to	int64	Aan	☐	
tussentijdseSuppletiesBerekenen	boolean	Bereken Tussentijdse Suppleties	☐	
verkooporderVoor-raadVanafNiveau	string	Verkooporder voor-raadniveau vanaf	☐	
verkoopprijsArtikelbestandEx-clusiefBtw	boolean	Verkoopprijs Artikel-bestand exclusief BTW	☐	
volgendContantbonnummer	int32	Volgend Contant Bon-nummer	☐	
volgendFactuurnummer	int32	Volgend Factuurnum-mer	☐	
volgendInkooporder nummer	int32	Volgend Inkooporder nummer	☐	
volgendVerkooporder nummer	int32	Volgend Verkooporder nummer	☐	
voorkeurenTijdensBoeken	boolean	Voorkeur tijdens Boeken	☐	
voorraadcontroleOrderinvoer	boolean	Voorraadcontrole Or-derinvoer	☐	
voorraadkolommenTonenInInkoop	boolean	Voorraadkolommen Tonen bij Inkoop	☐	
voorraadSysteem	string	Voorraadsysteem	☐	
voorraadTonenInZoekvenster	boolean	Toon Voorraad in Zoekvenster	☐	
vrijeTekst1	string	Vrije Tekst 1	☐	
vrijeTekst2	string	Vrije Tekst 2	☐	
vrijeTekst3	string	Vrije Tekst 3	☐	
vrijeTekst4	string	Vrije Tekst 4	☐	
w ebsite	string	Website	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.9 Schema: Documenten
3.1.9.1 Tabellen
DocumentenById

Geeft een document terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- documenten:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Documenten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentenById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het DocumentIdentifierModel van het op te halen document.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentenById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
content	byte[]	Inhoud	☐	De inhoud van het document.
fileName	string	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
parentIdentifier	guid	Ouder Identificatiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	boolean	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen

DocumentenByTypeAndPid

Geeft alle bijlagen voor het opgegeven documenttype terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- documenten:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Documenten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentenByTypeAndPid in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
documenttype	string	☑		Het documenttype (mogelijke w aarde: Inkoopboekingen, Verkoopboekingen of Relaties), w aarvan de documenten w orden opgevraagd.
pid	string	☑		Format - uuid. De identifier als <seealso cref="T:System.Guid" /> uit het <seealso

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				cref="T:SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Documenten.DocumentIdentifierModel" /> van document van het opgegeven DocumentType/>.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentenByTypeAndPid worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fileName	string	Bestandsnaam	☐	De naam van de bijlage.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
readOnly	boolean	Alleen-lezen	☐	De bijlage is alleen-lezen.
verkoopBoekingId	guid	Verkoopboeking ID	☐	De publieke identifier van de gekoppelde verkoopboeking.

3.1.10 Schema: Echo

3.1.10.1 Tabellen

EchoInput

Test de SnelStart B2B Api door de {input} terug te geven.

Catalogus: SnelStart

Schema: Echo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EchoInput in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
input	string	☑		De terug te geven tekst (optioneel).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EchoInput worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	string(1)	Dummy	☑	Standaardkolom toegevoegd omdat in de specificatie staat dat er geen gegevens worden geretourneerd.

3.1.11 Schema: Grootboek

3.1.11.1 Tabellen

BuitenlandseBTWTariefGroepen

Geeft alle beschikbare vat rates definitions (VatRateDefinitionModel) terug. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:-settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTariefGroepen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTariefGroepen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	☐	De naam van deze btw
rateCode	string	Tariefcode	☐	De interne code van deze btw
shortName	string	Korte Naam	☐	De korte naam van dit btw -tarief

BuitenlandseBTWTarieven

Geeft alle beschikbare vat rates (VatRatesModel) terug. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTarieven in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTarieven worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
countryCode	string	Landcode	☐	De driecijferige ISO landcode <voorbeeld> NLD, DEU, FRA </voorbeeld>
rate	decimal	Koers	☐	Het btw -percentage
rateCode	string	Tariefcode	☐	De interne code van het btw -tarief <see cref="F:SnelStart.B2B.Api.V2.Models.VatRates.VatRateDefinitionModel.ResourceName"></see>.
validFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	Datum vannf dit percentage geldig is. Staat hier 2020-01-01 dan is dit percentage al op 1 januari geldig

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dagboeken

Geeft alle beschikbare dagboeken (DagboekModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Dagboeken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of het dagboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het dagboek als "verw ijderd" w orden beschouw d.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het dagboek
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het dagboek.
soort	string	Soort	☐	Het dagboek soort.

GrootboekRekeningBTWSoorten: SnelStart Grootboekrekening BTW-soorten

Geeft alle beschikbare grootboeken (GrootboekModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

Label: Grootboekrekening BTW-soorten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekRekeningBTWSoorten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekRekeningBTWSoorten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekfunctie	string	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
grootboekRubriek	string	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
kostenplaatsVerplicht	boolean	Kostenplaats Verplicht	☐	Kostenplaats w el of niet verplicht bij het boeken.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop het grootboek is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of het grootboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het grootboek als "verw ijderd" w orden beschouw d.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
TEXT	string	Tekst	☐	
vatRateCode	string	BTW-tariefcode	☐	Vat rate code. Deze code mapped naar een vat rate

GrootboekRekeningen

Geeft alle beschikbare grootboeken (GrootboekModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekRekeningen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekRekeningen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekfunctie	string	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
grootboekRubriek	string	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaatsVerplicht	boolean	Kostenplaats Verplicht	☐	Kostenplaats w el of niet verplicht bij het boeken.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop het grootboek is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of het grootboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het grootboek als "verw ijderd" w orden beschouw d.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
rekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
vatRateCode	string	BTW-tariefcode	☐	Vat rate code. Deze code mapped naar een vat rate

Kasboekingen

Geeft alle beschikbare kasboekinen (KasboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

Primaire Sleutels: id

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Kasboekingen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Kasboekingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	

Kostenplaatsen: SnelStart Kostenplaatsen

Geeft alle beschikbare kostenplaatsen (KostenplaatsModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

Primaire Sleutels: id

Label: Kostenplaatsen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Kostenplaatsen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een kostenplaats niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan er niet geboekt w orden op de kostenplaats.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van de kostenplaats.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de kostenplaats.

3.1.12 Schema: Grootboeken

3.1.12.1 Tabellen

GrootboekBTWSoortenByGrootboekId

Geeft een grootboek terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekBTWSoortenByGrootboekId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het GrootboekModel van het op te halen grootboek.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekBTWSoortenByGrootboekId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekfunctie	string	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
grootboekRubriek	string	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaatsVerplicht	boolean	Kostenplaats Verplicht	☐	Kostenplaats w el of niet verplicht bij het boeken.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop het grootboek is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of het grootboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het grootboek als "verw ijderd" w orden beschouw d.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
TEXT	string	Tekst	☐	
vatRateCode	string	BTW-tariefcode	☐	Vat rate code. Deze code mapped naar een vat rate

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GrootboekRekeningById

Geeft een grootboek terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekRekeningById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het GrootboekModel van het op te halen grootboek.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekRekeningById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekfunctie	string	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekRubriek	string	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaatsVerplicht	boolean	Kostenplaats Verplicht	☐	Kostenplaats w el of niet verplicht bij het boeken.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop het grootboek is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of het grootboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het grootboek als "verw ijderd" w orden beschouw d.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
vatRateCode	string	BTW-tariefcode	☐	Vat rate code. Deze code mapped naar een vat rate

GrootboekRekeningRGSCodes

Geeft alle beschikbare grootboeken (GrootboekModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekRekeningRGSCodes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekRekeningRGSCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekfunctie	string	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
grootboekRubriek	string	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaatsVerplicht	boolean	Kostenplaats Verplicht	☐	Kostenplaats w el of niet verplicht bij het boeken.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop het grootboek is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of het grootboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het grootboek als "verw ijderd" w orden beschouw d.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
rgsCode	string	RGS-code	☐	Rgs code
vatRateCode	string	BTW-tariefcode	☐	Vat rate code. Deze code mapped naar een vat rate
versie	string	Versie	☐	Rgs versie

GrootboekRGSCodesByGrootboekId

Geeft een grootboek terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekRGSCodesByGrootboekId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het <a href="#model-SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Grootboeken.Groot-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				boekModel">GrootboekModel van het op te halen grootboek.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekRGSCodesByGrootboekId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekfunctie	string	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
grootboekRubriek	string	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaatsVerplicht	boolean	Kostenplaats Verplicht	☐	Kostenplaats w el of niet verplicht bij het boeken.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop het grootboek is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of het grootboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het grootboek als "verw ijderd" w orden beschouw d.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
rgsCode	string	RGS-code	☐	Rgs code
vatRateCode	string	BTW-tariefcode	☐	Vat rate code. Deze code mapped naar een vat rate
versie	string	Versie	☐	Rgs versie

3.1.13 Schema: Grootboekmutaties

3.1.13.1 Tabellen

GrootboekMutatieById

Geeft een grootboekmutatie terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboekmutaties

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekMutatieById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het GrootboekMutatieModel van het op te halen grootboekmutatie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekMutatieById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	string	Boekstuk	☐	Boekstuk
credit	decimal	Credit	☐	Krediet
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	Datum
debet	decimal	Debiteren	☐	Debet

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurNummer	string	Factuurnummer	☐	FactuurNummer
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum aangemaakt of voor het laatst gew ijzigd
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving
relatiePublicIdentifier_id	guid	Relatie Publieke Identificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
saldo	decimal	Saldo	☐	Waarde Debet - Krediet

GrootboekMutatieDocumenten

Geeft de eerste 500 beschikbare grootboekmutaties (GrootboekMutatieModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboekmutaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekMutatieDocumenten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekMutatieDocumenten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	string	Boekstuk	☐	Boekstuk
credit	decimal	Credit	☐	Krediet
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	Datum
debet	decimal	Debiteren	☐	Debet
factuurNummer	string	Factuurnummer	☐	FactuurNummer
fileName	string	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.mi-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum aangemaakt of voor het laatst gew ijzigd
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving
parentIdentifier	guid	Ouder Identific-atiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	boolean	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen
relatiePublicIdentifier_id	guid	Relatie Publieke Identi-ficatie ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
saldo	decimal	Saldo	☐	Waarde Debet - Krediet

GrootboekMutatieDocumentenByGrootboekMutatieId

Geeft een grootboekmutatie terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboekmutaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekMutatieDocumentenByGrootboekMutatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het GrootboekMutatieModel van het op te halen grootboekmutatie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekMutatieDocumentenByGrootboekMutatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	string	Boekstuk	☐	Boekstuk
credit	decimal	Credit	☐	Krediet
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	Datum
debet	decimal	Debiteren	☐	Debet
factuurNummer	string	Factuurnummer	☐	FactuurNummer
fileName	string	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum aangemaakt of voor het laatst gew ijzigd
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving
parentIdentifier	guid	Ouder Identificatiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	boolean	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen
relatiePublicIdentifier_id	guid	Relatie Publieke Identificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
saldo	decimal	Saldo	☐	Waarde Debet - Krediet

GrootboekMutaties

Geeft de eerste 500 beschikbare grootboekmutaties (GrootboekMutatieModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboekmutaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekMutaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekMutaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	string	Boekstuk	☐	Boekstuk
credit	decimal	Credit	☐	Krediet
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	Datum
debet	decimal	Debiteren	☐	Debet
factuurNummer	string	Factuurnummer	☐	FactuurNummer
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum aangemaakt of voor het laatst gew ijzigd
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving
relatiePublicIdentifier_id	guid	Relatie Publieke Identificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
saldo	decimal	Saldo	☐	Waarde Debet - Krediet

3.1.14 Schema: Handel

3.1.14.1 Tabellen

Artikelen

Geeft alle beschikbare artikelen (ArtikelModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Primaire Sleutels: id

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Artikelen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.
aantal	int64	☐		Format - int32. Het (optioneel meegegeven) aantal van het artikel, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden bepaald.
relatieId	string	☐		Format - uuid. De (optionele) identifier van de relatie, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden toegevoegd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Artikelen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelcode	string	Artikelcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelOmzetgroep_id	guid	Artikelomzetgroep ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenheid	string	Eenheid	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopprijs	double	Inkoopprijs	☐	
isHoofdartikel	boolean	Is Hoofdartikel	☐	
isNonActief	boolean	Is Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een artikel niet meer actief is binnen de administratie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
technischeVoorraad	decimal	Technische Voorraad	☐	
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	
voorraadControle	boolean	Voorraadtelling	☐	Een vlag die aangeeft of voor een artikel w el of geen voorraad w ordt bijgehouden.
vrijeVoorraad	decimal	Vrije Voorraad	☐	

ArtikelExtraVelden

Geeft alle beschikbare artikelen (ArtikelModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelExtraVelden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.
aantal	int64	☐		Format - int32. Het (optioneel meegegeven) aantal van het artikel, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden bepaald.
relatieId	string	☐		Format - uuid. De (optionele) identifier van de relatie, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden toegevoegd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelExtraVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelcode	string	Artikelcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelOmzetgroep_id	guid	Artikelomzetgroep ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenheid	string	Eenheid	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopprijs	double	Inkoopprijs	☐	
isHoofdartikel	boolean	Is Hoofdartikel	☐	
isNonActief	boolean	Is Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een artikel niet meer actief is binnen de administratie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	
naam	string	Naam	☐	
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
technischeVoorraad	decimal	Technische Voorraad	☐	
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	
voorraadControle	boolean	Voorraadtelling	☐	Een vlag die aangeeft of voor een artikel w el of geen voorraad w ordt bijgehouden.
vrijeVoorraad	decimal	Vrije Voorraad	☐	
w aarde	string	Waarde	☐	

Inkoopfacturen

Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Inkoopfacturen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Inkoopfacturen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurBedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het totale bedrag van de factuur
factuurDatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum w aarop de factuur is aangemaakt
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopBoeking_id	guid	Inkoopboeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoopfactuur voor het laatst is gew ijzigd.
openstaandSaldo	decimal	Open Bedrag	☐	Het openstaand saldo van de inkoopfactuur. Deze w ordt alleen bij uitlezen gevuld
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vervalDatum	datetime	Vervaldatum	☐	Het tijdstip w aarop de factuur is of zal vervallen

Relaties

Geeft alle beschikbare relaties (RelatieModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Primaire Sleutels: id

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Relaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Relaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	string	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	string	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
aanmaningEmailVersturen_shouldSend	boolean	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
aanmaningsoort	string	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
bankieren	boolean	Bankieren	☐	Geeft <see langw ord="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	string	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	string	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bestellingEmailVersturen_shouldSend	boolean	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccEmail	string	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	string	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_shouldSend	boolean	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
bic	string(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	string	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contactpersoon	string	Postadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_plaats	string	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	string	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	string	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
email	string	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de relatie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	string	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	string	Factuur E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
factuurEmailVersturen_shouldSend	boolean	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
iban	string(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id	guid	ID	☐	
incassoSoort	string	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	string	Inkoopdagboek URI	☐	Verwijzing naar de inkoopboekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in €) van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
kredi ettermijn	int32	Kredi ettermijn	☐	Het standaard aantal dagen kredi ettermijn van aan deze re-latie w ordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	string(12)	Kamer van Koophan-del-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	string	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aan-vullende informatie.
mobieleTelefoon	string	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de re-latie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum w aarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam	string(50)	Naam	☐	De volledige naam van de relatie.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een re-latie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see lang-w ord="true" />, dan kan de re-latie als "verw ijderd" w orden beschouw d.
offerteAanvraagEmailVersturen_c-cEmail	string	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_e-mail	string	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	string	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	string	Offerte E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	boolean	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
oin	string(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identi-ficeren van overheidsorganisa-ties
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	string	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de re-latie.
ublBestandAlsBijlage	boolean	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet w orden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	string	Verkoopboekingen URI	☐	Verw ijzing naar de verkoop-boekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	string	Bezoekadres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_plaats	string	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	string	Bezoekadres Post-code	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	string	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ebsiteUrl	string(100)	Website (URL)	☐	De URL van de w ebsite van de relatie.

SubArtikelen

Geeft alle beschikbare artikelen (ArtikelModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubArtikelen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.
aantal	int64	☐		Format - int32. Het (optioneel meegegeven) aantal van het artikel, w aarvoor de prijsaf-spraak aan het op te halen artikel moet w orden bepaald.
relatieId	string	☐		Format - uuid. De (optionele) identifier van de relatie, w aar-voor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden toegevoegd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubArtikelen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	double	Aantal	☐	
artikelcode_2	string		☐	
artikelcode	string	Artikelcode	☐	
artikelOmzetgroep_id	guid	Artikelomzetgroep ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenheid	string	Eenheid	☐	
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopprijs	double	Inkoopprijs	☐	
isHoofdartikel	boolean	Is Hoofdartikel	☐	
isNonActief	boolean	Is Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een artikel niet meer actief is binnen de administratie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
technischeVoorraad	decimal	Technische Voorraad	☐	
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	
voorraadControle	boolean	Voorraadtelling	☐	Een vlag die aangeeft of voor een artikel w el of geen voorraad w ordt bijgehouden.
vrijeVoorraad	decimal	Vrije Voorraad	☐	

VerkoopFacturen

Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopFacturen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopFacturen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurBedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het totale bedrag van de factuur
factuurDatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum w aarop de factuur is aangemaakt
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoopfactuur voor het laatst is gew ijzigd.
openstaandSaldo	decimal	Open Bedrag	☐	Het openstaand saldo van de verkoopfactuur. Deze w ordt alleen bij uitlezen gevuld
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopBoeking_id	guid	Verkoopboeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vervalDatum	datetime	Vervaldatum	☐	Het tijdstip w aarop de factuur is of zal vervallen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VerkoopOrders

Geeft alle verkooporders (VerkoopOrderModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Primaire Sleutels: id

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	boolean	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>In-dien dit veld leeg is dan w ordt de krediettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkooporder voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de bestelling.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	string	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	string	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
verkoopordersjabloon_id	guid	Verkoopordersjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	string	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.

3.1.15 Schema: Inkoopboekingen

3.1.15.1 Tabellen

InkoopboekingBoekingRegelsByInkoopboekingId

Geeft een inkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Inkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InkoopboekingBoekingRegelsByInkoopboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het InkoopboekingModel van de op te halen inkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InkoopboekingBoekingRegelsByInkoopboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedrag	decimal	Bedrag	☐	Het omzetbedrag van de regel, exclusief btw.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
btwSoort	string	BTW-Soort	☐	Mag leeg worden gelaten of met de juiste waarde worden ingevuld behalve als de grootboekfunctie 30 (Inkopen kosten alle btw tarieven) of 34 (inkopen vraagposten) heeft.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum waarop de inkoopboeking wordt geboekt.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
gewijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de accountant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart wordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de inkoopboeking voor het laatst is gewijzigd.
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoopboeking.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de boekingsregel.

InkoopboekingBTWsByInkoopboekingId

Geeft een inkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Inkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InkoopboekingBTWsByInkoopboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het InkoopboekingModel van de op te halen inkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InkoopboekingBTWsByInkoopboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
btwBedrag	decimal	BTW-bedrag	☐	Het btw-bedrag dat voor de gegeven btwsoort wordt geboekt.
btwSoort	string	BTW-Soort	☐	De btw-soort waarop het btw-bedrag wordt geboekt.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum waarop de inkoopboeking wordt geboekt.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
gewijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart wordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de inkoopboeking voor het laatst is gewijzigd.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoopboeking.

InkoopboekingDocumentenByInkoopboekingId

Geeft een inkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Inkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InkoopboekingDocumentenByInkoopboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het InkoopboekingModel van de op te halen inkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InkoopboekingDocumentenByInkoopboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
fileName	string	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de accountant.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoopboeking.
parentIdentifier	guid	Ouder Identificatiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	boolean	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen

InkoopboekingenById

Geeft een inkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Inkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InkoopboekingenById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als <a href="https://docs.mi-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid uit het Inkoopboek-ingModel van de op te halen inkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InkoopboekingenById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoop-boeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de account-ant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoop-boeking.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NieuweInkoopboekingStatusByInstanceId

Haalt de status op van het aanmaken van een nieuwe inkoopboeking Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write

Catalogus: SnelStart

Schema: Inkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NieuweInkoopboekingStatusByInstanceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
instanceId	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NieuweInkoopboekingStatusByInstanceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
inkoopboekingId	guid	Inkoopboeking ID	☐	Het id van de inkoopboeking als deze is aangemaakt
status	string	Status	☐	Status van het aanmaken

3.1.16 Schema: Kasboekingen

3.1.16.1 Tabellen

KasboekingBTWBoekingRegelsByKasboekingId

Geeft een Kasboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingBTWBoekingRegelsByKasboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het KasboekingModel van de op te halen Kasboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingBTWBoekingRegelsByKasboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =net-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze kasboeking verdient spe-ciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboek-ing is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	
tarief	string	Koers	☐	
type	string	Soort	☐	

KasboekingBTWBoekingsRegels

Geeft alle beschikbare kasboekinen (KasboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Kas-boekingBTWBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingBTWBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
markering	boolean	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	
tarief	string	Koers	☐	
type	string	Soort	☐	

KasboekingenById

Geeft een Kasboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingenById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het KasboekingModel van de op te halen Kasboeking.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingenById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	

KasboekingGrootboekBoekingRegelsByKasboekingId

Geeft een Kasboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingGrootboekBoekingRegelsByKasboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het KasboekingModel van de op te halen Kasboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingGrootboekBoekingRegelsByKasboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
btw Soort	string	BTW-Soort	☐	
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.mi-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze kasboeking verdient spe-ciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboek-ing is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	

KasboekingGrootboekBoekingsRegels

Geeft alle beschikbare kasboekinen (KasboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Kas-boekingGrootboekBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingGrootboekBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
btw Soort	string	BTW-Soort	☐	
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dot-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze kasboeking verdient spe-ciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboek-ing is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	

KasboekingInkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId

Geeft een Kasboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Kas-boekingInkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het <a href="#model-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Kasboekingen.Kasboek-ingModel">KasboekingModel van de op te halen Kasboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingInkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

KasboekingInkoopboekingBoekingsRegels

Geeft alle beschikbare kasboekinen (KasboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingInkoopboekingBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingInkoopboekingBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string	Omschrijving	☐	

KasboekingVerkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId

Geeft een Kasboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingVerkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het KasboekingModel van de op te halen Kasboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingVerkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debet	decimal	Debiteren	☐	
gewijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart wordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de kasboeking is aangemaakt of voor het laatst is gewijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string	Omschrijving	☐	

KasboekingVerkoopboekingBoekingsRegels

Geeft alle beschikbare kasboekinen (KasboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingVerkoopboekingBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingVerkoopboekingBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboeking is aangemaakt of voor het

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				laatst is gewijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string	Omschrijving	☐	

3.1.17 Schema: Kostenplaatsen

3.1.17.1 Tabellen

KostenplaatsById

Geeft een kostenplaats terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kostenplaatsen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KostenplaatsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het KostenplaatsModel van de op te halen kostenplaats.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie KostenplaatsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een kostenplaats niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan er niet geboekt w orden op de kostenplaats.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van de kostenplaats.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de kostenplaats.

3.1.18 Schema: Landen
3.1.18.1 Tabellen
LandById

Geeft een land terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Landen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LandById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het LandModel van het op te halen land.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LandById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
landcode	string	Landcode	☐	De code van het land.
landcodeISO	string	ISO-landcode	☐	De ISO-code van het land.
naam	string	Naam	☐	De naam van het land.

Landen

Geeft alle beschikbare landen (LandModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Landen

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Landen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
landcode	string	Landcode	☐	De code van het land.
landcodeISO	string	ISO-landcode	☐	De ISO-code van het land.
naam	string	Naam	☐	De naam van het land.

3.1.19 Schema: Memoriaalboekingen

3.1.19.1 Tabellen

MemoriaalboekingById

Geeft een memoriaalboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Memoriaalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MemoriaalboekingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De identifier als System.Guid uit het MemoriaalboekingModel van de op te halen memoriaalboeking.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MemoriaalboekingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de memoriaalboeking.
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze memoriaalboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze memoriaalboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de memoriaalboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	

MemoriaalboekingInkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId

Geeft een memoriaalboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Memoriaalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MemoriaalboekingInkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De identifier als System.Guid uit het MemoriaalboekingModel van de op te halen memoriaalboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MemoriaalboekingInkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedrag	decimal	Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de memoriaalboeking.
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze memoriaalboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dot-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze memoriaalboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de memoriaal-boeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	

MemoriaalboekingMemoriaalBoekingRegelsByMemoriaalboekingId

Geeft een memoriaalboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Memoriaalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Memori-aalboekingMemoriaalBoekingRegelsByMemoriaalboekingId in te stellen. Voor verplichte para-meters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De identifier als System.Guid uit het <a href="#model-SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Ba

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				nkboekingen.Memoriaalboek-ingModel">Memoriaalboek-ingModel van de op te halen memoriaalboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MemoriaalboekingMemoriaalBoekingRegelsByMemoriaal-boekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de me-moriaalboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze memoriaal-boeking is aangepast door de accountant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze memoriaalboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de memoriaal-boeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	

MemoriaalboekingVerkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId

Geeft een memoriaalboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Memoriaalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MemoriaalboekingVerkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De identifier als System.Guid uit het MemoriaalboekingModel van de op te halen memoriaalboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MemoriaalboekingVerkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedrag	decimal	Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de memoriaalboeking.
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze memoriaalboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze memoriaalboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de memoriaalboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	

3.1.20 Schema: Native

3.1.20.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: SnelStart Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: SnelStart

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the SnelStart API server. It will contain a new row for every

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the SnelStart API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Sys-teemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Sys-teemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de trans-actie.
URL	string(4000)	URL	☐	

3.1.21 Schema: Offertes

3.1.21.1 Tabellen

OfferteById

Geeft een offerte terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Offer-teById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het OfferteModel van het op te halen offerte.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferteById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dot-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isOfferte	boolean	Is Offerte	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kredi ettermijn	int32	Kredi ettermijn	☐	De kredi ettermijn (in dagen) van de offerte. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de kredi-ettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de offerte voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de bestelling.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De bestelreferentie van een offerte. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	string	Processtatus	☐	Status van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de default w aarde order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
verkooporderBtwIngaveModel	string	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	

OfferteRegelExtraRegelVelden

Geeft alle offertes (OfferteModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferteRegelExtraRegelVelden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferteRegelExtraRegelVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isOfferte	boolean	Is Offerte	☐	
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de offerte. <remarks>Indien dit veld leeg is dan wordt de krediettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de offerte voor het laatst is gewijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de bestelling.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan wordt de omschrijving van het artikel in dit veld gezet.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De bestelreferentie van een offerte. Deze wordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	string	Processtatus	☐	Status van de order. Als deze niet is opgegeven wordt de default waarde order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtwIngaveModel	string	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	

OfferteRegelExtraVeldenByOfferteId

Geeft een offerte terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Offertes

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferteRegelExtraVeldenByOfferteId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het OfferteModel van het op te halen offerte.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferteRegelExtraVeldenByOfferteId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
artikel_id	guid	Artikel ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isOfferte	boolean	Is Offerte	☐	
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de offerte. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de kredi-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de offerte voor het laatst is gewijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan wordt de omschrijving van het artikel in dit veld gezet.
omschrijving_3	string		☐	De omschrijving van de bestelling.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De Omschrijving van het veld.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De bestelreferentie van een offerte. Deze wordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	string	Processtatus	☐	Status van de order. Als deze niet is opgegeven wordt de default waarde order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer.
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtwIngaveModel	string	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
waarde	string	Waarde	☐	De Waarde van het veld.

OfferteRegels

Geeft alle offertes (OfferteModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: SnelStart

Schema: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferteRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferteRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isOfferte	boolean	Is Offerte	☐	
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kredi ettermijn	int32	Kredi ettermijn	☐	De kredi ettermijn (in dagen) van de offerte. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de kredi-ettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de offerte voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de be-stelling.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan w ordt de omschrijv-ing van het artikel in dit veld gezet.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De bestelreferentie van een of-ferte. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgeno-men.
procesStatus	string	Processtatus	☐	Status van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de de-fault w aarde order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	string	Verkooporder BTW-in-gavemodel	☐	

OfferteRegelsByOfferteId

Geeft een offerte terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Offer-teRegelsByOfferteId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het OfferteModel van het op te halen offerte.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferteRegelsByOfferteId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
artikel_id	guid	Artikel ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isOfferte	boolean	Is Offerte	☐	
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de offerte. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de kredi-ettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de offerte voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de be-stelling.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan w ordt de omschrijv-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ing van het artikel in dit veld gezet.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De bestelreferentie van een offerte. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	string	Processtatus	☐	Status van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de default w aarde order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	string	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	

Offertes

Geeft alle offertes (OfferteModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Offertes

Primaire Sleutels: id

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Offertes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Offertes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Postcode	☐	De postcode van het adres.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isOfferte	boolean	Is Offerte	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de offerte. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de krediettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de offerte voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de bestelling.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De bestelreferentie van een offerte. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	string	Processtatus	☐	Status van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de default w aarde order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	string	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	

3.1.22 Schema: Prijsafspraken

3.1.22.1 Tabellen

Prijsafspraken

Geeft een prijsafspraken (PrijsafspraakModel) terug uit een administratie. Een $filter met Artikel/Id is verplicht. Het veld Relatie kan alleen worden opgegeven met Relatie/Id. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Prijsafspraken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Prijsafspraken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conven-tions.html#sec_SystemQueryOp-tionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal res-ultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Prijsafspraken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	Het te leveren aantal. Dit veld is verplicht
artikel_id	guid	Artikel ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
basisprijs	decimal	Basisprijs	☐	De basis verkoopprijs van het artikel zonder prijsafspraken.
datum	datetime	Datum	☐	Een prijsafspraak kan afhankelijk zijn van een datum. Geef hier de datum op w aarop de prijsaf-spraak moet gelden. Optioneel veld
datumTotEnMet	datetime	Datum tot/met	☐	De datum tot en met de huidig geldende prijsafspraak is geldig. Dit veld is leeg indien niet van toepassing.
datumVanaf	datetime	Datum vanaf	☐	De datum vanaf w anneer de hui-dig geldende prijsafspraak geldig is. Dit veld is leeg indien niet van toepassing.
korting	decimal	Korting	☐	Het kortingspercentage van deze prijsafspraak. Dit is een readonly veld
prijsBepalingSoort	string	Betalingsbepalingsoort	☐	De prijsbepalingsoort van de hui-dig geldende prijsafspraak is geldig.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het artikel obv de geldende prijsafspraak.

3.1.23 Schema: Rapportages

3.1.23.1 Tabellen

KolommenBalansenByStartAndEinde

Geeft een kolommenbalans (KolommenbalansRegelModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- rapportage

Catalogus: SnelStart

Schema: Rapportages

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KolommenBalansenByStartAndEinde in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
end	string	☑		Formaat - datum-tijd (als datum-tijd in RFC3339). Eind datum
start	string	☑		Formaat - datum-tijd (als datum-tijd in RFC3339). Begin datum

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KolommenBalansenByStartAndEinde worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balansCredit	decimal	Balans Credit	☐	
balansDebet	decimal	Balans Debet	☐	
grootboekIdentifier_id	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
grootboekNummer	int32	Grootboeknummer	☐	Het nummer van het grootboek.
grootboekOmschrijving	string	Grootboekomschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
verliesEnWinstCredit	decimal	Winst en Verlies Credit	☐	
verliesEnWinstDebet	decimal	Winst en Verlies Debet	☐	

PeriodebalansenByStartAndEinde: SnelStart Periodesaldi per Begin en Einde

Geeft een periodebalans (PeriodebalansRegelModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- rapportage

Catalogus: SnelStart

Schema: Rapportages

Label: Periodesaldi per Begin en Einde

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PeriodebalansenByStartAndEinde in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
end	string	☑		Formaat - datum-tijd (als datum-tijd in RFC3339). Eind datum

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
start	string	☑		Formaat - datum-tijd (als datum-tijd in RFC3339). Begin datum

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PeriodebalansenByStartAndEinde worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
credit	decimal	Credit	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
eindSaldoPeriode	decimal	Eindsaldo Periode	☐	
grootboekIdentifier_id	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
grootboekNummer	int32	Grootboeknummer	☐	Het nummer van het grootboek.
grootboekOmschrijving	string	Grootboekomschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
startSaldoBoekjaar	decimal	Saldo Start Boekjaar	☐	
startSaldoPeriode	decimal	Saldo Start Financiële Periode	☐	

RGSKolommenBalansenByStartAndEinde

Geeft een kolommenbalans (KolommenbalansRegelModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- rapportage

Catalogus: SnelStart

Schema: Rapportages

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RGSKolommenBalansenByStartAndEinde in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
end	string	☑		Formaat - datum-tijd (als datum-tijd in RFC3339). Eind datum
start	string	☑		Formaat - datum-tijd (als datum-tijd in RFC3339). Begin datum

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RGSKolommenBalansenByStartAndEinde worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balansCredit	decimal	Balans Credit	☐	
balansDebet	decimal	Balans Debet	☐	
grootboekIdentifier_id	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
grootboekNummer	int32	Grootboeknummer	☐	Het nummer van het grootboek.
grootboekOmschrijving	string	Grootboekomschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rgsCode	string	RGS-code	☐	Rgs code
verliesEnWinstCredit	decimal	Winst en Verlies Credit	☐	
verliesEnWinstDebet	decimal	Winst en Verlies Debet	☐	
versie	string	Versie	☐	Rgs versie

RGSPeriodeBalansenByStartAndEinde

Geeft een periodebalans (PeriodebalansRegelModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- rapportage

Catalogus: SnelStart

Schema: Rapportages

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RGSPeriodeBalansenByStartAndEinde in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
end	string	☑		Formaat - datum-tijd (als datum-tijd in RFC3339). Eind datum
start	string	☑		Formaat - datum-tijd (als datum-tijd in RFC3339). Begin datum

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RGSPeriodeBalansenByStartAndEinde worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
credit	decimal	Credit	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
eindSaldoPeriode	decimal	Eindsaldo Periode	☐	
grootboekIdentifier_id	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
grootboekNummer	int32	Grootboeknummer	☐	Het nummer van het grootboek.
grootboekOmschrijving	string	Grootboekomschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rgsCode	string	RGS-code	☐	Rgs code
startSaldoBoekjaar	decimal	Saldo Start Boekjaar	☐	
startSaldoPeriode	decimal	Saldo Start Financiële Periode	☐	
versie	string	Versie	☐	Rgs versie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.24 Schema: Relaties
3.1.24.1 Tabellen
RelatieById

Geeft een actieve relatie terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het RelatieModel van de op te halen relatie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	string	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_email	string	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
aanmaningEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
aanmaningsoort	string	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
bankieren	boolean	Bankieren	☐	Geeft <see langw ord="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	string	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	string	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bestellingEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccE-mail	string	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	string	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bic	string(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	string	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contact-persoon	string	Postadres Contactper-soon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_land_id	guid	Postadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
correspondentieAdres_plaats	string	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	string	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	string	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
email	string	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de relatie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	string	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	string	Factuur E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
factuurEmailVersturen_shouldSend	boolean	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
iban	string(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id	guid	ID	☐	
incassoSoort	string	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	string	Inkoopdagboek URI	☐	Verwijzing naar de inkoopboekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in €) van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	string(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	string	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	string	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Datum waarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam	string(50)	Naam	☐	De volledige naam van de relatie.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan de relatie als "verwijderd" worden beschouwd.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	string	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
offerteAanvraagEmailVersturen_e-mail	string	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	string	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	string	Offerte E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	boolean	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
oin	string(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identi-ficeren van overheidsorganisa-ties
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	string	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de re-latie.
ublBestandAlsBijlage	boolean	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet w orden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	string	Verkoopboekingen URI	☐	Verw ijzing naar de verkoop-boekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	string	Bezoekadres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_land_id	guid	Bezoekadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vestigingsAdres_plaats	string	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	string	Bezoekadres Post-code	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	string	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
w ebsiteUrl	string(100)	Website (URL)	☐	De URL van de w ebsite van de relatie.

RelatieCustomFieldKlantDefinitionPropertiesByRelatieId

Geeft alle beschikbare extra velden (RelatieCustomFieldsModel) voor een relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieCustomFieldKlantDefinitionPropertiesByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De identifier als System.Guid van een RelatieModel.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieCustomFieldKlantDefinitionPropertiesByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	☐	Naam van het aangepaste veld
type	string	Soort	☐	Type van het aangepaste veld
value	string		☐	Waarde

RelatieCustomFieldLeverancierDefinitionPropertiesByRelatieId

Geeft alle beschikbare extra velden (RelatieCustomFieldsModel) voor een relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieCustomFieldLeverancierDefinitionPropertiesByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De identifier als System.Guid van een RelatieModel.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieCustomFieldLeverancierDefinitionPropertiesByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	☐	Naam van het aangepaste veld
type	string	Soort	☐	Type van het aangepaste veld
value	string		☐	Waarde

RelatieCustomFieldsByRelatieId

Geeft alle beschikbare extra velden (RelatieCustomFieldsModel) voor een relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieCustomFieldsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De identifier als System.Guid van een RelatieModel.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieCustomFieldsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	string(1)	Dummy	☑	Standaardkolom toegevoegd omdat in de specificatie staat dat er geen gegevens worden geretourneerd.

RelatieDocumenten

Geeft alle beschikbare relaties (RelatieModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieDocumenten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieDocumenten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	string	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	string	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_shouldSend	boolean	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
aanmaningsoort	string	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
bankieren	boolean	Bankieren	☐	Geeft <see langword="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	string	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	string	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
bestellingEmailVersturen_shouldSend	boolean	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccEmail	string	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	string	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_shouldSend	boolean	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
bic	string(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	string	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contactpersoon	string	Postadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_plaats	string	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	string	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	string	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
email	string	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de relatie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	string	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	string	Factuur E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
factuurEmailVersturen_shouldSend	boolean	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
fileName	string	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
iban	string(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id_2	guid		☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassoSoort	string	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	string	Inkoopdagboek URI	☐	Verw ijzing naar de inkoopboekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in €) van aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	string(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	string	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	string	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum w aarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam	string(50)	Naam	☐	De volledige naam van de relatie.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan de relatie als "verw ijderd" w orden beschouw d.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	string	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_email	string	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend	boolean	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	string	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	string	Offerte E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	boolean	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
oin	string(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identificeren van overheidsorganisaties
parentIdentifier	guid	Ouder Identificatiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	boolean	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	string	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de relatie.
ublBestandAlsBijlage	boolean	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet worden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	string	Verkoopboekingen URI	☐	Verwijzing naar de verkoopboekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	string	Bezoekadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_plaats	string	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	string	Bezoekadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	string	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
websiteUrl	string(100)	Website (URL)	☐	De URL van de website van de relatie.

RelatieDocumentenByRelatieId

Geeft een actieve relatie terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieDocumentenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het RelatieModel van de op te halen relatie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieDocumentenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	string	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	string	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
aanmaningEmailVersturen_shouldSend	boolean	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
aanmaningsoort	string	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
bankieren	boolean	Bankieren	☐	Geeft <see langw ord="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Re

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				laties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	string	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	string	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bestellingEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccE-mail	string	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	string	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bic	string(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Re laties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	string	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contact-persoon	string	Postadres Contactper-soon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_land_id	guid	Postadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
correspondentieAdres_plaats	string	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	string	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	string	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
email	string	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de re-latie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	string	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	string	Factuur E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
factuurEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
fileName	string	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
iban	string(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id_2	guid		☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassoSoort	string	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	string	Inkoopdagboek URI	☐	Verw ijzing naar de inkoopboekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in €) van aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	string(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	string	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	string	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum w aarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam	string(50)	Naam	☐	De volledige naam van de relatie.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan de relatie als "verw ijderd" w orden beschouw d.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	string	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_email	string	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend	boolean	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	string	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	string	Offerte E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
offerteEmailVersturen_shouldSend	boolean	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
oin	string(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identificeren van overheidsorganisaties
parentIdentifier	guid	Ouder Identificatiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	boolean	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	string	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de relatie.
ublBestandAlsBijlage	boolean	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet w orden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	string	Verkoopboekingen URI	☐	Verw ijzing naar de verkoopboekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	string	Bezoekadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_land_id	guid	Bezoekadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vestigingsAdres_plaats	string	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	string	Bezoekadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	string	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
w ebsiteUrl	string(100)	Website (URL)	☐	De URL van de w ebsite van de relatie.

RelatieDoorlopendeIncassoMachtigingenByRelatieId

Geeft de doorlopende incassomachtigingen (DoorlopendeIncassoMachtigingModel) voor de opgegeven relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieDoorlopendeIncassoMachtigingenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Formaat - uuid.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieDoorlopendeIncassoMachtigingenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afsluitDatum	datetime	Afsluitdatum	☐	De datum w aarop de machtiging is afgesloten.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
intrekkingsDatum	datetime	Intrekkingsdatum	☐	De datum w aarop deze incassomachtiging is ingetrokken.
kenmerk	string	Referentie	☐	Het unieke kenmerk van de incassomachtiging.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RelatieExtraKlantVelden

Geeft alle beschikbare relaties (RelatieModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieExtraKlantVelden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie RelatieExtraKlantVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	string	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	string	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
aanmaningEmailVersturen_shouldSend	boolean	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
aanmaningsoort	string	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
bankieren	boolean	Bankieren	☐	Geeft <see langword="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	string	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	string	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
bestellingEmailVersturen_shouldSend	boolean	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccEmail	string	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	string	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_shouldSend	boolean	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
bic	string(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btwNummer	string	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contactpersoon	string	Postadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_plaats	string	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	string	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	string	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
email	string	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de relatie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurEmailVersturen_ccEmail	string	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	string	Factuur E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
factuurEmailVersturen_shouldSend	boolean	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
iban	string(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id	guid	ID	☐	
incassoSoort	string	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	string	Inkoopdagboek URI	☐	Verwijzing naar de inkoopboekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in €) van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	string(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	string	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	string	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Datum waarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam_2	string(50)		☐	De volledige naam van de relatie.
naam	string	Naam	☐	
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan de relatie als "verwijderd" worden beschouwd.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	string	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
offerteAanvraagEmailVersturen_e-mail	string	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	string	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	string	Offerte E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	boolean	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
oin	string(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identi-ficeren van overheidsorganisa-ties
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	string	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de re-latie.
ublBestandAlsBijlage	boolean	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet w orden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	string	Verkoopboekingen URI	☐	Verw ijzing naar de verkoop-boekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	string	Bezoekadres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_plaats	string	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	string	Bezoekadres Post-code	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	string	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
w aarde	string	Waarde	☐	
w ebsiteUrl	string(100)	Website (URL)	☐	De URL van de w ebsite van de relatie.

RelatieExtraVeldenByRelatieId

Geeft een actieve relatie terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieExtraVeldenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het RelatieModel van de op te halen relatie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieExtraVeldenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	string	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	string	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
aanmaningEmailVersturen_shouldSend	boolean	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
aanmaningsoort	string	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
bankieren	boolean	Bankieren	☐	Geeft <see langw ord="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Re

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				laties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	string	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	string	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bestellingEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccE-mail	string	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	string	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bic	string(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	string	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contact-persoon	string	Postadres Contactper-soon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_land_id	guid	Postadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
correspondentieAdres_plaats	string	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	string	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	string	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
email	string	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de re-latie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	string	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	string	Factuur E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
factuurEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
iban	string(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id	guid	ID	☐	
incassoSoort	string	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	string	Inkoopdagboek URI	☐	Verwijzing naar de inkoop-boekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in €) van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	string(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	string	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	string	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Datum waarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam_2	string(50)		☐	De volledige naam van de relatie.
naam	string	Naam	☐	
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan de relatie als "verwijderd" worden beschouwd.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	string	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_email	string	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend	boolean	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	string	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	string	Offerte E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	boolean	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
oin	string(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identificeren van overheidsorganisaties

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	string	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de relatie.
ublBestandAlsBijlage	boolean	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet worden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	string	Verkoopboekingen URI	☐	Verwijzing naar de verkoopboekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	string	Bezoekadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_land_id	guid	Bezoekadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vestigingsAdres_plaats	string	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	string	Bezoekadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	string	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
waarde	string	Waarde	☐	
websiteUrl	string(100)	Website (URL)	☐	De URL van de website van de relatie.

RelatieInkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId

Geeft alle beschikbare inkoopboekingen (InkoopboekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read-boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Formaat - uuid.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedrag	decimal	Bedrag	☐	Het omzetbedrag van de regel, exclusief btw .
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
btw Soort	string	BTW-Soort	☐	Mag leeg w orden gelaten of met de juiste w aarde w orden ingevuld behalve als de grootboekfunctie 30 (Inkopen kosten alle btw tarieven) of 34 (inkopen vraagposten) heeft.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoop-boeking.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de boeking-sregel.

RelatieInkoopboekingBTWsByRelatieId

Geeft alle beschikbare inkoopboekingen (InkoopboekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read-boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingBTWsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Formaat - uuid.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingBTWsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
btw Bedrag	decimal	BTW-bedrag	☐	Het btw -bedrag dat voor de gegeven btw soort w ordt ge-boekt.
btw Soort	string	BTW-Soort	☐	De btw -soort w aarop het btw -bedrag w ordt geboekt.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoop-boeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de account-ant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoop-boeking.

RelatieInkoopboekingDocumentenByRelatieId

Geeft alle beschikbare inkoopboekingen (InkoopboekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read-boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingDocumentenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Formaat - uuid.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingDocumentenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoop-boeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
fileName	string	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de account-ant.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoopboeking.
parentIdentifier	guid	Ouder Identificatiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	boolean	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen

RelatieInkoopboekingenByRelatieId

Geeft alle beschikbare inkoopboekingen (InkoopboekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read-boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Formaat - uuid.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoop-boeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de account-ant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoop-boeking.

RelatieKlantCustomFieldsByRelatieId

Geeft alle beschikbare extra velden (RelatieCustomFieldsModel) voor een relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieKlantCustomFieldsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☑		De identifier als System.Guid van een RelatieModel.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieKlantCustomFieldsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
definition_name	string	Definitienaam	☐	Naam van het aangepaste veld
definition_type	string	Definitiesoort	☐	Type van het aangepaste veld
value	string		☐	Waarde

RelatieLeverancierCustomFieldsByRelatieId

Geeft alle beschikbare extra velden (RelatieCustomFieldsModel) voor een relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieLeverancierCustomFieldsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☑		De identifier als System.Guid van een RelatieModel.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieLeverancierCustomFieldsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
definition_name	string	Definitienaam	☐	Naam van het aangepaste veld
definition_type	string	Definitiesoort	☐	Type van het aangepaste veld
value	string		☐	Waarde

RelatieRelatiesoorten

Geeft alle beschikbare relaties (RelatieModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieRelatiesoorten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieRelatiesoorten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	string	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	string	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
aanmaningEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
aanmaningsoort	string	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de re-latie (optioneel).
bankieren	boolean	Bankieren	☐	Geeft <see langw ord="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	string	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	string	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bestellingEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccE-mail	string	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	string	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bic	string(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	string	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contact-persoon	string	Postadres Contactper-soon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_plaats	string	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	string	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	string	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
email	string	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de re-latie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	string	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurEmailVersturen_email	string	Factuur E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
factuurEmailVersturen_shouldSend	boolean	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
iban	string(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id	guid	ID	☐	
incassoSoort	string	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	string	Inkoopdagboek URI	☐	Verwijzing naar de inkoopboekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in €) van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	string(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	string	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	string	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Datum waarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam	string(50)	Naam	☐	De volledige naam van de relatie.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan de relatie als "verwijderd" worden beschouwd.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	string	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_email	string	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend	boolean	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
offerteEmailVersturen_ccEmail	string	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	string	Offerte E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	boolean	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
oin	string(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identificeren van overheidsorganisaties
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	string	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de relatie.
TEXT	string	Tekst	☐	
ublBestandAlsBijlage	boolean	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet worden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	string	Verkoopboekingen URI	☐	Verwijzing naar de verkoopboekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	string	Bezoekadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_plaats	string	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	string	Bezoekadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	string	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
websiteUrl	string(100)	Website (URL)	☐	De URL van de website van de relatie.

RelatieRelatieSoortenByRelatieId

Geeft een actieve relatie terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieRelatieSoortenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het RelatieModel van de op te halen relatie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieRelatieSoortenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	string	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	string	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
aanmaningEmailVersturen_shouldSend	boolean	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
aanmaningsoort	string	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
bankieren	boolean	Bankieren	☐	Geeft <see langw ord="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	string	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	string	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bestellingEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccE-mail	string	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	string	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bic	string(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	string	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contact-persoon	string	Postadres Contactper-soon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_land_id	guid	Postadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
correspondentieAdres_plaats	string	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	string	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	string	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
email	string	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de re-latie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	string	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	string	Factuur E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
factuurEmailVer-sturen_shouldSend	boolean	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
iban	string(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id	guid	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
incassoSoort	string	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	string	Inkoopdagboek URI	☐	Verwijzing naar de inkoopboekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in €) van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	string(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	string	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	string	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Datum waarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam	string(50)	Naam	☐	De volledige naam van de relatie.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan de relatie als "verwijderd" worden beschouwd.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	string	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_email	string	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend	boolean	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	string	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	string	Offerte E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	boolean	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
oin	string(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identificeren van overheidsorganisaties
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	string	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de relatie.
TEXT	string	Tekst	☐	
ublBestandAlsBijlage	boolean	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				mail moet worden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	string	Verkoopboekingen URI	☐	Verwijzing naar de verkoopboekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	string	Bezoekadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_land_id	guid	Bezoekadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vestigingsAdres_plaats	string	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	string	Bezoekadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	string	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
websiteUrl	string(100)	Website (URL)	☐	De URL van de website van de relatie.

RelatieVerkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId

Geeft alle beschikbare verkoopboekingen (VerkoopBoekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Formaat - uuid.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedrag	decimal	Bedrag	☐	Het omzetbedrag van de regel, exclusief btw .
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
btw Soort	string	BTW-Soort	☐	Mag leeg w orden gelaten of met de juiste w aarde w orden ingevuld behalve als de grootboekfunctie 30 (Inkopen kosten alle btw tarieven) of 34 (inkopen vraagposten) heeft.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachtiging_datum	datetime	Eenmalige Incassomachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk	string(50)	Eenmalige Incassomachtiging Referentie	☐	Het kenmerk van de incassomachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving	string(250)	Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =net-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoop-boeking.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de boeking-sregel.

RelatieVerkoopboekingBTWsByRelatieId

Geeft alle beschikbare verkoopboekingen (VerkoopBoekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingBTWsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Formaat - uuid.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingBTWsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
btw Bedrag	decimal	BTW-bedrag	☐	Het btw -bedrag dat voor de gegeven btw soort w ordt ge-boekt.
btw Soort	string	BTW-Soort	☐	De btw -soort w aarop het btw -bedrag w ordt geboekt.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incas-somachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachti-ging_datum	datetime	Eenmalige Incas-somachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachti-ging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_ken-merk	string(50)	Eenmalige Incas-somachtiging Referen-tie	☐	Het kenmerk van de incas-somachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_oms-chrijving	string(250)	Eenmalige Incas-somachtiging Oms-chrijving	☐	De omschrijving van de incas-somachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze verkoopboek-ing is aangepast door de ac-countant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoop-boeking.

RelatieVerkoopboekingDocumentenByRelatieId

Geeft alle beschikbare verkoopboekingen (VerkoopBoekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- re-laties:read- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingDocumentenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Formaat - uuid.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingDocumentenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incas-somachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachti-ging_datum	datetime	Eenmalige Incas-somachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachti-ging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_ken-merk	string(50)	Eenmalige Incas-somachtiging Referen-tie	☐	Het kenmerk van de incas-somachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_oms-chrijving	string(250)	Eenmalige Incas-somachtiging Oms-chrijving	☐	De omschrijving van de incas-somachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
fileName	string	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze verkoopboek-ing is aangepast door de ac-countant.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
markering	boolean	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoop-boeking.
parentIdentifier	guid	Ouder Identific-atiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	boolean	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen

RelatieVerkoopboekingenByRelatieId

Geeft alle beschikbare verkoopboekingen (VerkoopBoekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- re-laties:read- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Formaat - uuid.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachtiging_datum	datetime	Eenmalige Incassomachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk	string(50)	Eenmalige Incassomachtiging Referentie	☐	Het kenmerk van de incassomachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving	string(250)	Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoopboeking.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.25 Schema: Vatrates

3.1.25.1 Tabellen

BuitenlandseBTWTariefLanden

Geeft alle beschikbare vat rates (VatRatesModel) terug. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Vatrates

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTariefLanden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTariefLanden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
countryCode	string	Landcode	☐	De driecijferige ISO landcode <voorbeeld> NLD, DEU, FRA </voorbeeld>

BuitenlandseBTWTariefLandenById

Geeft alle beschikbare vat rates (VatRatesModel) terug bij een landcode. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Vatrates

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTariefLandenById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTariefLandenById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
countryCode	string	Landcode	☐	De driecijferige ISO landcode <voorbeeld> NLD, DEU, FRA

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				</voorbeeld>

BuitenlandseBTWTarievenById

Geeft alle beschikbare vat rates (VatRatesModel) terug bij een landcode. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Vatrates

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTarievenById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTarievenById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
countryCode	string	Landcode	☐	De driecijferige ISO landcode <voorbeeld> NLD, DEU, FRA </voorbeeld>
rate	decimal	Koers	☐	Het btw -percentage
rateCode	string	Tariefcode	☐	De interne code van het btw -tarief <see cref="F:SnelStart.B2B.Api.V2.Models.VatRates.VatRateDefini-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				tionModel.Re-sourceName"></see>.
validFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	Datum vannf dit percentage geldig is. Staat hier 2020-01-01 dan is dit percentage al op 1 januari geldig

3.1.26 Schema: Verkoopboekingen

3.1.26.1 Tabellen

VerkoopboekingBoekingRegelsByVerkoopboekingId

Geeft een verkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopboekingBoekingRegelsByVerkoopboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. Het id uit het VerkoopBoek-ingModel van de op te halen verkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopboekingBoekingRegelsByVerkoopboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedrag	decimal	Bedrag	☐	Het omzetbedrag van de regel, exclusief btw .
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
btw Soort	string	BTW-Soort	☐	Mag leeg w orden gelaten of met de juiste w aarde w orden ingevuld behalve als de grootboekfunctie 30 (Inkopen kosten alle btw tarieven) of 34 (inkopen vraagposten) heeft.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachtiging_datum	datetime	Eenmalige Incassomachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk	string(50)	Eenmalige Incassomachtiging Referentie	☐	Het kenmerk van de incassomachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving	string(250)	Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoopboeking.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de boekingsregel.

VerkoopboekingBTWsByVerkoopboekingId

Geeft een verkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopboekingBTWsByVerkoopboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. Het id uit het VerkoopBoekingModel van de op te halen verkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopboekingBTWsByVerkoopboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
btw Bedrag	decimal	BTW-bedrag	☐	Het btw -bedrag dat voor de gegeven btw soort w ordt geboekt.
btw Soort	string	BTW-Soort	☐	De btw -soort w aarop het btw -bedrag w ordt geboekt.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachtiging_datum	datetime	Eenmalige Incassomachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk	string(50)	Eenmalige Incassomachtiging Referentie	☐	Het kenmerk van de incassomachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving	string(250)	Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoopboeking.

VerkoopboekingById

Geeft een verkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopboekingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. Het id uit het VerkoopBoekingModel van de op te halen verkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopboekingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachtiging_datum	datetime	Eenmalige Incassomachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk	string(50)	Eenmalige Incassomachtiging Referentie	☐	Het kenmerk van de incassomachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving	string(250)	Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dot-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoop-boeking.

VerkoopboekingDocumentenByVerkoopboekingId

Geeft een verkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopboekingDocumentenByVerkoopboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. Het id uit het VerkoopBoek-ingModel van de op te halen verkoopboeking.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopboekingDocumentenByVerkoopboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	string(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incas-somachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachti-ging_datum	datetime	Eenmalige Incas-somachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachti-ging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_ken-merk	string(50)	Eenmalige Incas-somachtiging Referen-tie	☐	Het kenmerk van de incas-somachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_oms-chrijving	string(250)	Eenmalige Incas-somachtiging Oms-chrijving	☐	De omschrijving van de incas-somachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
fileName	string	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze verkoopboek-ing is aangepast door de ac-countant.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	boolean	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoop-boeking.
parentIdentifier	guid	Ouder Identific-atiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	boolean	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen

3.1.27 Schema: Verkoopfacturen

3.1.27.1 Tabellen

VerkoopFacturenAlsUblById: SnelStart Verkoopfacturen als UBL op ID

Geeft een UBL van een verkoopfactuur terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopfacturen

Label: Verkoopfacturen als UBL op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopFacturenAlsUblById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het VerkoopfactuurModel van de op te halen verkoopfactuur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopFacturenAlsUblById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	string(1)	Dummy	☑	Standaardkolom toegevoegd omdat in de specificatie staat dat er geen gegevens w orden geretourneerd.

VerkoopfactuurById

Geeft een verkoopfactuur terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopfactuurById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het VerkoopfactuurModel van de op te halen verkoopfactuur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopfactuurById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurBedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het totale bedrag van de factuur
factuurDatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum w aarop de factuur is aangemaakt
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoopfactuur voor het laatst is gew ijzigd.
openstaandSaldo	decimal	Open Bedrag	☐	Het openstaand saldo van de verkoopfactuur. Deze w ordt alleen bij uitlezen gevuld
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopBoeking_id	guid	Verkoopboeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vervalDatum	datetime	Vervaldatum	☐	Het tijdstip w aarop de factuur is of zal vervallen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VerkoopFactuurVerkoopOrders

Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopFactuurVerkoopOrders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopFactuurVerkoopOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurBedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het totale bedrag van de factuur
factuurDatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum w aarop de factuur is aangemaakt
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoopfactuur voor het laatst is gew ijzigd.
openstaandSaldo	decimal	Open Bedrag	☐	Het openstaand saldo van de verkoopfactuur. Deze w ordt alleen bij uitlezen gevuld
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopBoeking_id	guid	Verkoopboeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vervalDatum	datetime	Vervaldatum	☐	Het tijdstip w aarop de factuur is of zal vervallen

VerkoopFactuurVerkoopOrdersByVerkoopFactuurId

Geeft een verkoopfactuur terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopFactuurVerkoopOrdersByVerkoopFactuurId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het VerkoopfactuurModel van de op te halen verkoopfactuur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopFactuurVerkoopOrdersByVerkoopFactuurId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurBedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het totale bedrag van de factuur
factuurDatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum w aarop de factuur is aangemaakt
factuurnummer	string(50)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.mi-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoop-factuur voor het laatst is gew ijzigd.
openstaandSaldo	decimal	Open Bedrag	☐	Het openstaand saldo van de verkoopfactuur. Deze w ordt al-leen bij uitlezen gevuld
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopBoeking_id	guid	Verkoopboeking ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vervalDatum	datetime	Vervaldatum	☐	Het tijdstip w aarop de factuur is of zal vervallen

3.1.28 Schema: Verkooporders

3.1.28.1 Tabellen

VerkoopOrderExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderId

Geeft een verkooporder terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderModel van het op te halen verkooporder.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	boolean	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>In-dien dit veld leeg is dan w ordt de krediettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkooporder voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de be-stelling.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De Omschrijving van het veld.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	string	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer.
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	string	Verkooporder BTW-in-gavemodel	☐	
verkoopordersjabloon_id	guid	Verkoopordersjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	string	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.
w aarde	string	Waarde	☐	De Waarde van het veld.

VerkoopOrderRegelExtraRegelVelden

Geeft alle verkooporders (VerkoopOrderModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:-orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderRegelExtraRegelVelden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderRegelExtraRegelVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Postcode	☐	De postcode van het adres.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	boolean	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <remarks>Indien dit veld leeg is dan wordt de instelling van het sjabloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kredietermijn	int32	Kredietermijn	☐	De kredietermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>Indien dit veld leeg is dan wordt de kredietermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de verkooporder voor het laatst is gewijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de bestelling.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan wordt de omschrijving van het artikel in dit veld gezet.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze wordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	string	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven wordt de standaardwaarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	string	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
verkooporderSjabloon_id	guid	Verkooporder sjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	string	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.

VerkoopOrderRegelExtraRegelVeldenByVerkoopOrderId

Geeft een verkooporder terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderRegelExtraRegelVeldenByVerkoopOrderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderModel van het op te halen verkooporder.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderRegelExtraRegelVeldenByVerkoopOrderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
artikel_id	guid	Artikel ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	boolean	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kredi ettermijn	int32	Kredi ettermijn	☐	De kredi ettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>In-dien dit veld leeg is dan w ordt de kredi ettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkooporder voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan w ordt de omschrijv-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ing van het artikel in dit veld gezet.
omschrijving_3	string		☐	De omschrijving van de bestelling.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De Omschrijving van het veld.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	string	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer.
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	string	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
verkoopordersjabloon_id	guid	Verkoopordersjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	string	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.
w aarde	string	Waarde	☐	De Waarde van het veld.

VerkoopOrderRegels

Geeft alle verkooporders (VerkoopOrderModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	boolean	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kredi ettermijn	int32	Kredi ettermijn	☐	De kredi ettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>In-dien dit veld leeg is dan w ordt de kredi ettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkooporder voor het laatst is gew ijzigd.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de bestelling.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan w ordt de omschrijving van het artikel in dit veld gezet.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	string	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	string	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
verkoopordersjabloon_id	guid	Verkoopordersjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	string	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.

VerkoopOrderRegelsByVerkoopOrderId

Geeft een verkooporder terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Verkooporders

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderRegelsByVerkoopOrderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderModel van het op te halen verkooporder.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderRegelsByVerkoopOrderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
artikel_id	guid	Artikel ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	boolean	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>In-dien dit veld leeg is dan w ordt de krediettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkooporder voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de be-stelling.
omschrijving	string(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan w ordt de omschrijv-ing van het artikel in dit veld gezet.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	string	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	string	Verkooporder BTW-in-gavemodel	☐	
verkoopordersjabloon_id	guid	Verkoopordersjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	string	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.

VerkoopOrdersById

Geeft een verkooporder terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrdersById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderModel van het op te halen verkooporder.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrdersById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	boolean	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de krediettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkooporder voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de bestelling.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	string	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	string	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
verkoopordersjabloon_id	guid	Verkoopordersjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	string	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VerkoopOrdersExtraHoofdVelden

Geeft alle verkooporders (VerkoopOrderModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrdersExtraHoofdVelden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$expand	string	☐		OData uitbreiden, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand
$filter	string	☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip	int64	☐		Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top	int64	☐		Formaat - int32. Het maximum aantal resultaten.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrdersExtraHoofdVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	string	Afleveradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_plaats	string	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	string	Afleveradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	string	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
betalingskenmerk	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	string	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
factuuradres_plaats	string	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	string	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	string	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	boolean	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>In-dien dit veld leeg is dan w ordt de krediettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	string	Memo	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de verkooporder voor het laatst is gewijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de bestelling.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De Omschrijving van het veld.
orderreferentie	string	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze wordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	string	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven wordt de standaardwaarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer.
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtwIngaveModel	string	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
verkoopordersjabloon_id	guid	Verkoopordersjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	string	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven wordt de standaardwaarde InBehandeling gebruikt.
waarde	string	Waarde	☐	De Waarde van het veld.

3.1.29 Schema: Verkoopordersjablonen

3.1.29.1 Tabellen

VerkoopOrderSjablonen

Geeft alle verkooporderssjablonen (VerkoopOrderSjabloonModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporderssjablonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VerkoopOrderSjablonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nieuweOrdersBlokkeren	boolean	Nieuwe Orders Blokkeren	☐	Een vlag die aangeeft of nieuwe orders automatisch geblokkeerd worden.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een sjabloon niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan het sjabloon als "verwijderd" worden beschouwd.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het sjabloon.
prijsIngaveExclusiefBtw	boolean	Prijsinvoer exclusief BTW	☐	Exclusief btw: In dat geval worden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur exclusief btw weergegeven; Inclusief btw: In dat geval worden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur inclusief btw weergegeven.

VerkoopOrderSjabloonById

Geeft een verkooporderssjabloon terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporderssjablonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderSjabloonById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderSjabloonModel van de op te halen sjabloon.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderSjabloonById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nieuw eOrdersBlokkeren	boolean	Nieuw e Orders Blokkeren	☐	Een vlag die aangeeft of nieuw e orders automatisch geblokkeerd w orden.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een sjabloon niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het sjabloon als "verw ijderd" w orden beschouw d.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het sjabloon.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prijsIngaveExclusiefBtw	boolean	Prijsinvoer exclusief BTW	☐	Exclusief btw : In dat geval w orden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur exclusief btw w eergegeven; Inclusief btw : In dat geval w orden de verkoop-prijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur in-clusief btw w eergegeven.

VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVelden

Geeft alle verkooporderssjablonen (VerkoopOrderSjabloonModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporderssjablonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
ingaveMasker	string	Invoermasker	☐	Het IngaveMasker
maximumTekstLengte	int32	Maximale Tekstlengte	☐	De MaximaleTekstLengte
nieuw eOrdersBlokkeren	boolean	Nieuw e Orders Blok-keren	☐	Een vlag die aangeeft of nieuw e orders automatisch geblokkeerd w orden.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een sj-abloon niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het sjabloon als "verw ijderd" w orden beschouw d.
omschrijving_2	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het sj-abloon.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De Omschrijving
prijsIngaveExclusiefBtw	boolean	Prijsinvoer exclusief BTW	☐	Exclusief btw : In dat geval w orden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur exclusief btw

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w eergegeven; Inclusief btw : In dat geval w orden de verkoop-prijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur in-clusief btw w eergegeven.
soortVeld	string	Veldsoort	☐	Het SoortVeld ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.V erkooporders j-ablonen.IngaveGegevenSoortVel dModel})
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer

VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderSjabloonId

Geeft een verkooporderssjabloon terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders jablonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderSjabloonId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het <a href="#model-SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Ve rkooporders j-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				ablonen.VerkoopOrderSj-abloonModel">VerkoopOrderSj-abloonModel van de op te halen sjabloon.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVeldenByVerkoopOrder-SjabloonId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
ingaveMasker	string	Invoermasker	☐	Het IngaveMasker
maximumTekstLengte	int32	Maximale Tekstlengte	☐	De MaximaleTekstLengte
nieuw eOrdersBlokkeren	boolean	Nieuw e Orders Blok-keren	☐	Een vlag die aangeeft of nieuw e orders automatisch geblokkeerd w orden.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een sj-abloon niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het sjabloon als "verw ijderd" w orden beschouw d.
omschrijving_2	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het sj-abloon.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De Omschrijving
prijsIngaveExclusiefBtw	boolean	Prijsinvoer exclusief BTW	☐	Exclusief btw : In dat geval w orden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur exclusief btw w eergegeven; Inclusief btw : In dat geval w orden de verkoop-prijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur in-clusief btw w eergegeven.
soortVeld	string	Veldsoort	☐	Het SoortVeld ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.V erkooporder sj-ablonen.IngaveGegevenSoortVel dModel})
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer

VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVelden

Geeft alle verkooporderssjablonen (VerkoopOrderSjabloonModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporderssjablonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
ingaveMasker	string	Invoermasker	☐	Het IngaveMasker
maximumTekstLengte	int32	Maximale Tekstlengte	☐	De MaximaleTekstLengte
nieuw eOrdersBlokkeren	boolean	Nieuw e Orders Blokkeren	☐	Een vlag die aangeeft of nieuw e orders automatisch geblokkeerd w orden.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een sjabloon niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het sjabloon als "verw ijderd" w orden beschouw d.
omschrijving_2	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het sjabloon.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De Omschrijving
prijsIngaveExclusiefBtw	boolean	Prijsinvoer exclusief BTW	☐	Exclusief btw : In dat geval w orden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur exclusief btw w eergegeven; Inclusief btw : In dat geval w orden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur inclusief btw w eergegeven.
soortVeld	string	Veldsoort	☐	Het SoortVeld ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Verkooporderssjablonen.IngaveGegevenSoortVeldModel})
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer

VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVeldenByVerkoopOrderSjabloonId

Geeft een verkooporderssjabloon terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporderssjablonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVeldenByVerkoopOrderSjabloonId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderSjabloonModel van de op te halen sjabloon.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVeldenByVerkoopOrderSjabloonId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ingaveMasker	string	Invoermasker	☐	Het IngaveMasker
maximumTekstLengte	int32	Maximale Tekstlengte	☐	De MaximaleTekstLengte
nieuweOrdersBlokkeren	boolean	Nieuwe Orders Blokkeren	☐	Een vlag die aangeeft of nieuwe orders automatisch geblokkeerd worden.
nonactief	boolean	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een sjabloon niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan het sjabloon als "verwijderd" worden beschouwd.
omschrijving_2	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het sjabloon.
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De Omschrijving
prijsIngaveExclusiefBtw	boolean	Prijsinvoer exclusief BTW	☐	Exclusief btw: In dat geval worden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur exclusief btw weergegeven; Inclusief btw: In dat geval worden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur inclusief btw weergegeven.
soortVeld	string	Veldsoort	☐	Het SoortVeld ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Verkooporderssjablonen.IngaveGegevenSoortVeldModel})
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer

3.1.30 Schema: Views

3.1.30.1 Views

FinancieleJaren: SnelStart Boekjaren

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Label: Boekjaren

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FinancieleJaren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Jaar	string		☐	
TotDatum	datetime		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotMetDatum	datetime		☐	
VanafDatum	datetime	Dag Datum	☑	De datum van de dag.

FinancielePeriodes: SnelStart Boekperiodes

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Label: Boekperiodes

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FinancielePeriodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Periode	string		☐	
TotDatum	datetime		☐	
TotMetDatum	datetime		☐	
VanafDatum	datetime	Dag Datum	☑	De datum van de dag.

GrootboekmutatiesUitgebreid

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GrootboekmutatiesUitgebreid worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	string	Boekstuk	☐	Boekstuk
credit	decimal	Credit	☐	Krediet
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
dagboek_nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het dagboek
dagboek_omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het dag-boek.
datum	datetime	Datum	☐	Datum
debet	decimal	Debiteren	☐	Debet
factuurNummer	string	Factuurnummer	☐	FactuurNummer
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
grootboek_omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het groot-boek.
grootboek_rekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het groot-boek.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van de kostenplaats.
kostenplaats_omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de kostenp-laats.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum aangemaakt of voor het laatst gew ijzigd
omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving
Periode	string		☐	
relatiePublicIdentifier_id	guid	Relatie Publieke Identi-ficatie ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
saldo	decimal	Saldo	☐	Waarde Debet - Krediet

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

KolommenBalansPerJaar: SnelStart Proefbalans per Jaar

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Label: Proefbalans per Jaar

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view KolommenBalansPerJaar worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Credit	decimal		☐	
Debet	decimal		☐	
grootboekfunctie	string	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
GrootboekId	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
GrootboekRekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
GrootboekRekeningNummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
GrootboekRekeningOmschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
grootboekRubriek	string	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
Jaar	string		☐	
rekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
Saldo	decimal		☐	

KolommenBalansPerPeriode: SnelStart Trial Balans per Periode

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Label: Trial Balans per Periode

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view KolommenBalansPerPeriode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Credit	decimal		☐	
Debet	decimal		☐	
grootboekfunctie	string	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
GrootboekId	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
GrootboekRekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
GrootboekRekeningNummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
GrootboekRekeningOmschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
grootboekRubriek	string	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
Periode	string		☐	
rekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
Saldo	decimal		☐	

KolommenBalansPerPeriodeKostenAnalyse

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view KolommenBalansPerPeriodeKostenAnalyse worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal_facturen	int32		☑	
aantal_regels	int32		☑	
credit	decimal		☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
dagboek_nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het dagboek
dagboek_omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het dag-boek.
debet	decimal		☐	
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
grootboek_omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het groot-boek.
grootboek_rekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het groot-boek.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van de kostenplaats.
kostenplaats_omschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van de kostenp-laats.
Periode	string		☐	
saldo	decimal		☐	

OpeningsbalansPerJaar: SnelStart Openingssaldo per Jaar

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Label: Openingssaldo per Jaar

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view OpeningsbalansPerJaar worden hieronder weergegeven. Elke ko-lom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balansCredit	decimal	Balans Credit	☐	
balansDebet	decimal	Balans Debet	☐	
BalansSaldo	decimal		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekfunctie	string	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
GrootboekId	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
GrootboekRekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
GrootboekRekeningNummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
GrootboekRekeningOmschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
grootboekRubriek	string	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
Jaar	string		☐	
rekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.

SaldiPerJaar

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SaldiPerJaar worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Credit	decimal	Credit	☐	
Debet	decimal	Debiteren	☐	
eindSaldoPeriode	decimal	Eindsaldo Periode	☐	
grootboekfunctie	string	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
GrootboekId	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
GrootboekRekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
GrootboekRekeningNummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GrootboekRekeningOmschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
grootboekRubriek	string	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
Jaar	string		☐	
MutatieSaldo	decimal		☐	
rekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
startSaldoPeriode	decimal		☐	

SaldiPerPeriode

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SaldiPerPeriode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Credit	decimal	Credit	☐	
Debet	decimal	Debiteren	☐	
eindSaldoPeriode	decimal	Eindsaldo Periode	☐	
grootboekfunctie	string	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
GrootboekId	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
GrootboekRekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
GrootboekRekeningNummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
GrootboekRekeningOmschrijving	string	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
grootboekRubriek	string	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
MutatieSaldo	decimal		☐	
Periode	string		☐	
rekeningCode	string	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startSaldoPeriode	decimal		☐	

4 Package: dcr_metadata
4.1 Procedures
4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: SnelStart Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

5 Package: snr_artikelen
5.1 Procedures
5.1.1 snr_artikelen.v2_artikelen_id_customfields_put: SnelStart Package for artikelen operations that could not be mapped to a table.

Werkt de extra velden van een bestaande relatie bij. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_artikelen.v2_artikelen_id_customfields_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het ArtikelModel w aarvan de extra velden w orden bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

6 Package: snr_bankafschriftbestanden

6.1 Procedures

6.1.1 snr_bankafschriftbestanden.v2_bankafschriftbestanden_post: SnelStart Package for bankafschriftbestanden operations that could not be mapped to a table.

Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:write

7 Package: snr_btwaangiftes

7.1 Procedures

7.1.1 snr_btwaangiftes.v2_btwaangiftes_id_externaangeven_put: SnelStart Package for btwaangiftes operations that could not be mapped to a table.

Maakt het mogelijk om aan te geven dat een btw aangifte is aangegeven buiten SnelStart.<param name="id">De identifier als System.Guid uit het BtwAangifteModel waarvan de status wordt bijgewerkt.</param><param name="aangifteStatus">De bij te werken status UpdateBtwAangifteStatusModel.</param><response code="200">HTTP 200 OK</response><response code="400">HTTP 400 Bad Request, wanneer er geen {id} of {aangifteStatus} wordt meegegeven.</response><response code="404">HTTP 404 Not Found, wanneer deze functionalitieit niet beschikbaar is</response> Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- btwaangiftes:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_btwaangiftes.v2_btwaangiftes_id_externaangeven_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	string	☑		Formaat - uuid.
isExternAangegeven	boolean	☐		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

8 Package: snr_companyinfo

8.1 Procedures

8.1.1 snr_companyinfo.v2_companyinfo_put: SnelStart Package for companyInfo operations that could not be mapped to a table.

Updates bedrijfsinformatie (CompanyInfoModel) van een administratie.Op dit moment wordt alleen het updaten van de setting FactureerBuitenlandsBtw ondersteund Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_companyinfo.v2_companyinfo_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administratieIdentifier	guid	☐		
administratieNaam	string	☐		
bedrijfsnaam	string	☐		
contactpersoon	string	☐		
adres	string	☐		
postcode	string	☐		
plaats	string	☐		
telefoon	string	☐		
mobieleTelefoon	string	☐		
fax	string	☐		
bankrekeningnummer	string	☐		
iban	string	☐		
bic	string	☐		
rechtsvorm	string	☐		
btw Nummer	string	☐		
btw IdentificatieNummer	string	☐		
kvKNummer	string	☐		
email	string	☐		
w ebsite	string	☐		
vrijeTekst1	string	☐		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
vrijeTekst2	string	☐		
vrijeTekst3	string	☐		
vrijeTekst4	string	☐		
huidigBoekjaar	int32	☐		
beginmaandFiscaleBoekjaar	int32	☐		
btw AangiftePeriodeSoort	string	☐		
icpAangiftePeriodeSoort	string	☐		
btw NummerFiscaleEenheid	string	☐		
tussentijdseSuppletiesBerekenen	boolean	☐		
mapUBLBestanden	string	☐		
btw PercentageAangifteKrediet-beperking	decimal	☐		
markeergedragInlezenBankafs-chriften	string	☐		
voorkeurenTijdensBoeken	boolean	☐		
aantalVoorloopnullenGrootboekrek-eningen	int32	☐		
volgendFactuurnummer	int32	☐		
volgendVerkooporder nummer	int32	☐		
volgendContantbonnummer	int32	☐		
volgendInkooporder nummer	int32	☐		
voorraadcontroleOrderinvoer	boolean	☐		
abonnementOvernemen	boolean	☐		
kolomGeleverdAutomatischVullen	boolean	☐		
voorraadkolommenTonenInInkoop	boolean	☐		
backorderGebruiken	boolean	☐		
deelleveringOrdersDefaultAan	boolean	☐		
factuurAlsBijlageVerkoopboeking	boolean	☐		
tekstregelsOvernemenNaarBack-order	string	☐		
regelkortingVerkooporder	string	☐		
drempelbedragVerkooporderbe-heer	decimal	☐		
drempelbedragVerkooporderbe-heerMaxDagenUitstel	int32	☐		
verkoopprijsArtikelbestandEx-clusiefBtw	boolean	☐		
inkoopprijsArtikelbestandEx-clusiefBtw	boolean	☐		
artikelcodeSoort	string	☐		
artikelcodeMaxLengte	int32	☐		
begindatumVoorraadtelling	datetime	☐		
voorraadTonenInZoekvenster	boolean	☐		
aantalDecimalenArtikelprijzen	int32	☐		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
aantalDecimalenArtikelaantallen	int32	☐		
verkooporderVoor-raadVanafNiveau	string	☐		
voorraadSysteem	string	☐		
momentVoorraadBijw erken	string	☐		
factureerBuitenlandsBtw	boolean	☐		

9 Package: snr_documenten

9.1 Procedures

9.1.1 snr_documenten.v2_documenten_documenttype_post: SnelStart Package for documenten operations that could not be mapped to a table.

Upload een document (DocumentContentModel) voor een documenttype in een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write- documenten:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_documenten.v2_documenten_documenttype_post. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_documenttype	string	☑		Het documenttype (mogelijke w aarde: Inkoopboekingen, Verkoopboekingen of Relaties) van het op te halen document.
content	byte[]	☐		De inhoud van het document.
parentIdentifier	guid	☐		De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
fileName	string	☐		Geeft de bestandsnaam terug
readOnly	boolean	☐		Document is alleen te lezen
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

9.1.2 snr_documenten.v2_documenten_id_delete: SnelStart Package for documenten operations that could not be mapped to a table.

Verwijdert een document (DocumentContentModel) voor een verkoopboeking uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write-documenten:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_documenten.v2_documenten_id_delete. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het DocumentIdentifier-Model van het te ver-w ijderen document.

9.1.3 snr_documenten.v2_documenten_id_put: SnelStart Package for documenten operations that could not be mapped to a table.

Wijzig een document (DocumentContentModel) voor een documenttype in de adminis-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

tratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write- documenten:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_documenten.v2_documenten_id_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	string	☑		Format - uuid. De identifier van het te w ijzigen document.
content	byte[]	☐		De inhoud van het document.
parentIdentifier	guid	☐		De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
fileName	string	☐		Geeft de bestandsnaam terug
readOnly	boolean	☐		Document is alleen te lezen
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

10 Package: snr_inkoopboekingen

10.1 Procedures

10.1.1 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_createfromattachment_post: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Start het aanmaken van een nieuwe inkoopboeking aan obv van een attachment.Het attachment mag niet groter zijn dan 5 Mb, Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_createfromattachment_post. Voor verplichte

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
fileName	string	☐		Bestandsnaam van de bijlage
content	byte[]	☐		64 bit encoded bijlage data

10.1.2 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_id_delete: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Verwijdert een actieve inkoopboeking op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_id_delete. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het <a href="#model-SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Inkoopboekingen.Inkoopboek-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				ingModel">Inkoopboek-ingModel van de te ver-w ijderen inkoopboeking.

10.1.3 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_id_put: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Werkt een bestaande inkooppboeking bij. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_id_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het Inkoopboek-ingModel van de te w ijziging inkoopboeking.
modifiedOn	datetime	☐		Het tijdstip w aarop de inkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
boekstuk	string	☐		Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	☐		Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de account-ant.
markering	boolean	☐		Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
factuurdatum	datetime	☑		De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoop-boeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string	☑		Het factuurnummer van de inkoopboeking.
omschrijving	string	☐		De omschrijving van de inkoop-boeking.
factuurbedrag	decimal	☐		Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

10.1.4 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_post: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Maakt een nieuwe inkoopboeking aan. Voor deze operatie zijn de volgende scopes ben-odigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_post. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde para-meters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
modifiedOn	datetime	☐		Het tijdstip w aarop de inkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
boekstuk	string	☐		Het boekstuknummer van de inkoopboeking.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	☐		Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de account-ant.
markering	boolean	☐		Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
factuurdatum	datetime	☑		De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoop-boeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string	☑		Het factuurnummer van de inkoopboeking.
omschrijving	string	☐		De omschrijving van de inkoop-boeking.
factuurbedrag	decimal	☐		Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

10.1.5 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_ubl_post: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Upload een inkoopboeking factuur (UblContentModel). Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write- orders:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_ubl_post. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde para-meters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
fileName	string	☐		De naam van de factuur UBL.
content	byte[]	☐		De inhoud van de factuur UBL.
pdfContent	byte[]	☐		De inhoud van de factuur PDF.
forcePersist	boolean	☐		Negeer validatie fouten

11 Package: snr_memoriaalboekingen

11.1 Procedures

11.1.1 snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_id_delete: SnelStart Package for memoriaalboekingen operations that could not be mapped to a table.

Verwijdert een memoriaalboeking op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_id_delete. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het MemoriaalboekingModel van de te verw ijderen memoriaalboeking.

11.1.2 snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_id_put: SnelStart Package for memoriaalboekingen operations that could not be mapped to a table.

Werkt een bestaande Kostenplaats bij. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:write

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_id_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het MemoriaalboekingModel van de te wijziging kostenplaats.
modifiedOn	datetime	☐		Het tijdstip waarop de memoriaalboeking is aangemaakt of voor het laatst is gewijzigd
datum	datetime	☑		
markering	boolean	☐		Deze memoriaalboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart wordt dit visueel benadrukt.
boekstuk	string	☐		Het boekstuknummer van de memoriaalboeking.
gewijzigdDoorAccountant	boolean	☐		Geeft aan of deze memoriaalboeking is aangepast door de accountant.
omschrijving	string	☐		
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object waartoe de identifier behoort.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

11.1.3 snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_post: SnelStart Package for memoriaalboekingen operations that could not be mapped to a table.

Maakt een nieuwe memoriaalboeking aan. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_post. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
modifiedOn	datetime	☐		Het tijdstip w aarop de memoriaalboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
datum	datetime	☑		
markering	boolean	☐		Deze memoriaalboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
boekstuk	string	☐		Het boekstuknummer van de memoriaalboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	☐		Geeft aan of deze memoriaalboeking is aangepast door de accountant.
omschrijving	string	☐		
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

12 Package: snr_relaties
12.1 Procedures
12.1.1 snr_relaties.v2_relaties_id_customfields_put: SnelStart Package for relaties operations that could not be mapped to a table.

Werkt de extra velden van een bestaande relatie bij. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_relaties.v2_relaties_id_customfields_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het RelatieModel w aarvan de extra velden w orden bijgew erkt.

13 Package: snr_verkoopboekingen
13.1 Procedures
13.1.1 snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_id_delete: SnelStart Package for verkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Verwijdert een verkoopboeking p basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_id_delete. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	string	☑		Format - uuid. Het id uit het VerkoopBoekingModel van de te verw ijderen verkoopboeking.

13.1.2 snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_id_put: SnelStart Package for verkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Werkt een bestaande verkoopboeking bij. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_id_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het <a href="#model-SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Ve

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				rkoopBoekingen.VerkoopBoek-ingModel">VerkoopBoek-ingModel van de te w ijziging verkoopboeking.
modifiedOn	datetime	☐		Het tijdstip w aarop de verkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
boekstuk	string	☐		Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	☐		Geeft aan of deze verkoopboek-ing is aangepast door de ac-countant.
markering	boolean	☐		Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
factuurdatum	datetime	☐		De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string	☑		Het factuurnummer van de verkoopboeking.
omschrijving	string	☐		De omschrijving van de verkoop-boeking.
factuurbedrag	decimal	☐		Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
betalingstermijn	int32	☐		De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

13.1.3 snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_post: SnelStart Package for verkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Maakt een nieuwe verkoopboeking aan. Voor deze operatie zijn de volgende scopes ben-odigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_post. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
modifiedOn	datetime	☐		Het tijdstip w aarop de verkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
boekstuk	string	☐		Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	☐		Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.
markering	boolean	☐		Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
factuurdatum	datetime	☐		De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string	☑		Het factuurnummer van de verkoopboeking.
omschrijving	string	☐		De omschrijving van de verkoopboeking.
factuurbedrag	decimal	☐		Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
betalingstermijn	int32	☐		De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

14 Package: snr_verkooporders

14.1 Procedures

14.1.1 snr_verkooporders.v2_verkooporders_id_processtatus_put: SnelStart Package for verkooporders operations that could not be mapped to a table.

Werkt de proces status van een bestaande verkooporder bij. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:write

Procedureparameters

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_verkooporders.v2_verkooporders_id_processtatus_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	string	☑		Format - uuid. De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderModel de te w ijzigen verkooporder.
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) van de verkooporder.
procesStatus	string	☐		DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de default w aarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- $ -

$expand 19, 20, 22, 27, 30, 32, 38, 43, 44, 46, 48, 59, 73, 74, 76, 78, 80, 85, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 122, 127, 131, 134, 150, 155, 161, 164, 177, 187, 202, 218, 232, 238, 244, 254
$filter 19, 20, 22, 27, 30, 32, 38, 43, 44, 46, 48, 59, 73, 74, 76, 78, 80, 85, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 122, 127, 131, 134, 150, 155, 161, 164, 177, 187, 202, 218, 232, 238, 244, 254
$skip 19, 20, 22, 27, 30, 32, 38, 43, 44, 46, 48, 59, 73, 74, 76, 78, 80, 85, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 122, 127, 131, 134, 150, 155, 161, 164, 177, 187, 202, 218, 232, 238, 244, 254
$top 19, 20, 22, 27, 30, 32, 38, 43, 44, 46, 48, 59, 73, 74, 76, 78, 80, 85, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 122, 127, 131, 134, 150, 155, 161, 164, 177, 187, 202, 218, 232, 238, 244, 254

- A -

Aan 67
Aangifte Periode Begindatum 55, 59
aangiftePeriodeBeginDatum 55, 59
aanmaningEmailVersturen_ccEmail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
aanmaningEmailVersturen_email 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
aanmaningEmailVersturen_shouldSend 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
aanmaningsoort 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Aantal 23, 29, 33, 96, 98, 106, 150, 152, 155, 158, 164, 238, 241, 244, 247
Aantal Decimalen Artikelaantallen 64, 67
Aantal Decimalen Artikelprijzen 64, 67
Aantal Voorloopnullen Grootboekrekeningen 64, 67
aantal_facturen 268
aantal_regels 268
aantalDecimalenArtikelaantallen 64, 67
aantalDecimalenArtikelprijzen 64, 67
aantalVoorloopnullenGrootboekrekeningen 64, 67
Abonnement Overdragen 64, 67
abonnementOvernemen 64, 67
Account Code 76, 78, 82, 84, 85, 87, 265, 267, 268, 269, 270, 271
Actieprijs Artikelprijzen 20, 22
Actieprijzen 19
ActieprijzenArtikelPrijzen 20
ActieprijzenArtikelPrijzenPrijzen 22
add-odata-mandatory-filters 2
Administratie-identificatie 64, 67
administratieIdentifier 64, 67
administratieNaam 64, 67
Adres 64, 67
Afleveradres Contactpersoon 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Afleveradres Land ID 147, 152, 158, 235, 241, 247, 251
Afleveradres Postcode 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Afleveradres Straat 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
afleveradres_contactpersoon 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
afleveradres_land_id 147, 152, 158, 235, 241, 247, 251
afleveradres_plaats 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
afleveradres_postcode 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
afleveradres_straat 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Afleveradresstad 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Afsluitdatum 185
Alleen-lezen 70, 71, 90, 92, 116, 177, 181, 197, 214, 227
analysis-enforce-row-uniqueness 2
api-access-token 2
api-client-id 2
api-client-secret 2
api-pre-expiry-refresh-sec 2
api-redirect-url 2
api-refresh-token 2
api-scope 2
api-token-url 2
api-url 2
Artikel Aangepaste Velden op Artikel-ID 26
Artikel Extra Velden op Artikel-ID 29
Artikel ID 152, 158, 164, 241, 247
Artikel Prijsafspraak Klantafspraken 27
Artikel Subartikelen op Artikel-ID 33
artikel_id 152, 158, 164, 241, 247
ArtikelById 23
Artikelcode 20, 22, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 96, 98, 106
Artikelcode Maximale Lengte 64, 67
artikelcode_2 33, 106
artikelcodeMaxLengte 64, 67
Artikelcodesoort 64, 67

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ArtikelCustomFieldDefinitionPropertiesByArtikelId 25
ArtikelCustomFieldsByArtikelId 26
Artikelen 96
ArtikelenPrijsAfsprakenKlantAfspraken 27
ArtikelExtraVelden 98
ArtikelExtraVeldenByArtikelId 29
Artikelomschrijving 20, 22, 27, 30, 32
Artikelomzetgroep ID 23, 29, 33, 96, 98, 106
artikelOmzetgroep_id 23, 29, 33, 96, 98, 106
ArtikelOmzetGroepById 35
ArtikelOmzetGroepen 36
ArtikelPrijsAfspraken 30
ArtikelPrijzen 32
ArtikelSubartikelenByArtikelId 33
AuthorizationHasUserAccessToAdministration 37
Automatisch Vullen Kolom Verscheept 64, 67
Autorisatie Heeft Gebruiker Toegang tot Bedrijf 37

- B -

Backorder Gebruiken 64, 67
backorderGebruiken 64, 67
Balans Credit 166, 168, 269
Balans Debet 166, 168, 269
balansCredit 166, 168, 269
balansDebet 166, 168, 269
BalansSaldo 269
Bankboeking Grootboekboekingsregels 44
Bankboeking op ID 41
BankboekingBTWBoekingsRegels 38
BankboekingBTWBoekingsRegelsByBoekingId 40
BankboekingById 41
Bankboekingen 43
Bankboekingen Inkoopinvoerregels 46
Bankboekingen Verkoopboekingsregels 48
BankboekingenGrootboekBoekingsRegels 44
BankboekingenInkoopboekingBoekingsRegels 46
BankboekingenVerkoopboekingBoekingsRegels 48
BankboekingGrootboekBoekingsRegelsByBoekingId 50
BankboekingInkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId 52
BankboekingVerkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId 53
Bankieren 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Bankrekeningnummer 64, 67
Basisprijs 27, 30, 32, 164
Bedrag 112, 140, 144, 194, 210, 221
bedragOntvangen 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 80, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134
bedragUitgegeven 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 80, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134
bedrijfsnaam 64, 67
begindatumVoorraadtelling 64, 67
beginmaandFiscaleBoekjaar 64, 67
Bereken Tussentijdse Suppleties 64, 67
Bestandsnaam 70, 71, 90, 92, 116, 177, 181, 197, 214, 227
Besteed Bedrag 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 80, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134
bestellingEmailVersturen_ccEmail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
bestellingEmailVersturen_email 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
bestellingEmailVersturen_shouldSend 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Betalen voor 55, 59
betalenVoor 55, 59
Betalingsbepalingsoort 164
Betalingskenmerk 55, 59, 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Betalingstermijn 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
Bevestiging CC E-mail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Bevestiging E-mail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Bevestiging E-mail Sturen 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
bevestigingsEmailVersturen_ccEmail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
bevestigingsEmailVersturen_email 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
bevestigingsEmailVersturen_shouldSend 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Bezoekadres Contactpersoon 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Bezoekadres Land ID 171, 181, 190, 206
Bezoekadres Postcode 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Bezoekadres Stad 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Bezoekadres Straat 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
BIC 64, 67, 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
BLOB Voorkeur 145
BLOB_PREFERRED 145
Boeking ID 52, 53, 129, 132, 140, 144
boekingId_id 52, 53, 129, 132, 140, 144
Boekjaar Einddatum 55, 59
Boekjaar Startdatum 55, 59
boekjaar_endDate 55, 59
boekjaar_startDate 55, 59
Boekjaren 264

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Boekperiodes 265
Boekstuk 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 80, 88, 90, 92, 94, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 139, 140, 142, 144, 194, 196, 197, 199, 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227, 265
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 145
BTWAangifteById 55
btwAangiftePeriode 55, 59
BTW-aangifteperiode 55, 59
btwAangiftePeriodeSoort 64, 67
BTW-aangifteperiodesoort 64, 67
BTWAangiftes 59
btwAangifteStatus 55, 59
BTW-aangiftestatus 55, 59
btwBedrag 114, 196, 212, 223
BTW-bedrag 114, 196, 212, 223
btwIdentificatieNummer 64, 67
BTW-identificatienummer 64, 67
btwNummer 55, 59, 64, 67, 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
BTW-nummer 55, 59, 64, 67, 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
BTW-nummer Fiscale Eenheid 64, 67
btwNummerFiscaleEenheid 64, 67
btwPercentage 63
BTW-percentage 63
BTW-percentage Aangifte Kredietlimiet 64, 67
BTW-percentage Hoog 55, 59
BTW-percentage Laag 55, 59
BTW-percentage Overige 55, 59
btwPercentageAangifteKredietbeperking 64, 67
btwPercentageHoog 55, 59
btwPercentageLaag 55, 59
btwPercentageOverig 55, 59
btwSoort 44, 50, 63, 112, 114, 125, 127, 194, 196, 210, 212, 221, 223
BTW-Soort 44, 50, 63, 112, 114, 125, 127, 194, 196, 210, 212, 221, 223
BTW-tariefcode 76, 78, 82, 84, 85, 87
BTWTarieven 63
Buitenlandse BTW Grootboek ID 64, 67
buitenlandseBtwGrootboek_id 64, 67
BuitenlandseBTWTariefGroepen 73
BuitenlandseBTWTariefLanden 218
BuitenlandseBTWTariefLandenById 219
BuitenlandseBTWTarieven 74
BuitenlandseBTWTarievenById 220
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2

- C -

Categorie {0} BTW 55, 59
Categorie {0} Geschatte BTW 55, 59
Categorie {0} Geschatte Omzet 55, 59
Categorie {0} Omzet 55, 59
Contactpersoon 64, 67
content 70
CONTENT_TYPE 145
correspondentieAdres_contactpersoon 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
correspondentieAdres_land_id 171, 181, 190, 206
correspondentieAdres_plaats 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
correspondentieAdres_postcode 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
correspondentieAdres_straat 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
countryCode 74, 218, 219, 220
Credit 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 88, 90, 92, 94, 120, 122, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 142, 167, 169, 265, 267, 268, 270, 271

- D -

Dag Datum 264, 265
Dagboek ID 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 80, 88, 90, 92, 94, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 139, 140, 142, 144, 265, 268
dagboek_id 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 80, 88, 90, 92, 94, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 139, 140, 142, 144, 265, 268
dagboek_nummer 265, 268
dagboek_omschrijving 265, 268
Dagboeken 76
Dagboekvoorraadverschillen ID 64, 67
dagboekVoorraadverschillen_id 64, 67
Databasestuurprogramma 1
DATE_ENDED 145
DATE_STARTED 145
Datum 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 80, 88, 90, 92, 94, 110, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 139, 140, 142, 144, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 164, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254, 265
Datum tot/met 63, 164
Datum vanaf 63, 164
Datum/tijd Berekening 55, 59
Datum/tijd Verzending 55, 59
datumTijdBerekening 55, 59
datumTijdVerzending 55, 59
datumTotEnMet 63, 164

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

datumVanaf 63, 164
Debet 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 88, 90, 92, 94, 120, 122, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 142, 167, 169, 265, 267, 268, 270, 271
Debiteren 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 88, 90, 92, 94, 120, 122, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 142, 167, 169, 265, 270, 271
Deellevering Orders Standaard naar 64, 67
deelleveringOrdersDefaultAan 64, 67
Definitie X-Positie 26
Definitie Y-Positie 26
Definitienaam 26, 200, 201
Definitiesoort 26, 200, 201
definition_name 26, 200, 201
definition_type 26, 200, 201
definition_xPosition 26
definition_yPosition 26
DocumentenById 70
DocumentenByTypeAndPid 71
documenttype 71
Doorlopende Incassomachtiging ID 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
doorlopendeIncassoMachtiging_id 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-403-forbidden-max-tries 2
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 145
Drempelbedrag Verkooporderbeheer 64, 67
Drempelbedrag Verkooporderbeheer Maximaal Aantal Dagen Vertraging 64, 67
drempelbedragVerkooporderbeheer 64, 67
drempelbedragVerkooporderbeheerMaxDagenUitstel 64, 67
DRY_RUN 145
DUMMY 72, 176, 229
duplicate-row-mode 2
DURATION_MS 145
Duur (ms) 145

- E -

EchoInput 72
Eenheid 23, 29, 33, 96, 98, 106
Eenmalige Incassomachtiging Datum 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
Eenmalige Incassomachtiging Referentie 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
eenmaligeIncassoMachtiging_datum 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
Eerste Maand Fiscale Boekjaar 64, 67
Einddatum 19, 20, 22, 27, 30, 145
Eindsaldo Periode 167, 169, 270, 271
eindSaldoPeriode 167, 169, 270, 271
email 64, 67, 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
E-mail 64, 67, 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
end 166, 167, 168, 169
ERROR_MESSAGE_CODE 145
ERROR_MESSAGE_TEXT 145

- F -

Faal bij Fouten 145
factureerBuitenlandsBtw 64, 67
Factuur als Bijlage Verkoopboeking 64, 67
Factuur Buitenlandse BTW 64, 67
Factuur CC E-mail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Factuur E-mail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Factuur E-mail Sturen 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Factuur te Ontvangen Inkoopfactuur ID 64, 67
Factuuradres Contactpersoon 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Factuuradres Land ID 147, 152, 158, 235, 241, 247, 251
Factuuradres Plaats 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Factuuradres Postcode 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Factuuradres Straat 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
factuuradres_contactpersoon 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
factuuradres_land_id 147, 152, 158, 235, 241, 247, 251
factuuradres_plaats 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
factuuradres_postcode 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
factuuradres_straat 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
factuurAlsBijlageVerkoopboeking 64, 67
Factuurbedrag 100, 108, 112, 114, 116, 118, 194, 196, 197, 199, 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227, 230, 232, 233
Factuurdatum 100, 108, 112, 114, 116, 118, 194, 196, 197, 199, 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227, 230, 232, 233
factuurEmailVersturen_ccEmail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
factuurEmailVersturen_email 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
factuurEmailVersturen_shouldSend 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Factuurkorting 102, 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Factuurnummer 88, 90, 92, 94, 100, 108, 112, 114, 116, 118, 194, 196, 197, 199, 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227, 230, 232, 233, 265
factuurRelatie_id 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Factuurrelatie-ID 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
FAIL_ON_ERROR 145
Fax 64, 67
fileName 70, 71, 90, 92, 116, 177, 181, 197, 214, 227
FinancieleJaren 264
FinancielePeriodes 265
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
foutBericht 55, 59
Foutmelding 55, 59
Foutmeldingcode 145
Foutmeldingtekst 145
from 67

- G -

Geblokkeerd 110, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Gebruik HTTP Diskcache 145
Gebruik HTTP-geheugencache 145
Geldig vanaf 74, 220
Geslaagd 145
Gewijzigd op 23, 29, 33, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 139, 140, 142, 144, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 171, 177, 181, 187, 190, 194, 196, 197, 199, 202, 206, 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227, 230, 232, 233, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254, 265
gewijzigdDoorAccountant 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 80, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 139, 140, 142, 144, 194, 196, 197, 199, 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
grootboek_id 50, 88, 90, 92, 94, 112, 125, 142, 221, 265, 268
grootboek_omschrijving 265, 268
grootboek_rekeningCode 265, 268
GrootboekBTWSoortenByGrootboekId 82
Grootboekfunctie 76, 78, 82, 84, 85, 87, 267, 269, 270, 271
GrootboekId 267, 269, 270, 271
Grootboek-ID 50, 88, 90, 92, 94, 112, 125, 142, 221, 265, 268
Grootboekidentificatie ID 166, 167, 168, 169, 267, 269, 270, 271
grootboekIdentifier_id 166, 167, 168, 169
GrootboekMutatieById 88
GrootboekMutatieDocumenten 90
GrootboekMutatieDocumentenByGrootboekMutatieId 92
GrootboekMutaties 94
GrootboekmutatiesUitgebreid 265
Grootboeknummer 166, 167, 168, 169
Grootboekomschrijving 166, 167, 168, 169
Grootboekrekening BTW-soorten 76
GrootboekRekeningBTWSoorten 76
GrootboekRekeningById 84
GrootboekRekeningCode 267, 269, 270, 271
GrootboekRekeningen 78
GrootboekRekeningNummer 267, 269, 270, 271
GrootboekRekeningOmschrijving 267, 269, 270, 271
GrootboekRekeningRGSCodes 85
GrootboekRGSCodesByGrootboekId 87
Grootboekrubriek 76, 78, 82, 84, 85, 87, 267, 269, 270, 271

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- H -

hasAccess 37
Heeft Toegang 37
Herinnering CC E-mail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Herinnering E-mail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Herinnering E-mail Verzenden 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Herinneringsoort 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 145
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 145
HTTP Status nummer 145
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 145
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 145
HTTP_DISK_CACHE_USE 145
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 145
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 145
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 145
HTTP_METHOD 145
HTTP_STATUS_CODE 145
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 145
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2
Huidig Boekjaar 64, 67
huidigBoekjaar 64, 67

- I -

IBAN 64, 67, 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
ICP Aangifteperiodesoort 64, 67
icpAangiftePeriodeSoort 64, 67
id 23, 25, 26, 29, 33, 35, 40, 41, 50, 52, 53, 55, 70, 82, 84, 87, 88, 92, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 125, 129, 132, 136, 137, 139, 140, 142, 144, 147, 152, 158, 171, 174, 175, 176, 181, 185, 190, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 206, 210, 212, 214, 216, 219, 220, 221, 223, 225, 227, 229, 230, 233, 235, 241, 247, 251, 257, 260, 262
id_2 33, 90, 92, 106, 116, 177, 181, 197, 214, 227, 232, 233
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
ignore-unknown-path-type 2
ignore-values-unknown-path 2
Inactief 76, 78, 81, 82, 84, 85, 87, 102, 136, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206, 256, 257, 259, 260, 261, 262
Incassomachtiging ID 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
incassomachtiging_id 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Incassosoort 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
ingaveMasker 259, 260, 261, 262
Inhoud 70
Inhoudssoort 145
Inkoop CC E-mail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Inkoop E-mail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Inkoop E-mail Sturen 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Inkoopboeking ID 100, 120
inkoopBoeking_id 100
InkoopboekingBoekingRegelsByInkoopboekingId 112
InkoopboekingBTWsByInkoopboekingId 114
InkoopboekingDocumentenByInkoopboekingId 116
InkoopboekingenById 118
inkoopBoekingenUri 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
inkoopboekingId 120
Inkoopdagboek URI 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Inkoopfacturen 100
Inkoopprijs 23, 29, 33, 96, 98, 106
Inkoopprijs Artikelbestand exclusief BTW 64, 67
InkoopprijsArtikelbestandExclusiefBtw 64, 67
input 72
instanceId 120
Intrekkingsdatum 185
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
Invoermasker 259, 260, 261, 262
Is Aangifte Gestart 55, 59
Is Hoofdartikel 23, 29, 33, 96, 98, 106
Is Inactief 23, 29, 33, 96, 98, 106
Is KOR Actief 64, 67
Is Offerte 147, 150, 152, 155, 158, 161
Is Suppletie 55, 59
isAangifteGeschat 55, 59
isHoofdartikel 23, 29, 33, 96, 98, 106
isNonActief 23, 29, 33, 96, 98, 106
isOfferte 147, 150, 152, 155, 158, 161
ISO-landcode 137, 138
isSuppletie 55, 59

- J -

Jaar 264, 267, 269, 270
join-set-points-per-request 2
Juridische Entiteitsoort 64, 67

- K -

Kamer van Koophandel-nummer 64, 67, 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
KasboekingBTWBoekingRegelsByKasboekingId 120
KasboekingBTWBoekingsRegels 122
Kasboekingen 80
KasboekingenById 124
KasboekingGrootboekBoekingRegelsByKasboekingId 125
KasboekingGrootboekBoekingsRegels 127
KasboekingInkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId 129
KasboekingInkoopboekingBoekingsRegels 131
KasboekingVerkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId 132
KasboekingVerkoopboekingBoekingsRegels 134
kenmerk 185
Klant ID 185, 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
klant_id 185, 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
kleineOndernemersregeling_isKleineOndernemersRegelingActief 64, 67
kleineOndernemersregeling_maximaalBedragKleineOndernemersRegeling 64, 67
kleineOndernemersregeling_maximaalBedragVolledigeVerrekening 64, 67
Koers 38, 40, 74, 120, 122, 220
kolomGeleverdAutomatischVullen 64, 67
KolommenBalansenByStartAndEinde 166
KolommenBalansPerJaar 267
KolommenBalansPerPeriode 267
KolommenBalansPerPeriodeKostenAnalyse 268
Kopieer Tekstregels naar Backorder 64, 67
Korte Naam 73
Korting 164
Kortingspercentage 150, 152, 155, 158, 238, 241, 244, 247
Kostenplaats ID 50, 88, 90, 92, 94, 110, 112, 125, 142, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 221, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254, 265, 268
Kostenplaats Verplicht 76, 78, 82, 84, 85, 87
kostenplaats_id 50, 88, 90, 92, 94, 110, 112, 125, 142, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 221, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254, 265, 268
kostenplaats_nummer 265, 268
kostenplaats_omschrijving 265, 268
KostenplaatsById 136
Kostenplaatsen 81
kostenplaatsVerplicht 76, 78, 82, 84, 85, 87
Kredietlimiet 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Kredietermijn 102, 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
kvkNummer 64, 67, 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206

- L -

LandById 137
Landcode 74, 137, 138, 218, 219, 220
landcodeISO 137, 138
Landen 138
leverancier_id 112, 114, 116, 118, 194, 196, 197, 199

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Leverancier-ID 112, 114, 116, 118, 194, 196, 197, 199
limit-partition-calls-left 2
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2

- M -

Map UBL-bestanden 64, 67
mapUBLBestanden 64, 67
Markeergedrag Laden Bankafschriften 64, 67
markeergedragInlezenBankafschriften 64, 67
Markering 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 80, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 139, 140, 142, 144, 194, 196, 197, 199, 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
Maximaal Verrekend Bedrag KOR 64, 67
Maximale Tekstlengte 259, 260, 261, 262
Maximumbedrag KOR 64, 67
maximum-discovered-column-count 2
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 145
maximum-length-identifiers 2
maximumTekstLengte 259, 260, 261, 262
maximum-url-length 2
max-odata-filters 2
max-odata-rewrite-in-count 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
Memo 102, 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
MemoriaalboekingById 139
MemoriaalboekingInkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId 140
MemoriaalboekingMemoriaalBoekingRegelsByMemoriaalboekingId 142
MemoriaalboekingVerkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId 144
metadata-cache-max-age-sec 2
MijnAdministratie 64
MijnAdministratieFacturatieBuitenlandInstellingen 67
Mobiele Telefoon 64, 67, 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
mobieleTelefoon 64, 67, 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
modifiedOn 23, 29, 33, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 139, 140, 142, 144, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 171, 177, 181, 187, 190, 194, 196, 197, 199, 202, 206, 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227, 230, 232, 233, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254, 265
Moment Voorraad Bijwerken 64, 67
momentVoorraadBijwerken 64, 67
MutatieSaldo 270, 271

- N -

Naam 25, 29, 73, 98, 102, 137, 138, 171, 174, 175, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Naam bedrijf 64, 67
naam_2 187, 190
name 25, 73, 174, 175
Native Platform Scalar Verzoeken 145
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 145
Nettolading 145
Nieuwe Orders Blokkeren 256, 257, 259, 260, 261, 262
NieuweInkoopboekingStatusByInstanceId 120
nieuweOrdersBlokkeren 256, 257, 259, 260, 261, 262
nonactief 76, 78, 81, 82, 84, 85, 87, 102, 136, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206, 256, 257, 259, 260, 261, 262
npt 145
Nummer 35, 36, 76, 78, 81, 82, 84, 85, 87, 110, 136, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254, 265, 267, 268, 269, 270, 271

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
Offerte CC E-mail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Offerte E-mail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Offerte E-mail Sturen 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Offerteaanvraag CC E-mail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Offerteaanvraag E-mail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

offerteAanvraagEmailVersturen_email 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Offerteaanvragen E-mail Versturen 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
OfferteById 147
offerteEmailVersturen_ccEmail 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
offerteEmailVersturen_email 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
offerteEmailVersturen_shouldSend 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
OfferteRegelExtraRegelVelden 150
OfferteRegelExtraVeldenByOfferteId 152
OfferteRegels 155
OfferteRegelsByOfferteId 158
Offertes 161
OIN 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
omschrijving 19, 20, 22, 23, 29, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 106, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 136, 139, 140, 142, 144, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 185, 194, 196, 197, 199, 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 265
omschrijving_2 44, 46, 48, 50, 52, 53, 112, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 140, 142, 144, 150, 152, 155, 158, 194, 210, 221, 235, 238, 241, 244, 247, 254, 259, 260, 261, 262
omschrijving_3 152, 241
Ontvangen Bedrag 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 80, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134
Oorspronkelijk Systeemreferentie 145
Oorspronkelijke Systeemgroep 145
Open Bedrag 100, 108, 230, 232, 233
OpeningsbalansPerJaar 269
Openingssaldo per Jaar 269
openstaandSaldo 100, 108, 230, 232, 233
Order Referentie 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
orderreferentie 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
ORIG_SYSTEM_GROUP 145
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 145
Ouder Identificatiecode 70, 90, 92, 116, 177, 181, 197, 214, 227

- P -

parentIdentifier 70, 90, 92, 116, 177, 181, 197, 214, 227
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
PAYLOAD_TEXT 145
Periode 265, 267, 268, 271
PeriodebalansenByStartAndEinde 167
Periodesaldi per Begin en Einde 167
pid 71
Plaats 64, 67
Postadres Contactpersoon 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Postadres Land ID 171, 181, 190, 206
Postadres Postcode 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Postadres Stad 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Postadres Straat 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Postcode 64, 67
pre-request-delay-ms 2
Prijs per Eenheid 150, 152, 155, 158, 238, 241, 244, 247
Prijsafspraken 164
PrijsBepalingSoort 164
prijsIngave 20, 22, 27, 30
prijsIngaveExclusiefBtw 256, 257, 259, 260, 261, 262
Prijsinvoer 20, 22, 27, 30
Prijsinvoer exclusief BTW 256, 257, 259, 260, 261, 262
Processtatus 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Proefbalans per Jaar 267

- R -

rate 74, 220
rateCode 73, 74, 220
readOnly 70, 71, 90, 92, 116, 177, 181, 197, 214, 227
rechtsvorm 64, 67
Referentie 185
Regelkorting Verkooporder 64, 67
regelkortingVerkooporder 64, 67
rekeningCode 76, 78, 82, 84, 85, 87, 267, 269, 270, 271
rekeningTeOntvangenInkoopfacturen_id 64, 67

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Relatie ID 23, 29, 33, 96, 98, 100, 106, 108, 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 164, 230, 232, 233, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Relatie Publieke Identificatie 27, 30
Relatie Publieke Identificatie ID 88, 90, 92, 94, 265
relatie_id 23, 29, 33, 96, 98, 100, 106, 108, 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 164, 230, 232, 233, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
RelatieById 171
Relatiecode 27, 30, 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
RelatieCustomFieldKlantDefinitionPropertiesByRelatieId 174
RelatieCustomFieldLeverancierDefinitionPropertiesByRelatieId 175
RelatieCustomFieldsByRelatieId 176
RelatieDocumenten 177
RelatieDocumentenByRelatieId 181
RelatieDoorlopendeIncassoMachtigingenByRelatieId 185
RelatieExtraKlantVelden 187
RelatieExtraVeldenByRelatieId 190
relatieId 23, 29, 33, 96, 98, 106
RelatieInkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId 194
RelatieInkoopboekingBTWsByRelatieId 196
RelatieInkoopboekingDocumentenByRelatieId 197
RelatieInkoopboekingenByRelatieId 199
RelatieKlantCustomFieldsByRelatieId 200
RelatieLeverancierCustomFieldsByRelatieId 201
Relatienaam 27, 30
relatiePublicIdentifier 27, 30
relatiePublicIdentifier_id 88, 90, 92, 94, 265
RelatieRelatiesoorten 202
RelatieRelatieSoortenByRelatieId 206
Relaties 102
RelatieVerkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId 210
RelatieVerkoopboekingBTWsByRelatieId 212
RelatieVerkoopboekingDocumentenByRelatieId 214
RelatieVerkoopboekingenByRelatieId 216
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
RESULT_BLOB 145
RESULT_DATE_TIME_UTC 145
RESULT_NUMBER 145
RESULT_TEXT 145
Resultaat BLOB 145
Resultaat Datum Tijd 145
Resultaat Nummer 145
Resultaat Tekst 145
rgsCode 85, 87, 168, 169
RGS-code 85, 87, 168, 169
RGSKolommenBalansenByStartAndEinde 168
RGSPeriodeBalansenByStartAndEinde 169
rubriek1A_btw 55, 59
rubriek1A_btwSchatting 55, 59
rubriek1A_omzet 55, 59
rubriek1A_omzetSchatting 55, 59
rubriek1B_btw 55, 59
rubriek1B_btwSchatting 55, 59
rubriek1B_omzet 55, 59
rubriek1B_omzetSchatting 55, 59
rubriek1C_btw 55, 59
rubriek1C_btwSchatting 55, 59
rubriek1C_omzet 55, 59
rubriek1C_omzetSchatting 55, 59
rubriek1D_btw 55, 59
rubriek1D_btwSchatting 55, 59
rubriek1D_omzet 55, 59
rubriek1D_omzetSchatting 55, 59
rubriek1E_btw 55, 59
rubriek1E_btwSchatting 55, 59
rubriek1E_omzet 55, 59
rubriek1E_omzetSchatting 55, 59
rubriek2A_btw 55, 59
rubriek2A_btwSchatting 55, 59
rubriek2A_omzet 55, 59
rubriek2A_omzetSchatting 55, 59
rubriek3A_btw 55, 59
rubriek3A_btwSchatting 55, 59
rubriek3A_omzet 55, 59
rubriek3A_omzetSchatting 55, 59
rubriek3B_btw 55, 59
rubriek3B_btwSchatting 55, 59
rubriek3B_omzet 55, 59
rubriek3B_omzetSchatting 55, 59
rubriek3C_btw 55, 59
rubriek3C_btwSchatting 55, 59
rubriek3C_omzet 55, 59
rubriek3C_omzetSchatting 55, 59
rubriek4A_btw 55, 59
rubriek4A_btwSchatting 55, 59
rubriek4A_omzet 55, 59
rubriek4A_omzetSchatting 55, 59
rubriek4B_btw 55, 59
rubriek4B_btwSchatting 55, 59
rubriek4B_omzet 55, 59
rubriek4B_omzetSchatting 55, 59
rubriek5A_btw 55, 59
rubriek5A_btwSchatting 55, 59
rubriek5A_omzet 55, 59
rubriek5A_omzetSchatting 55, 59

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

rubriek5B_btw 55, 59
rubriek5B_btwSchatting 55, 59
rubriek5B_omzet 55, 59
rubriek5B_omzetSchatting 55, 59
rubriek5C_btw 55, 59
rubriek5C_btwSchatting 55, 59
rubriek5C_omzet 55, 59
rubriek5C_omzetSchatting 55, 59
rubriek5D_btw 55, 59
rubriek5D_btwSchatting 55, 59
rubriek5D_omzet 55, 59
rubriek5D_omzetSchatting 55, 59
rubriek5E_btw 55, 59
rubriek5E_btwSchatting 55, 59
rubriek5E_omzet 55, 59
rubriek5E_omzetSchatting 55, 59
rubriek5F_btw 55, 59
rubriek5F_btwSchatting 55, 59
rubriek5F_omzet 55, 59
rubriek5F_omzetSchatting 55, 59
rubriek5G_btw 55, 59
rubriek5G_btwSchatting 55, 59
rubriek5G_omzet 55, 59
rubriek5G_omzetSchatting 55, 59

- S -

SaldiPerJaar 270
SaldiPerPeriode 271
saldo 88, 90, 92, 94, 265, 267, 268
Saldo Start Boekjaar 167, 169
Saldo Start Financiële Periode 167, 169
shortName 73
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sla HTTP Disk Cache op 145
Sla HTTP Memory Cache op 145
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
SnelStart 1, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 59, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 175, 176, 177, 181, 185, 187, 190, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 225, 227, 229, 230, 232, 233, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271
Soort 25, 38, 40, 76, 120, 122, 174, 175
soortVeld 259, 260, 261, 262
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
start 166, 167, 168, 169
Startdatum 19, 20, 22, 27, 30, 145
Startdatum Voorraadtelling 64, 67
startSaldoBoekjaar 167, 169
startSaldoPeriode 167, 169, 270, 271
Status 19, 20, 22, 27, 30, 120
stuksprijs 150, 152, 155, 158, 238, 241, 244, 247
SubArtikelen 106
subscription-key 2
SUCCESSFUL 145
swagger-specification-allow-fallback 2
swagger-specification-download-tries 2
swagger-specification-file 2
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec 2
swagger-specification-url 2

- T -

tarief 38, 40, 120, 122
Tariefcode 73, 74, 220
Technische Voorraad 23, 29, 33, 96, 98, 106
technischeVoorraad 23, 29, 33, 96, 98, 106
Tekst 76, 82, 202, 206

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

tekstregelsOvernemenNaarBackorder 64, 67
Telefoon 64, 67, 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
TEXT 76, 82, 202, 206
Time-out (sec) 145
TIMEOUT_SEC 145
to 67
Toon Voorraad in Zoekvenster 64, 67
Totaal 150, 152, 155, 158, 238, 241, 244, 247
Totaal Exclusief BTW 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Totaal inclusief BTW 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
totaalExclusiefBtw 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
totaalInclusiefBtw 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
TotDatum 264, 265
TotMetDatum 264, 265
totp-secret 2
Transactie ID 145
TRANSACTION_ID 145
Trial Balans per Periode 267
tussentijdseSuppletiesBerekenen 64, 67
type 25, 38, 40, 120, 122, 174, 175

- U -

UBL-bestand als Bijlage 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
ublBestandAlsBijlage 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
URL 145
use-batch-insert 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
userIdentifier 37

- V -

validFrom 74, 220
value 25, 26, 174, 175, 200, 201
Van 67
VanafDatum 264, 265
vatRateCode 76, 78, 82, 84, 85, 87
Veldnummer 152, 235, 241, 254, 259, 260, 261, 262
Veldsoort 259, 260, 261, 262
Veranderd door Accountant 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 80, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 139, 140, 142, 144, 194, 196, 197, 199, 210, 212, 214, 216, 221, 223, 225, 227
Verkoopboeking ID 71, 108, 230, 232, 233
verkoopBoeking_id 108, 230, 232, 233
VerkoopboekingBoekingRegelsByVerkoopboekingId 221
VerkoopboekingBTWsByVerkoopboekingId 223
VerkoopboekingById 225
VerkoopboekingDocumentenByVerkoopboekingId 227
Verkoopboekingen URI 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
verkoopBoekingenUri 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
verkoopBoekingId 71
VerkoopFacturen 108
Verkoopfacturen als UBL op ID 229
VerkoopFacturenAlsUblById 229
Verkoopfactuur ID 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
verkoopfactuur_id 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
VerkoopfactuurById 230
VerkoopFactuurVerkoopOrders 232
VerkoopFactuurVerkoopOrdersByVerkoopFactuurId 233
Verkooporder BTW-ingavemodel 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
verkooporderBtwIngaveModel 110, 147, 150, 152, 155, 158, 161, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
VerkoopOrderExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderId 235
VerkoopOrderRegelExtraRegelVelden 238
VerkoopOrderRegelExtraRegelVeldenByVerkoopOrderId 241
VerkoopOrderRegels 244
VerkoopOrderRegelsByVerkoopOrderId 247
VerkoopOrders 110
VerkoopOrdersById 251
VerkoopOrdersExtraHoofdVelden 254
VerkoopOrderSjablonen 256
Verkooporderssjabloon ID 110, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
verkooporderssjabloon_id 110, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
VerkoopOrderSjabloonById 257
VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVelden 259
VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderSjabloonId 260
VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVelden 261

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVeldenByVerkoopOrderSjabloonId 262
Verkooporderstatus 110, 235, 238, 241, 244, 247, 251, 254
Verkooporderstatus vanaf 64, 67
verkooporderVoorraadVanafNiveau 64, 67
Verkoopprijs 23, 29, 33, 96, 98, 106, 164
Verkoopprijs Artikelbestand exclusief BTW 64, 67
verkoopprijsArtikelbestandExclusiefBtw 64, 67
verliesEnWinstCredit 166, 168
verliesEnWinstDebet 166, 168
Versie 85, 87, 168, 169
Vervaldatum 100, 108, 230, 232, 233
vestigingsAdres_contactpersoon 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
vestigingsAdres_land_id 171, 181, 190, 206
vestigingsAdres_plaats 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
vestigingsAdres_postcode 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
vestigingsAdres_straat 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Volgend Contant Bonnummer 64, 67
Volgend Factuurnummer 64, 67
Volgend Inkooporder nummer 64, 67
Volgend Verkooporder nummer 64, 67
volgendContantbonnummer 64, 67
volgendFactuurnummer 64, 67
volgendInkooporder nummer 64, 67
volgendVerkooporder nummer 64, 67
Voorkeur tijdens Boeken 64, 67
voorkeurenTijdensBoeken 64, 67
voorraadControle 23, 29, 33, 96, 98, 106
Voorraadcontrole Orderinvoer 64, 67
voorraadcontroleOrderinvoer 64, 67
Voorraadkolommen Tonen bij Inkoop 64, 67
voorraadkolommenTonenInInkoop 64, 67
Voorraadsysteem 64, 67
Voorraadtelling 23, 29, 33, 96, 98, 106
voorraadTonenInZoekvenster 64, 67
Vrije Tekst 1 64, 67
Vrije Tekst 2 64, 67
Vrije Tekst 3 64, 67
Vrije Tekst 4 64, 67
Vrije Voorraad 23, 29, 33, 96, 98, 106
vrijeTekst1 64, 67
vrijeTekst2 64, 67
vrijeTekst3 64, 67
vrijeTekst4 64, 67
vrijeVoorraad 23, 29, 33, 96, 98, 106

- W -

Waarde 29, 98, 152, 187, 190, 235, 241, 254
Website 64, 67
Website (URL) 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
websiteUrl 102, 171, 177, 181, 187, 190, 202, 206
Winst en Verlies Credit 166, 168
Winst en Verlies Debet 166, 168

- X -

xPosition 25

- Y -

yPosition 25

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
28/05/2025, 19:10
ISBN 978-94-6302-000-8: