100% EU PRODUCED RAN & OWNED

Twinfield API Data Model

for use with Invantive SQL

23.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor Twinfield API 1

2 SQL-Driverattributen voor Twinfield API 2

3 Schema: ActiveAnalysis 7

3.1 Tabellen ... 7
3.1.1 ActiveAnalyses: Twinfield Actieve Analyses ... 7

4 Schema: Deleted 8

4.1 Tabellen ... 8
4.1.1 DeletedTransactions: Twinfield Verwijderde Transacties ... 8

5 Schema: Dimensions 9

5.1 Tabellen ... 9
5.1.1 Activities: Twinfield Activiteiten ... 9
5.1.2 ActivityChildValidations: Twinfield Activiteiten Kindvalidaties ... 12
5.1.3 ActivityProjectQuantities: Twinfield Activiteiten Projecthoeveelheden ... 13
5.1.4 Assets: Twinfield Activa ... 14
5.1.5 BalancesheetBanks: Twinfield Banksaldo ... 17
5.1.6 BalancesheetChildValidations: Twinfield Saldi Kindvalidaties ... 17
5.1.7 BalancesheetGroups: Twinfield Saldigroepen ... 18
5.1.8 Balancesheets: Twinfield Saldi ... 18
5.1.9 CostCenters: Twinfield Kostenplaatsen ... 21
5.1.10 CustomerAddresses: Twinfield Klantadressen ... 23
5.1.11 CustomerBanks: Twinfield Klant Banken ... 24
5.1.12 CustomerChildValidations: Twinfield Klant Kindvalidaties ... 25
5.1.13 CustomerPaymentConditions: Twinfield Betalingsvoorwaarden Klant ... 26
5.1.14 Customers: Twinfield Klanten ... 26
5.1.15 ProfitAndLoss: Twinfield Winst en Verlies ... 29
5.1.16 ProfitAndLossBanks: Twinfield Winst- en Verliesrekening Banken ... 31
5.1.17 ProfitAndLossChildValidations: Twinfield Winst- en Verliesrekening Kindvalidaties ... 32
5.1.18 ProfitAndLossGroups: Twinfield Winst- en Verliesrekeninggroepen ... 32
5.1.19 ProjectChildValidations: Twinfield Project Kindvalidaties ... 33
5.1.20 ProjectQuantities: Twinfield Projecthoeveelheden ... 33
5.1.21 Projects: Twinfield Projecten ... 34
5.1.22 SupplierAddresses: Twinfield Leveranciersadressen ... 37
5.1.23 SupplierBanks: Twinfield Leveranciersbanken ... 38
5.1.24 SupplierChildValidations: Twinfield Leverancier Kindvalidaties ... 38
5.1.25 SupplierPaymentConditions: Twinfield Leverancier Betalingsvoorwaarden ... 39
5.1.26 Suppliers: Twinfield Leveranciers ... 40

6 Schema: Native 42

6.1 Tabellen ... 42
6.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Twinfield Native Platform Scalar Verzoeken ... 42

7 Schema: Twinfield 44

7.1 Tabellen ... 44
7.1.1 AnnualReportTotals: Twinfield Jaarverslagtotalen ... 44
7.1.2 AnnualReportTotalsMulticurrency: Twinfield Jaarverslag Totalen (Multi-valuta) ... 53
7.1.3 AnnualReportYtd: Twinfield Jaarverslag tot Heden ... 62

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.4 AssetMethods: Twinfield Activa Methoden ... 71
7.1.5 AssetTransactions: Twinfield Activetransacties ... 72
7.1.6 BankLinkDetails: Twinfield Bankkoppelingdetails ... 81
7.1.7 BankLinkDetailsV2 ... 90
7.1.8 BankTransactions: Twinfield Banktransacties ... 99
7.1.9 BillingSchedules: Twinfield Facturatieschema's ... 108
7.1.10 BudgetByCostCenter: Twinfield Begroting per Kostenplaats ... 109
7.1.11 BudgetByProfitAndLoss: Twinfield Budget naar Winst & Verlies ... 110
7.1.12 BudgetByProject: Twinfield Budget per Project ... 112
7.1.13 Budgets: Twinfield Budgetten ... 114
7.1.14 CashbooksAndBanks: Twinfield Kasboeken en Banken ... 114
7.1.15 CashTransactions: Twinfield Kastransacties ... 115
7.1.16 Certificates: Twinfield Certificaten ... 124
7.1.17 Cheques: Twinfield Cheques ... 124
7.1.18 CommercialAnnualReportTotals ... 125
7.1.19 CommercialAnnualReportTotalsMulticurrency ... 134
7.1.20 CommercialAnnualReportYtd ... 143
7.1.21 CostCenters: Twinfield Kostenplaatsen ... 152
7.1.22 Countries: Twinfield Landen ... 161
7.1.23 CreditManagement: Twinfield Creditmanagement ... 162
7.1.24 CreditManagementActionCodes: Twinfield Creditmanagement Actiecodes ... 171
7.1.25 Currencies: Twinfield Valuta ... 172
7.1.26 Customers: Twinfield Klanten ... 172
7.1.27 CustomersV2: Twinfield Klanten (V2) ... 181
7.1.28 CustomersV3: Twinfield Klanten (V3) ... 191
7.1.29 CustomerTransactions: Twinfield Klanttransacties ... 200
7.1.30 DaybooksTransactionTypes: Twinfield Dagboektransactiesoorten ... 209
7.1.31 Declarations: Twinfield BTW-aangiftes ... 211
7.1.32 DeclarationsByRange: Twinfield BTW-aangiftes voor Bereik ... 212
7.1.33 DimensionGroups: Twinfield Dimensiegroepen ... 213
7.1.34 DimensionsModifiedSince: Twinfield Dimensies Gewijzigd Sinds ... 214
7.1.35 DimensionTypes: Twinfield Dimensiesoorten ... 215
7.1.36 DistributionByPeriods: Twinfield Verdeling over Perioden ... 216
7.1.37 DocketInvoices: Twinfield Agenda Facturen ... 217
7.1.38 EconomicAnnualReportTotals: Twinfield Economisch Jaarverslag Totalen ... 226
7.1.39 EconomicAnnualReportTotalsMulticurrency: Twinfield Economisch Jaarverslag Totalen (meerdere valuta) 5
7.1.40 EconomicAnnualReportYtd: Twinfield Economisch Jaarverslag YTD ... 244
7.1.41 FilterMappings: Twinfield Filterafbeeldingen ... 253
7.1.42 FinancialDimensions: Twinfield Financiële Dimensies ... 254
7.1.43 FiscalAnnualReportTotals: Twinfield Fiscaal Jaarverslag Totalen ... 254
7.1.44 FiscalAnnualReportTotalsMulticurrency: Twinfield Fiscaal Jaarverslag Totalen (meerdere valuta) ... 263
7.1.45 FiscalAnnualReportYtd: Twinfield Fiscaal Jaarverslag YTD ... 273
7.1.46 FixedAssets: Twinfield Vaste Activa ... 282
7.1.47 Gateways: Twinfield Koppelingen ... 291
7.1.48 GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode: Twinfield Grootboekrekening Afbeeldingrekeningen op Hiërarchiecode
7.1.49 GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode: Twinfield Grootboekrekening Afbeeldingrekening op Hiërarchiecode
7.1.50 GeneralLedgerDetails: Twinfield Grootboekdetails ... 294
7.1.51 GeneralLedgerDetailsV2: Twinfield Grootboekdetails (V2) ... 303
7.1.52 GeneralLedgerDetailsV3: Twinfield Grootboekdetails (V3) ... 312
7.1.53 GeneralLedgerIntercompany: Twinfield Grootboek Intercompany ... 321
7.1.54 GeneralLedgerIntercompanyV2: Twinfield Grootboek Intercompany (V2) ... 330
7.1.55 GeneralLedgerTransactions: Twinfield Grootboek Transacties ... 340
7.1.56 Hierarchies: Twinfield Hiërarchieën ... 349
7.1.57 HierarchyAccess: Twinfield Hiërarchie Toegangsrechten ... 350
7.1.58 HierarchyNodes: Twinfield Hiërarchische Knopen ... 359
7.1.59 IctReturnAsXbrlByDocumentId: Twinfield ICP-teruggave als XBRL op Document-ID ... 360
7.1.60 IctReturnAsXmlByDocumentId: Twinfield ICP-teruggave als XML op Document-ID ... 361
7.1.61 Invoices: Twinfield Facturen ... 362
7.1.62 InvoiceTypes: Twinfield Factuur Soorten ... 363

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.63 Items: Twinfield Artikelen ... 364
7.1.64 MatchingTypes: Twinfield Afletteringsoorten ... 365
7.1.65 NumberOfDeclarations: Twinfield Aantal Aangiftes ... 366
7.1.66 OfficeGroups: Twinfield Administratiegroepen ... 367
7.1.67 Offices: Twinfield Administraties ... 367
7.1.68 OfficesForInterCompanyTransactions: Twinfield Administraties voor Intercompany Transactions ... 368
7.1.69 PayinginSlips: Twinfield Betalingen Onderweg ... 368
7.1.70 PaymentFiles: Twinfield Betalingsbestandformaten ... 369
7.1.71 PaymentTypes: Twinfield Betalingssoorten ... 369
7.1.72 Periods: Twinfield Periodes ... 370
7.1.73 ProjectDimensions: Twinfield Project Dimensies ... 371
7.1.74 ProjectTransactions: Twinfield Projecttransacties ... 371
7.1.75 ReminderScenarios: Twinfield Herinnering Scenario's ... 380
7.1.76 Reports: Twinfield Rapporten ... 381
7.1.77 Roles: Twinfield Rollen ... 381
7.1.78 SubItemsByArticle: Twinfield Subartikelen per Artikel ... 382
7.1.79 Suppliers: Twinfield Leveranciers ... 383
7.1.80 SuppliersV2: Twinfield Leveranciers (V2) ... 392
7.1.81 SupplierTransactions: Twinfield Leveranciertransacties ... 401
7.1.82 TableColumnSpecifications: Twinfield Tabelkolomspecificaties ... 411
7.1.83 TaxGroups: Twinfield BTW-Groepen ... 411
7.1.84 TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId ... 412
7.1.85 TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId ... 413
7.1.86 TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId ... 414
7.1.87 TimeAndExpensesBillingDetails: Twinfield Tijd en Uitgaven Facturatiedetails ... 415
7.1.88 TimeAndExpensesBillingPerPeriod: Twinfield Uren en Uitgaven Facturatie per Periode ... 424
7.1.89 TimeAndExpensesBillingPerWeek: Twinfield Uren en Uitgaven Facturatie per Week ... 433
7.1.90 TimeAndExpensesDetails: Twinfield Tijd en Uitgaven Details ... 443
7.1.91 TimeAndExpensesMulticurrency: Twinfield Tijd en Uitgaven (Multi-valuta) ... 452
7.1.92 TimeAndExpensesTotals: Twinfield Uren en Uitgaven Totalen ... 461
7.1.93 TimeAndExpensesTotalsPerPeriod: Twinfield Tijd en Uitgaven Totalen per Periode ... 470
7.1.94 TimeAndExpensesTotalsPerWeek: Twinfield Uren en Uitgaven Totalen per Week ... 479
7.1.95 TimeAndQuantitiesTransactionTypes: Twinfield Tijd en Hoeveelheid Transactiesoorten ... 489
7.1.96 TimeProjectRates: Twinfield Tijdprojecttarieven ... 489
7.1.97 TransactionList: Twinfield Transactieslijst ... 490
7.1.98 TransactionsToBeMatched: Twinfield Af te letteren Transacties ... 500
7.1.99 TransactionSummary: Twinfield Transacties Samenvatting ... 509
7.1.100 Translations: Twinfield Vertalingen ... 518
7.1.101 Users: Twinfield Gebruikers ... 518
7.1.102 VATCodes: Twinfield BTW-codes ... 519
7.1.103 VATGroupCountries: Twinfield BTW Groep Landen ... 520
7.1.104 VATGroups: Twinfield BTW Groepen ... 520
7.1.105 VATNumberOfRelations: Twinfield BTW Nummer van Relaties ... 521
7.1.106 VatReturnAsXbrlByDocumentId ... 521
7.1.107 VatReturnAsXmlByDocumentId ... 522
7.1.108 VatReturnPaymentReferenceByDocumentId ... 523
7.1.109 VatReturnStatus: Twinfield BTW-aangifte Statussen ... 524
7.1.110 VatTypes: Twinfield BTW Soorten ... 533
7.1.111 WordTemplates: Twinfield Word-sjablonen ... 534

8 Schema: Views 534

8.1 Views ... 534
8.1.1 ActivityDimensionValues: Twinfield Activiteit Dimensiewaarden ... 534
8.1.2 BalanceSheetDimensionValues: Twinfield Balansdimensiewaarden ... 535
8.1.3 CostCenterBudgets: Twinfield Kostenplaatsbudgetten ... 535
8.1.4 CostCenterDimensionValues: Twinfield Kostenplaatsdimensiewaarden ... 536
8.1.5 CreditorDimensionValues: Twinfield Crediteur Dimensiewaarden ... 536
8.1.6 DebtorDimensionValues: Twinfield Debiteurdimensiewaarden ... 537

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

8.1.7 FinancialYears: Twinfield Boekjaren ... 537
8.1.8 FixedAssetDimensionValues: Twinfield Vaste Active Dimensiewaarden ... 538
8.1.9 GeneralLedgerAccountMappingAccounts: Twinfield Grootboekrekening Rekeningtoewijzingen ... 538
8.1.10 GeneralLedgerAccountMappings: Twinfield Grootboekrekeningtoewijzingen ... 539
8.1.11 IctReturnsAsXbrl: Twinfield ICT Teruggaves als XBRL ... 540
8.1.12 IctReturnsAsXml: Twinfield ICT Teruggaves als XML ... 540
8.1.13 PeriodsWithTransactions: Twinfield Perioden met Transacties ... 541
8.1.14 ProfitAndLossBudgets: Twinfield Winst- en verliesbudgetten ... 542
8.1.15 ProfitAndLossDimensionValues: Twinfield Winst- en verliesdimensiewaarden ... 543
8.1.16 ProjectBudgets: Twinfield Projectbudgetten ... 543
8.1.17 ProjectDimensionValues: Twinfield Projectdimensiewaarden ... 544
8.1.18 SubItems: Twinfield Subartikelen ... 544
8.1.19 TaxGroupVatReturnPaymentReferences: Twinfield Belastinggroep BTW-betalingsreferenties ... 545
8.1.20 TaxGroupVatReturnsAsXbrl: Twinfield Belastinggroep BTW-aangiften als XBRL ... 546
8.1.21 TaxGroupVatReturnsAsXml: Twinfield Belastinggroep BTW-aangiften als XML ... 547
8.1.22 VatReturnPaymentReferences: Twinfield BTW-aangiftebetalingsreferenties ... 547
8.1.23 VatReturnsAsXbrl: Twinfield BTW-aangiftes als XBRL ... 548
8.1.24 VatReturnsAsXml: Twinfield BTW-aangiftes als XML ... 549

Index 551

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor Twinfield API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Twinfield-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Twinfield is een online boekhoudpakket dat in Nederland en België wordt gebruikt. Boekhoudkantoren vormen een groot deel van de gebruikersgemeenschap van Twinfield.

De Twinfield-driver omvat 164 tabellen en 13851 kolommen.

Twinfield-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De Twinfield Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Twinfield, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Twinfield-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Twinfield-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Twinfield ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Twinfield met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Twinfield-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Twinfield-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor Twinfield ondersteunt partitionering: gegevens van meerdere bedrijven staan allemaal samen in één tabel. De waarde van de kolom COMPANY_CODE geeft aan tot welk bedrijf de gegevens behoren.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan worden gewijzigd met behulp van verschillende attributen uit de databankdefinitie, bij het aanmelden en tijdens het gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Twinfield is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Twinfield SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release notes. Krijg toegang tot de gemeenschap via de Twinfield sectie van de Invantive forums.

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml: `Twinfield`

Alias: `twinfield`

Aanbevolen alias: `tfd`

Partitie LabelBedrijf

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml

10-06-2024 19:08 bijgewerkt met Invantive UniversalSQL versie 24.1.3-BETA+4689.

2 SQL-Driverattributen voor Twinfield API

Het SQL-stuurprogramma voor Twinfield heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Twinfield of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Twinfield-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De verbindingsstring voor Twinfield is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Twinfield-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
analysis-enforce-row-uniqueness	Dwing rijen af om uniek te zijn voor software-analyse. Een vingerafdruk wordt berekend uit de hele rij gegevens wanneer de primaire-sleutelkolom onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	itgen_pae_api_access_token_desc			✓		✓	✓
api-client-id	itgen_pae_api_client_id_desc			✓		✓	✓
api-client-secret	itgen_pae_api_client_secret_desc			✓		✓	✓
api-redirect-url	itgen_pae_api_redirect_url_desc			✓		✓	✓
api-refresh-token	itgen_pae_api_refresh_token_desc			✓		✓	✓
api-scope	itgen_pae_api_scope_desc			✓		✓	
api-token-url	itgen_pae_api_token_url_desc			✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal te verwijderen rijen per batch bij bulk verwijderen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van de batch bij het invoegen in bulk.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal in te voegen rijen per batch bij bulkinvoer.	Shared	10000	✓	✓	✓	
debug-old-transaction-fields-nullable	Of transactienummer, regelnummer, kantoor en dagboek optioneel moeten zijn op transacties.	Twinfield	True	✓		✓	
debug-old-transaction-number-as-string	Of het Twinfield transactienummer een string moet zijn in plaats van een getal.	Twinfield	True	✓		✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt bij het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
environment	Omgevingscode die wordt gebruikt tijdens het aanmelden op Twinfield	Twinfield		✓		✓	✓
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing van identifiers. Keuze uit: Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-schijfcache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Directory waar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar de schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET timeout maximum on retry (ms)		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET timeout (ms)		601000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP geheugencache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.		5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.		14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST timeout maximum on retry (ms)		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST timeout (ms)		602000	✓	✓	✓	
include-inaccessible-companies	Opnemen van ontoegankelijke bedrijven voor de huidige gebruiker in lijst van partities, zoals sjabloonbedrijven die momenteel niet in de API kunnen worden herkend.	Twinfield	False	✓		✓	✓

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of ongeldig geachte data moeten worden gecorrigeerd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Als ze nul zijn, worden ze verwijderd. Anders worden ze vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path	SQL Engine V1	c:\temp\profiles	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar gegevenscontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke strings in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit gegevenscontainers moeten worden geschud.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren oproepgebeurtenissen vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om oproepen te registreren vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call een fout heeft opgeleverd.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call geen error opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls naar data container backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal aanvaarde URL-lengte voordat er een fout optreedt.	Shared	8000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
max-url-length-desired	De maximale gewenste URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte in tekens van identificatienamen.	Shared		✓	✓	✓	
minimum-length-text	Breid alle tekstkolommen uit tot deze lengte om de verwerking van XML mogelijk te maken die langere tekstwaarden gebruikt dan de XSD specificeert.	XML		✓			✓
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een partitiegebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitiegebaseerde snelheidslimiet. Nul betekent geen slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden per verzoek.	Shared	0	✓	✓	✓	
reauthenticate-max-tries	Maximum aantal pogingen na een mislukte herauthenticatie.	Twinfield	5	✓		✓	
requested-page-size	Voorkeur aantal rijen om te wisselen per rondreis; alleen effectief op beperkte platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximumaantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de gegevenscontainer.	Shared	4	✓	✓	✓	
result-set-memory-cache	Actie: ingesteld op "leeg" om leeg te maken.	XML			✓		
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een slot-based snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots van een slot-based rate limit. Nul betekent geen slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar de aanbevolen standaard platform-specifieke casing wanneer een datamodel op een case-afhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd door standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
trace-uncompressed-xml-cumulative	Stuur ongecomprimeerde XML respons payload naar tracelogging wanneer ophalen voltooid is.	Twinfield	False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
trace-uncompressed-xml	Stuur ongecomprimeerde XML respons payload naar trace logging.	Twinfield	False	✓	✓	✓	
transaction-tables-page-size	Gewenst aantal rijen dat per API-aanroep wordt opgehaald voor transactiegegevens.	Twinfield	50000	✓	✓	✓	✓
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere query's die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige query te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-reacties op schijf moeten worden opgeslagen.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere in het geheugen opgeslagen query's die de huidige query kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP antwoorden van vorige queries moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige queries.		True	✓	✓	✓	
use-metadata-memory-cache	Of de eerder berekende metadata in het geheugen moeten worden gebruikt.	XML	True	✓	✓	✓	
use-result-memory-cache	Of de in het geheugen opgeslagen resultaten van eerdere zoekopdrachten die de huidige zoekopdracht kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	XML	False	✓	✓	✓	

3 Schema: ActiveAnalysis

3.1 Tabellen

3.1.1 ActiveAnalyses: Twinfield Actieve Analyses

Catalogus: Twinfield

Schema: ActiveAnalysis

Label: Actieve Analyses

Documentatie:

Twinfield build an Excel Addin to retrieve financial data into an Excel spreadsheet. The cubes allow users to build their own reports and other analysis based on the entered financial data in Twinfield.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActiveAnalyses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BROWSECODE	string	Bladercode	☐	Code voor het doorzoeken van de gegevens.
BROWSENAME	string	Bladernaam	☐	Naam.
BROWSEOFFICES	string	Administraties	☐	Kantoorcode, wanneer de kantoorcode '*' oplevert, is de kubus in alle kantoren beschikbaar.
BROWSESHORTNAME	string	Blader Korte Naam	☐	Korte naam.
CODE	string	Code	☐	Kubuscode.
NAME	string	Naam	☐	Kubusnaam.
SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	Kubus korte naam.
STATUS	string	Status	☐	Status van de kubus.

4 Schema: Deleted

4.1 Tabellen

4.1.1 DeletedTransactions: Twinfield Verwijderde Transacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Deleted

Label: Verwijderde Transacties

Documentatie:

Transactions deleted after entry into Twinfield. For each deleted transaction, audit information is made available plus the reason.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeletedTransactions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Twinfield bedrijf te ondervragen.
dateFrom	datetime	☐		Begindatum/tijdstip om verwijderde transacties op te halen voor.
dateTo	datetime	☐		Einddatum/tijd om verwijderde transacties op te halen voor.
dayBook	string	☐		Code van het dagboek waarop gefilterd moet worden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeletedTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DAYBOOK	string	Dagboek	☑	
DELETIONDATE	datetime	Datum Verwijderd	☑	
REASONFORDELETION	string	Verwijderingsreden	☑	
TRANSACTIONDATE	datetime	Transactiedatum	☑	
TRANSACTIONNUMBER	int64	Transactienummer	☑	
USER	string	Gebruiker	☑	

5 Schema: Dimensions

5.1 Tabellen

5.1.1 Activities: Twinfield Activiteiten

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Activiteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Activities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	☑	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	☐	
CODE	string	Code	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	boolean	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	☐	
INUSE	boolean	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	string	Naam	☐	
PROJECTS_AUTHORISER_INHERIT	boolean		☐	
PROJECTS_AUTHORISER_LOCKED	boolean		☐	
PROJECTS_AUTHORISER	string	Autorisator	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PROJECTS_BILLABLE_FORRATIO	boolean	Pro-rato Facturabel	☐	
PROJECTS_BILLABLE_INHERIT	boolean		☐	
PROJECTS_BILLABLE_LOCKED	boolean		☐	
PROJECTS_BILLABLE	boolean	Facturabel	☐	
PROJECTS_CUSTOMER_INHERIT	boolean		☐	
PROJECTS_CUSTOMER_LOCKED	boolean		☐	
PROJECTS_CUSTOMER	string	Klant	☐	
PROJECTS_INVOICEDESCRIPTION	string	Factuur Omschrijving	☐	
PROJECTS_RATE_INHERIT	boolean		☐	
PROJECTS_RATE_LOCKED	boolean		☐	
PROJECTS_RATE	string	Koers	☐	De tariefcode van het project (hoeveelheid).
PROJECTS_VALIDFROM	datetime	Geldig vanaf	☐	
PROJECTS_VALIDTILL	string	Geldig tot	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
STATUS	string	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	string	Website	☐	

5.1.2 ActivityChildValidations: Twinfield Activiteiten Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Activiteiten Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActivityChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY_CODE	string	Activiteitsnaam	☑	
ACTIVITY_NAME	string	Activiteitscode	☐	
ACTIVITY_SHORTNAME	string	Activiteit Korte Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY_STATUS	string	Activiteitsstatus	☑	
ACTIVITY_UID	guid	Activiteit UID	☑	
CHILDVALIDATION	string	Kindvalidatie	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
TYPE	string	Soort	☑	

5.1.3 ActivityProjectQuantities: Twinfield Activiteiten Projecthoeveelheden

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Activiteiten Projecthoeveelheden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActivityProjectQuantities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY_CODE	string	Activiteitsnaam	☑	
ACTIVITY_NAME	string	Activiteitscode	☐	
ACTIVITY_SHORTNAME	string	Activiteit Korte Naam	☐	
ACTIVITY_STATUS	string	Activiteitsstatus	☑	
ACTIVITY_UID	guid	Activiteit UID	☑	
BILLABLE_INHERIT	boolean		☐	
BILLABLE_LOCKED	boolean		☐	
BILLABLE	boolean	Facturabel	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
LABEL	string	Label	☑	
MANDATORY	boolean	Verplicht	☐	
RATE	string	Koers	☑	De tariefcode van het project (hoeveelheid).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.4 Assets: Twinfield Activa

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Activa

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Assets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	☑	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	☐	
CODE	string	Code	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	boolean	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	☐	
FIXEDASSETS_BEGINPERIOD_LOCKED	boolean		☑	
FIXEDASSETS_BEGINPERIOD	string	Beginperiode	☐	
FIXEDASSETS_FREETEXT1_LOCKED	boolean		☑	
FIXEDASSETS_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	
FIXEDASSETS_FREETEXT2_LOCKED	boolean		☑	
FIXEDASSETS_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	
FIXEDASSETS_FREETEXT3_LOCKED	boolean		☑	
FIXEDASSETS_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	
FIXEDASSETS_FREETEXT4_LOCKED	boolean		☑	
FIXEDASSETS_FREETEXT4	string	Vrije Tekst 4	☐	
FIXEDASSETS_FREETEXT5_LOCKED	boolean		☑	
FIXEDASSETS_FREETEXT5	string	Vrije Tekst 5	☐	
FIXEDASSETS_METHOD_LOCKED	boolean		☑	
FIXEDASSETS_METHOD_NAME	string	Methode Naam	☐	
FIXEDASSETS_METHOD_SHORTNAME	string	Methode Korte Naam	☐	
FIXEDASSETS_METHOD	string	Methode	☐	
FIXEDASSETS_PURCHASEDATE_LOCKED	boolean		☑	
FIXEDASSETS_PURCHASEDATE	datetime	Aankoopdatum	☐	
FIXEDASSETS_RESIDUALVALUE_LOCKED	boolean		☑	
FIXEDASSETS_RESIDUALVALUE	decimal	Restw aarde	☑	
FIXEDASSETS_SELLDATE_LOCKED	boolean		☑	
FIXEDASSETS_SELLDATE	datetime	Verkoopdatum	☐	
FIXEDASSETS_STATUS_LOCKED	boolean		☑	
FIXEDASSETS_STATUS	string	Status	☑	
FIXEDASSETS_STOPVALUE_LOCKED	boolean		☑	
FIXEDASSETS_STOPVALUE	decimal	Stopw aarde	☑	
INUSE	boolean	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☑	
NAME	string	Naam	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
STATUS	string	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	string	Website	☐	

5.1.5 BalancesheetBanks: Twinfield Banksaldo

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Banksaldo

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BalancesheetBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTNUMBER	string	Rekeningnummer	☑	
ASCRIPTION	string		☑	
CITY	string	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DEFAULT	boolean	Standaard	☑	

5.1.6 BalancesheetChildValidations: Twinfield Saldi Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Saldi Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BalancesheetChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	string	Kindvalidatie	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
TYPE	string	Soort	☑	

5.1.7 BalancesheetGroups: Twinfield Saldigroepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Saldigroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BalancesheetGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
GROUP	string	Groeperen	☑	
NAME	string	Naam	☐	
SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	

5.1.8 Balancesheets: Twinfield Saldi

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Saldi

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Balancesheets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	☑	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	☐	
CODE	string	Code	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	boolean	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	☐	
INUSE	boolean	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	string	Naam	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STATUS	string	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	string	Website	☐	

5.1.9 CostCenters: Twinfield Kostenplaatsen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Kostenplaatsen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	☑	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	☐	
CODE	string	Code	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	boolean	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	☐	
INUSE	boolean	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	string	Naam	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
STATUS	string	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	string	Website	☐	

5.1.10 CustomerAddresses: Twinfield Klantadressen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Klantadressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	string	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTACT	string	Contactpersoon	☐	
COUNTRY_NAME	string	Landnaam	☐	
COUNTRY_SHORTNAME	string	Land Korte Naam	☐	
COUNTRY	string	Land	☑	ISO landcode.
CUSTOMER_CODE	string	Klantcode	☑	
CUSTOMER_NAME	string	Klantnaam	☐	
CUSTOMER_SHORTNAME	string	Korte Naam Klant	☐	
CUSTOMER_STATUS	string	Klantenstatus	☑	
CUSTOMER_UID	guid	Klant UID	☑	
DEFAULT	boolean	Standaard	☑	
EMAIL	string	E-mail	☐	
FIELD1	string	Veld 1	☐	
FIELD2	string	Veld 2	☐	
FIELD3	string	Veld 3	☐	
FIELD4	string	Veld 4	☐	
FIELD5	string	Veld 5	☐	
FIELD6	string	Veld 6	☐	
ICTCOUNTRYCODE_LOCKED	boolean		☐	
ICTCOUNTRYCODE	string	Landcode-ID	☐	
ID	int64	ID	☑	
NAME	string	Naam	☐	
POSTCODE	string	Postcode	☐	
TELEFAX	string	Telefax	☐	
TELEPHONE	string	Telefoon	☐	
TYPE	string	Soort	☑	

5.1.11 CustomerBanks: Twinfield Klant Banken

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Klant Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTNUMBER	string	Rekeningnummer	☐	Lokaal bankrekeningnummer.
ASCRIPTION	string		☐	
CITY	string	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
CUSTOMER_CODE	string	Klantcode	☑	
CUSTOMER_NAME	string	Klantnaam	☐	
CUSTOMER_SHORTNAME	string	Korte Naam Klant	☐	
CUSTOMER_STATUS	string	Klantenstatus	☑	
CUSTOMER_UID	guid	Klant UID	☑	
DEFAULT	boolean	Standaard	☑	

5.1.12 CustomerChildValidations: Twinfield Klant Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Klant Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	string	Kindvalidatie	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
CUSTOMER_CODE	string	Klantcode	☑	
CUSTOMER_NAME	string	Klantnaam	☐	
CUSTOMER_SHORTNAME	string	Korte Naam Klant	☐	
CUSTOMER_STATUS	string	Klantenstatus	☑	
CUSTOMER_UID	guid	Klant UID	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
TYPE	string	Soort	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.13 CustomerPaymentConditions: Twinfield Betalingsvoorwaarden Klant

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Betalingsvoorwaarden Klant

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerPaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
CUSTOMER_CODE	string	Klantcode	☑	
CUSTOMER_NAME	string	Klantnaam	☐	
CUSTOMER_SHORTNAME	string	Korte Naam Klant	☐	
CUSTOMER_STATUS	string	Klantenstatus	☑	
CUSTOMER_UID	guid	Klant UID	☑	
DISCOUNTDAYS	int64	Kortingsdagen	☑	
DISCOUNTPERCENTAGE	decimal	Kortingspercentage	☑	

5.1.14 Customers: Twinfield Klanten

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Klanten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Customers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COCNUMBER	string	KvK Nummer	☐	
CODE	string	Code	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	boolean	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	☐	
INUSE	boolean	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	string	Naam	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
STATUS	string	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	string	Website	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.15 ProfitAndLoss: Twinfield Winst en Verlies

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Winst en Verlies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitAndLoss worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	☑	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	☐	
CODE	string	Code	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	boolean	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	☐	
INUSE	boolean	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	string	Naam	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
STATUS	string	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	string	Website	☐	

5.1.16 ProfitAndLossBanks: Twinfield Winst- en Verliesrekening Banken

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Winst- en Verliesrekening Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitAndLossBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTNUMBER	string	Rekeningnummer	☑	
ASCRIPTION	string		☑	
CITY	string	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DEFAULT	boolean	Standaard	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.17 ProfitAndLossChildValidations: Twinfield Winst- en Verliesrekening Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Winst- en Verliesrekening Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitAndLossChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	string	Kindvalidatie	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
TYPE	string	Soort	☑	

5.1.18 ProfitAndLossGroups: Twinfield Winst- en Verliesrekeninggroepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Winst- en Verliesrekeninggroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitAndLossGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
GROUP	string	Groeperen	☑	
NAME	string	Naam	☐	
SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.19 ProjectChildValidations: Twinfield Project Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Project Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	string	Kindvalidatie	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
PROJECT_CODE	string	Projectcode	☑	
PROJECT_NAME	string	Projectnaam	☐	
PROJECT_SHORTNAME	string	Korte Projectnaam	☐	
PROJECT_STATUS	string	Projectstatus	☑	
PROJECT_UID	guid	Project UID	☑	
TYPE	string	Soort	☑	

5.1.20 ProjectQuantities: Twinfield Projecthoeveelheden

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Projecthoeveelheden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectQuantities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BILLABLE_INHERIT	boolean		☐	
BILLABLE_LOCKED	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BILLABLE	boolean	Facturabel	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
LABEL	string	Label	☑	
MANDATORY	boolean	Verplicht	☐	
PROJECT_CODE	string	Projectcode	☑	
PROJECT_NAME	string	Projectnaam	☐	
PROJECT_SHORTNAME	string	Korte Projectnaam	☐	
PROJECT_STATUS	string	Projectstatus	☑	
PROJECT_UID	guid	Project UID	☑	
RATE	string	Koers	☑	De tariefcode van het project (hoeveelheid).

5.1.21 Projects: Twinfield Projecten

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	☑	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	☐	
CODE	string	Code	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	boolean	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	☐	
INUSE	boolean	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	string	Naam	☐	
PROJECTS_AUTHORISER_INHERIT	boolean		☐	
PROJECTS_AUTHORISER_LOCKED	boolean		☐	
PROJECTS_AUTHORISER	string	Autorisator	☐	
PROJECTS_BILLABLE_FORRATIO	boolean	Pro-rato Facturabel	☐	
PROJECTS_BILLABLE_INHERIT	boolean		☐	
PROJECTS_BILLABLE_LOCKED	boolean		☐	
PROJECTS_BILLABLE	boolean	Facturabel	☐	
PROJECTS_CUSTOMER_INHERIT	boolean		☐	
PROJECTS_CUSTOMER_LOCKED	boolean		☐	
PROJECTS_CUSTOMER	string	Klant	☐	
PROJECTS_INVOICEDESCRIPTION	string	Factuur Omschrijving	☐	
PROJECTS_RATE_INHERIT	boolean		☐	
PROJECTS_RATE_LOCKED	boolean		☐	
PROJECTS_RATE	string	Koers	☐	De tariefcode van het project (hoeveelheid).
PROJECTS_VALIDFROM	datetime	Geldig vanaf	☐	
PROJECTS_VALIDTILL	string	Geldig tot	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
STATUS	string	Status	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	string	Website	☐	

5.1.22 SupplierAddresses: Twinfield Leveranciersadressen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leveranciersadressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	string	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
CONTACT	string	Contactpersoon	☐	
COUNTRY_NAME	string	Landnaam	☐	
COUNTRY_SHORTNAME	string	Land Korte Naam	☐	
COUNTRY	string	Land	☑	ISO landcode.
DEFAULT	boolean	Standaard	☑	
EMAIL	string	E-mail	☐	
FIELD1	string	Veld 1	☐	
FIELD2	string	Veld 2	☐	
FIELD3	string	Veld 3	☐	
FIELD4	string	Veld 4	☐	
FIELD5	string	Veld 5	☐	
FIELD6	string	Veld 6	☐	
ICTCOUNTRYCODE_LOCKED	boolean		☐	
ICTCOUNTRYCODE	string	Landcode-ID	☐	
ID	int64	ID	☑	
NAME	string	Naam	☐	
POSTCODE	string	Postcode	☐	
SUPPLIER_CODE	string	Leverancierscode	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SUPPLIER_NAME	string	Leveranciersnaam	☐	
SUPPLIER_SHORTNAME	string	Leverancier Korte Naam	☐	
SUPPLIER_STATUS	string	Leveranciersstatus	☑	
SUPPLIER_UID	guid	Leverancier-UID	☑	
TELEFAX	string	Telefax	☐	
TELEPHONE	string	Telefoon	☐	
TYPE	string	Soort	☑	

5.1.23 SupplierBanks: Twinfield Leveranciersbanken

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leveranciersbanken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTNUMBER	string	Rekeningnummer	☐	
ASCRIPTION	string		☐	
CITY	string	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DEFAULT	boolean	Standaard	☑	
SUPPLIER_CODE	string	Leverancierscode	☑	
SUPPLIER_NAME	string	Leveranciersnaam	☐	
SUPPLIER_SHORTNAME	string	Leverancier Korte Naam	☐	
SUPPLIER_STATUS	string	Leveranciersstatus	☑	
SUPPLIER_UID	guid	Leverancier-UID	☑	

5.1.24 SupplierChildValidations: Twinfield Leverancier Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Leverancier Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	string	Kindvalidatie	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
SUPPLIER_CODE	string	Leverancierscode	☑	
SUPPLIER_NAME	string	Leveranciersnaam	☐	
SUPPLIER_SHORTNAME	string	Leverancier Korte Naam	☐	
SUPPLIER_STATUS	string	Leveranciersstatus	☑	
SUPPLIER_UID	guid	Leverancier-UID	☑	
TYPE	string	Soort	☑	

5.1.25 SupplierPaymentConditions: Twinfield Leverancier Betalingsvoorwaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leverancier Betalingsvoorwaarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierPaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DISCOUNTDAYS	int64	Kortingsdagen	☑	
DISCOUNTPERCENTAGE	decimal	Kortingspercentage	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SUPPLIER_CODE	string	Leverancierscode	☑	
SUPPLIER_NAME	string	Leveranciersnaam	☐	
SUPPLIER_SHORTNAME	string	Leverancier Korte Naam	☐	
SUPPLIER_STATUS	string	Leveranciersstatus	☑	
SUPPLIER_UID	guid	Leverancier-UID	☑	

5.1.26 Suppliers: Twinfield Leveranciers

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leveranciers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Suppliers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	☑	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	☐	
CODE	string	Code	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	boolean	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		☐	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	☐	
INUSE	boolean	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	string	Naam	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
STATUS	string	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	string	Website	☐	

6 Schema: Native

6.1 Tabellen

6.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Twinfield Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: Twinfield

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Twinfield API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Twinfield API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	☐	

7 Schema: Twinfield

7.1 Tabellen

7.1.1 AnnualReportTotals: Twinfield Jaarverslagtotalen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Jaarverslagtotalen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AnnualReportTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE	string	Rapportagestructuur	☐	Code meldingsstructuur.
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.2 AnnualReportTotalsMulticurrency: Twinfield Jaarverslag Totalen (Multi-valuta)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Jaarverslag Totalen (Multi-valuta)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AnnualReportTotalsMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE	string	Rapportagestructuur	☐	Code meldingsstructuur.
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.3 AnnualReportYtd: Twinfield Jaarverslag tot Heden

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Jaarverslag tot Heden

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AnnualReportYtd worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.4 AssetMethods: Twinfield Activa Methoden

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Activa Methoden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssetMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.5 AssetTransactions: Twinfield Activetransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Activetransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssetTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.6 BankLinkDetails: Twinfield Bankkoppelingdetails

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Bankkoppelingdetails

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankLinkDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.7 BankLinkDetailsV2

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankLinkDetailsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarw eek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.8 BankTransactions: Twinfield Banktransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Banktransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BANKCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (equal)

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.9 BillingSchedules: Twinfield Facturatieschema's

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Facturatieschema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BillingSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.10 BudgetByCostCenter: Twinfield Begroting per Kostenplaats

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Begroting per Kostenplaats

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetByCostCenter in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Code	string	☑		Code van de op te vragen begroting.
COMPANY_CODE	string	☑		Bedrijfscode.
Dim1From	string	☐		Grootboek startcode.
Dim1To	string	☐		Grootboek eindcode.
Dim2From	string	☐		Cost center start code.
Dim2To	string	☐		Kostenplaats eindcode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Dim3From	string	☐		Project start code.
Dim3To	string	☐		Project eindcode.
IncludeFinal	boolean	☐	True	Neem de laatste transacties op.
IncludeProvisional	boolean	☐		Inclusief voorlopige transacties.
PeriodFrom	int32	☐		Op te halen beginperiode.
PeriodTo	int32	☐		Eindperiode die moet w orden opgehaald.
Status	string	☐		Transactiestatus. Waarden: definitief, concept of beide.
Year	int32	☐		Jaar op te halen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BudgetByCostCenter worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	☐	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	☐	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	☐	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	☐	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	☐	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DIM1	string	Dimensie 1	☐	
DIM2	string	Dimensie 2	☐	
DIM3	string	Dimensie 3	☐	
GROUP1	string	Groep 1	☐	
GROUP2	string	Groep 2	☐	
GROUP3	string	Groep 3	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

7.1.11 BudgetByProfitAndLoss: Twinfield Budget naar Winst & Verlies

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Budget naar Winst & Verlies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetByProfitAndLoss in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Code	string	☑		Code van de op te vragen begroting.
COMPANY_CODE	string	☑		Bedrijfscode.
Dim1From	string	☐		Grootboek startcode.
Dim1To	string	☐		Grootboek eindcode.
Dim2From	string	☐		Cost center start code.
Dim2To	string	☐		Kostenplaats eindcode.
Dim3From	string	☐		Project start code.
Dim3To	string	☐		Project eindcode.
IncludeFinal	boolean	☐	True	Neem de laatste transacties op.
IncludeProvisional	boolean	☐		Inclusief voorlopige transacties.
PeriodFrom	int32	☐		Op te halen beginperiode.
PeriodTo	int32	☐		Eindperiode die moet worden opgehaald.
Status	string	☐		Transactiestatus. Waarden: definitief, concept of beide.
Year	int32	☐		Jaar op te halen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BudgetByProfitAndLoss worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadwerkelijke Krediet	☐	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadwerkelijke Debet	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	☐	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	☐	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	☐	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DIM1	string	Dimensie 1	☐	
DIM2	string	Dimensie 2	☐	
DIM3	string	Dimensie 3	☐	
GROUP1	string	Groep 1	☐	
GROUP2	string	Groep 2	☐	
GROUP3	string	Groep 3	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

7.1.12 BudgetByProject: Twinfield Budget per Project

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Budget per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Code	string	☑		Code van de op te vragen begroting.
COMPANY_CODE	string	☑		Bedrijfscode.
Dim1From	string	☐		Grootboek startcode.
Dim1To	string	☐		Grootboek eindcode.
Dim2From	string	☐		Cost center start code.
Dim2To	string	☐		Kostenplaats eindcode.
Dim3From	string	☐		Project start code.
Dim3To	string	☐		Project eindcode.
IncludeFinal	boolean	☐	True	Neem de laatste transacties op.
IncludeProvisional	boolean	☐		Inclusief voorlopige transacties.
PeriodFrom	int32	☐		Op te halen beginperiode.
PeriodTo	int32	☐		Eindperiode die moet w orden opgehaald.
Status	string	☐		Transactiestatus. Waarden: definitief, concept of beide.
Year	int32	☐		Jaar op te halen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BudgetByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	☐	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	☐	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	☐	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	☐	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	☐	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DIM1	string	Dimensie 1	☐	
DIM2	string	Dimensie 2	☐	
DIM3	string	Dimensie 3	☐	
GROUP1	string	Groep 1	☐	
GROUP2	string	Groep 2	☐	
GROUP3	string	Groep 3	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.13 Budgets: Twinfield Budgetten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Budgetten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Budgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.14 CashbooksAndBanks: Twinfield Kasboeken en Banken

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Kasboeken en Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashbooksAndBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.15 CashTransactions: Twinfield Kastransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Kastransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BANKCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (equal)

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.16 Certificates: Twinfield Certificaten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Certificaten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Certificates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.17 Cheques: Twinfield Cheques

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Cheques

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Cheques worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	decimal	Bedrag	☐	
CHEQUE_NUMBER	string	Chequenummer	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DEBIT_OR_CREDIT	string	Debet/Credit	☐	
RELATION_CODE	string	Relatiecode	☐	
RELATION_NAME	string	Relatienaam	☐	

7.1.18 CommercialAnnualReportTotals

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommercialAnnualReportTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.19 CommercialAnnualReportTotalsMulticurrency

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel CommercialAnnualReportTotalsMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.20 CommercialAnnualReportYtd

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommercialAnnualReportYtd worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		teken)		
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.21 CostCenters: Twinfield Kostenplaatsen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Kostenplaatsen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTIO N	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERI OD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEA R	int64	Beginjaar Activum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.22 Countries: Twinfield Landen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Landen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Countries in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
ctrtype	string	☐		Geeft alleen landen die kunnen w orden gebruikt voor intracommunautaire leveringen in een Nederlandse btw -aangifte. Waarden: icpcountry (identiek aan vatnl).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Countries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.23 CreditManagement: Twinfield Creditmanagement

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Creditmanagement

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_COSTCENTER (between)

* FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE (between)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditManagement worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTIO N	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERI OD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEA R	int64	Beginjaar Activum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.24 CreditManagementActionCodes: Twinfield Creditmanagement Actiecodes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Creditmanagement Actiecodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditManagementActionCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.25 Currencies: Twinfield Valuta

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Valuta

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Currencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.26 Customers: Twinfield Klanten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Klanten

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (like)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Customers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.27 CustomersV2: Twinfield Klanten (V2)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Klanten (V2)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (like)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

* FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.28 CustomersV3: Twinfield Klanten (V3)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Klanten (V3)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (like)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

* FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomersV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENT RE	string	Gebruikerskostenplaat s	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENT RENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarw eek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_N B	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_N B	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.29 CustomerTransactions: Twinfield Klanttransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Klanttransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_INVNUMBER (equal)

* FIN_TRS_LINE_MATCHDATE (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

* FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.30 DaybooksTransactionTypes: Twinfield Dagboektransactiesoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Dagboektransactiesoorten

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DaybooksTransactionTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
hidden	string	☐		Neem "verborgen" transactiecodes op in de resultatenreeks. Waarden: 0 of 1.
ic	string	☐		Toont alleen "Intercompany" transacties in de resultatenverzameling. Deze optie kan niet w orden gebruikt in combinatie met de "verborgen" optie. Waarden: 1.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DaybooksTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.31 Declarations: Twinfield BTW-aangiftes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW-aangiftes

Documentatie:

Declaration summaries.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Filters op API-server: companyCode

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Declarations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIGNEECODE	string		☐	
ASSIGNEENAME	string		☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DOCUMENTCODE	string		☐	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
ID	int32		☑	
NAME	string		☐	
PERIOD	string		☑	
STATUSDESCRIPTION	string		☐	
STATUSEXTRAINFORMATION	string		☐	
STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
YEAR	int32		☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.32 DeclarationsByRange: Twinfield BTW-aangiftes voor Bereik

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW-aangiftes voor Bereik

Documentatie:

Declaration summaries.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Filters op API-server: companyCode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationsByRange in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
count	int32	☑		Count.
startIndex	int32	☑		Start index.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationsByRange worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIGNEECODE	string		☐	
ASSIGNEENAME	string		☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENTCODE	string		☐	
ID	int32		☑	
NAME	string		☐	
PERIOD	string		☑	
STATUSDESCRIPTION	string		☐	
STATUSEXTRAINFORMATION	string		☐	
STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
YEAR	int32		☑	

7.1.33 DimensionGroups: Twinfield Dimensiegroepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Dimensiegroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DimensionGroups in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
dimtype	string	☐		Specificeert het maatsoort. De resultaatgegevens tonen alleen de maatgroepen van het gespecificeerde maatsoort.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				Waarden: BAS, PNL, CRD, DEB, KPL, PRJ, AST of ACT.
prefix	string	☐		Geeft aan dat het zoekveld moet beginnen met de opgegeven w aarde.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DimensionGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.34 DimensionsModifiedSince: Twinfield Dimensies Gewijzigd Sinds

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Dimensies Gewijzigd Sinds

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DimensionsModifiedSince in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
dimtype	string	☑		Geeft het type dimensie aan. Waarden: BAS, PNL, CRD, DEB, KPL, PRJ, AST of ACT.
group	string	☐		Specificeert de dimensiegroep (jokertekens toegestaan).
level	string	☐		Specificeert het dimensie niveau. Deze optie is verplicht wanneer de sectie teq is. Waarden: 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Wanneer de sectie = teq zijn alleen niveau 1 of 2 beschikbaar.
matchtype	string	☐		Deze optie toont alleen de relaties (type dimensie: CRD en/of DEB). Waarden: nul of relatie.
modifiedsince	string	☐		Beperkt tot afmetingen die zijn gewijzigd na, op of op de opgegeven datum (en tijd). Formaat: jjjjMMddHHmmss of jjjjMMdd.
section	string	☐		Beperkt tot financiële of tijd & uitgaven dimensies. Waarden: financieel of teq.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DimensionsModifiedSince worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.35 DimensionTypes: Twinfield Dimensiesoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Dimensiesoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DimensionTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
dim	string	☐		Beperkt tot het type van de gespecificeerde dimensie. Waarden: ACT, AST, BAS, CRD, DEB, KPL, PNL of PRJ.
finlevel	string	☐		Specificeert het financiële niveau. Waarden: 1, 2, 3, 4, 5 of 6.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DimensionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.36 DistributionByPeriods: Twinfield Verdeling over Perioden

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Verdeling over Perioden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DistributionByPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.37 DocketInvoices: Twinfield Agenda Facturen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Agenda Facturen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (like)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocketInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.38 EconomicAnnualReportTotals: Twinfield Economisch Jaarverslag Totalen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Economisch Jaarverslag Totalen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EconomicAnnualReportTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.39 EconomicAnnualReportTotalsMulticurrency: Twinfield Economisch Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Economisch Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EconomicAnnualReportTotalsMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		teken)		
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.40 EconomicAnnualReportYtd: Twinfield Economisch Jaarverslag YTD

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Economisch Jaarverslag YTD

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EconomicAnnualReportYtd worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.41 FilterMappings: Twinfield Filterafbeeldingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Filterafbeeldingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FilterMappings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.42 FinancialDimensions: Twinfield Financiële Dimensies

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Financiële Dimensies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinancialDimensions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.43 FiscalAnnualReportTotals: Twinfield Fiscaal Jaarverslag Totalen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Fiscaal Jaarverslag Totalen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscalAnnualReportTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.44 FiscalAnnualReportTotalsMulticurrency: Twinfield Fiscaal Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Fiscaal Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscalAnnualReportTotalsMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.45 FiscalAnnualReportYtd: Twinfield Fiscaal Jaarverslag YTD

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Fiscaal Jaarverslag YTD

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscalAnnualReportYtd worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.46 FixedAssets: Twinfield Vaste Activa

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Vaste Activa

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FixedAssets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarw eek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.47 Gateways: Twinfield Koppelingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Koppelingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Gateways worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.48 GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode: Twinfield Grootboekrekening Afbeeldingrekeningen op Hiërarchiecode

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekrekening Afbeeldingrekeningen op Hiërarchiecode

Documentatie:

The contents are a office-specific list of hierarchy definitions, just like countries or currencies.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☑		Bedrijfscode.
hierarchyCode	string	☑		Code van de op te halen hiërarchie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCETYPE	string	Balanssoort	☑	Saldotype: -1 = Credit, 0 = Balance, 1 = Debit.
CODE	string	Code	☑	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
HIERARCHYELEMENTID	int32	Hiërarchie Element ID	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
PARENTCODE	string	Oudercode	☐	
PARENTID	int32	Ouder ID	☐	
PATH	string	Pad	☑	
TYPE	string	Soort	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.49 GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode: Twinfield Grootboekrekening Afbeeldingrekening op Hiërarchiecode

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekrekening Afbeeldingrekening op Hiërarchiecode

Documentatie:

The contents are a subscription-wide list of hierarchy definitions, just like countries or currencies.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
hierarchyCode	string	☑		Code van de op te halen hiërarchie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☑	
DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
ID	int32	ID	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
NAME	string	Naam	☑	
PARENTCODE	string	Oudercode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PARENTID	int32	Ouder ID	☐	
PATH	string	Pad	☑	
TOUCHED	int32		☑	

7.1.50 GeneralLedgerDetails: Twinfield Grootboekdetails

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekdetails

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.51 GeneralLedgerDetailsV2: Twinfield Grootboekdetails (V2)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekdetails (V2)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_REGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerDetailsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.52 GeneralLedgerDetailsV3: Twinfield Grootboekdetails (V3)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekdetails (V3)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_REGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerDetailsV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE	string	Rapportagestructuur	☐	Code meldingsstructuur.
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.53 GeneralLedgerIntercompany: Twinfield Grootboek Intercompany

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboek Intercompany

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_REGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerIntercompany worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.54 GeneralLedgerIntercompanyV2: Twinfield Grootboek Intercompany (V2)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboek Intercompany (V2)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_REGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerIntercompanyV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE	string	Rapportagestructuur	☐	Code meldingsstructuur.
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.55 GeneralLedgerTransactions: Twinfield Grootboek Transacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboek Transacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarw eek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.56 Hierarchies: Twinfield Hiërarchieën

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Hiërarchieën

Documentatie:

Hierarchies is a subscription-wide list of hierarchies, just like countries or currencies.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Hierarchies in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accesstype	string	☐		Specificeert het minimaal vereiste toegangstype voor de rapportagestructuur. Waarden: gebruiken, binden of bewerken.
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
officegroup	string	☐		Stelt de kantoorgroep in.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Hierarchies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.57 HierarchyAccess: Twinfield Hiërarchie Toegangsrechten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Hiërarchie Toegangsrechten

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* HIE_XSS_TYPE (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HierarchyAccess worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarw eek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.58 HierarchyNodes: Twinfield Hiërarchische Knopen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Hiërarchische Knopen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HierarchyNodes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accesstype	string	☐		Specificeert het minimaal vereiste toegangstype voor de rapportagestructuur. Waarden: gebruiken, binden of bewerken.
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
hierarchy	string	☐		Specificeert de rapportagestructuur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HierarchyNodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.59 IctReturnAsXbrlByDocumentId: Twinfield ICP-teruggave als XBRL op Document-ID

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: ICP-teruggave als XBRL op Document-ID

Documentatie:

ICT return as XBRL (Dutch: ICP).

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie IctReturnAsXbrlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
documentId	int32	☑		Document ID.
isMessageIdRequired	boolean	☑	False	Whether the message ID required is.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie IctReturnAsXbrlByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
XBRL	string		☐	

7.1.60 IctReturnAsXmlByDocumentId: Twinfield ICP-teruggave als XML op Document-ID

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: ICP-teruggave als XML op Document-ID

Documentatie:

ICT return as XML (Dutch: ICP).

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie IctReturnAsXmlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
documentId	int32	☑		Document ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie IctReturnAsXmlByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
XML	string		☐	

7.1.61 Invoices: Twinfield Facturen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Facturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Invoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
dim1	string	☐		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim2	string	☐		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim3	string	☐		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim4	string	☐		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim5	string	☐		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim6	string	☐		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
openvalue	string	☐		Specificeert de uitstaande waarde met een punt als decimaal scheidingsteken en zonder groepsscheidingsteken.
value	string	☐		Specificeert de (oorspronkelijke factuur)waarde met een punt als decimaal scheidingsteken en zonder groepsscheidingsteken.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	decimal	Bedrag	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DEBIT_OR_CREDIT	string	Debet/Credit	☐	
INVOICE_NUMBER	string	Factuurnummer	☐	
RELATION_CODE	string	Relatiecode	☐	
RELATION_NAME	string	Relatienaam	☐	

7.1.62 InvoiceTypes: Twinfield Factuur Soorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Factuur Soorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
vat	string	☐		Geeft alleen factuurtypen terug die zijn geconfigureerd voor inclusief of exclusief BTW. Waarden: inclusief of exclusief.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.63 Items: Twinfield Artikelen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Items in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
vat	string	☐		Retourneert alleen artikelen die zijn geconfigureerd met een waarde inclusief of exclusief BTW. Waarden: inclusief of exclusief.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Items worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.64 MatchingTypes: Twinfield Afletteringsoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Afletteringsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MatchingTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.65 NumberOfDeclarations: Twinfield Aantal Aangiftes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Aantal Aangiftes

Documentatie:

Number of declarations.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Filters op API-server: companyCode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NumberOfDeclarations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NumberOfDeclarations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
COUNT	int32		☑	

7.1.66 OfficeGroups: Twinfield Administratiegroepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Administratiegroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfficeGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.67 Offices: Twinfield Administraties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Administraties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Offices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COUNTRY	string	Land	☐	ISO landcode.
FIRST_PERIOD_TURNOVER_TAX	string	Eerste Periode Omzetbelasting	☐	
NAME	string	Naam	☐	
PERIOD_NAMING	string	Naamgeving Periode	☐	

7.1.68 OfficesForInterCompanyTransactions: Twinfield Administraties voor Intercompany Transactions

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Administraties voor Intercompany Transactions

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfficesForInterCompanyTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.69 PayinginSlips: Twinfield Betalingen Onderweg

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Betalingen Onderweg

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PayinginSlips worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	decimal	Bedrag	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DEBIT_OR_CREDIT	string	Debet/Credit	☐	
DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
PAYING_IN_SLIP_NUMBER	string	Betalingsstrooknummer	☐	

7.1.70 PaymentFiles: Twinfield Betalingsbestandformaten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Betalingsbestandformaten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentFiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.71 PaymentTypes: Twinfield Betalingssoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Betalingssoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
paytype	string	☐		Geeft aan w elk type betaling en collecte moet w orden teruggestuurd. Waarden: betaling of collecte.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.72 Periods: Twinfield Periodes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Periodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Periods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	
TITLE	string	Titel	☐	

7.1.73 ProjectDimensions: Twinfield Project Dimensies

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Project Dimensies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectDimensions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
CUSTOMER	string	Klant	☐	

7.1.74 ProjectTransactions: Twinfield Projecttransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Projecttransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

* FIN_TRS_LINE_INVNUMBER (equal)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.75 ReminderScenarios: Twinfield Herinnering Scenario's

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Herinnering Scenario's

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReminderScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.76 Reports: Twinfield Rapporten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Rapporten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Reports worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.77 Roles: Twinfield Rollen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Rollen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Roles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.78 SubItemsByArticle: Twinfield Subartikelen per Artikel

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Subartikelen per Artikel

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubItemsByArticle in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
article	string	☑		Artikelcode.
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubItemsByArticle worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.79 Suppliers: Twinfield Leveranciers

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Leveranciers

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (like)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Suppliers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarw eek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.80 SuppliersV2: Twinfield Leveranciers (V2)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Leveranciers (V2)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (like)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

* FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SuppliersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.81 SupplierTransactions: Twinfield Leveranciertransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Leveranciertransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_INVNUMBER (equal)

* FIN_TRS_LINE_MATCHDATE (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

* FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.82 TableColumnSpecifications: Twinfield Tabelkolomspecificaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tabelkolomspecificaties

Documentatie:

Contains the dynamic metadata acquired through browse-inspections of tables.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TableColumnSpecifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISPLAY_FLAG	boolean	Weergave	☑	
FILTER_FLAG	boolean	Filter	☑	
FILTER_OPERATOR	string	Filteroperator	☐	
FINDER_PARAMETER_NAME	string	Naam Zoekparameter	☐	
FULL_QUALIFIED_NAME	string	Volledig Gekwalificeerde Tabelnaam	☑	
ID	int32	ID	☑	
LABEL_SINGULAR	string	Label Enkelvoud	☐	
NAME	string	Naam	☑	
VALUE_FROM	string	Waarde (vanaf)	☐	
VALUE_TO	string	Waarde (tot)	☐	

7.1.83 TaxGroups: Twinfield BTW-Groepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW-Groepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.84 TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return of a tax group as XBRL.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
documentId	int32	☑		Document ID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
isMessageIdRequired	boolean	☑	False	Whether the message ID required is.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
XBRL	string		☐	

7.1.85 TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return of a tax group as XML.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
documentId	int32	☑		Document ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
XML	string		☐	

7.1.86 TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return payment reference of a tax group.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
documentId	int32	☑		Document ID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
PAYMENTREFERENCE	string		☐	

7.1.87 TimeAndExpensesBillingDetails: Twinfield Tijd en Uitgaven Facturatiedetails

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Uitgaven Facturatiedetails

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesBillingDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.88 TimeAndExpensesBillingPerPeriod: Twinfield Uren en Uitgaven Facturatie per Periode

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Uren en Uitgaven Facturatie per Periode

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesBillingPerPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.89 TimeAndExpensesBillingPerWeek: Twinfield Uren en Uitgaven Facturatie per Week

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Uren en Uitgaven Facturatie per Week

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesBillingPerWeek worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.90 TimeAndExpensesDetails: Twinfield Tijd en Uitgaven Details

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Uitgaven Details

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENT RE	string	Gebruikerskostenplaat s	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENT RENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarw eek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_N B	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_N B	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.91 TimeAndExpensesMulticurrency: Twinfield Tijd en Uitgaven (Multi-valuta)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Uitgaven (Multi-valuta)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.92 TimeAndExpensesTotals: Twinfield Uren en Uitgaven Totalen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Uren en Uitgaven Totalen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.93 TimeAndExpensesTotalsPerPeriod: Twinfield Tijd en Uitgaven Totalen per Periode

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Uitgaven Totalen per Periode

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesTotalsPerPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTIO N	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERI OD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEA R	int64	Beginjaar Activum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.94 TimeAndExpensesTotalsPerWeek: Twinfield Uren en Uitgaven Totalen per Week

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Uren en Uitgaven Totalen per Week

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesTotalsPerWeek worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.95 TimeAndQuantitiesTransactionTypes: Twinfield Tijd en Hoeveelheid Transactiesoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Hoeveelheid Transactiesoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndQuantitiesTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.96 TimeProjectRates: Twinfield Tijdprojecttarieven

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijdprojecttarieven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeProjectRates in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
ratetype	string	☐		Specificeert het tarieftype. Waarden: tijd of hoeveelheid.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeProjectRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.97 TransactionList: Twinfield Transactieslijst

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Transactieslijst

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_DATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_USER (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

* FIN_TRS_LINE_INVNUMBER (equal)

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.98 TransactionsToBeMatched: Twinfield Af te letteren Transacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Af te letteren Transacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionsToBeMatched worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.99 TransactionSummary: Twinfield Transacties Samenvatting

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Transacties Samenvatting

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionSummary worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.100 Translations: Twinfield Vertalingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Vertalingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Translations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.101 Users: Twinfield Gebruikers

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Gebruikers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Users in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accessrules	string	☐		Het uitschakelen van de toegangsregels is alleen mogelijk als de gebruiker toegang heeft tot gebruikersbeheer. Waarden: 0 of 1.
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
mutualoffices	string	☐		Toont alle gebruikers die toegang hebben tot een selectie van kantoren die overlapt met de gebruikersmachtigingen van de webdienst. Waarden: 0 of 1.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Users worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.102 VATCodes: Twinfield BTW-codes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW-codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.103 VATGroupCountries: Twinfield BTW Groep Landen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW Groep Landen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATGroupCountries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
COUNTRY	string	Land	☐	ISO landcode.
NAME	string	Naam	☐	

7.1.104 VATGroups: Twinfield BTW Groepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW Groepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.105 VATNumberOfRelations: Twinfield BTW Nummer van Relaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW Nummer van Relaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATNumberOfRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
COMPANY	string	Bedrijf	☐	
COUNTRY	string	Land	☐	ISO landcode.
NAME	string	Naam	☐	
TOWN_OR_CITY	string	Plaats	☐	
VAT_NUMBER	string	BTW-nummer	☐	

7.1.106 VatReturnAsXbrlByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return as XBRL.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VatReturnAsXbrlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
documentId	int32	☑		Document ID.
isMessageIdRequired	boolean	☑	False	Whether the message ID required is.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VatReturnAsXbrlByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
XBRL	string		☐	

7.1.107 VatReturnAsXmlByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return as XML.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VatReturnAsXmlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
documentId	int32	☑		Document ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VatReturnAsXmlByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
XML	string		☐	

7.1.108 VatReturnPaymentReferenceByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

???

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VatReturnPaymentReferenceByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	☐		Bedrijfscode.
documentId	int32	☑		Document ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VatReturnPaymentReferenceByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
PAYMENTREFERENCE	string		☐	

7.1.109 VatReturnStatus: Twinfield BTW-aangifte Statussen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW-aangifte Statussen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_VAT_DECLYEAR (equal)

* FIN_VAT_STATUSNAME (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatReturnStatus worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	☐	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	☐	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	☐	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		teken)		
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	☐	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	☐	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	☐	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	☐	Values: none, use, link or edit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	☐	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	string	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	☐	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	☐	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

7.1.110 VatTypes: Twinfield BTW Soorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW Soorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

7.1.111 WordTemplates: Twinfield Word-sjablonen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Word-sjablonen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WordTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

8 Schema: Views

8.1 Views

8.1.1 ActivityDimensionValues: Twinfield Activiteit Dimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Activiteit Dimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ActivityDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

8.1.2 BalanceSheetDimensionValues: Twinfield Balansdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Balansdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceSheetDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

8.1.3 CostCenterBudgets: Twinfield Kostenplaatsbudgetten

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Kostenplaatsbudgetten

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CostCenterBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadwerkelijke Krediet	☐	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadwerkelijke Debet	☐	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadwerkelijk Totaal	☐	
budget_code	string	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	☐	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	☐	
BudgetName	string	Naam	☐	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DIM1	string	Dimensie 1	☐	
DIM2	string	Dimensie 2	☐	
DIM3	string	Dimensie 3	☐	
GROUP1	string	Groep 1	☐	
GROUP2	string	Groep 2	☐	
GROUP3	string	Groep 3	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
Year	decimal		☐	

8.1.4 CostCenterDimensionValues: Twinfield Kostenplaatsdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Kostenplaatsdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CostCenterDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

8.1.5 CreditorDimensionValues: Twinfield Crediteur Dimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Crediteur Dimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CreditorDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

8.1.6 DebtorDimensionValues: Twinfield Debiteurdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Debiteurdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

8.1.7 FinancialYears: Twinfield Boekjaren

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Boekjaren

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view FinancialYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☐	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☐	
Year	decimal		☐	

8.1.8 FixedAssetDimensionValues: Twinfield Vaste Active Dimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Vaste Active Dimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FixedAssetDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

8.1.9 GeneralLedgerAccountMappingAccounts: Twinfield Grootboekrekening Rekeningtoewijzingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Grootboekrekening Rekeningtoewijzingen

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GeneralLedgerAccountMappingAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCETYPE	string	Balanssoort	☑	Saldotype: -1 = Credit, 0 = Balance, 1 = Debit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☑	
COMPANY_CODE	string(240)	Code	☑	Unieke code van de partitie.
COMPANY_CODE1	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
hierarchy_CODE	string	Code	☐	
hierarchy_NAME	string	Naam	☐	
HIERARCHYELEMENTID	int32	Hiërarchie Element ID	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
PARENTCODE	string	Oudercode	☐	
PARENTID	int32	Ouder ID	☐	
PATH	string	Pad	☑	
TYPE	string	Soort	☑	

8.1.10 GeneralLedgerAccountMappings: Twinfield Grootboekrekeningtoewijzingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Grootboekrekeningtoewijzingen

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GeneralLedgerAccountMappings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☑	
DESCRIPTION	string	Omschrijving	☐	
hierarchy_CODE	string	Code	☐	
hierarchy_NAME	string	Naam	☐	
ID	int32	ID	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
NAME	string	Naam	☑	
PARENTCODE	string	Oudercode	☐	
PARENTID	int32	Ouder ID	☐	
PATH	string	Pad	☑	
TOUCHED	int32		☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

8.1.11 IctReturnsAsXbrl: Twinfield ICT Teruggaves als XBRL

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: ICT Teruggaves als XBRL

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view IctReturnsAsXbrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	string		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	string		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		☐	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	string		☐	
DECLARATION_PERIOD	string		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	string		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
XBRL	string		☐	

8.1.12 IctReturnsAsXml: Twinfield ICT Teruggaves als XML

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: ICT Teruggaves als XML

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view IctReturnsAsXml worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	string		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	string		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		☐	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	string		☐	
DECLARATION_PERIOD	string		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	string		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
XML	string		☐	

8.1.13 PeriodsWithTransactions: Twinfield Perioden met Transacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Perioden met Transacties

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view PeriodsWithTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☐	
fin_trs_head_count	int64		☐	
fin_trs_head_yearperiod	string	Jaarperiode	☐	

8.1.14 ProfitAndLossBudgets: Twinfield Winst- en verliesbudgetten

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Winst- en verliesbudgetten

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProfitAndLossBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	☐	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	☐	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	☐	
budget_code	string	Code	☐	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	☐	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	☐	
BudgetName	string	Naam	☐	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DIM1	string	Dimensie 1	☐	
DIM2	string	Dimensie 2	☐	
DIM3	string	Dimensie 3	☐	
GROUP1	string	Groep 1	☐	
GROUP2	string	Groep 2	☐	
GROUP3	string	Groep 3	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
Year	decimal		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

8.1.15 ProfitAndLossDimensionValues: Twinfield Winst- en verliesdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Winst- en verliesdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProfitAndLossDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

8.1.16 ProjectBudgets: Twinfield Projectbudgetten

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Projectbudgetten

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	☐	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	☐	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	☐	
budget_code	string	Code	☐	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	☐	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	☐	
BudgetName	string	Naam	☐	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIM1	string	Dimensie 1	☐	
DIM2	string	Dimensie 2	☐	
DIM3	string	Dimensie 3	☐	
GROUP1	string	Groep 1	☐	
GROUP2	string	Groep 2	☐	
GROUP3	string	Groep 3	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
Year	decimal		☐	

8.1.17 ProjectDimensionValues: Twinfield Projectdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Projectdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
NAME	string	Naam	☐	

8.1.18 SubItems: Twinfield Subartikelen

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Subartikelen

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SubItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☐	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemName	string	Artikel Naam	☐	
NAME	string	Naam	☐	

8.1.19 TaxGroupVatReturnPaymentReferences: Twinfield Belastinggroep BTW-betalingsreferenties

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Belastinggroep BTW-betalingsreferenties

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TaxGroupVatReturnPaymentReferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	string		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	string		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		☐	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	string		☐	
DECLARATION_PERIOD	string		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	string		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error w hile

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
PAYMENTREFERENCE	string		☐	

8.1.20 TaxGroupVatReturnsAsXbrl: Twinfield Belastinggroep BTW-aangiften als XBRL

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Belastinggroep BTW-aangiften als XBRL

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TaxGroupVatReturnsAsXbrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	string		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	string		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		☐	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	string		☐	
DECLARATION_PERIOD	string		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	string		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
XBRL	string		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

8.1.21 TaxGroupVatReturnsAsXml: Twinfield Belastinggroep BTW-aangiften als XML

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Belastinggroep BTW-aangiften als XML

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TaxGroupVatReturnsAsXml worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	string		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	string		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		☐	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	string		☐	
DECLARATION_PERIOD	string		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	string		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
XML	string		☐	

8.1.22 VatReturnPaymentReferences: Twinfield BTW-aangiftebetalingsreferenties

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: BTW-aangiftebetalingsreferenties

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view VatReturnPaymentReferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	string		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	string		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		☐	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	string		☐	
DECLARATION_PERIOD	string		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	string		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
PAYMENTREFERENCE	string		☐	

8.1.23 VatReturnsAsXbrl: Twinfield BTW-aangiftes als XBRL

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: BTW-aangiftes als XBRL

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view VatReturnsAsXbrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	string		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	string		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		☐	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	string		☐	
DECLARATION_PERIOD	string		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	string		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
XBRL	string		☐	

8.1.24 VatReturnsAsXml: Twinfield BTW-aangiftes als XML

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: BTW-aangiftes als XML

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view VatReturnsAsXml worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	string		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	string		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		☐	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	string		☐	
DECLARATION_PERIOD	string		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	string		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
XML	string		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- A -

Aangiftejaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Aangiftesoort 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Aankoopdatum 14
Aanmaakdatum Actie 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Aantal 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Aantal Aangiftes 366
Aantal Factureerbaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Aantal Waarde Extern 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Aantal Waarde Intern 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
accessrules 518
accesstype 349, 359
ACCOUNTNUMBER 17, 24, 31, 38
Actie Datum 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Actie Gebruikersnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Actie Herinneren? 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Actiecode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Actiegebruiker 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Actienaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Actieomschrijving 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Actieve Analyses 7
Actiewaarde 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Activa 14
Activa Afschrijvingstermijn 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Activa Methoden 71
ActiveAnalyses 7
Activetransacties 72
Activiteit Dimensiewaarden 534
Activiteit Korte Naam 12, 13
Activiteit UID 12, 13
Activiteiten 9
Activiteiten Kindvalidaties 12
Activiteiten Projecthoeveelheden 13
Activiteitscode 12, 13
Activiteitsnaam 12, 13
Activiteitsstatus 12, 13
Activities 9

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ACTIVITY_CODE 12, 13
ACTIVITY_NAME 12, 13
ACTIVITY_SHORTNAME 12, 13
ACTIVITY_STATUS 12, 13
ACTIVITY_UID 12, 13
ActivityChildValidations 12
ActivityDimensionValues 534
ActivityProjectQuantities 13
ACTUALCREDIT 109, 110, 112, 535, 542, 543
ACTUALDEBIT 109, 110, 112, 535, 542, 543
ACTUALTOTAL 109, 110, 112, 535, 542, 543
Administratie 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Administratie Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Administratiegroepen 367
Administraties 7, 367
Administraties voor Intercompany Transactions 368
Af te letteren Transacties 500
Afletterdatum 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Afletteringsoorten 365
Afletternummer 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Aflettersoort 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Afletterstatus 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Afschriftnummer 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Agenda Facturen 217
AMOUNT 124, 362, 368
analysis-enforce-row-uniqueness 2
AnnualReportTotals 44
AnnualReportTotalsMulticurrency 53
AnnualReportYtd 62
api-access-token 2
api-client-id 2
api-client-secret 2
api-redirect-url 2
api-refresh-token 2
api-scope 2
api-token-url 2
article 382
Artikel Naam 544
Artikelcode 544
Artikelen 364
ASCRIPTION 17, 24, 31, 38
AssetMethods 71
Assets 14
AssetTransactions 72
ASSIGNEECODE 211, 212
ASSIGNEENAME 211, 212
Autorisatiegever 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Autorisatiegevernaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Autorisator 9, 34

- B -

BalancesheetBanks 17
BalancesheetChildValidations 17
BalanceSheetDimensionValues 535
BalancesheetGroups 18
Balancesheets 18
BALANCETYPE 291, 538
Balans Regime Prompt 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Balansdimensiewaarden 535
Balanssoort 291, 538
Bankcode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Bankkoppelingdetails 81
BankLinkDetails 81
BankLinkDetailsV2 90

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Banklinkstatus 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Banksaldo 17
Banksoort 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Banktransacties 99
BankTransactions 99
Basis Kredietlimiet 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Basiswaarde 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Basiswaarde (absoluut) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Basiswaarde (met teken) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Bedrag 124, 362, 368
Bedrijf 521
Bedrijf ID 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 53, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 200, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 253, 254, 263, 273, 282, 291, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 411, 412, 413, 414, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
Beginjaar 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Beginjaar Activum 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
BEGINPERIOD 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Beginperiode 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Beginperiode Activum 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
BEGINYEAR 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Begroting per Kostenplaats 109
BEHAVIOUR 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Belastinggroep BTW-aangiften als XBRL 546
Belastinggroep BTW-aangiften als XML 547
Belastinggroep BTW-betalingsreferenties 545
Beschikbaar voor Betalingsrun 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Betaal Beschikbaar 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Betaalcode 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Betaalcode Korte Naam 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Betaalcode Naam 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Betaalmiddelen 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Betalingen Onderweg 368
Betalingsbestandformaten 369
Betalingsrun 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Betalingssoorten 369
Betalingsstrooknummer 368
Betalingsvoorwaarden Klant 26
BILLABLE 13, 33
BILLABLE_INHERIT 13, 33
BILLABLE_LOCKED 13, 33
BillingSchedules 108
Blad Regime 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Blader Korte Naam 7
Bladercode 7
Bladernaam 7
BLOB Voorkeur 42
BLOB_PREFERRED 42
Boekjaren 537
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 42
Bron 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
BROWSECODE 7
BROWSENAME 7
BROWSEOFFICES 7
BROWSESHORTNAME 7
BTW Groep Landen 520

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BTW Groepen 520
BTW Nummer van Relaties 521
BTW Soorten 533
BTW Verplicht 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
BTW-aangifte Statussen 524
BTW-aangiftebetalingsreferenties 547
BTW-aangiftes 211
BTW-aangiftes als XBRL 548
BTW-aangiftes als XML 549
BTW-aangiftes voor Bereik 212
BTW-code 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
BTW-codes 519
BTW-Groepen 411
BTW-nummer 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 521
BTW-Soort 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
BTW-type Korte Naam 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
BTW-type Naam 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
BTW-waarde (basis, met teken) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Budget Credit 109, 110, 112, 535, 542, 543
Budget Debet 109, 110, 112, 535, 542, 543
Budget naar Winst & Verlies 110
Budget per Project 112
budget_code 535, 542, 543
BudgetByCostCenter 109
BudgetByProfitAndLoss 110
BudgetByProject 112
BUDGETCREDIT 109, 110, 112, 535, 542, 543
BUDGETDEBIT 109, 110, 112, 535, 542, 543
BudgetName 535, 542, 543
Budgets 114
Budgetten 114
Budgettotaal 109, 110, 112, 535, 542, 543
BUDGETTOTAL 109, 110, 112, 535, 542, 543
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2

- C -

CashbooksAndBanks 114
CashTransactions 115
Certificaten 124
Certificates 124
CHEQUE_NUMBER 124
Chequenummer 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Cheques 124
CHILDVALIDATION 12, 17, 25, 32, 33, 38
CITY 17, 23, 24, 31, 37, 38
COCNUMBER 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
CODE 7, 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 114, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 200, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 253, 254, 263, 273, 282, 291, 293, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 349, 350, 359, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 371, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 411, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 543, 544
Commentaar 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
CommercialAnnualReportTotals 125
CommercialAnnualReportTotalsMulticurrency 134
CommercialAnnualReportYtd 143
COMPANY 521
COMPANY_CODE 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 53, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 200, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 253, 254, 263, 273, 282, 291, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 349, 350, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 411, 412, 413, 414, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
COMPANY_CODE1 538
COMPANY_NAME 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 53, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 200, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 253, 254, 263, 273, 282, 291, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 411, 412, 413, 414, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
CONTACT 23, 37
Contactpersoon 23, 37
CONTENT_TYPE 42
CostCenterBudgets 535
CostCenterDimensionValues 536
CostCenters 21, 152
COUNT 212, 366

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Countries 161
COUNTRY 23, 37, 367, 520, 521
COUNTRY_NAME 23, 37
COUNTRY_SHORTNAME 23, 37
Crediteur Dimensiewaarden 536
CreditManagement 162
Creditmanagement Actiecodes 171
CreditManagementActionCodes 171
CreditorDimensionValues 536
ctrtype 161
Currencies 172
CUSTOMER 371
CUSTOMER_CODE 23, 24, 25, 26
CUSTOMER_NAME 23, 24, 25, 26
CUSTOMER_SHORTNAME 23, 24, 25, 26
CUSTOMER_STATUS 23, 24, 25, 26
CUSTOMER_UID 23, 24, 25, 26
CustomerAddresses 23
CustomerBanks 24
CustomerChildValidations 25
CustomerPaymentConditions 26
Customers 26, 172
CustomersV2 181
CustomersV3 191
CustomerTransactions 200

- D -

Daadwerkelijk Totaal 109, 110, 112, 535, 542, 543
Daadwerkelijke Debet 109, 110, 112, 535, 542, 543
Daadwerkelijke Krediet 109, 110, 112, 535, 542, 543
Dagboek 8
Dagboekcode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dagboektransactiesoorten 209
Databasestuurprogramma 1
DATE_ENDED 42
DATE_STARTED 42
dateFrom 8
dateTo 8
Datum 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Datum Verwijderd 8
DAYBOOK 8
DaybooksTransactionTypes 209
Debet/Credit 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 362, 368, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
DEBIT_OR_CREDIT 124, 362, 368
Debiteurdimensiewaarden 537
DebtorDimensionValues 537
debug-old-transaction-fields-nullable 2
debug-old-transaction-number-as-string 2
DECLARATION_ASSIGNEECODE 540, 545, 546, 547, 548, 549
DECLARATION_ASSIGNEENAME 540, 545, 546, 547, 548, 549
DECLARATION_DOCUMENTCODE 540, 545, 546, 547, 548, 549
DECLARATION_ID 540, 545, 546, 547, 548, 549
DECLARATION_NAME 540, 545, 546, 547, 548, 549
DECLARATION_PERIOD 540, 545, 546, 547, 548, 549
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION 540, 545, 546, 547, 548, 549
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION 540, 545, 546, 547, 548, 549
DECLARATION_STATUSSTEP 540, 545, 546, 547, 548, 549
DECLARATION_YEAR 540, 545, 546, 547, 548, 549
Declarations 211
DeclarationsByRange 212
DEFAULT 17, 23, 24, 31, 37, 38
DeletedTransactions 8
DELETIONDATE 8
DESCRIPTION 293, 368, 539
dim 215
DIM1 109, 110, 112, 362, 535, 542, 543
Dim1From 109, 110, 112
Dim1To 109, 110, 112
DIM2 109, 110, 112, 362, 535, 542, 543
Dim2From 109, 110, 112
Dim2To 109, 110, 112
DIM3 109, 110, 112, 362, 535, 542, 543
Dim3From 109, 110, 112
Dim3To 109, 110, 112
dim4 362
dim5 362
dim6 362
Dimensie 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dimensie 1 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 109, 110, 112, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524, 535, 542, 543

Dimensie 1 Betaalcode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 1 Betalen Beschikbaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 1 Groep 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 1 Groep 1 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 1 Groep 1 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 1 Groep 2 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 1 Groep 2 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 1 Groep 3 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 1 Groep 3 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 1 Herinneringen 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 1 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 1 Soort 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 2 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 109, 110, 112, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524, 535, 542, 543

Dimensie 2 Betaalcode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 2 Betalen Beschikbaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 2 Groep 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 2 Herinneringen 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 2 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 2 Soort 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 3 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 109, 110, 112, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524, 535, 542, 543

Dimensie 3 Betaalcode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dimensie 3 Betalen Beschikbaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 3 Groep 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 3 Herinneringen 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 3 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 3 Soort 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 4 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 4 Betaalcode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 4 Betalen Beschikbaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 4 Groep 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 4 Herinneringen 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 4 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 4 Soort 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 5 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 5 Betaalcode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 5 Betalen Beschikbaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 5 Groep 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 5 Herinneringen 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 5 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 5 Soort 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 6 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 6 Betaalcode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 6 Betalen Beschikbaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dimensie 6 Groep 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 6 Herinneringen 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 6 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 6 Soort 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensiegroepen 213
Dimensienaam Bewerken 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Dimensies Gewijzigd Sinds 214
Dimensiesoorten 215
DimensionGroups 213
DimensionsModifiedSince 214
DimensionTypes 215
dimtype 213, 214
DISCOUNTDAYS 26, 39
DISCOUNTPERCENTAGE 26, 39
DISPLAY_FLAG 411
DistributionByPeriods 216
DocketInvoices 217
DOCUMENTCODE 211, 212
documentId 360, 361, 412, 413, 414, 521, 522, 523
Doeladministratie 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Doeladministratienaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Doeldimensie 1 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Doeldimensie 1 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Doeldimensie 2 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Doeldimensie 2 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Doeldimensie 3 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Doeldimensie 3 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Doeldimensie 4 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Doeldimensie 4 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Doeldimensie 5 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Doeldimensie 5 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Doeldimensie 6 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Doeldimensie 6 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
download-error-other-exception-max-tries 2

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 42
DRY_RUN 42
DURATION_MS 42
Duur (ms) 42

- E -

Ebill E-mail 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
EconomicAnnualReportTotals 226
EconomicAnnualReportTotalsMulticurrency 235
EconomicAnnualReportYtd 244
Economisch Jaarverslag Totalen 226
Economisch Jaarverslag Totalen (meerdere valuta) 235
Economisch Jaarverslag YTD 244
EDITDIMENSIONNAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Eerste Periode Omzetbelasting 367
E-facturatie 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Einddatum 42
Einde Jaar 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Eindperiode 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
EMAIL 23, 37
E-mail 23, 37
ENDPERIOD 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
ENDYEAR 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
environment 2
ERROR_MESSAGE_CODE 42
ERROR_MESSAGE_TEXT 42
Externe Waarde Tijd 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

- F -

Faal bij Fouten 42
Facturabel 9, 13, 33, 34, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Facturatieschema's 108
Facturen 362
Factuur Omschrijving 9, 34
Factuur Soorten 363
Factuurbatch ID 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Factuurnummer 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 362, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FAIL_ON_ERROR 42
FIELD1 23, 37
FIELD2 23, 37
FIELD3 23, 37
FIELD4 23, 37
FIELD5 23, 37
FIELD6 23, 37
Filter 411
FILTER_FLAG 411
FILTER_OPERATOR 411
Filterafbeeldingen 253
FilterMappings 253
Filteroperator 411
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_BNK_DIM1 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_BNK_DIM1NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_BNK_IBAN 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_RMD_HEAD_CODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_RMD_HEAD_ID 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_COSTCENTER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_COSTCENTERNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_CODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
fin_trs_head_count 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524, 541
FIN_TRS_HEAD_CURCODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_DATE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_INPDATE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_TRS_HEAD_NUMBER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_OFFICE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_PERIOD 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_REGIME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_RELATION 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE 44, 53, 312, 330
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_STATUS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_USER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_USERNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_HEAD_YEAR 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
fin_trs_head_yearperiod 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524, 541
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_COUNT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DATEDUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM1 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_TRS_LINE_DIM1NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM2 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM2NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM3 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM3NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM4 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_DIM4NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM5 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM6 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_ID 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_TRS_LINE_INVNUMBER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_MODIFIED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_PAYRUN 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_QUANTITY 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_RELATION 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_REPVALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_VALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_TRS_LINE_VALUEABS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_LINE_VATCODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_TRS_MNG_TYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_VAT_DECLTYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_VAT_DECLYEAR 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_VAT_GATEWAY 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_VAT_SENT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_VAT_STATUS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_VAT_STATUSNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_VAT_TIMEFRAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Financiële Dimensies 254
FinancialDimensions 254
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_DUEDAYS 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_EBILLING 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_EBILLMAIL 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_LEVEL 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_MATCHTYPE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_PAYAVAILABLE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FINANCIALS_PAYCODE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_PAYCODE_NAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_SUBANALYSE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_VATCODE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_VATCODE_FIXED 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_VATCODE_NAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_VATCODE_TYPE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_VATOBLIGATORY 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_VATTYPE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_VATTYPE_NAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
FinancialYears 537
FINDER_PARAMETER_NAME 411
finlevel 215
FIRST_PERIOD_TURNOVER_TAX 367
Fiscaal Jaarverslag Totalen 254
Fiscaal Jaarverslag Totalen (meerdere valuta) 263
Fiscaal Jaarverslag YTD 273
FiscalAnnualReportTotals 254
FiscalAnnualReportTotalsMulticurrency 263
FiscalAnnualReportYtd 273
FixedAssetDimensionValues 538
FixedAssets 282
FIXEDASSETS_BEGINPERIOD 14
FIXEDASSETS_BEGINPERIOD_LOCKED 14
FIXEDASSETS_FREETEXT1 14
FIXEDASSETS_FREETEXT1_LOCKED 14
FIXEDASSETS_FREETEXT2 14
FIXEDASSETS_FREETEXT2_LOCKED 14
FIXEDASSETS_FREETEXT3 14
FIXEDASSETS_FREETEXT3_LOCKED 14
FIXEDASSETS_FREETEXT4 14
FIXEDASSETS_FREETEXT4_LOCKED 14
FIXEDASSETS_FREETEXT5 14
FIXEDASSETS_FREETEXT5_LOCKED 14
FIXEDASSETS_METHOD 14
FIXEDASSETS_METHOD_LOCKED 14
FIXEDASSETS_METHOD_NAME 14
FIXEDASSETS_METHOD_SHORTNAME 14
FIXEDASSETS_PURCHASEDATE 14
FIXEDASSETS_PURCHASEDATE_LOCKED 14
FIXEDASSETS_RESIDUALVALUE 14
FIXEDASSETS_RESIDUALVALUE_LOCKED 14
FIXEDASSETS_SELLDATE 14
FIXEDASSETS_SELLDATE_LOCKED 14
FIXEDASSETS_STATUS 14
FIXEDASSETS_STATUS_LOCKED 14
FIXEDASSETS_STOPVALUE 14
FIXEDASSETS_STOPVALUE_LOCKED 14
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
Foutmeldingcode 42
Foutmeldingtekst 42
FULL_QUALIFIED_NAME 411

- G -

Gateways 291
Geblokkeerd 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Geblokkeerd Gewijzigd 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Geblokkeerd/Vergrendeld 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Gebruik HTTP Diskcache 42
Gebruik HTTP-geheugencache 42
Gebruiker 8, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Gebruiker Kostenplaatsnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Gebruikers 518

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikerskostenplaats 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Gebruikersnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Gedrag 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Geldig tot 9, 34
Geldig vanaf 9, 34
GeneralLedgerAccountMappingAccounts 538
GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode 291
GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode 293
GeneralLedgerAccountMappings 539
GeneralLedgerDetails 294
GeneralLedgerDetailsV2 303
GeneralLedgerDetailsV3 312
GeneralLedgerIntercompany 321
GeneralLedgerIntercompanyV2 330
GeneralLedgerTransactions 340
Geraakt 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Geslaagd 42
Gewijzigd 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Groep 1 109, 110, 112, 535, 542, 543
Groep 2 109, 110, 112, 535, 542, 543
Groep 3 109, 110, 112, 535, 542, 543
Groep 4 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Groep 5 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Groeperen 18, 32
Groepsnaam 4 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Groepsnaam 5 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Grootboek Intercompany 321
Grootboek Intercompany (V2) 330
Grootboek Transacties 340
Grootboekdetails 294
Grootboekdetails (V2) 303
Grootboekdetails (V3) 312
Grootboekrekening Afbeeldingrekening op Hiërarchiecode 293
Grootboekrekening Afbeeldingrekeningen op Hiërarchiecode 291
Grootboekrekening Rekeningtoewijzingen 538
Grootboekrekeningtoewijzingen 539
group 18, 32, 214
GROUP1 109, 110, 112, 535, 542, 543
GROUP2 109, 110, 112, 535, 542, 543
GROUP3 109, 110, 112, 535, 542, 543

- H -

Herinnering E-mail 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Herinnering Scenario's 380
Herinneringen 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Herkomst 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Hiërarchie Toegangsrechten 350
Hiërarchieën 349
Hiërarchische Knopen 359
hidden 209
HIE_XSS_HIERARCHY 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HIE_XSS_HIERARCHYNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
HIE_XSS_ROLE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
HIE_XSS_ROLENAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
HIE_XSS_TYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
HIE_XSS_USER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
HIE_XSS_USERNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Hiërarchie 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Hiërarchie Element ID 291, 538
Hiërarchie Verborgen 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Hiërarchienaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Hierarchies 349
hierarchy 359
hierarchy_CODE 538, 539
hierarchy_NAME 538, 539
HierarchyAccess 350
hierarchyCode 291, 293
HIERARCHYELEMENTID 291, 538
HierarchyNodes 359
Hoofd ID 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Hoofdcode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 42
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 42
HTTP Status nummer 42
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 42
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 42
HTTP_DISK_CACHE_USE 42
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 42
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 42
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 42
HTTP_METHOD 42
HTTP_STATUS_CODE 42
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 42
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2

- I -

IBAN 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
ID 209
ICP-teruggave als XBRL op Document-ID 360
ICP-teruggave als XML op Document-ID 361
ICT Teruggaves als XBRL 540
ICT Teruggaves als XML 540
ICTCOUNTRYCODE 23, 37
ICTCOUNTRYCODE_LOCKED 23, 37
IctReturnAsXbrlByDocumentId 360
IctReturnAsXmlByDocumentId 361
IctReturnsAsXbrl 540
IctReturnsAsXml 540
In Gebruik 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Incassomandaat Ondertekeningsdatum 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Incassomandaat-ID 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Incassoschema 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
IncludeFinal 109, 110, 112
include-inaccessible-companies 2
IncludeProvisional 109, 110, 112
Inhoudssoort 42
Interne Waarde 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Interne Waarde Tijd 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
INUSE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
INV_TRS_HEAD_NUMBER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
Invoerdatum 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
INVOICE_NUMBER 362
Invoices 362
InvoiceTypes 363
isMessageIdRequired 360, 412, 521
ItemCode 544
ItemName 544
Items 364
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
IVB_TRS_HEAD_NUMBER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
IVB_TRS_LINE_QUANTITY 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
IVB_TRS_LINE_SOURCE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
IVB_TRS_LINE_VALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

- J -

Jaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 109, 110, 112, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Jaarmaand 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Jaarperiode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524, 541
Jaarverslag tot Heden 62
Jaarverslag Totalen (Multi-valuta) 53
Jaarverslagtotalen 44
Jaarweek 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

- K -

Kantoornummer 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Kasboeken en Banken 114

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kastransacties 115
Kindvalidatie 12, 17, 25, 32, 33, 38
Klant 9, 34, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Klant Banken 24
Klant Credit Limiet 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Klant Kindvalidaties 25
Klant UID 23, 24, 25, 26
Klantadressen 23
Klantcode 23, 24, 25, 26
Klanten 26, 172
Klanten (V2) 181
Klanten (V3) 191
Klantenstatus 23, 24, 25, 26
Klantnaam 23, 24, 25, 26
Klanttransacties 200
Klantverantwoordelijke Gebruiker 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Koers 9, 13, 33, 34
Koppeling 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Koppelingen 291
Korte Naam 7, 9, 14, 18, 21, 26, 29, 32, 34, 40, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Korte Naam Klant 23, 24, 25, 26
Korte Projectnaam 33
Kortingsdagen 26, 39
Kortingspercentage 26, 39
Kostenplaats 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Kostenplaatsbudgetten 535
Kostenplaatsdimensiewaarden 536
Kostenplaatsen 21, 152
Kostenplaatsnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
KvK Nummer 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40

- L -

LABEL 13, 33
Label Enkelvoud 411
LABEL_SINGULAR 411
Land 23, 37, 367, 520, 521
Land Korte Naam 23, 37
Landcode-ID 23, 37
Landen 161
Landnaam 23, 37
LEVEL 12, 17, 25, 32, 33, 38, 214, 291, 293, 538, 539
Leverancier Betalingsvoorwaarden 39
Leverancier Kindvalidaties 38
Leverancier Korte Naam 37, 38, 39
Leveranciers 40, 383
Leveranciers (V2) 392
Leveranciersadressen 37
Leveranciersbanken 38
Leverancierscode 37, 38, 39
Leveranciersnaam 37, 38, 39
Leveranciersstatus 37, 38, 39
Leveranciertransacties 401
Leverancier-UID 37, 38, 39
LINE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2

- M -

MANDATORY 13, 33
MatchingTypes 365
matchtype 214
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 42

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

maximum-length-identifiers 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
Methode 14
Methode Korte Naam 14
Methode Naam 14
minimum-length-text 2
MODIFIED 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
modifiedsince 214
mutualoffices 518

- N -

Naam 7, 9, 14, 18, 21, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 40, 44, 53, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 114, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 200, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 253, 254, 263, 273, 282, 291, 293, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 349, 350, 359, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 411, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 543, 544
Naam bedrijf 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 53, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 200, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 253, 254, 263, 273, 282, 291, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 411, 412, 413, 414, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
Naam Klant 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Naam Zoekparameter 411
Naamgeving Periode 367
NAME 7, 9, 14, 18, 21, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 40, 71, 108, 114, 124, 161, 171, 172, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 253, 254, 291, 293, 349, 359, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 380, 381, 382, 411, 489, 518, 519, 520, 521, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 543, 544
Native Platform Scalar Verzoeken 42
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 42
Nettolading 42
Niet-facturabele Externe Uren 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Niet-facturabele Interne Uren 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Niet-facturabele Uren 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Niet-factureerbare Hoeveelheden 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Niet-Factureerbare Uitgaven 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Niveau 9, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 40, 291, 293, 538, 539
not 42
NUMBER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
NumberOfDeclarations 366

- O -

OFFICE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
officegroup 349
OfficeGroups 367

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Offices 367
OfficesForInterCompanyTransactions 368
Oorspronkelijk Systeemreferentie 42
Oorspronkelijke Systeemgroep 42
Open Bedrag 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Openingswaarde 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Openingswaarde (absoluut) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Openingswaarde (basis) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Openingswaarde (basis, absoluut) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Openingswaarde (met teken) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Openingswaarde (rapportage) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Openingswaarde (rapportage, absoluut) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Openingswaarde (rapportage, met teken) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
openvalue 362
ORIG_SYSTEM_GROUP 42
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 42
Ouder ID 291, 293, 538, 539
Oudercode 291, 293, 538, 539

- P -

Pad 291, 293, 538, 539
PARENTCODE 291, 293, 538, 539
PARENTID 291, 293, 538, 539
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
PATH 291, 293, 538, 539
PAYING_IN_SLIP_NUMBER 368
PayinginSlips 368
PAYLOAD_TEXT 42
PaymentFiles 369
PAYMENTREFERENCE 414, 523, 545, 547
PaymentTypes 369
paytype 369
PERIOD 109, 110, 112, 211, 212, 535, 542, 543
PERIOD_NAMING 367
Periode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 109, 110, 112, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524, 535, 542, 543
Perioden met Transacties 541
Periodes 370
PeriodFrom 109, 110, 112
Periods 370
PeriodsWithTransactions 541
PeriodTo 109, 110, 112
Plaats 17, 23, 24, 31, 37, 38, 521
POSTCODE 23, 37
prefix 213
pre-request-delay-ms 2
ProfitAndLoss 29
ProfitAndLossBanks 31
ProfitAndLossBudgets 542
ProfitAndLossChildValidations 32
ProfitAndLossDimensionValues 543
ProfitAndLossGroups 32
Project 1 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 1 Kostenplaats 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Project 1 Kostenplaatsnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 1 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 2 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 2 Kostenplaats 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 2 Kostenplaatsnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 2 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 3 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 3 Kostenplaats 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 3 Kostenplaatsnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 3 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 4 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 4 Kostenplaats 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 4 Kostenplaatsnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 4 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 5 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 5 Kostenplaats 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 5 Kostenplaatsnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 5 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 6 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 6 Kostenplaats 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 6 Kostenplaatsnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project 6 Naam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Project Dimensies 371

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Project Kindvalidaties 33
Project UID 33
PROJECT_CODE 33
PROJECT_NAME 33
PROJECT_SHORTNAME 33
PROJECT_STATUS 33
PROJECT_UID 33
ProjectBudgets 543
Projectbudgetten 543
ProjectChildValidations 33
Projectcode 33
Projectdimensiewaarden 544
ProjectDimensions 371
ProjectDimensionValues 544
Projecten 34
Projecthoeveelheden 33
Projectnaam 33
ProjectQuantities 33
Projects 34
PROJECTS_AUTHORISER 9, 34
PROJECTS_AUTHORISER_INHERIT 9, 34
PROJECTS_AUTHORISER_LOCKED 9, 34
PROJECTS_BILLABLE 9, 34
PROJECTS_BILLABLE_FORRATIO 9, 34
PROJECTS_BILLABLE_INHERIT 9, 34
PROJECTS_BILLABLE_LOCKED 9, 34
PROJECTS_CUSTOMER 9, 34
PROJECTS_CUSTOMER_INHERIT 9, 34
PROJECTS_CUSTOMER_LOCKED 9, 34
PROJECTS_INVOICEDESCRIPTION 9, 34
PROJECTS_RATE 9, 34
PROJECTS_RATE_INHERIT 9, 34
PROJECTS_RATE_LOCKED 9, 34
PROJECTS_VALIDFROM 9, 34
PROJECTS_VALIDTILL 9, 34
Projectstatus 33
Projecttransacties 371
ProjectTransactions 371
Pro-rato Facturabel 9, 34

- R -

Rapportagestructuur 44, 53, 312, 330
Rapporten 381
RATE 13, 33
ratetype 489
REASONFORDELETION 8
reauthenticate-max-tries 2
Regelnummer 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Regime 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Rekeningnummer 17, 24, 31, 38
Relatie 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Relatiecode 124, 362
Relatienaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 362, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Relatiesoort 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Relatiesreferentie 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
RELATION_CODE 124, 362
RELATION_NAME 124, 362
ReminderScenarios 380
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Reports 381
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
Restwaarde 14
RESULT_BLOB 42
RESULT_DATE_TIME_UTC 42
RESULT_NUMBER 42
RESULT_TEXT 42
Resultaat BLOB 42
Resultaat Datum Tijd 42
Resultaat Nummer 42
Resultaat Tekst 42
result-set-memory-cache 2
Rol 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Roles 381
Rollen 381

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Rolnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

- S -

Saldi 18
Saldi Kindvalidaties 17
Saldigroepen 18
Schemanummer 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
section 214
SHORTNAME 7, 9, 14, 18, 21, 26, 29, 32, 34, 40
Sla HTTP Disk Cache op 42
Sla HTTP Memory Cache op 42
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
Sluitwaarde 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Soort 12, 17, 23, 25, 32, 33, 37, 38, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 291, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524, 538
Standaard 17, 23, 24, 31, 37, 38
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
Startdatum 42
startIndex 212
Startwaarde 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Status 7, 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 109, 110, 112, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
STATUSDESCRIPTION 211, 212
STATUSEXTRAINFORMATION 211, 212
Statusnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
STATUSSTEP 211, 212
Stopwaarde 14
Stuur E-mail 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Stuur Herinnering 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Sub-analyse 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Subartikelen 544
Subartikelen per Artikel 382
SubItems 544
SubItemsByArticle 382
SUCCESSFUL 42
SUPPLIER_CODE 37, 38, 39
SUPPLIER_NAME 37, 38, 39
SUPPLIER_SHORTNAME 37, 38, 39
SUPPLIER_STATUS 37, 38, 39
SUPPLIER_UID 37, 38, 39
SupplierAddresses 37
SupplierBanks 38
SupplierChildValidations 38
SupplierPaymentConditions 39
Suppliers 40, 383
SuppliersV2 392
SupplierTransactions 401

- T -

Tabelkolomspecificaties 411
TableColumnSpecifications 411
TaxGroups 411
TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId 412
TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId 413
TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId 414
TaxGroupVatReturnPaymentReferences 545
TaxGroupVatReturnsAsXbrl 546
TaxGroupVatReturnsAsXml 547
TELEFAX 23, 37
Telefoon 23, 37
TELEPHONE 23, 37
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_CODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_CURCODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_DATE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PERIOD 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_STATUS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_USER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_WEEK 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_YEAR 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_BILLABLE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_EXPENSE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_QUANTITY 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_TIME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_TIME_NB 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_LINE_TOKEN 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_LINE_TYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_LINE_UNITS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Tijd en Hoeveelheid Transactiesoorten 489
Tijd en Uitgaven (Multi-valuta) 452
Tijd en Uitgaven Details 443
Tijd en Uitgaven Facturatiedetails 415
Tijd en Uitgaven Totalen per Periode 470
Tijd Factureerbaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Tijdprojecttarieven 489
Tijdsspanne 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Tijdstip 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TimeAndExpensesBillingDetails 415
TimeAndExpensesBillingPerPeriod 424
TimeAndExpensesBillingPerWeek 433
TimeAndExpensesDetails 443
TimeAndExpensesMulticurrency 452
TimeAndExpensesTotals 461
TimeAndExpensesTotalsPerPeriod 470
TimeAndExpensesTotalsPerWeek 479
TimeAndQuantitiesTransactionTypes 489
time-out (sec) 42
TIMEOUT_SEC 42
TimeProjectRates 489
Titel 370
TITLE 370
Token 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Totaal Dimensiesoort 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Totale Dimensie 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TOUCHED 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 293, 539
TOWN_OR_CITY 521
trace-uncompressed-xml 2
trace-uncompressed-xml-cumulative 2
Transactie ID 42
Transactiedatum 8
Transactienummer 8, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Transacties Samenvatting 509
Transactieslijst 490
Transactiesoort 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Transactiesoortgroep 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
TRANSACTION_ID 42
TRANSACTIONDATE 8
TransactionList 490
TRANSACTIONNUMBER 8
TransactionsToBeMatched 500
TransactionSummary 509

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

transaction-tables-page-size 2
Translations 518
Twinfield 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 53, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 200, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 253, 254, 263, 273, 282, 291, 293, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 349, 350, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 411, 412, 413, 414, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
TYPE 12, 17, 23, 25, 32, 33, 37, 38, 291, 538

- U -

UID 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Uitgave 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Uitgave Factureerbaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Units 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Uren en Uitgaven Facturatie per Periode 424
Uren en Uitgaven Facturatie per Week 433
Uren en Uitgaven Totalen 461
Uren en Uitgaven Totalen per Week 479
URL 42
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
use-metadata-memory-cache 2
USER 8
use-result-memory-cache 2
Users 518

- V -

value 362
VALUE_FROM 411
VALUE_TO 411
Valuta 172
Valuta Code 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Valutadatum 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Vaste Activa 282
Vaste Active Dimensiewaarden 538
vat 363, 364
VAT_NUMBER 521
VATCodes 519
VATGroupCountries 520
VATGroups 520
VATNUMBER 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
VATNumberOfRelations 521
VatReturnAsXbrlByDocumentId 521
VatReturnAsXmlByDocumentId 522
VatReturnPaymentReferenceByDocumentId 523
VatReturnPaymentReferences 547
VatReturnsAsXbrl 548
VatReturnsAsXml 549
VatReturnStatus 524
VatTypes 533
Veld 1 23, 37
Veld 2 23, 37
Veld 3 23, 37
Veld 4 23, 37
Veld 5 23, 37
Veld 6 23, 37
Verantwoordelijke Gebruiker 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Verantwoordelijke Gebruiker Naam 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Verdeling over Perioden 216
Verkoopdatum 14
Verplicht 13, 33
Vertalingen 518
Vervaldag 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Vervaldagen 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Vervang met 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Vervang met Dimensiesoort 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Vervang met ID 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Vervang met Korte Naam 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Vervang met Naam 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Vervangingsniveau 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Verwijderde Transacties 8
Verwijderingsreden 8
Verzendsoort 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Verzonden 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Volledig Gekwalificeerde Tabelnaam 411
Vrije Tekst 1 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Vrije Tekst 2 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Vrije Tekst 3 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Vrije Tekst 4 14
Vrije Tekst 5 14

- W -

Waarde 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Waarde (absoluut) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Waarde (met teken) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Waarde (rapportage) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Waarde (rapportage, absoluut) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Waarde (rapportage, met teken) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Waarde (tot) 411
Waarde (vanaf) 411
Waarde Extern 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
WEBSITE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Week 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Weergave 411
Winst en Verlies 29
Winst- en verliesbudgetten 542
Winst- en verliesdimensiewaarden 543
Winst- en Verliesrekening Banken 31
Winst- en Verliesrekening Kindvalidaties 32
Winst- en Verliesrekeninggroepen 32
Wisselkoerscode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Wisselkoersnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Word-sjablonen 534
WordTemplates 534

- X -

XBRL 360, 412, 521, 540, 546, 548
XML 361, 413, 522, 540, 547, 549

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- Y -

Year 109, 110, 112, 211, 212, 535, 537, 542, 543

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
23.0.92
15/01/2025, 22:33
ISBN 978-94-6302-000-8: